

Линукс с нуля

Версия 12.0

Дата публикации 2 сентября 2023

Создатель: Gerard Beekmans
Главный редактор: Bruce Dubbs
Автор перевода: Владимир Перцев

Линукс с нуля: Версия 12.0: Дата публикации 2 сентября 2023

Создатель: Gerard Beekmans, Главный редактор: Bruce Dubbs, Автор перевода: Владимир Перцев
Авторские права © 1999-2023 Gerard Beekmans

Все права защищены.

Эта книга распространяется на условиях Лицензия Creative Commons.

Инструкции для компьютера могут быть извлечены из книги на условиях Лицензия MIT.

Linux® является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса.

Содержание

Предисловие	viii
i. Предисловие	viii
ii. Аудитория, на которую рассчитана эта книга	ix
iii. Целевые архитектуры LFS	ix
iv. Предпосылки	x
v. LFS и стандарты	x
vi. Информация о пакетах, используемых в этой книге	xi
vii. Оформление	xvii
viii. Структура	xviii
ix. Ошибки и рекомендации по безопасности	xix
I. Введение	1
1. Введение	2
1.1. Как собрать систему LFS	2
1.2. Что нового с момента последнего релиза	3
1.3. Журнал изменений	4
1.4. Ресурсы	8
1.5. Помощь	9
II. Подготовка к сборке	11
2. Подготовка хост-системы	12
2.1. Введение	12
2.2. Требования к хост-системе	12
2.3. Этапы сборки системы LFS	14
2.4. Создание нового раздела	15
2.5. Создание файловой системы на разделе	17
2.6. Установка переменной \$LFS	18
2.7. Монтирование нового раздела	19
3. Пакеты и патчи	21
3.1. Введение	21
3.2. Все пакеты	22
3.3. Необходимые патчи	30
4. Заключительный этап подготовки	32
4.1. Введение	32
4.2. Создание ограниченной иерархии папок в файловой системе LFS	32
4.3. Создание пользователя LFS	32
4.4. Настройка окружения	33
4.5. О SBU (Стандартная единица времени сборки)	35
4.6. О наборах тестов	36
III. Сборка кросс-компилятора и набора временных инструментов	37
Важный предварительный материал	xxxviii
i. Введение	xxxviii
ii. Технические примечания по сборочным инструментам	xxxviii
iii. Общие инструкции по компиляции	xliii
5. Сборка кросс-тулчайна	44
5.1. Введение	44
5.2. Binutils-2.41 - Проход 1	45
5.3. GCC-13.2.0 - Проход 1	47
5.4. Заголовочные файлы Linux-6.4.12 API	50
5.5. Glibc-2.38	51

5.6. Libstdc++ из GCC-13.2.0	54
6. Кросс-Компиляция временных инструментов	56
6.1. Введение	56
6.2. M4-1.4.19	57
6.3. Ncurses-6.4	58
6.4. Bash-5.2.15	60
6.5. Coreutils-9.3	61
6.6. Diffutils-3.10	62
6.7. File-5.45	63
6.8. Findutils-4.9.0	64
6.9. Gawk-5.2.2	65
6.10. Grep-3.11	66
6.11. Gzip-1.12	67
6.12. Make-4.4.1	68
6.13. Patch-2.7.6	69
6.14. Sed-4.9	70
6.15. Tar-1.35	71
6.16. Xz-5.4.4	72
6.17. Binutils-2.41 - Проход 2	73
6.18. GCC-13.2.0 - Проход 2	74
7. Вход в окружение Chroot и создание дополнительных временных инструментов	76
7.1. Введение	76
7.2. Смена владельца	76
7.3. Подготовка виртуальных файловых систем ядра	76
7.4. Вход в окружение Chroot	77
7.5. Создание каталогов	78
7.6. Создание основных файлов и символических ссылок	79
7.7. Gettext-0.22	82
7.8. Bison-3.8.2	83
7.9. Perl-5.38.0	84
7.10. Python-3.11.4	85
7.11. Texinfo-7.0.3	86
7.12. Util-linux-2.39.1	87
7.13. Очистка и сохранение временной системы	89
IV. Сборка системы LFS	91
8. Установка базового системного программного обеспечения	92
8.1. Введение	92
8.2. Управление пакетами	93
8.3. Man-pages-6.05.01	98
8.4. Iana-Etc-20230810	99
8.5. Glibc-2.38	100
8.6. Zlib-1.2.13	107
8.7. Bzip2-1.0.8	108
8.8. Xz-5.4.4	110
8.9. Zstd-1.5.5	112
8.10. File-5.45	113
8.11. Readline-8.2	114
8.12. M4-1.4.19	116
8.13. Bc-6.6.0	117
8.14. Flex-2.6.4	118

8.15. Tcl-8.6.13	119
8.16. Expect-5.45.4	121
8.17. DejaGNU-1.6.3	123
8.18. Binutils-2.41	124
8.19. GMP-6.3.0	127
8.20. MPFR-4.2.0	129
8.21. MPC-1.3.1	130
8.22. Attr-2.5.1	131
8.23. Acl-2.3.1	132
8.24. Libcap-2.69	133
8.25. Libxcrypt-4.4.36	134
8.26. Shadow-4.13	136
8.27. GCC-13.2.0	140
8.28. Pkgconf-2.0.1	146
8.29. Ncurses-6.4	147
8.30. Sed-4.9	150
8.31. Psmisc-23.6	151
8.32. Gettext-0.22	152
8.33. Bison-3.8.2	154
8.34. Grep-3.11	155
8.35. Bash-5.2.15	156
8.36. Libtool-2.4.7	158
8.37. GDBM-1.23	159
8.38. Gperf-3.1	160
8.39. Expat-2.5.0	161
8.40. Inetutils-2.4	162
8.41. Less-643	164
8.42. Perl-5.38.0	165
8.43. XML::Parser-2.46	168
8.44. Intltool-0.51.0	169
8.45. Autoconf-2.71	170
8.46. Automake-1.16.5	172
8.47. OpenSSL-3.1.2	173
8.48. Kmod-30	175
8.49. Libelf из Elfutils-0.189	177
8.50. Libffi-3.4.4	178
8.51. Python-3.11.4	180
8.52. Flit-Core-3.9.0	183
8.53. Wheel-0.41.1	184
8.54. Ninja-1.11.1	185
8.55. Meson-1.2.1	186
8.56. Coreutils-9.3	187
8.57. Check-0.15.2	192
8.58. Diffutils-3.10	193
8.59. Gawk-5.2.2	194
8.60. Findutils-4.9.0	195
8.61. Groff-1.23.0	196
8.62. GRUB-2.06	199
8.63. Gzip-1.12	202
8.64. IPRoute2-6.4.0	203

8.65. Kbd-2.6.1	205
8.66. Libpipeline-1.5.7	207
8.67. Make-4.4.1	208
8.68. Patch-2.7.6	209
8.69. Tar-1.35	210
8.70. Texinfo-7.0.3	211
8.71. Vim-9.0.1677	213
8.72. MarkupSafe-2.1.3	216
8.73. Jinja2-3.1.2	217
8.74. Udev из Systemd-254	218
8.75. Man-DB-2.11.2	221
8.76. Procps-ng-4.0.3	224
8.77. Util-linux-2.39.1	226
8.78. E2fsprogs-1.47.0	232
8.79. Sysklogd-1.5.1	235
8.80. Sysvinit-3.07	236
8.81. Об отладочных символах	237
8.82. Удаление отладочных символов	237
8.83. Очистка	239
9. Системные настройки	240
9.1. Введение	240
9.2. LFS-Bootscripts-20230728	241
9.3. Взаимодействие с устройствами и модулями	243
9.4. Управление устройствами	246
9.5. Настройка сети	249
9.6. Настройка и использование загрузочных скриптов System V	251
9.7. Файлы запуска оболочки Bash	260
9.8. Создание файла /etc/inputrc	262
9.9. Создание файла /etc/shells	263
10. Делаем систему LFS загрузочной	264
10.1. Введение	264
10.2. Создание файла /etc/fstab	264
10.3. Linux-6.4.12	266
10.4. Использование GRUB для настройки процесса загрузки	272
11. Заключение	275
11.1. Заключение	275
11.2. Вступите в ряды пользователей LFS	275
11.3. Перезагрузка системы	275
11.4. Дополнительные ресурсы	276
11.5. Начало работы после сборки LFS	277
V. Приложения	280
A. Сокращения и условные обозначения	281
B. Благодарности	284
C. Зависимости	287
D. Скрипты загрузки и настройки системы-20230728	307
D.1. /etc/rc.d/init.d/rc	307
D.2. /lib/lsb/init-functions	310
D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs	322
D.4. /etc/rc.d/init.d/modules	324
D.5. /etc/rc.d/init.d/udev	325

D.6. /etc/rc.d/init.d/swap	326
D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock	327
D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs	328
D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs	331
D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry	332
D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs	333
D.12. /etc/rc.d/init.d/console	335
D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet	337
D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl	338
D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd	338
D.16. /etc/rc.d/init.d/network	340
D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals	341
D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot	342
D.19. /etc/rc.d/init.d/halt	343
D.20. /etc/rc.d/init.d/template	344
D.21. /etc/sysconfig/modules	345
D.22. /etc/sysconfig/createfiles	345
D.23. /etc/sysconfig/udev-retry	346
D.24. /sbin/ifup	346
D.25. /sbin/ifdown	348
D.26. /lib/services/ipv4-static	350
D.27. /lib/services/ipv4-static-route	351
E. Правила настройки Udev	353
E.1. 55-lfs.rules	353
F. Лицензии LFS	354
F.1. Лицензия Creative Commons	354
F.2. Лицензия MIT	358
Предметный указатель	359

Предисловие

Предисловие

Мой путь к изучению и лучшему пониманию Linux начался еще в 1998 году. Я только что установил свой первый дистрибутив Linux и быстро увлекся его концепцией и философией.

У задачи может быть несколько вариантов решения. То же самое можно сказать и о дистрибутивах Linux. Многие из них существовали годами. Некоторые всё еще существуют, некоторые превратились во что-то иное, а некоторые остались только в наших воспоминаниях. Все они выполняют задачи по-разному, чтобы удовлетворить потребности своей целевой аудитории. И я понял - раз существует так много всевозможных способов добиться поставленной цели, мне больше не нужно ограничивать себя какой-то одной реализацией. До появления Linux мы просто мирились с проблемами в других операционных системах, поскольку у нас не было выбора. Что есть, то есть, нравилось нам это или нет. С Linux появился выбор. Если вам что-то не понравилось, вы можете изменить это, к тому же, это всецело поощряется.

Я попробовал разные дистрибутивы, но так и не смог ни на одном остановиться. Они были отличными системами сами по себе. Это больше не было вопросом правильно или неправильно. Это стало делом личного вкуса. При всём разнообразии выбора не было ни одного дистрибутива, который был для меня идеален. Поэтому я решил создать свою собственную Linux-систему, которая бы полностью соответствовала моим личным предпочтениям.

Чтобы создать свою собственную систему, я решил скомпилировать всё из исходного кода вместо использования предварительно скомпилированных пакетов. Эта «идеальная» Linux-система должна была иметь сильные стороны других систем без их недостатков. Сначала эта мысль казалась пугающей. Но я придерживался идеи, что такая система должна быть создана.

Разобравшись с такими проблемами, как циклические зависимости и ошибки во время компиляции, я, наконец, создал собственную систему Linux. Она была полностью работоспособна и вполне пригодна для использования, как и любая другая Linux-система того времени. Но это было мое собственное творение. Было очень приятно собрать такую систему самому. Единственное, что было бы лучше, это создавать каждую часть программного обеспечения самостоятельно. Это было следующее, к чему я стремился

Когда я поделился своими идеями и опытом с другими членами сообщества Linux, стал очевиден явный интерес к ним. Вскоре стало понятно, что такие специально созданные Linux-системы служат не только для удовлетворения специфических потребностей пользователей, но и являются идеальной возможностью для обучения программистов и системных администраторов, чтобы улучшить их (существующие) навыки работы с Linux. Так родился проект *Linux From Scratch*.

Книга *Linux From Scratch* является ядром этого проекта. В ней содержится информация и инструкции, необходимые для разработки и создания собственной системы. Хотя эта книга представляет шаблон, который позволит создать правильно работающую систему, вы можете изменить инструкции по своему усмотрению, что отчасти является важной частью этого проекта. Вы всё контролируете; мы просто протягиваем руку помощи, чтобы вы начали свой собственный путь.

Я искренне надеюсь, что вы прекрасно проведете время, работая над своей собственной системой *Linux From Scratch*, и оцените ее многочисленные преимущества.

--

Gerard Beekmans
gerard@linuxfromscratch.org

Аудитория, на которую рассчитана эта книга

Есть много причин, по которым вы хотели бы прочитать эту книгу. Один из вопросов, который задают многие люди, звучит так: «Зачем тратить время на сборку Linux-системы вручную с нуля, если можно просто загрузить и установить существующую?»

Одной из важных целей существования этого проекта является помочь в изучении того, как работает система Linux изнутри. Создание системы LFS помогает продемонстрировать, что заставляет работать Linux, как все работает вместе и зависит друг от друга. Одна из лучших вещей, которую может дать этот учебный опыт, — это возможность настроить систему Linux в соответствии с вашими уникальными потребностями.

Другое ключевое преимущество — LFS предоставляет более глубокий контроль, не полагаясь на чью-либо реализацию Linux. С LFS вы находитесь в кресле водителя, и *Вы* управляете каждым аспектом системы.

LFS позволяет создавать очень компактные системы Linux. При установке обычных дистрибутивов вам часто приходится устанавливать очень много программ, которые, вероятно, никогда не используются. Эти программы тратят ресурсы впустую. Вы можете возразить, что с сегодняшними жесткими дисками и процессорами такие ресурсы не имеют значения. Иногда, однако, вы все еще ограничены размером. Подумайте о загрузочных компакт-дисках, USB-накопителях и встраиваемых системах. Это области, в которых LFS может быть полезным.

Ещё одним преимуществом собственной сборки Linux является безопасность. При компиляции каждого компонента системы из исходных кодов вы можете всё проверить и применить необходимые патчи. Больше не нужно ждать, когда кто-то другой скомпилирует пакет с требуемыми исправлениями. Если вы не изучите патч и не примените его самостоятельно, нет гарантий, что новый пакет будет собран корректно и устранит проблему.

Цель Linux From Scratch — создать законченную и пригодную для использования систему базового уровня. Если вы не хотите создавать свою собственную систему Linux с нуля, вы, тем не менее, можете извлечь пользу из информации, содержащейся в этой книге.

Есть много других веских причин для создания собственной системы LFS. В конце концов, образование, безусловно, является самой важной из них. Продолжая работать с LFS, вы откроете для себя силу, которую действительно приносят информация и знания.

Целевые архитектуры LFS

Основными целевыми архитектурами LFS являются процессоры AMD/Intel x86 (32-разрядные) и x86_64 (64-разрядные). Однако, известно, что инструкции, приведенные в этой книге, с некоторыми изменениями работают с процессорами Power PC и ARM. Для создания системы, использующей один из этих процессоров, основным предварительным условием, в дополнение к описанным на следующей странице, является существующая система Linux, например, собранная ранее LFS, Ubuntu, Red Hat/Fedora, SuSE или другой дистрибутив, ориентированный на имеющуюся у вас архитектуру. Также обратите внимание, что 32-разрядный дистрибутив можно установить и использовать в качестве хост-системы на 64-разрядном компьютере AMD/Intel.

При сборке LFS выигрыш от сборки на 64-битной системе по сравнению с 32-битной системой минимален. Например, в тестовой сборке LFS-9.1 в системе на базе процессора Core i7-4790 с использованием 4 ядер были получены следующие статистические данные:

#####	#####	#####
x86	239.9 #####	3.6 ##
x64	233.2 #####	4.4 ##

Как видите, на том же оборудовании 64-битная сборка всего на 3% быстрее и на 22% больше, чем 32-битная. Если вы планируете использовать LFS в качестве LAMP-сервера или брандмауэра, 32-разрядной сборки может быть достаточно. С другой стороны, для сборки и/или запуска некоторых пакетов в BLFS теперь требуется более 4 ГБ ОЗУ, поэтому, если вы планируете использовать LFS в качестве настольной ОС, авторы LFS рекомендуют собирать 64-битную систему.

По умолчанию 64-разрядная сборка LFS, считается «чистой» 64-разрядной системой. То есть она поддерживает только 64-разрядные исполняемые файлы. Сборка «multilib» системы требует компиляции многих программ дважды - один раз для 32-битной и один раз для 64-битной. Напрямую в книге данная опция не поддерживается, потому что это будет только мешать образовательной цели этой книги, предлагающей инструкции, необходимые для сборки базовой системы. Некоторые редакторы LFS/BLFS поддерживают ответвление LFS для multilib, которое доступно по адресу <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html>. Но это более продвинутая тема.

Предпосылки

Создание системы LFS — непростая задача. Это требует определенного уровня знаний системного администрирования Unix для решения проблем и правильного выполнения перечисленных команд. В частности, как абсолютный минимум, Вы должны уметь пользоваться командной оболочкой для копирования или перемещения файлов и каталогов, просмотра содержимого каталогов и файлов и изменения текущего каталога. Также ожидается, что у вас есть достаточные знания об использовании и установке программного обеспечения в Linux.

Поскольку книга LFS предполагает наличие *хотя бы этого* базового уровня навыков, различные форумы поддержки LFS вряд ли смогут предоставить вам большую помощь в этих вопросах. Вы обнаружите, что ваши вопросы, касающиеся таких базовых знаний, скорее всего, останутся без ответа (или вас просто направят к списку основных материалов для предварительного ознакомления).

Перед созданием системы LFS мы настоятельно рекомендуем прочитать следующие статьи:

- HOWTO по сборке программного обеспечения <https://tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html>

Это исчерпывающее руководство по сборке и установке «универсальных» программ Unix под Linux. Несмотря на то что руководство написано достаточно давно, оно по-прежнему дает хороший обзор основных методов, применяемых для сборки и установки программного обеспечения.

- Руководство для начинающих по установке из исходников <https://moi.vonos.net/linux/beginners-installing-from-source/>

В этом руководстве содержится хороший обзор основных навыков и методов, необходимых для сборки программ из исходного кода

LFS и стандарты

Структура LFS максимально соответствует стандартам Linux. Первичными стандартами являются:

- *POSIX.1-2008*.
- *Filesystem Hierarchy Standard (FHS) Version 3.0*
- *Linux Standard Base (LSB) Version 5.0 (2015)*

LSB имеет четыре отдельных стандарта: Core, Desktop, Runtime Languages и Imaging. Некоторые части спецификаций Core и Desktop зависят от архитектуры. Есть также две области не являющиеся обязательными: Gtk3 и Graphics. LFS старается соответствовать стандартам LSB, для архитектур IA32 (32-bit x86) или AMD64 (x86_64), рассмотренным в предыдущем разделе.



Примечание

Многие не согласны с требованиями LSB. Основные цели стандартов - быть уверенными в том, что проприетарное ПО будет правильно установлено и сможет корректно работать на совместимой системе. Поскольку в LFS установка программ идёт из исходных кодов, у пользователя имеется полный контроль над тем, какие пакеты ему необходимы, вы можете не устанавливать некоторые пакеты, определяемые в LSB.

Создать законченную систему, которая пройдет сертификационные тесты LSB "с нуля" возможно, но этого нельзя сделать без установки множества дополнительных пакетов, которые выходят за рамки этой книги. Однако, инструкции по их установке можно найти в книге BLFS.

Пакеты LFS, которые необходимы для удовлетворения требований LSB

LSB Core:

Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Tar, Util-linux, Zlib

LSB Desktop:

Нет

LSB Runtime Languages:

Perl, Python

LSB Imaging:

Нет

LSB Gtk3 и LSB Graphics (Необязательные):

Нет

Пакеты, поставляемые BLFS, необходимые для удовлетворения требований LSB

LSB Core:

At, Batch (часть At), Cpio, Ed, Fcrontab, LSB-Tools, NSPR, NSS, PAM, Pax, Sendmail (или Postfix, или Exim), time

LSB Desktop:

Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf, Glib2, GTK+2, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libpng, Libtiff, Libxml2, MesaLib, Pango, Xdg-utils, Xorg

LSB Runtime Languages:

Libxml2, Libxslt

LSB Imaging:

CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE

LSB Gtk3 и LSB Graphics (Необязательные):

GTK3+

Пакеты, не поставляемые LFS или BLFS, необходимые для удовлетворения требований LSB

LSB Core:

Нет

LSB Desktop:

Qt4 (но предоставляется Qt5)

LSB Runtime Languages:

Нет

LSB Imaging:

Нет

LSB Gtk3 и LSB Graphics (Необязательные):

Нет

Информация о пакетах, используемых в этой книге

Целью LFS является создание законченной и пригодной для использования базовой системы, которая содержит все пакеты, необходимые для самовоспроизведения, состоящую при этом из относительно небольшого набора программ, с помощью которых можно расширять систему. Это не означает, что LFS является самой маленькой из возможных систем. В систему включено несколько важных пакетов, которые не являются обязательными. Приведенный ниже список объясняет почему в книгу включен тот или иной пакет.

- Acl

Access Control List или ACL — список управления доступом, который определяет, кто или что может получать доступ к объекту (программе, процессу или файлу), и какие именно операции разрешено или запрещено выполнять субъекту (пользователю, группе пользователей). Данный пакет содержит утилиты для администрирования списков управления доступом, которые используются для определения дискреционных прав доступа к файлам и каталогам.

- Attr

Этот пакет содержит программы для управления расширенными атрибутами объектов файловой системы.

- Autoconf

Этот пакет содержит программы для создания сценариев оболочки, которые могут выполнять автоматическую настройку исходного кода из шаблона разработчика. Он часто необходим для повторной компиляции пакета после обновления процедур сборки.

- Automake

Этот пакет содержит программы для создания Make-файлов из шаблона. Он также необходим для повторной компиляции пакета после обновления процедур сборки.

- Bash

Этот пакет удовлетворяет требования LSB по предоставлению интерфейса Bourne Shell для системы. Он был выбран среди других пакетов оболочки из-за его повсеместного использования и широких возможностей.

- Cc

Этот пакет предоставляет язык числовой обработки произвольной точности. Он необходимым для сборки ядра Linux

- Binutils

Этот пакет содержит компоновщик, ассемблер и другие инструменты для работы с объектными файлами. Программы в этом пакете необходимы для компиляции большинства пакетов в системе LFS.

- Bison

Этот пакет содержит GNU-версию yacc (Yet Another Compiler Compiler), необходимого для сборки некоторых пакетов в LFS.

- Bzip2

Этот пакет содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Требуется для распаковки множества пакетов LFS.

- Check

Этот пакет содержит тестовую обвязку для других программ.

- Coreutils

Этот пакет содержит ряд программ для просмотра файлов и каталогов, и управления ими. Эти программы необходимы для управления файлами через командную строку и для сборки каждого пакета в LFS.

- DejaGNU

Этот пакет предоставляет фреймворк для тестирования других программ.

- Diffutils

Этот пакет содержит программы, которые показывают различия между файлами или каталогами. Их можно использовать для создания патчей, а также они применяются во многих процедурах сборки

- E2fsprogs

Этот пакет содержит утилиты для работы с файловыми системами ext2, ext3 и ext4. Это наиболее распространенные и тщательно протестированные файловые системы, поддерживаемые Linux

- Expat

Этот пакет содержит небольшую библиотеку разбора XML. Она требуется модулем Perl XML::Parser.

- Expect

Этот пакет содержит инструменты для автоматизации и тестирования, и является расширением к скриптовому языку Tcl, для многих интерактивных приложений. Он обычно используется для тестирования других пакетов.

- File

Этот пакет содержит утилиту для определения типа файла или файлов. Некоторым пакетам она нужна в сценариях сборки.

- Findutils

Этот пакет предоставляет программы для поиска файлов. Он используется во многих сценариях сборки пакетов.

- Flex

Этот пакет содержит утилиту для генерации программ, распознающих шаблоны в тексте. Это версия GNU программы lex (лексический анализатор). Пакет необходим для сборки некоторых пакетов LFS.

- Gawk

Этот пакет содержит программы для работы с текстовыми файлами. Это GNU версия awk (Aho-Weinberg-Kernighan). Он используется во многих сценариях сборки пакетов.

- GCC

Это коллекция компиляторов Gnu. Он содержит компиляторы C и C++, а также несколько других компиляторов, поддержка которых не предусмотрена в LFS.

- GDBM

Этот пакет содержит библиотеку GNU Database Manager. Он используется пакетом Man-DB

- Gettext

Этот пакет содержит утилиты и библиотеки для интернационализации и локализации многочисленных пакетов.

- Glibc

Этот пакет содержит основную библиотеку C. Программы Linux не будут работать без неё.

- GMP

Этот пакет содержит математические библиотеки, предоставляющие полезные функции для вычислений с плавающей точкой. Требуется для сборки GCC.

- Gperf

Этот пакет содержит программу, которая генерирует идеальную хеш-функцию из набора ключей. Требуется для пакета Udev .

- Grep

Этот пакет содержит программы для поиска по файлам. Пакет используется в скриптах сборки большинства пакетов.

- **Groff**

Этот пакет содержит программы для обработки и форматирования текста. Одной из важнейших функций этих программ является форматирование *man* страниц.

- **GRUB**

Это загрузчик операционной системы (GRand Unified Bootloader). Самый гибкий из нескольких доступных загрузчиков.

- **Gzip**

Этот пакет содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Он необходим для распаковки множества пакетов в LFS.

- **Iana-etc**

Этот пакет предоставляет данные для сетевых служб и протоколов. Он необходим для обеспечения правильных сетевых возможностей.

- **Inetutils**

Этот пакет содержит программы для базового сетевого администрирования.

- **Intltool**

Этот пакет содержит инструменты для извлечения переводимых строк из исходных файлов.

- **IProute2**

Этот пакет содержит программы для базовой и расширенной работы в сетях IPv4 и IPv6. Он был выбран среди других распространенных пакетов сетевых инструментов (*net-tools*) из-за его поддержки IPv6.

- **Kbd**

Этот пакет содержит таблицы раскладок, утилиты управления клавиатурой для неамериканских клавиатур, кроме этого, с ним поставляется большой набор консольных шрифтов.

- **Kmod**

Этот пакет содержит программы, необходимые для администрирования модулей ядра Linux.

- **Less**

Этот пакет содержит очень хороший просмотрщик текстовых файлов, который позволяет использовать прокрутку верх/вниз при просмотре. Многие пакеты используют его для постраничного вывода.

- **Libcap**

Этот пакет реализует интерфейсы пользовательского пространства для возможностей POSIX 1003.1e, доступных в ядре Linux.

- **Libelf**

Проект elfutils предоставляет библиотеки и инструменты для файлов ELF и данных DWARF.

Большинство утилит в этом пакете доступны в других пакетах, но эта библиотека необходима для сборки ядра Linux с использованием стандартной (и наиболее эффективной) конфигурации.

- **Libffi**

Этот пакет реализует переносимый программный интерфейс высокого уровня для различных соглашений о вызовах. Некоторые программы могут не знать во время компиляции, какие аргументы должны быть переданы в функцию. Например, интерпретатору во время выполнения может быть сообщено о количестве и типах аргументов, используемых для вызова данной функции. Libffi можно использовать как мост от интерпретатора к скомпилированному коду.

- **Libpipeline**

Пакет Libpipeline содержит библиотеку для гибкого и удобного управления конвейерами подпроцессов. Она требуется для Man-DB.

- **Libtool**

Этот пакет содержит сценарий поддержки универсальной библиотеки GNU. Он объединяет сложность использования общих библиотек в согласованный переносимый интерфейс. Библиотека необходима наборам тестов в других пакетах LFS.

- **Libxcrypt**

Этот пакет предоставляет библиотеку `libcrypt`, необходимую различным пакетам (в частности, Shadow) для хеширования паролей. Он заменяет устаревшую реализацию `libcrypt` в Glibc.

- **Linux Kernel**

Этот пакет является ядром операционной системой.

- **M4**

Этот пакет содержит текстовый макропроцессор, полезный в качестве инструмента сборки для других программ.

- **Make**

Этот пакет содержит программу для управления сборкой пакетов. При сборке она необходима почти для каждого пакета в LFS.

- **Man-DB**

Этот пакет содержит программы для поиска и просмотра справочных страниц. Он был выбран вместо пакета man из-за превосходных возможностей интернационализации. Содержит man.

- **Man-pages**

Этот пакет представляет собой содержимое основных справочных страниц Linux.

- **Meson**

Этот пакет предоставляет программный инструмент для автоматизации создания программного обеспечения. Основная цель Meson — свести к минимуму количество времени, которое разработчики программного обеспечения должны тратить на настройку своей системы сборки. Требуется для сборки Systemd, а также многих пакетов BLFS.

- **MPC**

Этот пакет содержит функции для арифметики комплексных чисел. Необходим GCC.

- **MPFR**

Этот пакет содержит функции для арифметики с произвольной точностью. Необходим GCC.

- **Ninja**

Этот пакет предоставляет небольшую систему сборки, ориентированную на скорость. Он предназначен для того, чтобы его входные файлы генерировались системой сборки более высокого уровня, и для максимально быстрого запуска сборок. Необходим Meson.

- **Ncurses**

Этот пакет содержит библиотеки для независимой от терминала обработки символьных экранов. Он часто используется для управления курсором в меню. Необходим ряду пакетов в LFS.

- **Openssl**

Этот пакет содержит инструменты управления и библиотеки, относящиеся к криптографии. Они предоставляют криптографические функции другим пакетам, включая ядро Linux.

- Patch

Этот пакет содержит программу для изменения или создания файлов путем применения файла *patch*, обычно создаваемого программой *diff*. Он необходим процедуре сборки для некоторых пакетов LFS.

- Perl

Этот пакет является интерпретатором языка PERL. Он необходим для установки и тестирования некоторых пакетов LFS.

- Pkgconf

Этот пакет содержит программу, которая помогает настраивать флаги компилятора и компоновщика для библиотек разработки. Программа может быть использована в качестве замены **pkg-config**, который необходим системе сборки многих пакетов. Он поддерживается более активно и развивается немного быстрее, чем оригинальный пакет *Pkg-config*.

- Procs-NG

Этот пакет содержит программы для мониторинга процессов. Набор полезен для системного администрирования, а также используются загрузочными сценариями LFS.

- Psmisc

Этот пакет содержит программы для отображения информации о запущенных процессах. Этот набор программ полезен для системного администрирования.

- Python 3

Этот пакет предоставляет интерпретируемый язык программирования, философия которого делает упор на удобочитаемость кода.

- Readline

Этот пакет представляет собой набор библиотек, предлагающих возможности редактирования командной строки и средства для работы с историей команд. Используется командным интерпретатором Bash.

- Sed

Этот пакет позволяет редактировать текст, не открывая его в текстовом редакторе. Он необходим сценариям настройки многих пакетов LFS.

- Shadow

Этот пакет содержит программы для безопасной обработки паролей.

- Sysklogd

Этот пакет содержит программы для регистрации системных сообщений, которые генерируются ядром или процессами демона при возникновении необычных событий.

- Sysvinit

Этот пакет содержит систему инициализации *init*, родительской элемент всех остальных процессов в работающей системе Linux.

- Udev

Этот пакет представляет собой диспетчер устройств. Он контролирует разрешения, имена и символические ссылки устройств в каталоге */dev*, когда устройства добавляются или удаляются из системы.

- Tar

Этот пакет предоставляет возможность архивирования и извлечения практически всех пакетов, используемых в LFS.

- Tcl

Этот пакет содержит командный язык инструментов, используется во многих наборах тестов.

- Texinfo

Этот пакет предоставляет программы для чтения, записи и преобразования информационных страниц. Используется в процедурах установки многих пакетов LFS.

- Util-linux

Этот пакет содержит различные служебные программы. Среди них утилиты для работы с файловыми системами, консолями, разделами и сообщениями.

- Vim

Этот пакет содержит редактор. Его выбрали из-за совместимости с классическим редактором vi и огромного количества возможностей. Редактор является очень личным выбором для каждого пользователя. По желанию можно заменить любым другим редактором.

- Wheel

Этот пакет содержит модуль Python, который представляет собой эталонную реализацию механизма упаковки Python.

- XML::Parser

Этот пакет представляет собой модуль Perl, который взаимодействует с Expat.

- XZ Utils

Этот пакет содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Он обеспечивает высокое сжатие и используется для распаковки пакетов в формате XZ или LZMA.

- Zlib

Этот пакет содержит процедуры сжатия и распаковки, используемые некоторыми программами.

- Zstd

Этот пакет содержит процедуры сжатия и распаковки, используемые некоторыми программами. Он обеспечивает высокие коэффициенты сжатия и очень широкий диапазон компромиссов между сжатием и скоростью.

Оформление

Чтобы облегчить понимание, в этой книге используются условные обозначения. Этот раздел содержит примеры оформления, используемые в Linux From Scratch.

```
./configure --prefix=/usr
```

Такое оформление предназначено для ввода именно так, как показано, если иное не сказано в тексте рядом. Это оформление также используется в разделах пояснений, чтобы указать, на какую команду ссылается.

В некоторых случаях логическая строка расширяется до двух или более физических строк с обратной косой чертой в конце строки.

```
CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror
```

Обратите внимание, что за обратной косой чертой должен следовать перевод строки. Другие символы, такие как пробелы или символы табуляции, приведут к неправильным результатам.

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

Такое оформление (текст фиксированной ширины) показывает вывод на экран, как правило, в результате выполнения команд. Этот формат также используется для отображения имен файлов, таких как `/etc/ld.so.conf`.



Примечание

Пожалуйста, настройте свой браузер для отображения текста фиксированной ширины с хорошим моноширинным шрифтом, с помощью которого вы сможете четко различать символы `11` или `00`.

Акцент

Эта форма текста используется в книге для нескольких целей. Его основная цель — подчеркнуть важные моменты.

<https://mirror.linuxfromscratch.ru/>

Этот формат используется для гиперссылок как внутри сообщества LFS, так и на внешние ресурсы. Может включать справочную информацию, места загрузки и веб-сайты.

```
cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
.....
EOF
```

Этот формат используется при создании файлов конфигурации. Первая команда указывает системе создать файл `$LFS/etc/group` из всего, что введено далее, пока не встретится последовательность End Of File (EOF). Поэтому весь этот раздел обычно печатается как есть.

<##### #####>

Этот формат используется для текста, который не должен быть напечатан так, как отображается, или для операций копирования и вставки.

[##### ##### #####]

Этот формат используется для текста, который является необязательным.

`passwd(5)`

Этот формат используется для ссылки на определенную страницу руководства (`man`). Число в скобках указывает на конкретный раздел внутри руководства. Например, у `passwd` есть две справочные страницы. В соответствии с инструкциями по установке LFS эти две справочные страницы будут расположены в `/usr/share/man/man1/passwd.1` и `/usr/share/man/man5/passwd.5`. Когда в книге используется `passwd(5)`, имеется в виду конкретно `/usr/share/man/man5/passwd.5`. **man passwd** напечатает первую найденную справочную страницу, совпадающую с «`passwd`», которая будет `/usr/share/man/man1/passwd.1`. В этом примере вам нужно будет запустить `man 5 passwd`, чтобы прочитать указанную страницу. Обратите внимание, что большинство справочных страниц не имеют повторяющихся страниц в разных разделах. Поэтому обычно достаточно `man <## ## #####>`.

Структура

Эта книга разделена на несколько частей.

Часть I - Введение

Эта часть содержит важные замечания о том, как выполнить установку LFS. Также здесь представлена метаинформация о книге

Часть II - Подготовка к сборке

Часть II описывает, как подготовиться к процессу сборки — создать разделы, загрузить пакеты и выполнить компиляцию временных инструментов.

Часть III - Создание кросс-тулчайна LFS и временных инструментов

Часть III содержит инструкции по созданию инструментов, необходимых для создания конечной системы LFS.

Часть IV - Сборка системы LFS

Часть IV проводит читателя через сборку системы LFS—компиляцию и установку всех пакетов один за другим, настройку сценариев загрузки и установку ядра. Полученная в результате система Linux является основой, на которой можно собрать другое программное обеспечение для расширения системы по желанию. В конце этой книги есть простой в использовании справочник со списком всех программ, библиотек и важных файлов, которые были установлены.

Часть V - Приложения

Часть V содержит информацию о самой книге, включая акронимы и термины, благодарности, зависимости пакетов, список загрузочных сценариев LFS, лицензии на распространение книги и исчерпывающий указатель пакетов, программ, библиотек и сценариев.

Ошибки и рекомендации по безопасности

Программное обеспечение, используемое для создания системы LFS, постоянно обновляется и совершенствуется. Предупреждения безопасности и исправления ошибок могут появиться после выхода книги LFS. Чтобы проверить, нуждаются ли пакеты или инструкции в этом выпуске LFS в каких-либо изменениях для устранения уязвимостей в системе безопасности или исправления других ошибок, посетите <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/errata/12.0/>, прежде чем приступить к сборке. Вы должны внести требуемые изменения и применить их к соответствующему разделу книги по мере сборки системы LFS.

Кроме того, редакторы Linux From Scratch ведут список уязвимостей безопасности, обнаруженных после выхода книги. Чтобы проверить наличие каких-либо известных уязвимостей безопасности, посетите <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/advisories/>, прежде чем продолжить сборку. И, если вы будете использовать систему LFS в качестве реальной настольной или серверной системы, вам следует обращаться к рекомендациям и устранять любые уязвимости в системе безопасности, даже когда система LFS полностью собрана.

Часть I. Введение

Глава 1. Введение

1.1. Как собрать систему LFS

Система LFS будет собрана с использованием уже установленного дистрибутива Linux (например, Debian, OpenMandriva, Fedora или openSUSE). Существующая система Linux (хост) будет использоваться в качестве отправной точки для предоставления необходимых программ, включая компилятор, компоновщик и оболочку, для создания новой системы. Выберите опцию «разработка» во время установки дистрибутива, чтобы получить доступ к этим инструментам.



Примечание

Существует множество способов установки дистрибутива Linux, и значения по умолчанию обычно не оптимальны для сборки системы LFS. Предложения по настройке дистрибутива смотрите: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/partitioning-for-lfs.txt>.

В качестве альтернативы установке отдельного дистрибутива на свой компьютер вы можете использовать LiveCD другого дистрибутива.

Глава 2 этой книги содержит информацию, о том, как создать новые разделы Linux и файловую систему, где будет скомпилирована и установлена новая система LFS. Глава 3 содержит информацию, о том, какие пакеты и исправления необходимо загрузить для сборки системы LFS и как их хранить на файловой системе. Глава 4 освещает вопросы настройки рабочего окружения. Пожалуйста, внимательно прочитайте Глава 4, так как в ней объясняется несколько важных моментов, о которых вам необходимо знать, прежде чем вы начнёте работать со следующими главами.

Глава 5 содержит информацию об установке первоначального набора инструментов (binutils, gcc и glibc) с использованием методов кросс-компиляции для изоляции новых инструментов от хост-системы.

Глава 6 рассказывает, как выполнить кросс-компиляцию базовых утилит с использованием только что собранного временного набора инструментов.

В Глава 7 будет осуществлен переход в среду **chroot**, где мы будем использовать новые инструменты для сборки остальных инструментов, необходимых для создания конечной системы.

Эта попытка изолировать новую систему от основного дистрибутива поначалу может показаться чрезмерной. Полное техническое обоснование того, почему это сделано именно так, приведено в разделе Технические примечания по сборочным инструментам.

В Глава 8 будет собрана полноценная система LFS. Еще одно преимущество среды chroot заключается в том, что она позволяет вам продолжать использовать хост-систему во время сборки LFS. Ожидая завершения компиляции пакетов, вы можете продолжать пользоваться своим компьютером в обычном режиме.

Чтобы завершить установку, в Глава 9 происходит настройка базовой конфигурации системы, в Глава 10 настраиваются ядро и загрузчик. Глава 11 содержит информацию о том как расширить возможности системы LFS. После выполнения шагов, описанных в этой главе, компьютер будет готов к загрузке в новую систему LFS.

Здесь описан процесс сборки системы в двух словах. Подробная информация о каждом шаге обсуждается в следующих главах и описаниях пакетов. Элементы, которые кажутся сложными сейчас, будут разъяснены позже, и все встанет на свои места, по мере прочтения книги.

1.2. Что нового с момента последнего релиза



Внимание

В процессе разработки LFS инструкции в книге часто изменяются, чтобы адаптироваться к обновлению пакета или использовать преимущества новых функций из обновленных пакетов. Смешение инструкций разных версий книги LFS может привести к незначительным поломкам. Такого рода проблемы обычно являются результатом повторного использования некоторых скриптов, созданных для предыдущей версии LFS. Такое повторное использование настоятельно не рекомендуется. Если вы по какой-либо причине повторно используете скрипты из предыдущей версии LFS, вам нужно быть очень осторожным при обновлении скриптов, чтобы они соответствовали текущей версии книги LFS.

В книге LFS 12.0 для GCC установлен параметр `--disable-fixincludes`. Этот параметр конфигурации, недавно добавлен в GCC 13.1, чтобы предотвратить «исправление» системных заголовков. Такое «исправление» не требуется для современной системы Linux и может вызвать проблемы, если пакет будет обновлен после установки GCC.

Ниже приведен список пакетов, обновленных с момента предыдущего выпуска книги.

Обновлены:

-
- Bc-6.6.0
- Binutils-2.41
- Coreutils-9.3
- Diffutils-3.10
- File-5.45
- Flit-core-3.9.0
- Gawk-5.2.2
- GCC-13.2.0
- Gettext-0.22
- Glibc-2.38
- GMP-6.3.0
- Grep-3.11
- Groff-1.23.0
- IANA-Etc-20230810
- IPRoute2-6.4.0
- Kbd-2.6.1
- Less-643
- Libcap-2.69
- Libelf-0.189 (из elfutils)
- Linux-6.4.12
- Make-4.4.1
- Man-pages-6.05.01

- Meson-1.2.1
- Openssl-3.1.2
- Pkgconf-2.0.1
- Perl-5.38.0
- Procps-ng-4.0.3
- Python-3.11.4
- Sysklogd-1.5.1
- Systemd-254
- Tar-1.35
- Texinfo-7.0.3
- Tzdata-2023c
- Util-Linux-2.39.1
- Vim-9.0.1677
- wheel-0.41.1
- XZ-Utils-5.4.4
- Zstd-1.5.5

Добавлены:

-
- Udev-254 (из systemd)
- Jinja2-3.1.2
- MarkupSafe-2.1.3
- Libxcrypt-4.4.36
- Pkgconf-2.0.1
- Flit-core-3.9.0
- glibc-2.38-memalign_fix-1.patch

Удалены:

-
- eudev-3.2.12
- Pkg-config-0.29.2

1.3. Журнал изменений

Это версия 12.0 книги Linux From Scratch от 2 сентября 2023. Если этой книге больше шести месяцев, возможно, уже доступна более новая, улучшенная версия. Чтобы узнать это, проверьте одно из зеркал <https://mirror.linuxfromscratch.ru/mirrors.html>.

Ниже приведен список изменений, внесенных с момента предыдущего выпуска книги.

Список изменений:

- 2023-08-25
 - [bdubbs] - Update to linux-6.4.12. Fixes #5320.
- 2023-08-18

- [bdubbs] - Update to udev-lfs-20230818.
- 2023-08-15
 - [bdubbs] - Add a patch to fix a performance regression in glibc's posix_memalign() function. Fixes #5315.
 - [bdubbs] - Update to less-643. Fixes #5317.
 - [bdubbs] - Update to meson-1.2.1. Fixes #5314.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.4.10. Fixes #5313.
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230810. Addresses #5006.
 - [rahul] - Update to pkgconf-2.0.1. Fixes #5316.
- 2023-08-07
 - [bdubbs] - Update to xz-5.4.4. Fixes #5307.
 - [bdubbs] - Update to wheel-0.41.1 (Python Module). Fixes #5311.
 - [bdubbs] - Update to man-pages-6.05.01. Fixes #5306.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.4.8. Fixes #5309.
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230804. Addresses #5006.
 - [rahul] - Update to pkgconf-2.0.0. Fixes #5310.
- 2023-08-01
 - [bdubbs] - Update to vim-9.0.1677. Addresses #4500.
 - [bdubbs] - Update to openssl-3.1.2. Fixes #5305.
 - [bdubbs] - Update to man-pages-6.05. Fixes #5303.
 - [bdubbs] - Update to binutils-2.41. Fixes #5300.
 - [bdubbs] - Update to gmp-6.3.0. Fixes #5301.
 - [bdubbs] - Update to glibc-2.38. Fixes #5302.
- 2023-07-28
 - [bdubbs] - Update udev-lfs tarball to remove obsolete cdrom rules and references to ISDN devices. Fixes #5291.
 - [bdubbs] - Update to wheel-0.41.0 (Python Module). Fixes #5290.
 - [bdubbs] - Update to tar-1.35. Fixes #5287.
 - [bdubbs] - Update to udev from systemd-254. Fixes #5293.
 - [bdubbs] - Update to meson-1.2.0. Fixes #5286.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.4.7. Fixes #5288.
 - [bdubbs] - Update to gcc-13.2.0. Fixes #5292.
 - [bdubbs] - Update to file-5.45. Fixes #5294.
- 2023-07-28
 - [xry111] - Enable cgroup-based memory pressure information in kernel, and add the cgroup file system into /etc/fstab and the mountvirtfs bootscript. This is a preparation for udev from systemd-254. Addresses #5293.
- 2023-07-22
 - [xry111] - Make the mountvirtfs bootscript create essential symlinks in /dev. Fixes #5289.
- 2023-07-15
 - [xry111] - Replace eudev-3.2.12 with udev from systemd-253. Fixes #5085.

- [bdubbs] - Update to iana-etc-20230629. Addresses #5006.
- [bdubbs] - Update to linux-6.4.3. Fixes #5284.
- [bdubbs] - Update to libxcrypt-4.4.36. Fixes #5283.
- [bdubbs] - Update to groff-1.23.0. Fixes #5282.
- [bdubbs] - Update to perl-5.38.0. Fixes #5281.
- 2023-07-02
 - [xry111] - Add libxcrypt-4.4.35. Fixes #5280.
 - [xry111] - Update to iproute2-6.4.0. Fixes #5277.
 - [xry111] - Update to linux-6.4.1. Fixes #5276.
- 2023-07-01
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230615. Addresses #5006.
 - [bdubbs] - Update to vim-9.0.1671. Addresses #4500.
 - [bdubbs] - Update to util-linux-2.39.1. Addresses #5278.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.3.10. Addresses #5276.
 - [rahul] - Update to kbd-2.6.1. Fixes #5279.
 - [bdubbs] - Update to gettext-0.22. Fixes #5275.
- 2023-06-17
 - [xry111] - Update to linux-6.3.8. Fixes #5272.
 - [xry111] - Update to kbd-2.6.0. Fixes #5273.
 - [rahul] - Changed from pkg-config to pkgconf-1.9.5. Fixes #5274.
- 2023-06-09
 - [bdubbs] - Update to linux-6.3.6. Fixes #5269.
 - [bdubbs] - Update to Python-3.11.4. Fixes #5271.
- 2023-06-03
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230524. Addresses #5006.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.3.5. Fixes #5264.
 - [bdubbs] - Update to openssl-3.1.1. Fixes #5267.
 - [bdubbs] - Update to meson-1.1.1. Fixes #5266.
 - [bdubbs] - Update to diffutils-3.10. Fixes #5262.
 - [bdubbs] - Update to bc-6.6.0. Fixes #5263.
- 2023-05-25
 - [ken] - Remove unneeded group sgx from eudev rules. Fixes #5265.
- 2023-05-18
 - [bdubbs] - Update to util-linux-2.39. Fixes #5259.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.3.3. Fixes #5261.
 - [bdubbs] - Update to libcap-2.69. Fixes #5258.
 - [bdubbs] - Update to grep-3.11. Fixes #5256.
 - [bdubbs] - Update to flit_core-3.9.0. Fixes #5257.

- [bdubbs] - Update to eudev-3.2.12. Fixes #5260.
- 2023-05-13
 - [xry111] - Update to less-633. Fixes #5251.
 - [xry111] - Update to linux-6.3.2. Fixes #5255.
 - [xry111] - Update to xz-5.4.3. Fixes #5252.
 - [xry111] - Update to gawk-5.2.2. Fixes #5253.
 - [xry111] - Fix systemd runtime issue exploited by GCC 13. Fixes #5254.
- 2023-05-01
 - [bdubbs] - Update to vim-9.0.1503. Addresses #4500.
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230418. Addresses #5006.
 - [bdubbs] - Update to sysvinit-3.07. Fixes #5250.
 - [bdubbs] - Update to iproute2-6.3.0. Fixes #5248.
 - [bdubbs] - Update to gcc-13.1.0. Fixes #5247.
 - [bdubbs] - Update to perl-5.36.1. Fixes #5246.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.3.1. Fixes #5245.
 - [bdubbs] - Update to coreutils-9.3. Fixes #5244.
- 2023-04-15
 - [bdubbs] - Update to vim-9.0.1452. Addresses #4500.
 - [bdubbs] - Update to iana-etc-20230405. Addresses #5006.
 - [bdubbs] - Update to zstd-1.5.5. Fixes #5239.
 - [bdubbs] - Update to Python-3.11.3. Fixes #5240.
 - [bdubbs] - Update to meson-1.1.0. Fixes #5242.
 - [bdubbs] - Update to man-pages-6.04. Fixes #5238.
 - [bdubbs] - Update to linux-6.2.11. Fixes #5241.
- 2023-03-31
 - [xry111] - Update to linux-6.2.9 (security fix). Fixes #5230.
 - [xry111] - Update to grep-3.10. Fixes #5234.
 - [xry111] - Update to wheel-0.40.0. Fixes #5229.
 - [xry111] - Update to bc-6.5.0. Fixes #5228.
 - [xry111] - Update to texinfo-7.0.3. Fixes #5235.
 - [xry111] - Update to coreutils-9.2. Fixes #5232.
 - [xry111] - Update to libcap-2.68. Fixes #5236.
 - [xry111] - Update to tzdata-2023c. Fixes #5237.
 - [xry111] - Update to xz-5.4.2. Fixes #5233.
 - [xry111] - Update to openssl-3.1.0. Fixes #5227.
 - [xry111] - Add flit-core-3.8.0.
- 2023-03-15
 - [bdubbs] - Update to bc-6.4.0. Fixes #5217.

- [bdubbs] - Update to grep-3.9. Fixes #5225.
- [bdubbs] - Update to linux-6.2.6. Fixes #5226.
- [bdubbs] - Update to iana-etc-20230306. Addresses #5006.
- 2023-03-04
 - [xry111] - Update to bc-6.3.1. Fixes #5217.
 - [xry111] - Update to linux-6.2.2 (security fixes). Fixes #5218.
 - [xry111] - Update to procps-ng-4.0.3. Fixes #5220.
 - [xry111] - Update to iproute2-6.2.0. Fixes #5221.
 - [xry111] - Update to meson-1.0.1. Fixes #5222.
 - [xry111] - Update to make-4.4.1. Fixes #5223.
 - [xry111] - Update to libelf-0.189. Fixes #5224.
 - [bdubbs] - Change to a better host requirements script in Chapter 2.
- 2023-03-01
 - [bdubbs] - LFS-11.3 released.

1.4. Ресурсы

1.4.1. Часто задаваемые вопросы

Если во время создания системы LFS вы столкнетесь с какими-либо ошибками, у вас возникнут какие-либо вопросы или вам кажется, что в книге допущена опечатка, пожалуйста, для начала ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов (FAQ), расположенным по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/faq/>.

1.4.2. Списки рассылки

На сервере linuxfromscratch.org размещен ряд списков рассылки, используемых для разработки проекта LFS. Эти списки включают, среди прочего, основные списки разработки и поддержки. Если вы не можете найти ответ на странице часто задаваемых вопросов, следующим шагом будет поиск решения в списках рассылки по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/search.html>.

Для получения информации о списках рассылки, способах подписки, архивах и дополнительной информации посетите <https://mirror.linuxfromscratch.ru/mail.html>.

1.4.3. IRC

Некоторые члены сообщества LFS предлагают помочь в Internet Relay Chat (IRC). Прежде чем воспользоваться этим способом, убедитесь, что на ваш вопрос еще нет ответа в разделе часто задаваемых вопросов LFS или в архивах списков рассылки. Вы можете найти нас в `irc.libera.chat`. Канал поддержки называется `#lfs-support`.

1.4.4. Зеркала проекта

Проект LFS имеет несколько зеркал по всему миру, чтобы сделать доступ к веб-сайту и загрузку необходимых пакетов более удобными. Пожалуйста, посетите веб-сайт LFS по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/mirrors.html> для получения списка текущих зеркал.

1.4.5. Контактная информация

Пожалуйста, направляйте все свои вопросы и комментарии в один из списков рассылки LFS (см. выше).

1.5. Помощь



Примечание

Если вы столкнулись с проблемой при сборки одного пакета с помощью инструкцией из LFS, мы настоятельно не рекомендуем публиковать проблему непосредственно в канале поддержки разработчиков пакета до обсуждения через канал поддержки LFS, указанный в Раздел 1.4, «Ресурсы». Часто это неэффективно, потому что разработчики редко знакомы с процедурой сборки LFS. Даже если вы действительно столкнулись с проблемой в пакете, сообщество LFS все равно может помочь выделить информацию, необходимую специалистам по поддержке пакета, и составить соответствующий отчет.

Если вам нужно задать вопрос напрямую через канал поддержки пакета, вы должны, по крайней мере, понимать, что многие проекты имеют каналы поддержки, отделенные от системы отслеживания ошибок. Отчеты об «ошибках» при отправке вопросов считаются недействительными и могут раздражать разработчиков этих проектов.

Если при работе с этой книгой у вас возникнут проблемы или вопросы, посетите страницу часто задаваемых вопросов по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/faq/#generalfaq>. Часто там уже есть ответы на большинство вопросов. Если на этой странице нет ответа на ваш вопрос, попробуйте самостоятельно найти источник проблемы. Следующий документ даст вам некоторые рекомендации по устранению неполадок: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/errors.txt>.

Если вы не можете найти решение своей проблемы в разделе часто задаваемых вопросов, выполните поиск в списках рассылки по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/search.html>.

У нас также есть замечательное сообщество LFS, которое готово предложить помочь через списки рассылки и IRC (см. Раздел 1.4, «Ресурсы» этой книги). Мы получаем много вопросов в службу поддержки каждый день, и на многие из них можно легко ответить, зайдя в раздел часто задаваемых вопросов и предварительно выполнив поиск в списках рассылки. Чтобы мы могли оказать помощь, вам необходимо сначала провести самостоятельное исследование. Это позволяет нам сосредоточиться на более сложных вопросах в поддержке. Если ваши поиски не привели к решению проблемы, включите всю необходимую информацию (упомянутую ниже) в свой запрос о помощи.

1.5.1. Что следует упомянуть

Помимо краткого объяснения возникшей проблемы, в любой запрос о помощи необходимо включить следующую важную информацию:

- Используемая версия книги (в данном случае 12.0)
- Информацию о дистрибутиве и его версия, используемые для сборки LFS
- Вывод сценария Системные требования к хостовой машине
- Пакет или раздел где возникла проблема
- Точное сообщение об ошибке или четкое описание проблемы
- Обратите внимание, отклонялись ли вы от книги



Примечание

Отклонение от этой книги *не* означает, что мы не поможем вам. В конце концов, LFS зависит от личных предпочтений. Заблаговременное информирование о любых изменениях в процессе сборки помогает нам оценить и определить возможные причины вашей проблемы

1.5.2. Проблемы со скриптом **configure**

Если что-то пойдет не так во время выполнения скрипта **configure**, просмотрите файл `config.log`. Этот файл может содержать ошибки, обнаруженные во время настройки, которые не были выведены на экран. Включите *соответствующие* строки, если вам нужно обратиться за помощью.

1.5.3. Проблемы компиляции

Как вывод на экран, так и содержимое различных файлов полезны для определения причины проблем компиляции. Вывод экрана из скрипта **configure** и запуска **make** может быть полезен. Необязательно включать весь вывод целиком, но обязательно включите всю необходимую информацию. Ниже приведен пример информации, которая должна быть включена в экранный вывод **make**:

```
gcc -DALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:.\"  
-DLOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\"  
-DLIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"  
-DINCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.  
-g -O2 -c getopt1.c  
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o  
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o  
misc.o read.o remake.o rule.o signature.o variable.o vpath.o  
default.o remote-stub.o version.o getopt1.o  
-lutil job.o: In function `load_too_high':  
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference  
to `getloadavg'  
collect2: ld returned 1 exit status  
make[2]: *** [make] Error 1  
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'  
make[1]: *** [all-recursive] Error 1  
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'  
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

В этом случае многие люди просто включили бы только нижнюю часть:

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

Этой информации недостаточно, чтобы правильно диагностировать проблему, потому что она только указывает на то, что что-то пошло не так, а не на то, что пошло не так. Весь раздел, как в приведенном выше примере, должен быть сохранен, так как он включает в себя выполненную команду и все связанные с ней сообщения об ошибках.

Отличная статья о том, как обращаться за помощью в Интернете, доступна по адресу <http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html>. Прочтите этот документ и следуйте советам, чтобы повысить вероятность получения помощи в которой вы нуждаетесь.

Часть II. Подготовка к сборке

Глава 2. Подготовка хост-системы

2.1. Введение

В этой главе проверяются и при необходимости устанавливаются основные инструменты, необходимые для построения LFS. Затем подготавливается раздел, в котором будет размещаться система LFS. Мы создадим сам раздел, создадим на нем файловую систему и смонтируем его.

2.2. Требования к хост-системе

2.2.1. Аппаратное обеспечение

Редакторы LFS рекомендуют, чтобы процессор имел не менее четырех ядер и не менее 8 ГБ памяти. Старые системы, не отвечающие этим требованиям, будут по-прежнему работать, но время сборки пакетов будет значительно больше, чем указано в документации.

2.2.2. Программное обеспечение

Ваша хост-система должна иметь следующее программное обеспечение с указанными минимальными версиями. Это не должно быть проблемой для большинства современных дистрибутивов Linux. Также обратите внимание на то, что многие дистрибутивы помещают заголовочные файлы в отдельные пакеты, как правило в формате «<package-name>-devel» или «<package-name>-dev». Обязательно установите эти пакеты, если ваш дистрибутив их предоставляет.

Более ранние версии перечисленных ниже пакетов могут работать, но это не проверялось.

- **Bash-3.2** (/bin/sh должен быть символьской или жесткой ссылкой на bash)
- **Binutils-2.13.1** (Версия выше 2.41 не рекомендуется, так как она не тестировалась)
- **Bison-2.7** (/usr/bin/yacc должен быть ссылкой на bison или небольшой скрипт, запускающий bison)
- **Coreutils-7.0**
- **Diffutils-2.8.1**
- **Findutils-4.2.31**
- **Gawk-4.0.1** (/usr/bin/awk должен быть ссылкой на gawk)
- **GCC-5.1**, включая компилятор C++, g++ (версии выше 11.2.0 не рекомендуются, поскольку они не тестировались). Также должны присутствовать стандартные библиотеки C и C++ (с заголовочными файлами), чтобы компилятор C++ мог осуществлять сборку программ.
- **Grep-2.5.1a**
- **Gzip-1.3.12**
- **Linux Kernel-4.14**

Причиной, по которой указаны минимальные требования к версии ядра, является то, что мы указываем эту версию при сборке glibc в Глава 5 и Глава 8. Так как более старые ядра не поддерживаются, скомпилированный пакет glibc немного меньше и быстрее. По состоянию на июнь 2023 г. 4.14 является самой старой версией ядра, поддерживаемой разработчиками ядра.

Если версия ядра хоста более ранняя, чем 4.14, вам необходимо обновить ядро на более современную версию. Есть два способа сделать это. Во-первых, посмотрите, предоставляет ли ваш дистрибутив Linux пакет ядра 4.14 или более позднюю версию. Если это так, установите его. Если ваш дистрибутив не предлагает приемлемый пакет ядра или вы предпочитаете не устанавливать его, вы можете скомпилировать ядро самостоятельно. Инструкции по компиляции ядра и настройке загрузчика (при условии, что хост использует GRUB) находятся в Глава 10.

Для сборки LFS необходимо, чтобы ядро хоста поддерживало псевдотерминал UNIX 98 (PTY). Обычно он включен на всех настольных или серверных дистрибутивах, поставляющих Linux 4.14 или более новое ядро. Если вы собираете собственное хоста, убедитесь, что для параметра `CONFIG_UNIX98_PTYS` установлено значение `y` в конфигурационном файле ядра.

- **M4-1.4.10**
- **Make-4.0**
- **Patch-2.5.4**
- **Perl-5.8.8**
- **Python-3.4**
- **Sed-4.1.5**
- **Tar-1.22**
- **Texinfo-5.0**
- **Xz-5.0.0**



Важно

Обратите внимание, что упомянутые выше символические ссылки необходимы для создания системы LFS с использованием инструкций, содержащихся в этой книге. Симлинки, указывающие на другое программное обеспечение (например, dash, mawk и т. д.), могут работать, но не тестируются и не поддерживаются командой разработчиков LFS, и могут потребовать либо отклонения от инструкций, либо дополнительных исправлений для некоторых пакетов.

Чтобы узнать, есть ли в вашей хост-системе все необходимые пакеты и возможность компилировать программы, выполните следующий скрипт:

```
cat > version-check.sh << "EOF"
#!/bin/bash
# A script to list version numbers of critical development tools

# If you have tools installed in other directories, adjust PATH here AND
# in ~lfs/.bashrc (section 4.4) as well.

LC_ALL=C
PATH=/usr/bin:/bin

bail() { echo "FATAL: $1"; exit 1; }
grep --version > /dev/null 2> /dev/null || bail "grep does not work"
sed '' /dev/null || bail "sed does not work"
sort   /dev/null || bail "sort does not work"

ver_check()
{
    if ! type -p $2 &>/dev/null
    then
        echo "ERROR: Cannot find $2 ($1)"; return 1;
    fi
    v=$(($2 --version 2>&1 | grep -E -o '[0-9]+\.[0-9\.\.]+[a-z]*' | head -n1)
    if printf '%s\n' $3 $v | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:      %-9s %-6s >= $3\n" "$1" "$v"; return 0;
    else
        printf "ERROR: %-9s is TOO OLD ($3 or later required)\n" "$1";
        return 1;
    fi
}

ver_kernel()
{
    kver=$(uname -r | grep -E -o '^[0-9\.\.]+')

```

```

if printf '%s\n' $1 $kver | sort --version-sort --check &>/dev/null
then
    printf "OK:      Linux Kernel $kver >= $1\n"; return 0;
else
    printf "ERROR: Linux Kernel ($kver) is TOO OLD ($1 or later required)\n" "$kver";
    return 1;
fi
}

# Coreutils first because-sort needs Coreutils >= 7.0
ver_check Coreutils      sort      7.0 || bail "--version-sort unsupported"
ver_check Bash            bash      3.2
ver_check Binutils        ld        2.13.1
ver_check Bison           bison     2.7
ver_check Diffutils       diff      2.8.1
ver_check Findutils       find      4.2.31
ver_check Gawk            gawk      4.0.1
ver_check GCC             gcc       5.1
ver_check "GCC (C++)"    g++       5.1
ver_check Grep            grep      2.5.1a
ver_check Gzip            gzip      1.3.12
ver_check M4              m4        1.4.10
ver_check Make            make      4.0
ver_check Patch           patch     2.5.4
ver_check Perl            perl      5.8.8
ver_check Python          python3   3.4
ver_check Sed              sed       4.1.5
ver_check Tar              tar       1.22
ver_check Texinfo         texi2any 5.0
ver_check Xz              xz        5.0.0
ver_kernel 4.14

if mount | grep -q 'devpts on /dev/pts' && [ -e /dev/ptmx ]
then echo "OK:      Linux Kernel supports UNIX 98 PTY";
else echo "ERROR: Linux Kernel does NOT support UNIX 98 PTY"; fi

alias_check() {
    if $1 --version 2>&1 | grep -qi $2
    then printf "OK:      %-4s is $2\n" "$1";
    else printf "ERROR: %-4s is NOT $2\n" "$1"; fi
}
echo "Aliases:"
alias_check awk GNU
alias_check yacc Bison
alias_check sh Bash

echo "Compiler check:"
if printf "int main(){}" | g++ -x c++ -
then echo "OK:      g++ works";
else echo "ERROR: g++ does NOT work"; fi
rm -f a.out
EOF

bash version-check.sh

```

2.3. Этапы сборки системы LFS

LFS разработан для сборки за один сеанс. То есть инструкция предполагает, что система не будет выключаться в процессе. Это не означает, что система должна быть собрана за один присест. Для возобновления сборки в точке предыдущей остановки (после перезагрузки/выключения), необходимо выполнить некоторые процедуры повторно.

2.3.1. Главы 1–4

Эти главы выполняются на хост-системе. После перезагрузки обратите внимание на следующее:

- Процедуры, выполняемые пользователем `root` после Раздела 2.4, должны иметь переменную среды LFS, установленную *ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ROOT*.

2.3.2. Главы 5–6

- Раздел `/mnt/lfs` должен быть смонтирован.
- Эти две главы должны быть выполнены из-под пользователя `lfs`. Перед выполнением любой задачи в этих главах необходимо выполнить команду `su - lfs`. В противном случае вы рискуете установить пакеты на хост и сделать его непригодным для использования.
- Выполнение процедур из Общие инструкции по компиляции имеет решающее значение. Если есть какие-либо сомнения по поводу установки пакета, убедитесь, что все ранее распакованные tar-архивы удалены, затем повторно извлеките файлы и выполните все инструкции, приведенные в этом разделе.

2.3.3. Главы 7–10

- Раздел `/mnt/lfs` должен быть смонтирован.
- Некоторые операции, такие как «Смена владельца» или «Вход в среду Chroot», должны быть выполнены от имени пользователя `root` с переменной окружения `$LFS`, установленной для пользователя `root`.
- При входе в `chroot` переменная среды LFS должна быть установлена для пользователя `root`. Переменная LFS не используется после входа в среду `chroot`.
- Виртуальные файловые системы должны быть смонтированы. Это можно сделать до или после входа в `chroot`, переключившись на виртуальный терминал хоста и от имени пользователя `root` выполнив команды, описанные в Раздел 7.3.1, «Монтирование и заполнение `/dev`» и Раздел 7.3.2, «Монтирование виртуальных файловых систем ядра».

2.4. Создание нового раздела

Как и большинство других операционных систем, LFS обычно устанавливается на выделенный раздел. Рекомендуемый подход к построению системы LFS состоит в том, чтобы использовать доступный пустой раздел или, если у вас достаточно неразмеченного пространства, использовать его

Минимальная система требует раздел размером около 10 гигабайт (ГБ). Этого достаточно для хранения всех архивов с исходным кодом и компиляции пакетов. Однако, если система LFS предназначена для использования в качестве основной системы Linux, вероятно, будет установлено дополнительное программное обеспечение, для которого потребуется дополнительное пространство. Раздел размером 30 ГБ является разумным размером для расширения. Сама система LFS не займет столько места. Большая часть этого требования заключается в предоставлении достаточного временного хранилища, а также в добавлении дополнительных возможностей после сборки LFS. Кроме того, для компиляции пакетов может потребоваться много места на диске, которое будет освобождено после установки пакета.

Поскольку для компиляции не всегда достаточно оперативной памяти (ОЗУ), рекомендуется использовать небольшой раздел диска в качестве ##### #####. Он используется ядром для хранения редко используемых данных и оставляет больше памяти для активных процессов. ##### ##### для системы LFS может совпадать с разделом, используемым хост-системой, и в этом случае нет необходимости создавать еще один.

Запустите программу создания разделов диска, такую как `cfdisk` или `fdisk`, с параметром командной строки, указав имя жесткого диска, на котором будет создан новый раздел, например, `/dev/sda` для основного диска. Создайте раздел Linux и ##### #####, если это необходимо. Пожалуйста, обратитесь к справке по `cfdisk(8)` или `fdisk(8)`, если вы еще не знаете, как пользоваться этими программами.



Примечание

Для опытных пользователей возможны и другие схемы разбиения. Система LFS может располагаться на программном *RAID-массиве* или логическом томе *LVM*. Однако для некоторых опций требуется *initramfs*, что является сложной темой. Эти методы разбиения не рекомендуются начинающим пользователям LFS.

Запомните обозначение созданного раздела (например, `sda5`). В этой книге он будет называться разделом LFS. Также запомните обозначение ##### #####. Эти имена понадобятся позже для файла `/etc/fstab`.

2.4.1. Другие вопросы по созданию разделов

Рекомендации по созданию разделов системы часто публикуются в списках рассылки LFS. Это очень субъективная тема. По умолчанию для большинства дистрибутивов используется весь диск, за исключением небольшого раздела подкачки. Это не оптимально для LFS по нескольким причинам. Это снижает гибкость, затрудняет совместное использование данных между несколькими дистрибутивами или сборками LFS, делает резервное копирование более трудоемким и может тратить дисковое пространство из-за неэффективно распределенной файловой системы.

2.4.1.1. Корневой раздел

Корневой раздел LFS (не путать с каталогом `/root`) размером в 20 гигабайт является хорошим компромиссом для большинства систем. Он обеспечивает достаточно места для построения LFS и большей части BLFS, но достаточно мал, чтобы можно было легко создать несколько разделов для экспериментов.

2.4.1.2. Раздел подкачки

Большинство дистрибутивов автоматически создают раздел подкачки. Обычно рекомендуемый размер раздела подкачки примерно в два раза превышает объем физической памяти, однако это требуется редко. Если дисковое пространство ограничено, установите размер раздела подкачки в два гигабайта и контролируйте его объемом.

Если вы хотите использовать режим гибернации (suspend-to-disk) Linux, которая записывает содержимое ОЗУ в раздел подкачки перед выключением машины. Установите размер раздела подкачки не меньше объема установленной оперативной памяти.

Использование файла подкачки - это не очень хорошо. Для механических жестких дисков вы можете определить, что система использует раздел подкачки, просто слыша активность диска и наблюдая, как система реагирует на команды. Для SSD-накопителя вы не сможете услышать, что используется раздел подкачки, но сможете оценить, сколько места на разделе подкачки занято, используя команды `top` или `free`. По возможности следует избегать использования SSD-накопителя для раздела подкачки. Первой реакцией на активность раздела подкачки должна быть проверка на необоснованное применение какой-либо команды, например, попытка редактирования пятигигабайтного файла. Если использование раздела подкачки становится обычным явлением, лучшее решение — приобретение большего объема оперативной памяти для вашей системы.

2.4.1.3. Раздел GRUB

Если загрузочный диск размечен с помощью таблицы разделов GUID (GPT), необходимо создать небольшой раздел, обычно размером 1 МБ, если он еще не существует. Этот раздел не форматируется, но должен быть доступен для использования GRUB во время установки загрузчика. Обычно он помечен как 'BIOS Boot' при использовании `fdisk` или имеет код `EF02` при использовании `gdisk`.



Примечание

Раздел Grub Bios должен находиться на диске, который BIOS использует для загрузки системы. Это не обязательно тот же диск, на котором расположен корневой раздел LFS. Диски в системе могут использовать разные типы таблиц разделов. Наличие раздела Grub Bios зависит только от типа таблицы разделов на загрузочном диске.

2.4.1.4. Разделы, используемые для удобства

Есть несколько других разделов, которые не являются обязательными, но их следует учитывать при разработке схемы диска. Следующий список не является исчерпывающим, а представлен в качестве справочного руководства.

- /boot – Настоятельно рекомендуется. Используйте этот раздел для хранения ядер и другой загрузочной информации. Чтобы свести к минимуму возможные проблемы с загрузкой дисков большого размера, сделайте этот раздел первым физическим разделом на первом диске. Размер раздела в 200 мегабайт вполне достаточен.
- /boot/efi – Системный раздел EFI, используемый для загрузки системы с помощью UEFI. Подробнее читайте на странице *BLFS*.
- /home – Настоятельно рекомендуется. Предоставьте общий доступ к своему домашнему каталогу и пользовательским настройкам нескольким дистрибутивам или сборкам LFS. Размер, как правило, довольно большой и зависит от доступного места на диске.
- /usr – в LFS, /bin, /lib, и /sbin являются символическими ссылками на их аналоги в /usr. Таким образом /usr содержит все двоичные файлы, необходимые для работы системы. Для LFS отдельный раздел /usr не требуется. Если он вам необходим, вы должны сделать раздел достаточно большим, чтобы поместить туда все программы и библиотеки в системе. В этой конфигурации, корневой раздел может быть очень маленьким (возможно, всего один гигабайт), поэтому он подходит для тонкого клиента или бездисковой рабочей станции (где /usr монтируется с удаленного сервера). Однако вы должны знать, что для загрузки системы с отдельного раздела /usr потребуется initramfs (не включенный в LFS).
- /opt – Этот каталог наиболее полезен для BLFS, в него можно установить некоторые большие пакеты, такие как KDE или Texlive, без использования иерархии /usr. Для /opt достаточно размера от 5 до 10 гигабайт.
- /tmp – Отдельный раздел /tmp используется редко, он полезен при настройке тонкого клиента. Обычно, его размер не должен превышать пару гигабайт. Если у вас достаточно оперативной памяти, вы можете смонтировать /tmp как tmpfs, чтобы ускорить доступ к временным файлам.
- /usr/src – Этот раздел очень удобен для хранения исходников BLFS и совместного использования их в сборках LFS. Его также можно использовать в качестве места для сборки пакетов BLFS. Размера в 30-50 гигабайт вполне достаточно.

Любой отдельный раздел, который вы хотите автоматически монтировать при загрузке, должен быть указан в файле /etc/fstab. Подробности о том, как указать разделы, будут обсуждаться в Раздел 10.2, «Создание файла /etc/fstab».

2.5. Создание файловой системы на разделе

Раздел - это всего лишь диапазон секторов на диске, указанный в таблице разделов. Прежде чем операционная система сможет использовать раздел для хранения каких-либо файлов, он должен быть отформатирован, чтобы содержать файловую систему, обычно состоящую из метки, блоков каталогов,

блоков данных и схемы индексации для поиска конкретного файла по запросу. Файловая система также помогает операционной системе отслеживать свободное пространство на разделе, резервировать необходимые секторы при создании нового файла или расширении существующего и повторно использует свободные сегменты данных, полученные в результате удаления файлов. Она также может обеспечивать поддержку избыточности данных и восстановления после ошибок.

LFS может использовать любую файловую систему, распознаваемую ядром Linux, но наиболее распространенными типами являются ext3 и ext4. Выбор правильной файловой системы может быть сложным; это зависит от характеристик файлов и размера раздела. Например:

ext2

подходит для небольших разделов, которые редко обновляются, например /boot.

ext3

это обновленная файловая система ext2, которая включает в себя журнал, помогающий восстановить состояние раздела в случае некорректного завершения работы. Обычно используется в качестве файловой системы общего назначения.

ext4

является последней версией файловых систем семейства ext. Она предоставляет несколько новых возможностей, включая временные метки с точностью до наносекунды, создание и использование очень больших файлов (16 ТБ) и повышение скорости работы.

Другие файловые системы, включая FAT32, NTFS, ReiserFS, JFS и XFS, полезны для конкретных задач. Более подробную информацию об этих файловых системах и многих других можно найти по адресу https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems.

LFS предполагает, что корневая файловая система (/) имеет тип ext4. Чтобы создать файловую систему ext4 на разделе LFS, выполните следующую команду:

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

Замените <xxx> именем раздела LFS

Если вы используете существующий ##### ######, нет необходимости его форматировать. Если был создан новый ##### ######, его нужно будет инициализировать с помощью этой команды:

```
mkswap /dev/<yyy>
```

Замените <yyy> именем ##### ######.

2.6. Установка переменной \$LFS

В этой книге переменная окружения `LFS` будет использоваться несколько раз. Вы должны убедиться, что эта переменная всегда определена в процессе сборки LFS. Она должна быть установлена на каталог, в котором вы будете создавать свою систему LFS — мы, для примера, будем использовать `/mnt/lfs`, но вы можете выбрать любой другой. Если вы собираете LFS на отдельном разделе, этот каталог будет точкой монтирования для раздела. Выберите расположение каталога и установите переменную с помощью следующей команды:

```
export LFS=/mnt/lfs
```

Установка этой переменной полезна тем, что такие команды, как `mkdir -v $LFS/tools`, можно вводить буквально. Оболочка автоматически заменит «\$LFS» на «/mnt/lfs» (или любое другое значение переменной) при обработке команды.

Внимание

Не забывайте проверять, что переменная `LFS` установлена, всякий раз, когда вы покидаете и снова входите в текущую рабочую среду (например, когда выполняете `su` для `root` или другого пользователя). Убедитесь, что переменная `LFS` настроена правильно:

```
echo $LFS
```

Убедитесь, что в выходных данных указан путь к местоположению сборки вашей системы LFS, то есть `/mnt/lfs`, если вы следовали примеру. Если вывод неверен, используйте команду, указанную ранее, чтобы установить `$LFS` в правильное значение каталога LFS.

Примечание

Один из способов гарантировать, что переменная `LFS` всегда установлена, — отредактировать файл `.bash_profile` как в вашем личном домашнем каталоге, так и в `/root/.bash_profile` и добавить приведенную выше команду экспорта. Кроме того, оболочка, указанная в файле `/etc/passwd` для всех пользователей, которым нужна переменная `LFS`, должна быть `bash`, чтобы гарантировать, что файл `/root/.bash_profile` используется как часть процесса входа в систему.

Еще один способ, который используется для входа в хост-систему. При входе в систему через диспетчер графического дисплея пользовательский `.bash_profile` не используется при запуске виртуального терминала. В этом случае добавьте команду экспорта в файл `.bashrc` для своего пользователя и `root`. Кроме того, некоторые дистрибутивы используют тест "if" и не запускают оставшиеся инструкции `.bashrc` для не интерактивного вызова `bash`. Обязательно разместите команду экспорта перед тестом для не интерактивного использования.

2.7. Монтирование нового раздела

Теперь, когда файловая система создана, раздел должен быть смонтирован, чтобы хост-система могла получить доступ к нему. В книге предполагается, что файловая система монтируется в каталог, указанный в переменной `LFS`, описанной в предыдущем разделе.

Строго говоря, нельзя «смонтировать раздел». Монтируется *файловая система* на этом разделе. Но так как один раздел не может содержать несколько файловых систем, люди часто говорят о разделе и связанной с ним файловой системе так, как если бы они были одним и тем же.

Создайте точку монтирования и смонтируйте файловую систему LFS с помощью этих команд:

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
```

Замените `<xxx>` на имя раздела LFS.

Если вы используете несколько разделов для LFS (например, один для `/`, а другой для `/home`), смонтируйте их вот так:

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
mkdir -v $LFS/home
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home
```

Замените `<xxx>` и `<yyy>` соответствующими именами разделов.

Убедитесь, что этот новый раздел не смонтирован со слишком строгими разрешениями (такими как параметры `nosuid` или `nodev`). Запустите команду `mount` без каких-либо параметров, чтобы увидеть, какие параметры установлены для смонтированного раздела LFS. Если установлены `nosuid` и/или `nodev`, раздел должен быть размонтирован и смонтирован повторно.



Предупреждение

Приведенные выше инструкции предполагают, что вы не будете перезагружать компьютер в процессе сборки LFS. Если вы выключите свою систему, вам придется либо перемонтировать раздел LFS каждый раз, когда вы перезапускаете процесс сборки, либо изменить файл `/etc/fstab` вашей хост-системы, чтобы он автоматически монтировал его при загрузке. Например, вы можете добавить эту строку в свой `/etc/fstab`:

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

Если вы используете дополнительные разделы, обязательно добавьте их.

Если вы используете ##### #####, убедитесь, что он включен с помощью команды `swapon`:

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

Замените `<zzz>` именем ##### #####.

Теперь, когда новый раздел LFS готов к работе, пришло время загрузить пакеты.

Глава 3. Пакеты и патчи

3.1. Введение

Эта глава содержит список пакетов, которые необходимо загрузить для сборки базовой системы Linux. Перечисленные версии программного обеспечения, соответствуют версиям, которые, проверены и работают, книга основана на их использовании. Мы настоятельно рекомендуем не использовать другие версии пакетов, потому что команды сборки для одной версии могут не работать с другой, если только другая версия не указана в сообщениях об ошибках LFS или рекомендациях по безопасности. В новейших версиях пакетов также могут быть проблемы, требующие обходных путей. Эти обходные пути будут стабилизированы в разрабатываемой версии книги.

Для некоторых пакетов архив релиза и архив снимка репозитория (Git или SVN) для этого выпуска могут быть опубликованы с одинаковыми именами файлов. Релиз содержит сгенерированные файлы (например, скрипт **configure**, сгенерированный пакетом **autoconf**) в дополнение к содержимому соответствующего моментального снимка репозитория. В книге везде, где это возможно, используются релизные архивы. Использование моментального снимка вместо tar-архива, указанного в книге, может вызвать проблемы.

Источники загрузки могут быть недоступны. Если источник изменился с момента публикации этой книги, Google (<https://www.google.com/>) предоставляет удобную поисковую систему для поиска большинства пакетов. Если поиск не увенчался успехом, попробуйте один из альтернативных способов загрузки, расположенных по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/mirrors.html#files>.

Загруженные пакеты и патчи необходимо где-нибудь хранить, чтобы они были доступны на протяжении всей сборки. Рабочий каталог также необходим для распаковки исходников и их сборки. `$LFS/sources` можно использовать и как место для хранения архивов и патчей, и как рабочий каталог. При использовании этого каталога необходимые элементы будут расположены в разделе LFS и будут доступны на всех этапах процесса сборки.

Чтобы создать этот каталог, выполните следующую команду от имени пользователя `root` перед началом загрузки:

```
mkdir -v $LFS/sources
```

Сделайте этот каталог доступным для записи и установите липкий бит. «Липкий бит» означает, что даже если несколько пользователей имеют право на запись в каталог, только владелец файла может удалить файл в таком каталоге. Следующая команда активирует режимы записи и липкий бит:

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

Есть несколько способов получить все необходимые пакеты и патчи для сборки LFS:

- Файлы можно загрузить по отдельности, как описано в следующих двух разделах.
- Для стабильных версий книги архив со всеми необходимыми файлами можно загрузить с одного из зеркал LFS, перечисленных на странице <https://mirror.linuxfromscratch.ru/mirrors.html#files>.
- Файлы можно загрузить с помощью **wget** и **wget-list**.

Чтобы загрузить все пакеты и патчи, используя **wget-list-sysv** в качестве входных данных для команды **wget**, наберите команду:

```
wget --input-file=wget-list-sysv --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```

Начиная с LFS-7.0, существует отдельный файл `md5sums`, который можно использовать для проверки всех пакетов. Поместите этот файл в `$LFS/sources` и выполните:

```
pushd $LFS/sources
  md5sum -c md5sums
popd
```

Эту проверку можно использовать после загрузки файлов любым из перечисленных выше способов.

Если пакеты и исправления загружаются от имени пользователя, без привилегий `root`, то файлы будут принадлежать этому пользователю. Файловая система записывает владельца по его UID, а UID обычного пользователя в хост-дистрибутиве не будет присвоен в LFS. Таким образом, файлы останутся принадлежащими безымянному UID в конечной системе LFS. Если вы не назначили тот же UID для своего пользователя в системе LFS, измените владельца этих файлов на `root` сейчас, чтобы избежать этой проблемы:

```
chown root:root $LFS/sources/*
```

3.2. Все пакеты



Примечание

Ознакомьтесь с *рекомендациями по безопасности* перед загрузкой пакетов, чтобы узнать, следует ли использовать более новую версию пакета, чтобы избежать проблем безопасности.

При выходе новых версий, старые версии пакетов могут быть удалены, особенно, если они содержали уязвимости. Если одна или несколько ссылок ниже недоступны, сначала ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности, чтобы понять следует ли использовать более новую версию (с исправленной уязвимостью). Если нет, попробуйте скачать удаленный пакет с зеркала. Хотя старый релиз можно скачать с зеркала (даже если он был удален из-за уязвимости), для сборки системы не рекомендуется использовать версию, которая уязвима.

Загрузите или иным образом получите следующие пакеты:

- **Acl (2.3.1) - 348 KB:**

Домашняя страница: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl>

Ссылка на загрузку: <https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.3.1.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 95ce715fe09acca7c12d3306d0f076b2

- **Attr (2.5.1) - 456 KB:**

Домашняя страница: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr>

Ссылка на загрузку: <https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.5.1.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: ac1c5a7a084f0f83b8cace34211f64d8

- **Autoconf (2.71) - 1,263 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/autoconf/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.71.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 12cf1a1687ffa2606337efe1a64416106

- **Automake (1.16.5) - 1,565 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/automake/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.16.5.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 4017e96f89fca45ca946f1c5db6be714

- **Bash (5.2.15) - 10,695 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/bash/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-5.2.15.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 4281bb43497f3905a308430a8d6a30a5

- **Bc (6.6.0) - 455 KB:**

Домашняя страница: <https://git.gavinhHoward.com/gavin/bc>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/gavinhHoward/bc/releases/download/6.6.0/bc-6.6.0.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: a148cbaaf8ff813b7289a00539e74a5f

• **Binutils (2.41) - 26,139 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

Ссылка на загрузку: <https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.41.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 256d7e0ad998e423030c84483a7c1e30

• **Bison (3.8.2) - 2,752 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/bison/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.8.2.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: c28f119f405a2304ff0a7ccdcc629713

• **Bzip2 (1.0.8) - 792 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://www.sourceforge.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 67e051268d0c475ea773822f7500d0e5

• **Check (0.15.2) - 760 KB:**

Домашняя страница: <https://libcheck.github.io/check>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/libcheck/check/releases/download/0.15.2/check-0.15.2.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 50fcacfecde5a380415b12e9c574e0b2

• **Coreutils (9.3) - 5,673 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-9.3.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 040b4b7acaf89499834bfc79609af29f

• **DejaGNU (1.6.3) - 608 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 68c5208c58236eba447d7d6d1326b821

• **Diffutils (3.10) - 1,587 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/diffutils-3.10.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 2745c50f6f4e395e7b7d52f902d075bf

• **E2fsprogs (1.47.0) - 9,412 KB:**

Домашняя страница: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Ссылка на загрузку: <https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.47.0/e2fsprogs-1.47.0.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 6b4f18a33873623041857b4963641ee9

• **Elfutils (0.189) - 8,936 KB:**

Домашняя страница: <https://sourceware.org/elfutils/>

Ссылка на загрузку: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.189/elfutils-0.189.tar.bz2>

Контрольная сумма MD5: 5cfaa711a90cb670406cd495aeaa6030

• **Expat (2.5.0) - 450 KB:**

Домашняя страница: <https://libexpat.github.io/>

Ссылка на загрузку: <https://prdownloads.sourceforge.net/expat/expat-2.5.0.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: ac6677b6d1b95d209ab697ce8b688704

• **Expect (5.45.4) - 618 KB:**

Домашняя страница: <https://core.tcl.tk/expect/>

Ссылка на загрузку: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 00fce8de158422f5ccd2666512329bd2

- **File (5.45) - 1,218 KB:**

Домашняя страница: <https://www.darwinsys.com/file/>

Ссылка на загрузку: <https://astron.com/pub/file/file-5.45.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 26b2a96d4e3a8938827a1e572af527a

- **Findutils (4.9.0) - 1,999 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/findutils/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.9.0.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 4a4a547e888a944b2f3af31d789a1137

- **Flex (2.6.4) - 1,386 KB:**

Домашняя страница: <https://github.com/westes/flex>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d

- **Flit-core (3.9.0) - 41 KB:**

Домашняя страница: <https://pypi.org/project/flit-core/>

Ссылка на загрузку: https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit_core-3.9.0.tar.gz

Контрольная сумма MD5: 3bc52f1952b9a78361114147da63c35b

- **Gawk (5.2.2) - 3,324 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gawk/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.2.2.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: a63b4de2c722cbd9b8cc8e6f14d78a1e

- **GCC (13.2.0) - 85,800 KB:**

Домашняя страница: <https://gcc.gnu.org/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-13.2.0/gcc-13.2.0.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: e0e48554cc6e4f261d55ddee9ab69075

Контрольная сумма SHA256:

- **GDBM (1.23) - 1,092 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gdbm/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.23.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 8551961e36bf8c70b7500d255d3658ec

- **Gettext (0.22) - 9,775 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gettext/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.22.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: db2f3daf34fd5b85ab1a56f9033e42d1

- **Glibc (2.38) - 18,471 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/libc/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.38.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 778cce0ea6bf7f84ca8caacf4a01f45b



Примечание

Разработчики Glibc поддерживают *Git ветку* содержащую исправления, которые заслуживают внимания для Glibc-2.38 но, к сожалению, выпущенные после релиза Glibc-2.38. Редакторы LFS публикуют рекомендации по безопасности, если в ветку добавлено какое-либо исправление безопасности, но для других недавно добавленных патчей не будет предпринято никаких действий. Вы можете самостоятельно просмотреть патчи и включить некоторые из них, если посчитаете их важными.

• **GMP (6.3.0) - 2,046 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gmp/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 956dc04e864001a9c22429f761f2c283

• **Gperf (3.1) - 1,188 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gperf/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gperf/gperf-3.1.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 9e251c0a618ad0824b51117d5d9db87e

• **Grep (3.11) - 1,664 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/grep/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.11.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 7c9bbd74492131245f7cdb291fa142c0

• **Groff (1.23.0) - 7,259 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/groff/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.23.0.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 5e4f40315a22bb8a158748e7d5094c7d

• **GRUB (2.06) - 6,428 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/grub/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.06.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: cf0fd928b1e5479c8108ee52cb114363

• **Gzip (1.12) - 807 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/gzip/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.12.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 9608e4ac5f061b2a6479dc44e917a5db

• **Iana-Etc (20230810) - 588 KB:**

Домашняя страница: <https://www.iana.org/protocols>
Ссылка на загрузку: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20230810/iana-etc-20230810.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 0502bd41cc0bf1c1c3cd8651058b9650

• **Inetutils (2.4) - 1,522 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/inetutils/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.4.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 319d65bb5a6f1847c4810651f3b4ba74
Контрольная сумма SHA256:

• **Intltool (0.51.0) - 159 KB:**

Домашняя страница: <https://freedesktop.org/wiki/Software/intltool>
Ссылка на загрузку: <https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 12e517cac2b57a0121cda351570f1e63

• **IPRoute2 (6.4.0) - 904 KB:**

Домашняя страница: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>
Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-6.4.0.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 90ce0eb84a8f1e2b14ffa77e8eb3f5ed

• **Jinja2 (3.1.2) - 262 KB:**

Домашняя страница: <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/>
Ссылка на загрузку: <https://pypi.org/packages/source/J/Jinja2/Jinja2-3.1.2.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: d31148abd89c1df1cdb077a55db27d02

- **Kbd (2.6.1) - 1,554 KB:**

Домашняя страница: <https://kbd-project.org/>

Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.6.1.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 986241b5d94c6bd4ed2f6d2a5ab4320b

- **Kmod (30) - 555 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-30.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 85202f0740a75eb52f2163c776f9b564

- **Less (643) - 579 KB:**

Домашняя страница: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/>

Ссылка на загрузку: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-643.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: cf05e2546a3729492b944b4874dd43dd

- **LFS-Bootscripts (20230728) - 33 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/downloads/12.0/lfs-bootscripts-20230728.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 740e56f1f2448766b672c53ae3abb5c2

- **Libcap (2.69) - 185 KB:**

Домашняя страница: <https://sites.google.com/site/fullycapable/>

Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privils/libcap2/libcap-2.69.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 4667bacb837f9ac4adb4a1a0266f4b65

- **Libffi (3.4.4) - 1,331 KB:**

Домашняя страница: <https://sourceware.org/libffi/>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.4.4/libffi-3.4.4.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 0da1a5ed7786ac12dcba0d499d8a049

- **Libpipeline (1.5.7) - 956 KB:**

Домашняя страница: <https://libpipeline.nongnu.org/>

Ссылка на загрузку: <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.7.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 1a48b5771b9f6c790fb4efdb1ac71342

- **Libtool (2.4.7) - 996 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/libtool/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.4.7.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 2fc0b6ddcd66a89ed6e45db28fa44232

- **Libxcrypt (4.4.36) - 610 KB:**

Домашняя страница: <https://github.com/besser82/libxcrypt/>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.4.36/libxcrypt-4.4.36.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: b84cd4104e08c975063ec6c4d0372446

- **Linux (6.4.12) - 134,616 KB:**

Домашняя страница: <https://www.kernel.org/>

Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.4.12.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 24570ba0ef9dd592bd640a1a41686fac



Примечание

Ядро Linux обновляется достаточно часто из-за обнаружения уязвимостей в системе безопасности. Можно использовать последнюю стабильную версию ядра, если на странице с ошибками и рекомендациями по безопасности не указано иное.

Для пользователей, у которых ограниченный или тарифицируемый выход в интернет, и которые хотят обновить ядро Linux, можно скачать базовую версию ядра, а затем применить к ней патчи, которые могут быть загружены отдельно. Это может сэкономить немного времени или стоимость при обновлению до следующих версий.

• **M4 (1.4.19) - 1,617 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/m4/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.19.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: 0d90823e1426f1da2fd872df0311298d

• **Make (4.4.1) - 2,300 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/make/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.4.1.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: c8469a3713cbbe04d955d4ae4be23eeb

• **Man-DB (2.11.2) - 1,908 KB:**

Домашняя страница: <https://www.nongnu.org/man-db/>
Ссылка на загрузку: <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.11.2.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: a7d59fb2df6158c44f8f7009dcc6d875

• **Man-pages (6.05.01) - 2,144 KB:**

Домашняя страница: <https://www.kernel.org/doc/man-pages/>
Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-6.05.01.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: de4563b797cf9b1e0b0d73628b35e442

• **MarkupSafe (2.1.3) - 19 KB:**

Домашняя страница: <https://palletsprojects.com/p/markupsafe/>
Ссылка на загрузку: <https://pypi.org/packages/source/M/MarkupSafe/MarkupSafe-2.1.3.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: ca33f119bd0551ce15837f58bb180214

• **Meson (1.2.1) - 2,131 KB:**

Домашняя страница: <https://mesonbuild.com>
Ссылка на загрузку: <https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.2.1/meson-1.2.1.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: e3cc846536189aacd7d01858a45ca9af

• **MPC (1.3.1) - 756 KB:**

Домашняя страница: <https://www.multiprecision.org/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.3.1.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 5c9bc658c9fd0f940e8e3e0f09530c62

• **MPFR (4.2.0) - 1,443 KB:**

Домашняя страница: <https://www.mpfr.org/>
Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpfr/mpfr-4.2.0.tar.xz>
Контрольная сумма MD5: a25091f337f25830c16d2054d74b5af7

• **Ncurses (6.4) - 3,528 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/ncurses/>
Ссылка на загрузку: <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.4.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 5a62487b5d4ac6b132fe2bf9f8fad29b

• **Ninja (1.11.1) - 225 KB:**

Домашняя страница: <https://ninja-build.org/>
Ссылка на загрузку: <https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.11.1/ninja-1.11.1.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 32151c08211d7ca3c1d832064f6939b0

• **OpenSSL (3.1.2) - 15,196 KB:**

Домашняя страница: <https://www.openssl.org/>
Ссылка на загрузку: <https://www.openssl.org/source/openssl-3.1.2.tar.gz>
Контрольная сумма MD5: 1d7861f969505e67b8677e205af9ff4

• **Patch (2.7.6) - 766 KB:**

Домашняя страница: <https://savannah.gnu.org/projects/patch/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.7.6.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 78ad9937e4caadcba1526ef1853730d5

• **Perl (5.38.0) - 13,248 KB:**

Домашняя страница: <https://www.perl.org/>

Ссылка на загрузку: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.38.0.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: e1c8aaec897dd386c741f97eeff9f2e87

• **Pkgconf (2.0.1) - 304 KB:**

Домашняя страница: <http://pkgconf.org/>

Ссылка на загрузку: <https://distfiles.ariadne.space/pkgconf/pkgconf-2.0.1.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: efc1318f368bb592aba6ebb18d9ff254

• **Procps (4.0.3) - 1,268 KB:**

Домашняя страница: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng>

Ссылка на загрузку: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.3.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 22b287bcd758831cbaf3356cd3054fe7

• **Psmisc (23.6) - 415 KB:**

Домашняя страница: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc>

Ссылка на загрузку: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.6.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: ed3206da1184ce9e82d607dc56c52633

• **Python (3.11.4) - 19,488 KB:**

Домашняя страница: <https://www.python.org/>

Ссылка на загрузку: <https://www.python.org/ftp/python/3.11.4/Python-3.11.4.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: fb7f7eae520285788449d569e45b6718

• **Python Documentation (3.11.4) - 7,649 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.11.4/python-3.11.4-docs-html.tar.bz2>

Контрольная сумма MD5: cdce7b1189bcf52947f3b434ab04d7e2

• **Readline (8.2) - 2,973 KB:**

Домашняя страница: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-8.2.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 4aa1b31be779e6b84f9a96cb66bc50f6

• **Sed (4.9) - 1,365 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/sed/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.9.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 6aac9b2dbafcd5b7a67a8a9bcb8036c3

• **Shadow (4.13) - 1,722 KB:**

Домашняя страница: <https://shadow-maint.github.io/shadow/>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.13/shadow-4.13.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: b1ab01b5462ddcf43588374d57bec123

• **Sysklogd (1.5.1) - 88 KB:**

Домашняя страница: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/>

Ссылка на загрузку: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/download/sysklogd-1.5.1.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: c70599ab0d037fde724f7210c2c8d7f8

• **Systemd (254) - 13,985 KB:**

Домашняя страница: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/systemd/systemd/archive/v254/systemd-254.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 0d266e5361dc72097b6c18cfde1c0001

- **Systemd Man Pages(254) - 626 KB:**

Домашняя страница: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

Ссылка на загрузку: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/systemd-man-pages-254.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: fc32faeac581e1890ca27fce3858410



Примечание

Команда Linux From Scratch генерирует собственный архив справочных страниц, используя исходный код systemd. Это делается для того, чтобы избежать ненужных зависимостей.

- **Sysvinit (3.07) - 258 KB:**

Домашняя страница: <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/slicer69/sysvinit/releases/download/3.07/sysvinit-3.07.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 190398c660af29c97d892126d2a95e28

- **Tar (1.35) - 2,263 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/tar/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.35.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: a2d8042658cf8ea939e6d911eaf4152

- **Tcl (8.6.13) - 10,581 KB:**

Домашняя страница: <http://tcl.sourceforge.net/>

Ссылка на загрузку: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.13-src.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 0e4358aade2f5db8a8b6f2f6d9481ec2

- **Tcl Documentation (8.6.13) - 1,165 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.13-html.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 4452f2f6d557f5598cca17b786d6eb68

- **Texinfo (7.0.3) - 4,776 KB:**

Домашняя страница: <https://www.gnu.org/software/texinfo/>

Ссылка на загрузку: <https://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-7.0.3.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 37bf94fd255729a14d4ea3dda119f81a

- **Time Zone Data (2023c) - 436 KB:**

Домашняя страница: <https://www.iana.org/time-zones>

Ссылка на загрузку: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2023c.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 5aa672bf129b44dd915f8232de38e49a

- **Udev-lfs Tarball (udev-lfs-20230818) - 10 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/udev-lfs-20230818.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: acd4360d8a5c3ef320b9db88d275dae6

- **Util-linux (2.39.1) - 8,156 KB:**

Домашняя страница: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git>

Ссылка на загрузку: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.39/util-linux-2.39.1.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: c542cd7c0726254e4b3006a9b428201a

- **Vim (9.0.1677) - 16,670 KB:**

Домашняя страница: <https://www.vim.org>

Ссылка на загрузку: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/vim-9.0.1677.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 65e6b09ef0628a2d8eba79f1d1d5a564



Примечание

Версия vim меняется ежедневно. Чтобы получить последнюю версию, перейдите на <https://github.com/vim/vim/tags>.

- **Wheel (0.41.1) - 96 KB:**

Домашняя страница: <https://pypi.org/project/wheel/>

Ссылка на загрузку: <https://pypi.org/packages/source/w/wheel/wheel-0.41.1.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 181cb3f4d8ed340c904a0e1c416d341d

- **XML::Parser (2.46) - 249 KB:**

Домашняя страница: <https://github.com/chorniy/XML-Parser>

Ссылка на загрузку: <https://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TO/TODDR/XML-Parser-2.46.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 80bb18a8e6240fcf7ec2f7b57601c170

- **Xz Utils (5.4.4) - 1,623 KB:**

Домашняя страница: <https://tukaani.org/xz/>

Ссылка на загрузку: <https://tukaani.org/xz/xz-5.4.4.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: d83d6f64a64f88759e312b8a38c3add6

- **Zlib (1.2.13) - 1267 KB:**

Домашняя страница: <https://www.zlib.net/>

Ссылка на загрузку: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/zlib-1.2.13.tar.xz>

Контрольная сумма MD5: 7d9fc1d78ae2fa3e84fe98b77d006c63

- **Zstd (1.5.5) - 2,314 KB:**

Домашняя страница: <https://facebook.github.io/zstd/>

Ссылка на загрузку: <https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.5/zstd-1.5.5.tar.gz>

Контрольная сумма MD5: 63251602329a106220e0a5ad26ba656f

Общий размер пакетов: примерно 493 MB

3.3. Необходимые патчи

В дополнение к пакетам требуется несколько патчей. Эти патчи исправляют ошибки в пакетах, которые должны быть исправлены сопровождающим. Патчи также вносят небольшие изменения, облегчающие работу с пакетами. Для создания системы LFS потребуются следующие исправления:

- **Bzip2 Documentation Patch - 1.6 KB:**

Ссылка на загрузку: https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch

Контрольная сумма MD5: 6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f

- **Coreutils Internationalization Fixes Patch - 166 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/coreutils-9.3-i18n-1.patch>

Контрольная сумма MD5: 3c6340b3ddd62f4acdf8d3caa6fad6b0

- **Glibc Memalign Patch - 20 KB:**

Ссылка на загрузку: https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/glibc-2.38-memalign_fix-1.patch

Контрольная сумма MD5: 2c3552bded42a83ad6a7087c5fbf3857

- **Glibc FHS Patch - 2.8 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/glibc-2.38-fhs-1.patch>

Контрольная сумма MD5: 9a5997c3452909b1769918c759eff8a2

- **GRUB Upstream Fixes Patch - 8 KB:**

Ссылка на загрузку: https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/grub-2.06-upstream_fixes-1.patch

Контрольная сумма MD5: da388905710bb4cbfbc7bd7346ff9174

- **Kbd Backspace/Delete Fix Patch - 12 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/kbd-2.6.1-backspace-1.patch>

Контрольная сумма MD5: f75cca16a38da6caa7d52151f7136895

- **Readline Upstream Fix Patch - 1.3 KB:**

Ссылка на загрузку: https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/readline-8.2-upstream_fix-1.patch

Контрольная сумма MD5: dd1764b84cfca6b677f44978218a75da

- **Sysvinit Consolidated Patch - 2.5 KB:**

Ссылка на загрузку: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/lfs/12.0/sysvinit-3.07-consolidated-1.patch>

Контрольная сумма MD5: 17ffccbb8e18c39e8cedc32046f3a475

Общий размер этих патчей: примерно 214.2 KB

Помимо указанных выше обязательных исправлений, существует ряд необязательных патчей, созданных сообществом LFS. Эти необязательные исправления решают незначительные проблемы или включают функции, которые не включены по умолчанию. Не стесняйтесь просматривать базу данных исправлений, расположенную по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/patches/downloads/>, и применять патчи, необходимые вашей системе.

Глава 4. Заключительный этап подготовки

4.1. Введение

В этой главе мы выполним несколько дополнительных настроек для подготовки к сборке временной системы. Мы создадим несколько каталогов в \$LFS (в котором установим временные инструменты), добавим непривилегированного пользователя и настроим окружение для этого пользователя. Кроме этого, будут даны пояснения по стандартной единице времени сборки, или «SBU», которую мы используем для измерения времени необходимого для сборки пакетов LFS, и предоставим некоторую информацию о наборах тестов.

4.2. Создание ограниченной иерархии папок в файловой системе LFS

В этом разделе мы начинаем заполнять файловую систему LFS элементами, которые будут основой конечной системы Linux. Первым шагом является создание ограниченной иерархии каталогов, чтобы программы, скомпилированные в Глава 6 (а также glibc и libstdc++ в Глава 5), могли быть установлены в их конечном расположении. Это необходимо для того, чтобы эти временные программы были перезаписаны при сборке окончательных версий в Глава 8.

Создайте необходимую иерархию каталогов, выполнив следующую команду от имени `root`:

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
    ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
    x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
esac
```

Программы в Глава 6 будут скомпилированы с помощью кросс-компилятора (более подробная информация приведена в разделе Технические примечания по сборочным инструментам). Чтобы отделить кросс-компилятор от других программ, он будет установлен в специальный каталог. Создайте этот каталог с помощью следующей команды:

```
mkdir -pv $LFS/tools
```



Примечание

Редакторы LFS намеренно решили не использовать каталог `/usr/lib64`. В процессе сборки предпринимается ряд шагов, чтобы убедиться, что набор инструментов не будет его использовать. Если по какой-либо причине этот каталог появится (это может произойти, если вы допустили ошибку, следуя инструкциям, или потому что вы установили бинарный пакет, создавший его после сборки LFS), это может привести к поломке вашей системы. Вы должны быть уверены, что этого каталога не существует.

4.3. Создание пользователя LFS

При входе в систему под учетной записью `root` допущение одной ошибки может привести к повреждению или разрушению системы. Поэтому пакеты в следующих двух главах собираются из-под учетной записи непривилегированного пользователя. Вы можете использовать свое собственное имя пользователя, но чтобы

упростить настройку рабочей среды, создайте нового пользователя с именем `lfs`, который является членом одноименной группы и выполняйте команды из-под этой учетной записи в процессе установки. От имени пользователя `root` выполните следующие команды, чтобы добавить нового пользователя:

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

Значение параметров командной строки:

`-s /bin/bash`

Устанавливает **bash** оболочкой по умолчанию для пользователя `lfs`.

`-g lfs`

Эта опция добавляет пользователя `lfs` в группу `lfs`.

`-m`

Создает домашний каталог для пользователя `lfs`.

`-k /dev/null`

Этот параметр предотвращает возможное копирование файлов из предустановленного набора каталогов (по умолчанию `/etc/skel`) путем изменения местоположения ввода на специальное null-устройство.

`lfs`

Это имя нового пользователя.

Если вы хотите войти в систему как `lfs` или переключиться на `lfs` из учетной записи непrivилегированного пользователя (в отличие от переключения на пользователя `lfs` при входе в систему как `root`, для которого не требуется пароль пользователя `lfs`), вам необходимо установить пароль для `lfs`. Выполните следующую команду от имени пользователя `root`, чтобы установить пароль:

```
passwd lfs
```

Предоставьте пользователю `lfs` полный доступ ко всем каталогам в папке `$LFS`, назначив `lfs` владельцем:

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,./*},lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```



Примечание

В некоторых хост-системах следующая команда не выполняется должным образом и приостанавливает вход пользователя `lfs` в фоновом режиме. Если подсказка "lfs:~\$" не появляется сразу, ввод команды `fg` устранит проблему.

Затем запустите оболочку, работающую от имени пользователя `lfs`. Это можно сделать, войдя в систему как `lfs` на виртуальной консоли или с помощью следующей команды замены/переключения пользователя:

```
su - lfs
```

Аргумент «`-`» передает значение команде `su` для запуска оболочки входа в систему, а не обычной оболочки. Разница между этими двумя типами оболочек подробно описана в `bash(1)` и `info bash`.

4.4. Настройка окружения

Настроим хорошо работающее окружение, создав два новых файла запуска для оболочки **bash**. Войдя в систему как пользователь `lfs`, введите следующую команду, чтобы создать новый `.bash_profile`:

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

При входе в систему под учетной записью пользователя `lfs` или при переключении на `lfs`, используя команду `su` с опцией «`-`», начальная оболочка представляет собой оболочку `login`, которая читает данные из `/etc/profile` хоста (который, вероятно, содержит некоторые настройки и переменные среды), а затем `.bash_profile`. Команда `exec env -i.../bin/bash` в файле `.bash_profile` заменяет запущенную оболочку новой, не содержащей переменные среды, за исключением переменных `HOME`, `TERM`, и `PS1`. Это гарантирует, что никакие нежелательные и потенциально опасные переменные среды из хост-системы не попадут в среду сборки.

Новый экземпляр оболочки представляет собой *non-login* оболочку, которая не считывает и не выполняет содержимое файлов `/etc/profile` и `.bash_profile`, а вместо этого выполняет чтение из файла `.bashrc`. Создайте файл `.bashrc`:

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
PATH=/usr/bin
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT PATH CONFIG_SITE
EOF
```

Значение настроек в `.bashrc`

`set +h`

Команда `set +h` отключает хэш-функцию `bash`. Хеширование является полезной функцией `-bash` использует хеш-таблицу для запоминания полного пути к исполняемому файлу, чтобы избежать многократного поиска одного и того же исполняемого файла в переменной окружения `PATH`. Однако новые инструменты требуется использовать сразу же после их установки. Отключение хэш-функции, заставляет оболочку искать переменную окружения `PATH`, всякий раз, когда программу необходимо запустить. Таким образом, оболочка найдет вновь скомпилированные инструменты в `$LFS/tools/bin`, как только они станут доступны, не запоминая предыдущую версию той же программы, предоставленную хост-дистрибутивом, в `/usr/bin` или `/bin`.

`umask 022`

Установка значения пользовательской маски создания файлов (`umask`) 022 гарантирует, что вновь созданные файлы и каталоги доступны для записи только их владельцу, но будут доступны для чтения и выполнения остальным пользователям (при условии, что системный вызов `open(2)` использует режим по умолчанию, новые файлы получат разрешения 644, а каталоги 755).

`LFS=/mnt/lfs`

Переменная окружения `LFS` должна указывать на выбранную точку монтирования.

`LC_ALL=POSIX`

Переменная `LC_ALL` управляет локализацией определенных программ, и формирует сообщения в соответствии с локализацией указанной страны. Установка в `LC_ALL` значения «`POSIX`» или «`C`» (они эквивалентны) гарантирует, что все будет работать должным образом в среде кросс-компиляции.

`LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu`

Переменная `LFS_TGT` устанавливает нестандартное, но совместимое описание компьютера для использования при создании кросс-компилятора и компоновщика, а также при кросс-компиляции временного набора инструментов. Дополнительная информация об этом представлена в Технические примечания по сборочным инструментам.

`PATH=/usr/bin`

Многие современные дистрибутивы Linux объединили `/bin` и `/usr/bin`. В этом случае стандартной переменной `PATH` необходимо установить значение `/usr/bin/` для окружения из Глава 6. Когда это не так, следующая строка добавит `/bin` к пути.

```
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
```

Если `/bin` не является символьической ссылкой, то его необходимо добавить в переменную `PATH`.

```
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
```

Поместив `$LFS/tools/bin` перед стандартным `PATH`, кросс-компилятор, установленный в начале Глава 5, будет обнаружен оболочкой сразу после его установки. Это, в сочетании с отключением хеширования, ограничивает риск использования компилятора хоста вместо кросс-компилятора.

```
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
```

В Глава 5 и Глава 6, если эта переменная не задана, сценарии `configure` могут попытаться загрузить элементы конфигурации, специфичные для некоторых дистрибутивов, из `/usr/share/config.site` в хост-системе. Переопределите её, чтобы предотвратить потенциальное влияние хоста.

```
export ...
```

Приведенные выше команды установили некоторые переменные, чтобы сделать их видимыми в любых вложенных оболочках, мы экспортируем их.

Важно

Некоторые коммерческие дистрибутивы добавляют недокументированный экземпляр `/etc/bash.bashrc` для инициализации `bash`. Этот файл потенциально может изменить среду пользователя `lfs` таким образом, что это может повлиять на сборку важных пакетов LFS. Чтобы убедиться, что пользовательская среда `lfs` чиста, проверьте наличие файла `/etc/bash.bashrc` и, если он есть, переименуйте его. От пользователя `root`, запустите:

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUSE
```

Когда пользователь `lfs` больше не нужен (в начале Глава 7) вы можете безопасно восстановить `/etc/bash.bashrc` (по желанию).

Обратите внимание, что пакет LFS Bash, который мы создадим в Раздел 8.35, «Bash-5.2.15», не настроен на загрузку или выполнение `/etc/bash.bashrc`, поэтому этот файл бесполезен в готовой системе LFS.

Наконец, чтобы убедиться, что среда полностью подготовлена для сборки временных инструментов, перечитайте только что созданный профиль пользователя:

```
source ~/.bash_profile
```

4.5. О SBU (Стандартная единица времени сборки)

Многие люди хотели бы знать заранее, сколько примерно времени потребуется для компиляции и установки каждого пакета. Поскольку Linux From Scratch может быть собран на различных системах, невозможно дать точную оценку времени. Сборка самого большого пакета (`gcc`) займет около 5 минут на быстрых системах, но может занять несколько дней на более медленных компьютерах! Вместо фактического времени в книге используется показатель "стандартная единица времени сборки" (SBU).

Показатель SBU рассчитывается следующим образом. Первым пакетом, который нужно скомпилировать, является `binutils` в Глава 5. Время, необходимое для компиляции этого пакета с использованием одного ядра, будет называться стандартной единицей времени сборки или SBU. Время компиляции остальных пакетов будет рассчитано относительно этого времени.

Например, рассмотрим пакет, время компиляции которого составляет 4,5 SBU. Это означает, что если вашей системе потребовалось 10 минут для компиляции и сборки первого прохода `binutils`, то для сборки этого пакета потребуется *примерно* 45 минут. К счастью, в большинстве случаев, время сборки меньше, чем у `binutils`.

В целом, величина SBU не совсем точна, поскольку она зависит от многих факторов, включая версию GCC хост-системы. Она приведены здесь, чтобы дать оценку того, сколько времени может потребоваться для сборки пакета, но в некоторых случаях цифры могут отличаться на десятки минут.



Примечание

Для многих современных систем с несколькими процессорами (или ядрами) время компиляции пакета можно сократить, выполнив «параллельную сборку», либо установив переменную среды, либо сообщив программе **make**, сколько ядер задействовать для сборки. Например, процессор Intel i5-6500 может поддерживать четыре одновременных потока:

```
export MAKEFLAGS=' -j4'
```

или просто собирать с флагом:

```
make -j4
```

Когда используется несколько ядер, единицы измерения SBU будут различаться еще больше, чем обычно. В некоторых случаях **make** просто завершится ошибкой. Анализ выходных данных процесса сборки также будет более сложным, поскольку строки разных потоков будут чередоваться. Если вы столкнулись с проблемой на этапе сборки, вернитесь к сборке на одном ядре, чтобы проанализировать сообщения об ошибках.

Представленные здесь значения времени основаны на замерах при использовании четырех ядер (-j4). Время, указанное в главе 8, также включает время выполнения регрессионных тестов для пакета, если не указано иное.

4.6. О наборах тестов

Большинство пакетов предоставляют набор тестов. Запуск набора тестов для только что собранного пакета — хорошая идея, потому что он может обеспечить «проверку работоспособности», указывающую, что все скомпилировано правильно. Набор тестов, который проходит свой набор проверок, обычно доказывает, что пакет работает так, как задумал разработчик. Однако это не гарантирует, что пакет полностью без ошибок.

Некоторые наборы тестов более важны, чем другие. Например, наборы тестов для основных инструментов — GCC, binutils и glibc — имеют первостепенное значение из-за их центральной роли в правильно функционирующей системе. Выполнение наборов тестов для GCC и glibc может занять очень много времени, особенно на медленном оборудовании, но их выполнение настоятельно рекомендуется.



Примечание

Запуск наборов тестов, описанных в Глава 5 и Глава 6, не имеет смысла, поскольку программы компилируются с помощью кросс-компилятора, они, вероятно, не могут работать на хосте сборки.

Распространенной проблемой при запуске наборов тестов для binutils и GCC является нехватка псевдотерминалов (PTY). Это может привести к большому количеству неудачных тестов. Причин может быть несколько, но наиболее вероятная причина заключается в том, что в хост-системе неправильно настроена файловая система `devpts`. Этот вопрос более подробно обсуждается на странице <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/faq.html#no-ptys>.

Иногда наборы тестов не работают, по причинам, о которых знают разработчики и которые они считают некритичными. Просмотрите журналы, расположенные по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/build-logs/12.0/>, чтобы проверить, ожидаются ли сбои. Этот сайт актуален для всех наборов тестов, описанных в книге.

Часть III. Сборка кросс-компилиатора и набора временных инструментов

Важный предварительный материал

Введение

Эта часть разделена на три этапа: во-первых, сборка кросс-компилятора и связанных с ним библиотек; во-вторых, использование этого набора инструментов для сборки нескольких утилит таким образом, чтобы изолировать их от основного дистрибутива; в-третьих, вход в среду `chroot` (что ещё больше улучшает изоляцию от хоста), и сборка оставшихся инструментов, необходимых для создания конечной системы.



Важно

Именно здесь начинается настоящая работа по сборке новой системы. Требуется очень тщательно следить за тем, чтобы инструкции выполнялись точно так, как они приведены в книге. Вы должны попытаться понять, что они делают, и каким бы ни было ваше желание скорее закончить сборку, вам следует воздержаться от слепого набора команд. Читайте документацию, если вы что-то не понимаете. Кроме того, следите за результатом выполнения команд, отправляя лог в файл с помощью утилиты `tee`. Это упрощает отладку, если что-то пойдет не так.

Следующий раздел представляет собой техническое введение в процесс сборки, а следующий за ним, содержит **очень важные** общие инструкции по компиляции.

Технические примечания по сборочным инструментам

В этом разделе объясняются причины и некоторые технические детали, лежащие в основе сборки пакетов. Не обязательно сразу понимать все, что содержится в этом разделе. Большая часть этой информации станет более понятной после выполнения фактической сборки. Возвращайтесь и перечитывайте этот раздел в любое время по ходу сборки.

Основная задача Глава 5 и Глава 6 состоит в том, чтобы создать временную область, содержащую заведомо исправный набор инструментов, которые можно изолировать от хост-системы. Использовании команды `chroot` в последующих главах, обеспечит чистую и безотказную сборку целевой системы LFS. Процесс сборки разработан таким образом, чтобы свести к минимуму риски для новых читателей и в то же время обеспечить наибольшую образовательную ценность.

Сборка инструментария основана на процессе *кросс-компиляции*. Кросс-компиляция обычно используется для сборки компилятора и его инструментов для машины, отличной от той, которая используется для сборки. Строго говоря, это не требуется для LFS, так как машина, на которой будет работать новая система, та же, что и используемая для сборки. Но у кросс-компиляции есть большое преимущество, заключающееся в том, что все, что подвергается кросс-компиляции, не будет зависеть от окружения хоста.

О кросс-компиляции



Примечание

Книга LFS не является руководством и не содержит общего руководства по созданию кросс (или собственного) тулчайна. Не используйте команды из книги для кросс-тулчайна, который планируете использовать для каких-либо других целей, кроме создания LFS, если у вас нет полного понимания, что вы делаете.

Кросс-компиляция включает в себя некоторые концепции, которые сами по себе заслуживают отдельного раздела. Хотя этот раздел можно пропустить при первом чтении, возвращение к нему позже будет полезно для полного понимания процесса.

Давайте определим некоторые термины, используемые в этом контексте.

сборщик

это машина, на которой мы собираем программы. Обратите внимание, что этот компьютер упоминается как «хост» в других разделах.

хост

это машина/система, на которой будут выполняться встроенные программы. Обратите внимание, что используемое здесь значение слова «хост» отличается от того, которое применяется в других разделах.

цель

используется только для компиляторов. Это машина, для которой компилятор создает код. Он может отличаться как от «сборщика», так и от «хоста».

В качестве примера представим следующий сценарий (иногда называемый «канадским крестом»): у нас есть компилятор на медленной машине, назовем ее машиной А и компилятор ccA. У нас также есть быстрая машина (B), но без компилятора, и мы хотим создать код для другой медленной машины (C). Чтобы собрать компилятор для машины C, у нас будет три этапа:

Этап	Сборщик	Хост	Цель	Действие
1	A	A	B	Сборка кросс-компилятора cc1 с использованием ccA на машине A
2	A	B	C	Сборка кросс-компилятора cc2 с использованием cc1 на машине A
3	B	C	C	Сборка компилятора ccC с использованием cc2 на машине B

Затем все другие программы, необходимые для машины C, могут быть скомпилированы с помощью cc2 на быстрой машине B. Обратите внимание, что до тех пор, пока B не может запускать программы, собранные для C, нет способа протестировать программы, пока не будет запущена сама машина C. Например, чтобы запустить набор тестов на ccC мы можем добавить четвертый этап:

Этап	Сборщик	Хост	Цель	Действие
4	C	C	C	Пересобрать и протестировать ccC, используя ccC на машине C

В приведенном выше примере только cc1 и cc2 являются кросс-компиляторами, то есть они создают код для машины, отличной от той, на которой они выполняются. Компиляторы ccA и ccC создают код для машины, на которой они выполняются. Такие компиляторы называются *нativными* компиляторами.

Реализация кросс-компиляции для LFS



Примечание

Все кросс-компилируемые пакеты в этой книге используют систему сборки на основе autoconf. Система сборки на основе autoconf принимает типы систем вида `сри-vendor-kernel-os`, называемые системным триплетом. Поскольку поле `vendor` часто не содержит значения, autoconf позволяет вам опустить его.

Проницательный читатель может задаться вопросом, почему название «триплет» применяется к имени из четырех компонентов. Поле `kernel` и поле `os` ранее применялись как единый элемент: «`system`». Такая форма с тремя полями все еще актуальна для некоторых систем, например, `x86_64-unknown-freebsd`. Но две системы могут использовать одно и то же ядро и все же быть слишком разными, чтобы использовать одинаковый триплет для их описания. Например, Android, работающий на мобильном телефоне полностью отличается от Ubuntu, работающей на ARM64 сервере, хотя они оба работают на одном и том же типе процессора (ARM64) и с одним ядром (Linux).

Без слоя эмуляции вы не сможете запустить исполняемый файл с сервера на мобильном телефоне и наоборот. Итак, поле «`system`» было разделено на поля `kernel` и `os`, чтобы однозначно их интерпретировать. В нашем примере Android обозначается как `aarch64-unknown-linux-android`, а Ubuntu `aarch64-unknown-linux-gnu`.

Слово «триплет» сохранилось в лексиконе. Простой способ определить триплет вашей машины — запустить скрипт `config.guess`, который входит в исходный код многих пакетов. Распакуйте исходники binutils и запустите скрипт: `./config.guess`, обратите внимание на вывод. Например, для 32-разрядного процессора Intel вывод будет `i686-pc-linux-gnu`. В 64-битной системе это будет `x86_64-pc-linux-gnu`. В большинстве систем Linux используют еще более простую команду `gcc -dumpmachine`, которая предоставит вам аналогичную информацию.

Вы также должны знать имя динамического компоновщика платформы, часто называемого динамическим загрузчиком (не путать со стандартным компоновщиком `ld`, который является частью binutils). Динамический компоновщик, предоставляемый glibc, находит и загружает общие библиотеки, необходимые программе, подготавливает программу к запуску, а затем запускает ее. Имя динамического компоновщика для 32-разрядной машины Intel — `ld-linux.so.2`, а для 64-разрядных систем — `ld-linux-x86-64.so.2`. Надежный способ определить имя динамического компоновщика — проверить случайный двоичный файл из хост-системы, выполнив следующую команду: `readelf -l <### ##### ##### #####> | grep interpreter` и зафиксировать результат. Официальный источник, охватывающий все платформы, находится в файле `shlib-versions` в корне дерева исходного кода glibc.

Чтобы сымитировать кросс-компиляцию в LFS, имя триплета хоста немного подкорректировали, изменив поле "vendor" в переменной `LFS_TGT` таким образом, чтобы оно указывало "lfs". Мы также используем параметр `--with-sysroot` при сборке кросс-компонентов и кросс-компилятора, чтобы сообщить им, где найти необходимые файлы хоста. Это гарантирует, что ни одна из программ, входящих в Глава 6, не сможет ссылаться на библиотеки на машине сборки. Для корректной работы, обязательны всего два этапа, еще один рекомендуется для тестирования:

Этап	Сборщик	Хост	Цель	Действие
1	ПК	ПК	LFS	Сборка кросс-компилятора cc1 с использованием cc-pc на ПК
2	ПК	LFS	LFS	Сборка компилятора cc-lfs с использованием cc1 на ПК

Этап	Сборщик	Хост	Цель	Действие
3	LFS	LFS	LFS	Пересборка и тестирование cc-lfs, используя cc-lfs в lfs

В приведенной выше таблице «ПК» означает, что команды выполняются на компьютере с использованием уже установленного дистрибутива. «В lfs» означает, что команды выполняются в chroot-окружении.

Это еще не конец истории. Язык С - это не просто компилятор; также он определяет стандартную библиотеку. В этой книге используется библиотека GNU C под названием glibc (есть альтернативный вариант - "musl"). Эта библиотека должна быть скомпилирована для машины lfs, то есть с использованием кросс-компилятора cc1. Но сам компилятор использует внутреннюю библиотеку, реализующую сложные инструкции, недоступные в наборе инструкций ассемблера. Эта внутренняя библиотека называется libgcc, и для полноценной работы ее необходимо связать с библиотекой glibc! Кроме того, стандартная библиотека для C++ (libstdc++) также должна быть связана с glibc. Решение этой проблемы курицы и яйца состоит в том, чтобы сначала собрать деградированную libgcc на основе cc1, в которой отсутствуют некоторые функциональные возможности, такие как потоки и обработка исключений, затем собрать glibc с использованием этого деградированного компилятора (сама glibc не деградирована), а затем собрать libstdc++. В этой последней библиотеке будет не хватать некоторых функциональных возможностей libgcc.

Выводом из предыдущего абзаца является то, что cc1 не может собрать полнофункциональную libstdc++ с деградированной libgcc, но это единственный компилятор, доступный для сборки библиотек C/C++ на этапе 2. Есть две причины, по которым мы не используем сразу компилятор cc-lfs, собранный на этапе 2, для сборки этих библиотек.

- Вообще говоря, cc-lfs не может работать на ПК (хост-системе). Хотя триплеты для ПК и LFS совместимы друг с другом, исполняемый файл для lfs должен зависеть от glibc-2.38; хост-дистрибутив может использовать либо другую реализацию libc (например, musl), либо предыдущий выпуск glibc (например, glibc-2.13).
- Даже если cc-lfs может работать на ПК, его использование на ПК сопряжено с риском привязки к библиотекам ПК, так как cc-lfs является родным компилятором.

Поэтому, когда мы собираем gcc этап 2, мы даем указание системе сборки пересобрать libgcc и libstdc++ с помощью cc1, но мы связываем libstdc++ с новой пересобранной libgcc вместо старой, деградированной. Это делает пересобранные библиотеки libstdc++ полностью функциональной.

В Глава 8 (или «этап 3») собраны все пакеты, необходимые для системы LFS. Даже если пакет уже был установлен в системе LFS в предыдущей главе, мы все равно пересобираем пакет. Основная причина пересборки этих пакетов состоит в том, чтобы сделать их стабильными: если мы переустанавливаем пакет LFS в готовой системе LFS, содержимое пакета должно совпадать с содержимым того же пакета при первой установке в Глава 8. Временные пакеты, установленные в Глава 6 или Глава 7 не могут удовлетворять этому требованию, потому что некоторые из них собраны без необязательных зависимостей и autoconf не может выполнить некоторые проверки функций в Глава 6 из-за кросс-компиляции, в результате чего во временных пакетах отсутствуют дополнительные функции или используются не оптимальные процедуры кода. Кроме того, второстепенной причиной для пересборки пакетов является выполнение тестов.

Другие детали процесса

Кросс-компилятор будет установлен в отдельный каталог \$LFS/tools, так как он не будет частью конечной системы.

Сначала устанавливается Binutils, потому что во время выполнения команды **configure** gcc и glibc выполняются различные тесты функций на ассемблере и компоновщике, чтобы определить, какие программные функции следует включить или отключить. Это важнее, чем может показаться на первый

взгляд. Неправильно настроенный gcc или glibc может привести к незначительной поломке сборочных инструментов, где последствия такой поломки могут проявиться ближе к концу сборки всего дистрибутива. Сбой тестов обычно выявляет эту ошибку до того, как будет выполнено много дополнительной работы.

Binutils устанавливает свой ассемблер и компоновщик в двух местах: `$LFS/tools/bin` и `$LFS/tools/$LFS_TGT/bin`. Инструменты в одном месте жестко связаны с другими. Важным аспектом компоновщика является порядок поиска в библиотеке. Подробную информацию можно получить от `ld`, передав ей флаг `--verbose`. Например, `$LFS_TGT-ld --verbose | grep SEARCH` покажет текущие пути поиска и их порядок. Он показывает, какие файлы связаны с помощью `ld`, путем компиляции фиктивной программы и передачи параметра `--verbose` компоновщику. Например, `$LFS_TGT-gcc dummy.c -Wl,--verbose 2>&1 | grep succeeded` покажет все файлы, успешно открытые во время компоновки.

Следующий устанавливаемый пакет — gcc. Пример того, что можно увидеть во время запуска `configure`:

```
checking what assembler to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

Это важно по причинам, упомянутым выше. Также здесь демонстрируется, что сценарий настройки gcc не просматривает значения переменной PATH, чтобы найти, какие инструменты использовать. Однако во время фактической работы самого `gcc` не обязательно используются одни и те же пути поиска. Чтобы узнать, какой стандартный компоновщик будет использовать `gcc`, запустите: `$LFS_TGT-gcc -print-prog-name=ld`.

Подробную информацию можно получить из `gcc`, передав ему параметр `-v` при компиляции фиктивной программы. Например, `gcc -v dummy.c` покажет подробную информацию об этапах препроцессора, компиляции и сборки, включая указанные в `gcc` пути поиска и их порядок.

Далее устанавливаются очищенные заголовочные файлы Linux API. Они позволяют стандартной библиотеке C (Glibc) взаимодействовать с функциями, предоставляемыми ядром Linux.

Следующий устанавливаемый пакет — glibc. Наиболее важными при сборке glibc являются компилятор, бинарные инструменты и заголовочные файлы ядра. С компилятором, как правило, не бывает проблем, поскольку glibc всегда будет использовать компилятор, указанный в параметре `--host`, переданный скрипту `configure`; например, в нашем случае компилятором будет `$LFS_TGT-gcc`. С бинарными инструментами и заголовки ядра может быть немного сложнее. Поэтому мы не рискуем и используем доступные параметры конфигурации, чтобы обеспечить правильный выбор. После запуска `configure` проверьте содержимое файла `config.make` в каталоге ##### на наличие всех важных деталей. Обратите внимание на использование опции `CC="$LFS_TGT-gcc"` (с переменной `$LFS_TGT`) для управления используемыми бинарными инструментами и использование флагов `-nostdinc` и `-isystem` для управления включаемым путем поиска компилятора. Эти пункты подчеркивают важный аспект пакета glibc — он очень самодостаточен с точки зрения своего механизма сборки и, как правило, не полагается на значения по умолчанию.

Как было сказано выше, затем компилируется стандартная библиотека C++, а затем в Глава 6 все остальные программы, которым необходимо разрешить проблему циклических зависимостей во время сборки. На этапе установки всех этих пакетов используется переменная DESTDIR, для принудительной установки в файловую систему LFS.

В конце Глава 6 устанавливается собственный компилятор lfs. Сначала собирается binutils с той же переменной `DESTDIR`, что и другие программы, затем повторно собирается gcc, без сборки некоторых некритических библиотек. Из-за какой-то странной логики в сценарии настройки GCC `CC_FOR_TARGET` заканчивается как `cc`, когда хост совпадает с целью, но отличается от системы сборки. Поэтому значение `CC_FOR_TARGET=$LFS_TGT-gcc` явно указывается в параметрах конфигурации.

После входа в среду chroot в Глава 7 первой задачей является установка libstdc++. Затем выполняется установка временных программ, необходимых для правильной работы тулчайна. С этого момента основной набор инструментов является самодостаточным и автономным. В Глава 8 собираются, тестируются и устанавливаются окончательные версии всех пакетов, необходимых для полнофункциональной системы.

Общие инструкции по компиляции

При сборке пакетов в инструкциях делается несколько допущений:

- На некоторые пакеты необходимо наложить патчи перед компиляцией, метод используется тогда, когда исправление необходимо для решения проблем сборки. Патчи часто требуются как в этой, так и в следующих главах, но иногда, когда один и тот же пакет собирается более одного раза, патч требуется не сразу. Поэтому не беспокойтесь, если инструкции для скачанного патча отсутствуют. Предупреждающие сообщения о *смещении* (*offset*) или *размытии* (*fuzz*) также могут появляться при применении патча. Не обращайте внимания на эти предупреждения, патч все равно успешно применен.
- Во время компиляции большинства пакетов на экране будут отображаться предупреждения. Это нормально, и их можно смело игнорировать. Предупреждения появляются, например, когда используется устаревший, недопустимый синтаксис C или C++. Стандарты C меняются довольно часто, и некоторые пакеты все еще используют более старый стандарт. Это не является серьезной проблемой, но вызывает появление предупреждений.
- Проверьте в последний раз, что переменная среды LFS настроена правильно:

```
echo $LFS
```

Убедитесь, что в выводе указан путь к точке монтирования раздела LFS, то есть `/mnt/lfs`, как в примере из этой книги.

- Наконец, необходимо подчеркнуть два важных момента:



Важно

Инструкции по сборке предполагают, что все Требования к хост-системе, включая символические ссылки, установлены правильно:

- bash** это используемая оболочка.
- sh** это символьическая ссылка на **bash**.
- /usr/bin/awk** это символьическая ссылка на **gawk**.
- /usr/bin/yacc** это символьическая ссылка на **bison** или небольшой скрипт, который выполняет **bison**



Важно

Вот краткое описание процесса сборки:

- Поместите все исходники и патчи в каталог, который будет доступен из среды chroot, например, `/mnt/lfs/sources/`.
- Перейдите в каталог `/mnt/lfs/sources/`.
- Для каждого пакета:
 - С помощью программы **tar** извлеките пакет для сборки. В Глава 5 и Глава 6 убедитесь, что при извлечении пакета вы залогинены под пользователем lfs.
 - Не используйте никаких методов, кроме команды **tar**, для извлечения исходного кода. Примечательно, что использование команды **cp -R** для копирования дерева исходного кода в другое место может привести к уничтожению ссылок и меток времени в дереве исходного кода и привести к сбою сборки.
 - Перейдите в каталог, созданный при извлечении пакета.
 - Следуйте инструкциям по сборке пакета.
 - Вернитесь в исходный каталог, когда сборка будет завершена.
 - Удалите извлеченный каталог, если не указано иное.

Глава 5. Сборка кросс-тулчайна

5.1. Введение

В этой главе дано описание, как создать кросс-компилятор и связанные с ним инструменты. Несмотря на то, что на данном этапе кросс-компиляция имитируется, принципы его работы те же, что и для настоящего кросс-тулчайна.

Программы, скомпилированные в этой главе, будут установлены в каталог `$LFS/tools`, чтобы они были отделены от файлов, установленных в следующих главах. Библиотеки, же, устанавливаются на свое постоянное место, поскольку они относятся к системе, которую мы хотим создать.

5.2. Binutils-2.41 - Проход 1

Пакет Binutils содержит компоновщик, ассемблер и другие инструменты для работы с объектными файлами.

Приблизительное время сборки: 1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 647 MB

5.2.1. Установка кросс-пакета Binutils



Примечание

Вернитесь назад и перечитайте примечания в разделе Общие инструкции по компиляции. Понимание информации, помеченной как важная, может впоследствии избавить вас от многих проблем.

Очень важно, чтобы Binutils был скомпилированным первым, потому что и Glibc, и GCC выполняют различные тесты на доступных компоновщике и ассемблере, чтобы определить, какие из их функций следует включить.

В документации пакета Binutils рекомендуется выполнять сборку в отдельном каталоге, создадим его:

```
mkdir -v build
cd      build
```



Примечание

Для того, чтобы значения SBU, перечисленные в остальной части книги, были вам полезны, измерьте время, необходимое для сборки этого пакета, начиная с настройки и заканчивая установкой. Чтобы добиться этого, оберните команды сборки командой `time {/configure ... && make && make install; }`.

Теперь подготовьте Binutils к компиляции:

```
../configure --prefix=$LFS/tools \
            --with-sysroot=$LFS \
            --target=$LFS_TGT \
            --disable-nls \
            --enable-gprofng=no \
            --disable-werror
```

Значение параметров настройки:

`--prefix=$LFS/tools`

Указывает сценарию `configure` подготовить к установке пакет Binutils в каталог `$LFS/tools`.

`--with-sysroot=$LFS`

Для кросс-компиляции указывает системе сборки искать в `$LFS` библиотеки целевой системы, если необходимо.

`--target=$LFS_TGT`

Поскольку название машины в значении переменной `LFS_TGT` может отличаться от значения, которое возвращает сценарий `config.guess`, этот аргумент укажет сценарию `configure` как настроить систему сборки пакета Binutils для создания кросс-компоновщика.

`--disable-nls`

Этот параметр отключает интернационализацию, так как `i18n` не требуется для временных инструментов.

--enable-gprofng=no

Этот параметр отключает сборку gprofng, который не нужен для временного инструментария.

--disable-werror

Этот параметр предотвращает остановку сборки в случае появления предупреждений от компилятора хоста.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.18.2, «Содержимое пакета Binutils.»

5.3. GCC-13.2.0 - Проход 1

Пакет GCC содержит коллекцию компиляторов GNU, которая включает компиляторы C и C++.

Приблизительное время сборки: 3.5 SBU

Требуемое дисковое пространство: 4.2 GB

5.3.1. Установка кросс-пакета GCC

Для GCC требуются пакеты GMP, MPFR и MPC. Поскольку эти пакеты могут отсутствовать в дистрибутиве вашего хоста, они будут собраны с помощью GCC. Распакуйте каждый пакет в исходный каталог GCC и переименуйте получившиеся каталоги, чтобы процедуры сборки GCC использовали их автоматически:



Примечание

В этой главе часто возникают недоразумения, хотя применяются те же процедуры, что и в любой другой главе, следуйте инструкции которую получили ранее (Инструкции по сборке пакетов). Сначала распакуйте пакет gcc-13.2.0 из архива, а затем перейдите в созданный каталог. Только после этого следует приступить к приведенным ниже инструкциям.

```
tar -xf ./mpfr-4.2.0.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.0 mpfr
tar -xf ./gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ./mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

На хостах x86_64 установите имя каталога по умолчанию для 64-битных библиотек на «lib»:

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

В документации к GCC рекомендуется собирать GCC в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте GCC к компиляции:

```
./configure \
--target=$LFS_TGT \
--prefix=$LFS/tools \
--with-glibc-version=2.38 \
--with-sysroot=$LFS \
--with-newlib \
--without-headers \
--enable-default-pie \
--enable-default-ssp \
--disable-nls \
--disable-shared \
--disable-multilib \
--disable-threads \
--disable-libatomic \
--disable-libgomp \
--disable-libquadmath \
--disable-libssp \
--disable-libvtv \
--disable-libstdcxx \
--enable-languages=c,c++
```

Значение параметров настройки:

--with-glibc-version=2.38

Этот параметр указывает версию Glibc, которая будет использоваться на целевой системе. Он не имеет отношения к libc хост-дистрибутива, потому что все, скомпилированное в этом разделе, будет выполняться в среде chroot, которая изолирована от libc хост-дистрибутива.

--with-newlib

Поскольку работающая библиотека C еще недоступна, это гарантирует, что константа inhibit_libc будет определена при сборке libgcc. Это предотвращает компиляцию любого кода, требующего поддержки libc.

--without-headers

При создании полного кросс-компилятора GCC требует наличия стандартных заголовков, совместимых с целевой системой. Для наших целей эти заголовки не понадобятся. Этот параметр предотвращает их поиск GCC.

--enable-default-pie # --enable-default-ssp

Эти параметры позволяют GCC по умолчанию компилировать программы с некоторые функциями усиливающими безопасность (более подробная информация о них приведена в примечание о PIE и SSP в Главе 8). На данном этапе это не является строго обязательным, поскольку компилятор будет создавать только временные исполняемые файлы. Но лучше, чтобы временные пакеты были максимально приближены к тем, что будут в готовой системе LFS.

--disable-shared

Этот параметр заставляет GCC статически связывать свои внутренние библиотеки. Он необходим потому что общие библиотеки требуют Glibc, который еще не установлен в целевой системе.

--disable-multilib

Для платформы x86_64, LFS пока не поддерживает конфигурацию multilib. Этот аргумент ни как не повлияет, если установка выполняется на платформе x86.

--disable-threads, --disable-libatomic, --disable-libgomp, --disable-libquadmath, --disable-libssp, --disable-libvtv, --disable-libstdcxx

Эти аргументы отключают поддержку расширений для работы с многопоточностью, libatomic, libgomp, libquadmath, libssp, libvtv и стандартной библиотеки C++ соответственно. Эти функции могут не скомпилироваться при сборке кросс-компилятора и не нужны для задач кросс-компиляции временной libc

```
--enable-languages=c,c++
```

Этот параметр обеспечивает сборку только компиляторов C и C++. Это единственные языки, которые нужны сейчас.

Скомпилируйте GCC, выполнив:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Во время сборки GCC установил пару внутренних системных заголовочных файлов. Обычно один из файлов `limits.h`, включает соответствующие системные ограничения `limits.h`, в данном случае `$LFS/usr/include/limits.h`. Однако во время сборки GCC `$LFS/usr/include/limits.h` не существует, поэтому только что установленный внутренний заголовочный файл является частичным, автономным файлом и не включает расширенные функции системного файла. Этого достаточно для сборки Glibc, но полный внутренний заголовочный файл понадобится позже. Создайте полную версию внутреннего заголовочного файла с помощью команды, идентичной той, что система сборки GCC использует в обычных обстоятельствах:



Примечание

В приведенной ниже команде показан пример подстановки вложенных команд, используя два метода: обратные кавычки и конструкцию `$()`. Его можно было бы переписать, используя один и тот же метод для обеих замен, но сделано так, чтобы продемонстрировать, как их можно использовать одновременно. В целом метод `$()` предпочтительнее.

```
cd ..
cat gcc/limitx.h gcc/glimits.h gcc/limity.h > \
`dirname $($LFS_TGT-gcc -print-libgcc-file-name)`/include/limits.h
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.27.2, «Содержимое пакета GCC.»

5.4. Заголовочные файлы Linux-6.4.12 API

Заголовочные файлы Linux API (в linux-6.4.12.tar.xz) предоставляют API ядра для использования Glibc.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 1.5 GB

5.4.1. Установка заголовочных файлов

Ядро Linux должно предоставлять интерфейс прикладного программирования (API) для использования системной библиотекой C (Glibc в LFS). Это делается путем установки заголовочных файлов C, которые поставляются в архиве с исходным кодом ядра Linux.

Убедитесь, что в пакете нет устаревших файлов:

```
make mrproper
```

Теперь извлеките видимые пользователю заголовочные файлы ядра из исходного кода. Рекомендуемый способ make «headers_install» использовать нельзя, так как для этого требуется rsync, который может быть недоступен. Заголовочные файлы сначала помещаются в /usr, а затем копируются в нужное место.

```
make headers
find usr/include -type f ! -name '*.h' -delete
cp -rv usr/include $LFS/usr
```

5.4.2. Содержимое заголовочных файлов Linux API

Установленные заголовочные файлы:: /usr/include/asm/*.h, /usr/include/asm-generic/*.h, /usr/include/drm/*.h, /usr/include/linux/*.h, /usr/include/misc/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/*.h, /usr/include/sound/*.h, /usr/include/video/*.h, and /usr/include/xen/*.h

Созданные каталоги:: /usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/include/misc, /usr/include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/video, and /usr/include/xen

Краткое описание

/usr/include/asm/* .h	Заголовочные файлы Linux API ASM
/usr/include/asm-generic/* .h	Заголовочные файлы Linux API ASM Generic
/usr/include/drm/* .h	Заголовочные файлы Linux API DRM
/usr/include/linux/* .h	Заголовочные файлы Linux API Linux
/usr/include/misc/* .h	Заголовочные файлы Linux API Miscellaneous
/usr/include/mtd/* .h	Заголовочные файлы API MTD
/usr/include/rdma/* .h	Заголовочные файлы Linux API RDMA
/usr/include/scsi/* .h	Заголовочные файлы Linux API SCSI
/usr/include/sound/* .h	Заголовочные файлы Linux API Sound
/usr/include/video/* .h	Заголовочные файлы Linux API Video
/usr/include/xen/* .h	Заголовочные файлы Linux API Xen

5.5. Glibc-2.38

Пакет Glibc содержит основную библиотеку С. Эта библиотека предоставляет основные процедуры для выделения памяти, поиска в каталогах, открытия и закрытия файлов, чтения и записи файлов, обработки строк, сопоставления с образцом, арифметики и так далее

Приблизительное время сборки: 1.6 SBU

Требуемое дисковое пространство: 858 MB

5.5.1. Установка пакета Glibc

Во-первых, создайте символическую ссылку для соответствия требованиям LSB. Кроме того, для совместимости с x86_64 создайте символическую ссылку, необходимую для правильной работы загрузчика динамической библиотеки:

```
case $(uname -m) in
    i?86)   ln -sfv ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-lsb.so.3
    ;;
    x86_64) ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
              ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3
    ;;
esac
```



Примечание

Приведенная выше команда верна. Команда **ln** имеет несколько вариантов синтаксиса, поэтому обязательно ознакомьтесь с **info coreutils ln** и **ln(1)**, прежде чем сообщать об ошибке.

Некоторые программы, использующие Glibc, применяют несовместимый с FHS каталог **/var/db** для хранения своих данных времени выполнения. Установите следующий патч, чтобы такие программы хранили свои данные в местах, совместимых с FHS:

```
patch -Np1 -i ../../glibc-2.38-fhs-1.patch
```

В документации к Glibc рекомендуется собирать Glibc в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Убедитесь, что утилиты **ldconfig** and **sln** установлены в **/usr/sbin**:

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

Затем подготовьте Glibc к компиляции:

```
../configure \
--prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./scripts/config.guess) \
--enable-kernel=4.14 \
--with-headers=$LFS/usr/include \
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

Значение параметров настройки:

```
--host=$LFS_TGT, --build=$(./scripts/config.guess)
```

Комбинация этих опций указывает на то, что система сборки Glibc настраивается на кросс-компиляцию с использованием кросс-компоновщика и кросс-компилятора в **\$LFS/tools**.

```
--enable-kernel=4.14
```

Этот параметр позволяет Glibc выполнять компиляцию библиотеки с поддержкой ядра 4.14 и более поздних версий. Поддержка более старых ядер не включена.

```
--with-headers=$LFS/usr/include
```

Этот аргумент позволяет скомпилировать библиотеку с заголовочными файлами, недавно установленными в каталоге \$LFS/usr/include, таким образом, пакету будет известно, какие функции есть у ядра, чтобы оптимизировать себя.

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

Этот аргумент гарантирует, что библиотека будет установлена в /usr/lib вместо стандартного /lib64 на 64-битных машинах.

На этом этапе может появиться следующее предупреждение:

```
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or
*** incompatible versions: msgfmt
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
```

Отсутствующая или несовместимая программа **msgfmt**, как правило, безвредна. **msgfmt** является частью пакета Gettext, который должен предоставлять хост-дистрибутив.



Примечание

Поступали сообщения о том, что этот пакет может не компилироваться при "параллельной сборке". Если это произойдет, повторно запустите команду make с параметром "-j1".

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:



Предупреждение

Если переменная LFS настроена неправильно, и, несмотря на рекомендации, вы выполняете сборку от имени пользователя root, следующая команда установит только что собранный Glibc в вашу хост-систему, что, скорее всего, сделает её непригодной для использования. Поэтому дважды проверьте, правильность настройки среды и что вы вошли в систему не под учетной записью root, прежде чем запускать следующую команду.

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Значение опции make install:

```
DESTDIR=$LFS
```

Переменная make DESTDIR используется почти всеми пакетами для определения места установки пакета. Если она не задана, по умолчанию для установки используется корневой каталог (/). Здесь мы указываем, что пакет должен быть установлен в \$LFS, который станет корневым каталогом в Раздел 7.4, «Вход в окружение Chroot».

Исправьте жестко запрограммированный путь к исполняемому загрузчику в ldd:

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i $LFS/usr/bin/ldd
```



Внимание

На этом этапе необходимо остановиться и убедиться, что основные функции (компиляция и компоновка) нового кросс-тулчайна работают должным образом. Чтобы выполнить проверку работоспособности, выполните следующие команды:

```
echo 'int main(){}' | $LFS_TGT-gcc -xc -
readelf -l a.out | grep ld-linux
```

Если все работает правильно, ошибок быть не должно, и вывод последней команды будет иметь вид:

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

Обратите внимание, что для 32-разрядных машин имя интерпретатора будет `/lib/ld-linux.so.2`.

Если выходные данные отображаются не так, как указано выше, или их вообще нет, значит, что-то сделано неправильно. Разберитесь с проблемой и повторите шаги выше, чтобы исправить ее. Эта проблема должна быть решена, прежде чем вы продолжите.

Как только все будет хорошо, удалите тестовый файл:

```
rm -v a.out
```



Примечание

Сборка пакетов в следующей главе послужит дополнительной проверкой правильности сборки временного кросс-тулчайна. Если какой-либо пакет, особенно Binutils или GCC, не удается собрать, это указывает на то, что что-то пошло не так с установленными ранее Binutils, GCC, или Glibc.

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.5.3, «Содержимое пакета Glibc.»

5.6. Libstdc++ из GCC-13.2.0

Libstdc++ — это стандартная библиотека C++. Она нужна для компиляции кода C++ (часть GCC написана на C++), когда мы собирали GCC-Проход 1, нам пришлось отложить её установку, потому что она зависит от библиотеки Glibc, которой еще не было в целевом каталоге.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 1.1 GB

5.6.1. Установка библиотеки Libstdc++



Примечание

Libstdc++ является частью исходников GCC. Сначала вы должны распаковать архив GCC и перейти в каталог `gcc-13.2.0`.

Создайте отдельный каталог сборки для libstdc++ и перейдите в него:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте libstdc++ к компиляции:

```
../libstdc++-v3/configure \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./config.guess) \
--prefix=/usr \
--disable-multilib \
--disable-nls \
--disable-libstdcxx-pch \
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/13.2.0
```

Значение параметров настройки:

`--host=...`

Указывает, что кросс-компилятор, который мы только что создали, должен использоваться вместо того, который находится в `/usr/bin`.

`--disable-libstdcxx-pch`

Этот аргумент предотвращает установку предварительно скомпилированных `include`-файлов, которые на данном этапе не нужны.

`--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/13.2.0`

Указывает каталог установки для `include`-файлов. Поскольку libstdc++ является стандартной библиотекой C++ для LFS, этот каталог должен соответствовать местоположению, в котором компилятор C++ (`$LFS_TGT-g++`) будет искать стандартные включаемые файлы C++. При обычной сборке эта информация автоматически передается в Libstdc++ при выполнении `configure` из каталога верхнего уровня. В нашем случае эта информация должна быть указана явно. Компилятор C++ добавит путь `sysroot $LFS` (указанный при сборке GCC Проход 1) к пути поиска `include`-файлов, поэтому фактически он будет искать в `$LFS/tools/$LFS_TGT/include/c++/13.2.0`. Комбинация переменной `DESTDIR` (в приведенной ниже команде `make install`) и этого аргумента обеспечивает установку заголовочных файлов туда.

Скомпилируйте Libstdc++, выполнив:

```
make
```

Установите библиотеку:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Удалите архивные файлы libtool, поскольку они потенциально опасны при кросс-компиляции:

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{stdc++,stdc++fs,supc++}.la
```

Подробная информация об этом пакете приведена в Раздел 8.27.2, «Содержимое пакета GCC.»

Глава 6. Кросс-Компиляция временных инструментов

6.1. Введение

В этой главе рассказывается, как выполнить кросс-компиляцию базовых утилит с использованием только что собранного кросс-тулчайна. Эти утилиты установлены в свое конечное местоположение, но пока не могут быть использованы. Выполняемые инструкции по-прежнему зависят от инструментария хоста. Тем не менее, установленные библиотеки используются при компоновке.

Использование утилит станет возможным в следующей главе после входа в среду «chroot». Все пакеты из этой главы, должны быть собраны до того, как мы это сделаем. Поэтому пока наша система зависит от хост-системы.

Еще раз напомним, что неправильная настройка `lfs` вместе со сборкой от `root` может сделать ваш компьютер непригодным для использования. Всю эту главу нужно выполнить от имени пользователя `lfs`, в его рабочем окружении, как описано в Раздел 4.4, «Настройка окружения».

6.2. M4-1.4.19

Пакет M4 содержит макропроцессор.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 31 MB

6.2.1. Установка пакета M4

Подготовьте пакет M4 к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.12.2, «Содержимое пакета M4.»

6.3. Ncurses-6.4

Пакет Ncurses содержит библиотеки для независимой от терминала обработки ввода/вывода

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 51 MB

6.3.1. Установка пакета Ncurses

Во-первых, убедитесь, что **gawk** найден первым во время настройки:

```
sed -i s/mawk// configure
```

Затем выполните следующие команды, чтобы собрать программу «tic» на хосте сборки:

```
mkdir build
pushd build
./configure
make -C include
make -C progs tic
popd
```

Подготовьте Ncurses к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./config.guess) \
--mandir=/usr/share/man \
--with-manpage-format=normal \
--with-shared \
--without-normal \
--with-cxx-shared \
--without-debug \
--without-ada \
--disable-stripping \
--enable-widec
```

Значение новых параметров настройки:

--with-manpage-format=normal

Этот аргумент предотвращает установку Ncurses сжатых страниц руководства, это может произойти, если сам дистрибутив хоста содержит сжатые страницы руководства.

--with-shared

Этот аргумент позволяет Ncurses собирать и устанавливать разделяемые библиотеки C.

--without-normal

Этот аргумент предотвращает сборку и установку статических библиотек C.

--without-debug

Этот аргумент предотвращает сборку и установку отладочных библиотек.

--with-cxx-shared

Этот аргумент позволяет Ncurses собирать и устанавливать общие привязки C++. А также предотвращает сборку и установку статических привязок C++.

--without-ada

Этот аргумент гарантирует, что Ncurses будет собран без поддержки компилятора Ada, который может присутствовать на хосте, но будет недоступен, как только мы войдем в среду **chroot**.

```
--disable-stripping
```

Этот аргумент не позволяет системе сборки использовать программу **strip** с хоста. Использование инструментов хоста в кросс-компилируемой программе может привести к сбою.

```
--enable-widec
```

Этот аргумент указывает, что необходимо скомпилировать библиотеки расширенных символов (такие как, `libncursesw.so.6.4`) вместо обычных (таких как, `libncurses.so.6.4`). Эти библиотеки расширенных символов можно использовать как в многобайтовой, так и традиционной 8-битной локали, в то время как обычные библиотеки корректно работают только в 8-битных локалиах. Библиотеки расширенных символов и обычные совместимы на уровне исходного кода, но не совместимы в двоичном.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic install
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

Значение параметров установки:

```
TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic
```

Нам нужно передать путь до только что собранной программы **tic**, которая работает на сборочной машине, чтобы база данных терминала была создана без ошибок.

```
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

Библиотека `libncurses.so` необходима для нескольких пакетов, которые мы скоро соберем. Мы создадим небольшой скрипт компоновщика, как это делается поясняется в Глава 8.

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.29.2, «Содержимое пакета Ncurses.»

6.4. Bash-5.2.15

Пакет Bash содержит Bourne-Again Shell.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU
Требуемое дисковое пространство: 67 MB

6.4.1. Установка пакета Bash

Подготовьте Bash к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--build=$(sh support/config.guess) \
--host=$LFS_TGT \
--without-bash-malloc
```

Значение параметров настройки:

--without-bash-malloc

Этот параметр отключает использование функции распределения памяти (`malloc`) Bash, которая, как известно, вызывает ошибки сегментации. Если опция отключена, Bash будет использовать функции `malloc` из Glibc, которые более стабильны.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Создайте символьическую ссылку для программ, которые используют `sh` как оболочку:

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.35.2, «Содержимое пакета Bash.»

6.5. Coreutils-9.3

Пакет Coreutils содержит основные утилиты, необходимые каждой операционной системе.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 168 MB

6.5.1. Установка пакета Coreutils

Подготовьте Coreutils к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess) \
--enable-install-program=hostname \
--enable-no-install-program=kill,uptime \
gl_cv_macro_MB_CUR_MAX_good=y
```

Значение параметров настройки:

--enable-install-program=hostname

Этот параметр позволяет создать и установить двоичный файл **hostname** – по умолчанию он отключен, но требуется для набора тестов Perl.

gl_cv_macro_MB_CUR_MAX_good=y

Этот параметр необходим, чтобы обойти проблему с копией gnulib, поставляемой пакетом, которая нарушит кросс-компиляцию.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Переместите программы в их конечное местоположение. Хотя во временной среде в этом нет необходимости, мы должны это сделать, потому что некоторые программы жестко прописывают местоположение исполняемых файлов:

```
mv -v $LFS/usr/bin/chroot          $LFS/usr/sbin
mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8
mv -v $LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/'
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.56.2, «Содержимое пакета Coreutils.»

6.6. Diffutils-3.10

Пакет Diffutils содержит программы, которые показывают различия между файлами или каталогами.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 29 MB

6.6.1. Установка пакета Diffutils

Подготовьте Diffutils для компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.58.2, «Содержимое пакета Diffutils.»

6.7. File-5.45

Пакет File содержит утилиту для определения типа указанного файла или файлов

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 37 MB

6.7.1. Установка пакета File

Команда **file** на хосте сборки должна быть той же версии, что и собираемая, чтобы создать файл подписи. Выполните следующие команды, чтобы создать временную копию команды **file**.

```
mkdir build
pushd build
./configure --disable-bzlib \
            --disable-libseccomp \
            --disable-xzlib \
            --disable-zlib
make
popd
```

Значение новой опции настройки:

--disable-*

Сценарий конфигурации пытается использовать некоторые пакеты из основного дистрибутива, если существуют соответствующие файлы библиотек. Это может привести к сбою компиляции, если файлы библиотек существует, но отсутствуют соответствующие заголовочные файлы. Эти параметры предотвращают использование ненужных возможностей хоста.

Подготовьте файл для компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Удалите архивный файл libtool, поскольку он потенциально опасен при кросс-компиляции:

```
rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.10.2, «Содержимое пакета File.»

6.8. Findutils-4.9.0

Пакет Findutils содержит программы для поиска файлов. Эти программы предназначены для поиска по всем файлам в дереве каталогов, а также для создания, обслуживания и поиска в базе данных (часто быстрее, чем рекурсивный поиск, но ненадежно, если база данных давно не обновлялась). Findutils также предоставляет программу **xargs**, которую можно использовать для запуска указанной команды для каждого файла, выбранного при поиске.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое пространство: 42 MB

6.8.1. Установка пакета Findutils

Подготовьте Findutils к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--localstatedir=/var/lib/locate \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.60.2, «Содержимое пакета Findutils.»

6.9. Gawk-5.2.2

Пакет Gawk содержит программы для работы с текстовыми файлами.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 48 MB

6.9.1. Установка пакета Gawk

Во-первых, убедитесь, что некоторые ненужные файлы не будут установлены:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Подготовьте Gawk к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.59.2, «Содержимое пакета Gawk.»

6.10. Grep-3.11

Пакет Grep содержит программы для поиска по содержимому файлов.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 27 MB

6.10.1. Установка пакета Grep

Подготовьте Grep к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.34.2, «Содержимое пакета Grep.»

6.11. Gzip-1.12

Пакет Gzip содержит программы для сжатия и распаковки файлов.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 11 MB

6.11.1. Установка пакета Gzip

Подготовьте Gzip к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.63.2, «Содержимое пакета Gzip.»

6.12. Make-4.4.1

Пакет Make содержит программу, управляющую генерацией исполняемых и других файлов, из исходного кода.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 15 MB

6.12.1. Установка пакета Make

Подготовьте Make к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--without-guile \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Значение новой опции настройки:

`--without-guile`

Несмотря на то, что мы выполняем кросс-компиляцию, `configure` пытается использовать `guile` с узла сборки, если он его находит. Это приводит к сбою компиляции, этот аргумент предотвращает его использование.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.67.2, «Содержимое пакета Make.»

6.13. Patch-2.7.6

Пакет Patch содержит программу для изменения или создания файлов путём наложение «патча», обычно, создаваемого программой **diff**.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 12 MB

6.13.1. Установка пакета Patch

Подготовьте Patch к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.68.2, «Содержимое пакета Patch.»

6.14. Sed-4.9

Пакет Sed содержит потоковый редактор текста

Приблизительное 0.1 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое 21 MB

пространство:

6.14.1. Установка пакета Sed

Подготовьте Sed к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(./build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.30.2, «Содержимое пакета Sed.»

6.15. Tar-1.35

Пакет Tar предоставляет возможность создавать tar архивы, а также производить с ними различные манипуляции. Tar может распаковать предварительно созданный архив, добавить или обновить файлы в нём, вернуть список файлов в архиве.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 42 MB

6.15.1. Установка пакета Tar

Подготовьте Tar к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.69.2, «Содержимое пакета Tar.»

6.16. Xz-5.4.4

Пакет Xz содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Он предоставляет возможности для lzma и более новых форматов сжатия xz. Сжатие текстовых файлов с помощью **xz** дает лучший процент сжатия, чем с традиционные **gzip** или **bzip2**.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 22 MB

6.16.1. Установка пакета Xz

Подготовьте Xz к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess) \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/xz-5.4.4
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Удалите архивный файл libtool, поскольку он потенциально опасен при кросс-компиляции:

```
rm -v $LFS/usr/lib/liblzma.la
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.8.2, «Содержимое пакета Xz.»

6.17. Binutils-2.41 - Проход 2

Пакет Binutils содержит компоновщик, ассемблер и другие инструменты для работы с объектными файлами.

Приблизительное время сборки:	0.5 SBU
Требуемое дисковое пространство:	523 MB

6.17.1. Установка пакета Binutils

Binutils поставляет устаревшую версию libtool в архиве. В нем отсутствует поддержка sysroot, поэтому созданные двоичные файлы будут ошибочно связаны с библиотеками из основного дистрибутива. Решение этой проблемы:

```
sed '6009s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

Создайте отдельный каталог для сборки:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте Binutils к компиляции:

```
../configure \
--prefix=/usr \
--build=$(../config.guess) \
--host=$LFS_TGT \
--disable-nls \
--enable-shared \
--enable-gprofng=no \
--disable-werror \
--enable-64-bit-bfd
```

Значение новых параметров настройки:

--enable-shared

Собирает libbfd как разделяемую библиотеку

--enable-64-bit-bfd

Включает 64-разрядную поддержку (на хостах с меньшим размером слова). В 64-разрядных системах это может и не понадобиться, но вреда от этого не будет

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Удалите архивные файлы libtool, поскольку они потенциально опасны при кросс-компиляции, также удалите ненужные статические библиотеки

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes,sframe}.{a,la}
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.18.2, «Содержимое пакета Binutils.»

6.18. GCC-13.2.0 - Проход 2

Пакет GCC содержит коллекцию компиляторов GNU, которая включает компиляторы C и C++.

Приблизительное время сборки: 4.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 4.8 GB

6.18.1. Установка пакета GCC

Как и при первой сборке GCC, требуются пакеты GMP, MPFR и MPC. Распакуйте архивы и переименуйте каталоги:

```
tar -xf ./mpfr-4.2.0.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.0 mpfr
tar -xf ./gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ./mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

При сборке на x86_64 измените имя каталога по умолчанию для 64-разрядных библиотек на «lib».:

```
case $(uname -m) in
x86_64)
  sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

Переопределите правила сборки заголовочных файлов libgcc и libstdc++, чтобы разрешить создание этих библиотек с поддержкой потоков POSIX:

```
sed '/thread_header =/s/@.*@/gthr-posix.h/' \
-i libgcc/Makefile.in libstdc++-v3/include/Makefile.in
```

Снова создайте отдельный каталог сборки:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Перед началом сборки GCC не забудьте отключить все переменные среды, которые переопределяют флаги оптимизации по умолчанию.

Теперь подготовьте GCC к компиляции:

```
../configure \
--build=$(../config.guess) \
--host=$LFS_TGT \
--target=$LFS_TGT \
LDFLAGS_FOR_TARGET=-L$PWD/$LFS_TGT/libgcc \
--prefix=/usr \
--with-build-sysroot=$LFS \
--enable-default-pie \
--enable-default-ssp \
--disable-nls \
--disable-multilib \
--disable-libatomic \
--disable-libgomp \
--disable-libquadmath \
--disable-lbsanitizer \
--disable-libssp \
--disable-libvtv \
--enable-languages=c,c++
```

Значение новых параметров настройки:

`--with-build-sysroot=$LFS`

Обычно, использование `--host` гарантирует, что для сборки GCC используется кросс-компилятор, и этот компилятор знает, что он должен искать заголовочные файлы и библиотеки в `$LFS`. Но сборочная система GCC использует другие инструменты, которые не знают об этом местоположении. Этот параметр необходим для того, чтобы они могли найти нужные файлы в `$LFS`, а не на хосте.

`--target=$LFS_TGT`

Поскольку мы выполняем кросс-компиляцию GCC, невозможно создать целевые библиотеки (`libgcc` и `libstdc++`) с ранее скомпилированными двоичными файлами GCC, потому что эти двоичные файлы не будут работать на хост-дистрибутиве. Система сборки GCC по умолчанию попытается использовать компиляторы C и C++ хоста в качестве обходного пути. Сейчас не поддерживается создание целевых библиотек GCC с помощью другой версии GCC, поэтому использование компиляторов хоста может привести к сбою сборки. Этот параметр гарантирует сборку библиотек с помощью GCC собранного на первом проходе.

`LDFLAGS_FOR_TARGET=...`

Разрешить `libstdc++` использовать общую библиотеку `libgcc`, собранную на этом этапе, вместо статической версии, собранной в GCC Проход 1. Это необходимо для поддержки обработки исключений C++.

`--disable-libsanitizer`

Отключает библиотеки среды выполнения GCC sanitizer. Они не нужны для временного набора инструментов. Этот параметр необходим для сборки GCC без установки `libcrypt` для целевого объекта. В GCC-Проход 1 это решалось с помощью параметра `--disable-libstdcxx`, но теперь мы должны передать его явно.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

В качестве завершающего штриха создайте символьическую ссылку на утилиту. Многие программы и скрипты используют `cc` вместо `gcc`, чтобы сделать программы более универсальными и, следовательно, для совместимости со всеми типами UNIX-систем, где компилятор GNU C не всегда установлен. Наличие `cc` оставляет системному администратору право самостоятельно решать, какой компилятор C устанавливать:

```
ln -sv gcc $LFS/usr/bin/cc
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.27.2, «Содержимое пакета GCC.»

Глава 7. Вход в окружение Chroot и создание дополнительных временных инструментов

7.1. Введение

В этой главе рассказывается, как собрать последние недостающие части временной системы: инструменты, необходимые для сборки различных пакетов. Теперь, когда все циклические зависимости устраниены, для сборки можно использовать среду «chroot», полностью изолированную от операционной системы хоста (за исключением работающего ядра).

Для правильной работы изолированной среды необходимо установить связь с работающим ядром. Это делается с помощью так называемых *виртуальных файловых систем ядра*, которые будут смонтированы перед входом в среду chroot. Вы можете проверить, смонтированы ли они, выполнив команду **findmnt**.

До Раздел 7.4, «Вход в окружение Chroot» команды должны выполняться от имени `root` с установленной переменной `LFS`. После входа в chroot все команды выполняются от имени `root`, к счастью, без доступа к операционной системе компьютера, на котором вы собираете LFS. В любом случае будьте осторожны, так как неверными командами легко разрушить всю систему LFS.

7.2. Смена владельца



Примечание

Команды, приведенные в оставшейся части книги, должны выполняться от имени пользователя `root`, а не `lfs`. Дважды проверьте, что переменная `$LFS` установлена в переменных окружения пользователя `root`.

В настоящее время вся иерархия каталогов в `$LFS` принадлежит пользователю `lfs`, существующему только на хост-системе. Если права на файлы и каталоги внутри `$LFS` оставить как есть, то они будут принадлежать ID пользователя без существующей учетной записи. Это опасно, так как созданная позже учетная запись, может получить такой же ID пользователя и стать владельцем всех файлов в `$LFS`, тем самым делая эти файлы уязвимыми для возможных злонамеренных манипуляций.

Для решения проблемы измените владельца каталогов `$LFS/*` на пользователя `root` выполнив следующую команду:

```
chown -R root:root $LFS/{usr,lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

7.3. Подготовка виртуальных файловых систем ядра

Приложения, работающие в пользовательском пространстве, используют различные файловые системы, созданные ядром, для взаимодействия с самим ядром. Эти файловые системы являются виртуальными: для них не используется дисковое пространство. Содержимое файловых систем находится в памяти. Эти файловые системы должны быть смонтированы в дереве каталогов `$LFS`, чтобы приложения могли найти их в среде `chroot`.

Начните с создания каталогов, в которые будут смонтированы эти виртуальные файловые системы:

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

7.3.1. Монтирование и заполнение /dev

Во время обычной загрузки ядро автоматически монтирует файловую систему `devtmpfs` в каталог `/dev`; ядро создает узлы устройств в этой виртуальной файловой системе в процессе загрузки или при первом обнаружении устройства, или доступе к нему. Демон `udev` может изменять владельца или разрешения узлов устройств, созданных ядром, или создавать новые узлы устройств или символические ссылки, чтобы облегчить работу разработчиков дистрибутива или системных администраторов. (Подробностисмотрите в Раздел 9.3.2.2, «Создание узла устройства».) Если ядро хоста поддерживает `devtmpfs`, мы можем просто смонтировать `devtmpfs` в `$LFS/dev` и положиться на ядро для его заполнения.

Но в некоторых ядрах хоста отсутствует поддержка `devtmpfs`, эти хост-дистрибутивы используют разные методы для создания содержимого `/dev`. Таким образом, единственный независимый от хоста способ заполнить каталог `$LFS/dev` - это привязка к каталогу `/dev` хост-системы. Связное монтирование - это особый тип монтирования, который делает дерево каталога или файл видимым в каком-либо другом месте. Для этого используйте следующую команду:

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

7.3.2. Монтирование виртуальных файловых систем ядра

Теперь смонтируйте оставшиеся виртуальные файловые системы:

```
mount -v --bind /dev/pts $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

В некоторых хост-системах `/dev/shm` является символьической ссылкой на `/run/shm`. `/run` `tmpfs` был смонтирован выше, поэтому нужно создать только каталог.

В других хост-системах `/dev/shm` является точкой монтирования для `tmpfs`. В этом случае монтирование `/dev` приведет только к созданию `/dev/shm` как каталога в среде `chroot`. В этой ситуации мы должны явно смонтировать `tmpfs`:

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
else
    mount -t tmpfs -o nosuid,nodev tmpfs $LFS/dev/shm
fi
```

7.4. Вход в окружение Chroot

Теперь, когда все пакеты, необходимые для сборки остальных инструментов установлены в системе, пришло время войти в окружение `chroot` и завершить установку временных инструментов. Эта среда также будет использоваться для установки конечной системы. От имени пользователя `root` выполните следующую команду для входа в `chroot`, в которой на данный момент нет ничего, кроме временных инструментов:

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root \
    TERM="$TERM" \
    PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
    PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
    /bin/bash --login
```

Параметр `-i` команды `env`, очистит все переменные в среде `chroot`. После этого переменные `HOME`, `TERM`, `PS1` и `PATH` будут установлены заново. Конструкция `TERM=$TERM` установит переменную `TERM` внутри `chroot` в то же значение, что и вне `chroot`. Эта переменная необходима для корректной работы таких программ как `vim` и `less`. Если понадобятся другие переменные окружения, такие как `CFLAGS` или `CXXFLAGS`, то это подходящее место для их установки.

С этого момента больше нет необходимости использовать переменную `LFS`, поскольку вся работа будет ограничена файловой системой LFS; команда `chroot` запускает оболочку Bash с корневым каталогом `(/)`, установленным в `$LFS`.

Обратите внимание, что каталог `/tools/bin` не указан в переменной окружения `PATH`. Это означает, что кросс-тулчейн больше не будет использоваться.

Обратите внимание, что в командной строке `bash` будет указано `I have no name!`. Это нормально, поскольку файл `/etc/passwd` еще не создан.



Примечание

Важно, чтобы все команды в оставшейся части этой главы и следующих главах выполнялись из среды `chroot`. Если вы покидаете эту среду по какой-либо причине (например, при перезагрузке), убедитесь, что файловые системы виртуального ядра смонтированы, как описано в Раздел 7.3.1, «Монтирование и заполнение `/dev`» и Раздел 7.3.2, «Монтирование виртуальных файловых систем ядра», а затем войдите в среду `chroot` для продолжения установки.

7.5. Создание каталогов

Пришло время создать полную структуру каталогов в файловой системе LFS.



Примечание

Некоторые из каталогов, упомянутых в этом разделе, возможно, уже были созданы ранее с помощью явных инструкций или при установке некоторых пакетов. Они повторяются ниже для полноты картины.

Создайте несколько каталогов, которые не входили в ограниченный набор, используемый в предыдущих главах, выполнив следующую команду:

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,srv}
```

Создайте необходимые подкаталоги, выполнив следующие команды:

```
mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
mkdir -pv /lib/firmware
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom}
mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
mkdir -pv /usr/local/{bin,lib,sbin}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8}
mkdir -pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate}

ln -sfv /run /var/run
ln -sfv /run/lock /var/lock

install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
```

По умолчанию каталоги создаются с правами 755, но это нежелательно делать для всех каталогов. В приведенных выше командах вносятся два изменения — одно в домашний каталог пользователя `root`, а другое в каталоги для временных файлов.

Первое изменение гарантирует, что никто не сможет войти в каталог `/root` — точно так же, как обычный пользователь сделал бы это со своим собственным домашним каталогом. Второе изменение гарантирует, что любой пользователь может писать в каталоги `/tmp` и `/var/tmp`, но не может удалять из них файлы другого пользователя. Последнее запрещено так называемым «sticky bit» (липким битом), старшим битом (1) в битовой маске 1777

7.5.1. Примечание о соответствии требованиям FHS

Это дерево каталогов основано на стандарте иерархии файловой системы (FHS) (доступен по адресу <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>). FHS также указывает, что наличие некоторых каталогов необязательно, например, `/usr/local/games` и `/usr/share/games`. В LFS мы создаем только те каталоги, которые действительно необходимы. Однако, не стесняйтесь создавать дополнительные каталоги, если хотите.

Предупреждение

FHS не требует наличия каталога `/usr/lib64`, и редакторы LFS решили его не использовать. Чтобы инструкции в LFS и BLFS работали корректно, крайне важно, чтобы этот каталог не существовал. Время от времени вам следует проверять, что он не существует, потому что его легко создать непреднамеренно, и это, вероятно, приведет к поломке вашей системы.

7.6. Создание основных файлов и символических ссылок

Исторически сложилось, что Linux хранит список примонтированных файловых систем в файле `/etc/mtab`. Современные ядра хранят этот список внутри себя и предоставляют его пользователю через файловую систему `/proc`. Чтобы удовлетворять требованиям утилит, которые ожидают наличия `/etc/mtab`, создайте следующую символическую ссылку:

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

Создайте файл `/etc/hosts`, на который будут ссылаться некоторые наборы тестов, а также один из файлов конфигурации Perl:

```
cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1 localhost $(hostname)
::1 localhost
EOF
```

Чтобы пользователь `root` мог войти в систему и распознавался системой, в файлах `/etc/passwd` и `/etc/group` должны быть соответствующие записи.

Создайте файл `/etc/passwd` выполнив следующую команду:

```
cat > /etc/passwd << "EOF"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin/false
daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
messagebus:x:18:18:D-Bus Message Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false
uuidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
nobody:x:65534:65534:Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false
EOF
```

Пароль пользователя `root` будет задан позднее.

Создайте файл `/etc/group`, выполнив следующую команду:

```
cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:daemon
sys:x:2:
kmem:x:3:
tape:x:4:
tty:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
usb:x:14:
cdrom:x:15:
adm:x:16:
messagebus:x:18:
input:x:24:
mail:x:34:
kvm:x:61:
uuidd:x:80:
wheel:x:97:
users:x:999:
nogroup:x:65534:
EOF
```

Созданные группы не являются частью какого-либо стандарта — это группы, определяемые частично требованиями конфигурации Udev в главе 9, а частично общими соглашениями, используемыми в ряде существующих дистрибутивов Linux. Кроме того, некоторые наборы тестов зависят от конкретных пользователей или групп. Спецификация LSB (доступна по адресу <https://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml>) рекомендует, чтобы, помимо группы `root` с идентификатором (GID) 0 присутствовала группа `bin` с GID 1. GID 5 широко используется для группы `tty`, число 5 также используется в `/etc/fstab` для файловой системы `devpts`. Все остальные имена групп и GID могут свободно выбираться системным администратором, так как хорошо написанные программы не зависят от номеров GID, а чаще используют название группы.

Идентификатор 65534 используется ядром для NFS и отдельных пользовательских пространств имен для несопоставленных пользователей и групп (они существуют на сервере NFS или родительском пространстве имен пользователя, но «не существует» на локальном компьютере или в отдельном пространстве имен). Мы присваиваем `nobody` и `nogroup` для того, чтобы избежать несопоставленных идентификаторов. Другие дистрибутивы могут обрабатывать этот идентификатор по-разному, поэтому любая переносимая программа не должна зависеть от этого присвоения.

Для некоторых тестов в Глава 8 требуется обычный пользователь. Добавим такого пользователя здесь и удалим эту учетную запись в конце главы.

```
echo "tester:x:101:101::/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
echo "tester:x:101:" >> /etc/group
install -o tester -d /home/tester
```

Чтобы удалить приглашение «I have no name!», запустите новую оболочку. Поскольку файлы `/etc/passwd` и `/etc/group` были созданы, разрешение имен пользователей и групп теперь будет работать:

```
exec /usr/bin/bash --login
```

Программы **login**, **agetty**, **init** (и другие) используют ряд журналов для записи такой информации, как кто и когда входил в систему. Однако эти программы не будут записывать данные в журналы, если они еще не существуют. Инициализируйте журналы и предоставьте им соответствующие разрешения:

```
touch /var/log/{btmp,lastlog,faillog,wtmp}
chgrp -v utmp /var/log/lastlog
chmod -v 664 /var/log/lastlog
chmod -v 600 /var/log/btmp
```

В файл `/var/log/wtmp` записываются все входы и выходы из системы. В файл `/var/log/lastlog` записывается время последнего входа каждого пользователя в систему. В файл `/var/log/faillog` записываются неудачные попытки входа в систему. В файл `/var/log/btmp` записываются неудачные попытки входа в систему.



Примечание

В файле `/run/utmp` записываются пользователи, которые в данный момент вошли в систему. Он создаётся динамически, в процессе выполнения сценариев загрузки.

7.7. Gettext-0.22

Пакет Gettext содержит утилиты для интернационализации и локализации. Они позволяют компилировать программы с поддержкой NLS (Native Language Support), позволяя им выводить сообщения на родном языке пользователя.

Приблизительное время сборки: 1.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 306 MB

7.7.1. Установка пакета Gettext

Для временного набора инструментов нам нужно установить только три программы из пакета Gettext.

Подготовьте Gettext к компиляции:

```
./configure --disable-shared
```

Значение параметров настройки:

--disable-shared

В настоящее время нам не нужно устанавливать какие-либо общие библиотеки Gettext, поэтому нет необходимости их собирать.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите программы **msgfmt**, **msgmerge**, и **xgettext** programs:

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.32.2, «Содержимое пакета Gettext.»

7.8. Bison-3.8.2

Пакет Bison содержит генератор синтаксического анализа.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 57 MB

7.8.1. Установка пакета Bison

Подготовьте Bison к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

Значение нового параметра конфигурации:

--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2

Этот параметр указывает системе сборки установить документацию к bison в каталог с версией пакета.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.33.2, «Содержимое пакета Bison.»

7.9. Perl-5.38.0

Пакет Perl содержит практический язык для извлечения данных и составления отчётов (Practical Extraction and Report Language).

Приблизительное время сборки: 0.6 SBU
Требуемое дисковое пространство: 280 MB

7.9.1. Установка пакета Perl

Подготовьте Perl к компиляции:

```
sh Configure -des \
-Dprefix=/usr \
-Dvendorprefix=/usr \
-Duseshrplib \
-Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Darchlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
-Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl
```

Значение новых опций Configure:

-des
 Это комбинация из трех параметров: **-d** использует значения по умолчанию для всех элементов; **-e** обеспечивает выполнение всех задач; **-s** отключает несущественные выходные данные.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.42.2, «Содержимое пакета Perl.»

7.10. Python-3.11.4

Пакет Python 3 содержит среду разработчика Python. Его можно использовать для объектно-ориентированного программирования, написания скриптов, прототипирования больших программ и разработка целых приложений. Python — это интерпретируемый язык программирования.

Приблизительное время сборки: 0.4 SBU

Требуемое дисковое пространство: 533 MB

7.10.1. Установка пакета Python



Примечание

Есть два пакета, имена которых начинаются с «python». Нужный архив это `Python-3.11.4.tar.xz` (обратите внимание на заглавную первую букву).

Подготовка Python к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--enable-shared \
--without-ensurepip
```

Значение параметров настройки:

`--enable-shared`

Этот параметр отключает установку статичных библиотек.

`--without-ensurepip`

Этот параметр отключает установщик пакетов Python, который на данном этапе не нужен.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```



Примечание

Некоторые модули Python 3 не могут быть собраны сейчас, потому что зависимости еще не установлены. Система сборки пытается их собрать, в результате компиляция некоторых файлов завершится ошибкой, и может показаться, что сообщение компилятора указывает на «фатальную ошибку». Сообщение следует проигнорировать. Просто убедитесь, что команда `make` верхнего уровня не завершилась ошибкой. Дополнительные модули сейчас не нужны, и они будут собраны в Глава 8.

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.51.2, «Содержимое пакета Python 3.»

7.11. Texinfo-7.0.3

Пакет Texinfo содержит программы для чтения, записи и преобразования информационных страниц.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 116 MB

7.11.1. Установка пакета Texinfo

Подготовьте Texinfo к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.70.2, «Содержимое пакета Texinfo.»

7.12. Util-linux-2.39.1

Пакет Util-linux содержит различные служебные программы. Среди них утилиты для работы с файловыми системами, консолями, разделами и сообщениями.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 169 MB

7.12.1. Установка пакета Util-linux

FHS рекомендует использовать каталог `/var/lib/hwclock` вместо каталога `/etc` в качестве местоположения для файла `adjtime`. Создайте этот каталог:

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

Подготовьте Util-linux к компиляции:

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
--libdir=/usr/lib \
--runstatedir=/run \
--docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.39.1 \
--disable-chfn-chsh \
--disable-login \
--disable-nologin \
--disable-su \
--disable-setpriv \
--disable-runuser \
--disable-pylibmount \
--disable-static \
--without-python
```

Значение параметров настройки:

`ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime`

Этот параметр устанавливает расположение файла для записи информации об аппаратных часах в соответствии с FHS. Он не обязательен для временного инструментария, но предотвращает создание файла в другом месте, где файл не будет перезаписан или удален при финальной сборке пакета util-linux.

`--libdir=/usr/lib`

Этот параметр гарантирует, что символические ссылки `.so`, будут указывать на файл общей библиотеки в том же каталоге (`/usr/lib`).

`--disable-*`

Этот параметр предотвращают появление предупреждений о сборке компонентов, для которых требуются пакеты, отсутствующие или еще не установленные в LFS.

`--without-python`

Этот параметр отключает использование Python. Это позволяет избежать попыток создания ненужных привязок.

`--runstatedir=/run`

Этот параметр устанавливает расположение сокета, используемого `uuid` и `libuuid`.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Подробная информация об этом пакете находится в Раздел 8.77.2, «Содержимое пакета Util-linux.»

7.13. Очистка и сохранение временной системы

7.13.1. Очистка

Во-первых, удалите установленную документацию, чтобы предотвратить ее попадание в конечную систему и сэкономить около 35 МБ места:

```
rm -rf /usr/share/{info,man,doc}/*
```

Во-вторых, в современных системах Linux файлы .la библиотеки libtool полезны только для libltdl. Никакие библиотеки в LFS не загружаются с помощью libltdl. Известно, что некоторые файлы .la могут привести к сбоям во время сборки пакетов BLFS. Удалите эти файлы сейчас:

```
find /usr/{lib,libexec} -name \*.la -delete
```

Сейчас размер системы составляет около 3 ГБ, однако каталог /tools больше не понадобится. Удалите его, чтобы освободить около 1 ГБ дискового пространства:

```
rm -rf /tools
```

7.13.2. Резервное копирование

На данный момент основные программы и библиотеки собраны, и ваша система LFS находится в хорошем состоянии. Можно создать резервную копию вашей системы для последующего повторного использования. В случае фатальных сбоев в следующих главах часто оказывается, что удалить все и начать заново (более осторожно) — лучший вариант восстановления. К сожалению, все временные файлы также будут удалены. Чтобы не тратить лишнее время на повторную сборку того, что было успешно собрано, полезно создать резервную копию текущей системы LFS.



Примечание

Все остальные шаги в этом разделе являются необязательными. Тем не менее, как только вы начнете устанавливать пакеты в Глава 8, временные файлы будут перезаписаны. Поэтому рекомендуется создание резервной копии текущей системы, как описано ниже.

Следующие шаги выполняются вне среды chroot. Это означает, что прежде чем продолжить вы должны покинуть среду chroot. Причиной этого является то, что необходимо получить доступ к расположению файловой системы за пределами среды chroot для хранения/чтения архива резервных копий, который не должен размещаться в иерархии \$LFS.

Если вы решили сделать резервную копию, покиньте среду chroot:

```
exit
```



Важно

Все следующие инструкции выполняются пользователем root в вашей хост-системе. Будьте особенно внимательны к командам, которые вы собираетесь запускать, поскольку ошибки, допущенные здесь, могут изменить вашу хост-систему. Имейте в виду, что переменная окружения LFS по умолчанию установлена для пользователя lfs, но может не быть установлена для root.

Всякий раз, когда команды должны выполняться от root, убедитесь, что вы установили переменную LFS.

Это обсуждалось в Раздел 2.6, «Установка переменной \$LFS».

Перед созданием резервной копии размонтируйте виртуальные файловые системы:

```
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
umount $LFS/dev/pts
umount $LFS/{sys,proc,run,dev}
```

Убедитесь, что у вас есть как минимум 1 ГБ свободного места на диске (исходные tar-архивы будут включены в архив резервных копий) в файловой системе, содержащей каталог, в котором вы создаете архив резервных копий.

Обратите внимание, что в приведенных ниже инструкциях указан домашний каталог пользователя `root` хост-системы, который обычно находится в корневой файловой системе. Замените `$HOME` каталогом на ваш выбор, если вы не хотите, чтобы резервная копия хранилась в домашнем каталоге пользователя `root`.

Создайте архив резервной копии, выполнив следующую команду:



Примечание

Поскольку архив резервной копии сжимается, процесс занимает довольно много времени (более 10 минут) даже на достаточно быстрой системе.

```
cd $LFS
tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools-12.0.tar.xz .
```



Примечание

Если вы переходите к главе 8, не забудьте повторно войти в среду `chroot`, как описано в разделе «Важно» ниже.

7.13.3. Восстановление

В случае, если были допущены какие-либо ошибки и вам нужно начать все сначала, вы можете использовать эту резервную копию для восстановления системы и сэкономить время на восстановление. Поскольку исходники находятся в папке `$LFS`, они также включены в архив резервной копии, поэтому их не нужно загружать повторно. Убедившись, что переменная `$LFS` настроена правильно, вы можете восстановить резервную копию, выполнив следующие команды:



Предупреждение

Следующие команды чрезвычайно опасны. Если вы запустите команду `rm -rf /*` от имени пользователя `root` и не перейдете в каталог `$LFS` или переменная окружения `LFS` не будет установлена для пользователя `root`, это уничтожит всю вашу хост-систему. ВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.

```
cd $LFS
rm -rf /*
tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools-12.0.tar.xz
```

Еще раз проверьте, правильно ли настроено окружение, и продолжайте сборку остальной части системы.



Важно

Если вы покинули среду `chroot`, чтобы создать резервную копию или перезапустить сборку с помощью восстановления, не забудьте проверить, что виртуальные файловые системы все еще смонтированы (`findmnt | grep $LFS`). Если они не смонтированы, перемонтируйте их сейчас, как описано в Раздел 7.3, «Подготовка виртуальных файловых систем ядра», и повторно войдите в среду `chroot` (см. Раздел 7.4, «Вход в окружение Chroot»), прежде чем продолжить.

Часть IV. Сборка системы LFS

Глава 8. Установка базового системного программного обеспечения

8.1. Введение

В этой главе мы приступаем к сборке конечной системы LFS.

Установка программного обеспечения проста. Хотя во многих случаях инструкции по установке можно было бы сделать короче и универсальнее, мы решили предоставить полные инструкции для каждого пакета, чтобы свести к минимуму вероятность ошибок. Ключом к пониманию того, что заставляет систему Linux работать, является знание того, для чего используется каждый пакет и зачем он вам (или системе) может понадобиться.

Мы не рекомендуем использовать оптимизации. С ними программа может работать немного быстрее, но также они могут вызвать сложности при компиляции и проблемы при запуске программы. Если пакет не компилируется при использовании оптимизации, попробуйте скомпилировать его без оптимизации и посмотрите, решает ли это проблему. Даже если пакет компилируется при использовании оптимизации, существует риск, что он может быть скомпилирован неправильно из-за сложных взаимодействий между кодом и инструментами сборки. Также обратите внимание, что параметры `-march` и `-mtune`, не тестировались со значениями отличными от указанных в книге. Это может вызвать проблемы с пакетами набора инструментов (Binutils, GCC и Glibc). Небольшие потенциальные плюсы, достигаемые за счет оптимизации, часто перевешиваются рисками. Тем кто собирает LFS впервые рекомендуется делать это без пользовательских оптимизаций.

С другой стороны, мы сохраняем оптимизацию включенной в конфигурации пакетов по умолчанию. Кроме того, иногда мы явно включаем оптимизированную конфигурацию, предоставляемую пакетом, но не включенную по умолчанию. Сопровождающие пакета уже протестировали эти конфигурации и считают их безопасными, поэтому маловероятно, что они сломают сборку. Как правило, конфигурация по умолчанию уже включает параметры `-O2` или `-O3`, поэтому результирующая система по-прежнему будет работать очень быстро без какой-либо пользовательской оптимизации и в то же время будет стабильной.

Перед инструкцией по установке на каждой странице представлена информация о пакете, включая краткое описание того, что он содержит, примерное время, необходимое для сборки, и сколько места на диске требуется в процессе сборки. После инструкции по установке идет список программ и библиотек (вместе с кратким описанием), которые устанавливает пакет.



Примечание

Для всех пакетов в Глава 8 значения SBU и требуемое дисковое пространство указано с учетом тестов. Значения SBU были рассчитаны с использованием четырех ядер ЦП (-j4) для всех операций, если не указано иное.

8.1.1. О библиотеках

Как правило, редакторы LFS не рекомендуют собирать и устанавливать статические библиотеки. Большинство статических библиотек устарели в современной системе Linux. Кроме того, линковка статической библиотеки с программой может быть вредна. Если для устранения проблемы безопасности требуется обновление библиотеки, все программы, использующие статическую библиотеку, необходимо будет повторно перелинковать с новой библиотекой. Поскольку использование статических библиотек не всегда очевидно, соответствующие программы (и процедуры, необходимые для линковки) могут быть даже неизвестны.

В инструкциях этой главы мы удаляем или отключаем установку большинства статических библиотек. Обычно это делается путем передачи параметра `--disable-static` при выполнении `configure`. Иногда необходимо использовать альтернативные методы. В некоторых случаях, в частности в пакетах Glibc и GCC, использование статических библиотек остается важным элементом процесса сборки пакетов.

Более подробное обсуждение библиотек смотрите *Библиотеки: статические или общие?* в книге BLFS.

8.2. Управление пакетами

Управление пакетами — часто спрашиваемое дополнение к книге LFS. Менеджер пакетов позволяет отслеживать установку файлов, упрощая удаление и обновление пакетов. Хороший менеджер пакетов также будет обрабатывать конфигурационные файлы, чтобы сохранить пользовательские настройки при переустановке или обновлении пакета. Прежде чем вы начнете задаваться вопросом, НЕТ — в этом разделе не будет ни говориться, ни рекомендоваться какой-либо конкретный менеджер пакетов. Что он действительно предоставляет, так это обзор наиболее популярных методов и того, как они работают. Идеальным менеджером пакетов для вас может быть один из этих методов или комбинация двух и более методов. В этом разделе кратко упоминаются проблемы, которые могут возникнуть при обновлении пакетов.

Некоторые причины, по которым менеджер пакетов не упоминается в LFS или BLFS представлены ниже:

- Рассмотрение управления пакетами отвлекает внимание от целей этих книг — обучения тому, как строится система Linux.
- Существует множество решений для управления пакетами, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Трудно найти такое, которое удовлетворит всех.

Есть несколько советов, написанных на тему управления пакетами. Посетите проект *Советы* возможно вы найдете решение, которое соответствует вашим потребностям.

8.2.1. Проблемы с обновлением

Менеджер пакетов упрощает обновление до более новых версий после их выпуска. Как правило, инструкции в книгах LFS и BLFS можно использовать для обновления до более новых версий. Вот некоторые моменты, о которых следует помнить при обновлении пакетов, особенно в работающей системе.

- Если нужно обновить ядро Linux (например, с 5.10.17 до 5.10.18 или 5.11.1), дополнительно пересобирать ничего не нужно. Система продолжит нормально работать благодаря четко определенной границе между ядром и пользовательским пространством. В частности, заголовки Linux API не нужно (и не следует, см. следующий пункт) обновлять вместе с ядром. Вам просто нужно перезагрузить систему, чтобы использовать обновленное ядро.
- Если необходимо обновить заголовочные файлы Linux API или Glibc до более новой версии (например, с Glibc-2.31 до Glibc-2.32), безопаснее заново собрать LFS. Хотя вы можете пересобрать все пакеты с их зависимостями, мы не рекомендуем этого делать.
- Если пакет, содержащий общую библиотеку, обновляется и имя библиотеки изменилось, то любые пакеты, динамически связанные с библиотекой, необходимо перекомпилировать, чтобы связать с более новой библиотекой. (Обратите внимание, что между версией пакета и именем библиотеки нет никакой связи.) Например, рассмотрим пакет foo-1.2.3, который устанавливает общую библиотеку с именем `libfoo.so.1`. Предположим, вы обновили пакет до более новой версии foo-1.2.4, которая устанавливает общую библиотеку с именем `libfoo.so.2`, все пакеты, которые динамически связаны с `libfoo.so.1`, должны быть перекомпилированы для связи с `libfoo.so.2`, чтобы использовать новую версию библиотеки. Вы не должны удалять старые библиотеки, пока все зависимые пакеты не будут перекомпилированы.
- Если пакет (прямо или косвенно) связан как со старым, так и с новым именем общей библиотеки (например, пакет ссылается как на `libfoo.so.2`, так и на `libbar.so.1`, в то время как последний ссылается на `libfoo.so.3`), пакет может работать неправильно, поскольку разные версии общей

библиотеки содержат несовместимые определения для некоторых имен символов. Это может быть вызвано перекомпиляцией некоторых, но не всех, пакетов, связанных со старой общей библиотекой, после обновления пакета, предоставляющего общую библиотеку. Чтобы избежать этой проблемы, пользователям необходимо как можно скорее пересобрать каждый пакет, связанный с общей библиотекой, с обновленной версией (например, с libfoo.so.2 на libfoo.so.3).

- Если пакет, содержащий общую библиотеку, обновляется, а имя библиотеки не меняется, но уменьшается номер версии **файла** библиотеки (например, библиотека по-прежнему называется `libfoo.so.1`, но имя файла библиотеки изменилось с `libfoo.so.1.25` на `libfoo.so.1.24`), следует удалить файл библиотеки ранее установленной версии (в данном случае `libfoo.so.1.25`). В противном случае, команда **ldconfig** (запущенная самостоятельно с помощью командной строки или при установке какого-либо пакета) приведёт кбросу символической ссылки `libfoo.so.1`, которая будет указывать на старый файл библиотеки, потому что кажется, что она имеет «более новую» версию, поскольку её номер версии больше. Такая ситуация может произойти, если вам нужно понизить версию пакета или авторы изменили схему управления версиями файлов библиотеки.
- Если пакет, содержащий общую библиотеку, обновляется, а имя библиотеки не меняется, но устраняется серьезная проблема (особенно уязвимость в системе безопасности), необходимо перезапустить все работающие программы, связанные с общей библиотекой. Следующая команда, запущенная от имени пользователя `root` после завершения обновления, выведет список программ, которые использует старые версии этих библиотек (замените `libfoo` именем библиотеки):

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/*maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

Если для доступа к системе используется OpenSSH и он связан с обновленной библиотекой, вам необходимо перезапустить службу **sshd**, затем выйти из системы, снова войти в систему и повторно выполнить предыдущую команду, чтобы убедиться, что удаленные библиотеки более не используются.

- Если исполняемая программа или библиотека перезаписаны, процессы, использующие код или данные из них, могут завершиться сбоем. Правильный способ обновить программу или общую библиотеку, не вызывая сбоя процесса, - это сначала удалить его, а затем установить новую версию. Команда **install**, предоставляемая Coreutils, уже реализовала это, и большинство пакетов используют ее для установки двоичных файлов и библиотек. Это означает, что большую часть времени вас не будет беспокоить эта проблема. Однако процесс установки некоторых пакетов (в частности, Mozilla JS в BLFS) просто перезаписывает файл, если он существует, и вызывает сбой. Поэтому безопаснее сохранить свою работу и закрыть ненужные запущенные программы перед обновлением пакета.

8.2.2. Методы управления пакетами

Ниже приведены некоторые распространенные методы управления пакетами. Прежде чем принять решение о менеджере пакетов, проведите исследование различных методов, особенно недостатки каждой конкретной схемы.

8.2.2.1. Всё у меня в голове!

Да, это метод управления пакетами. Некоторым людям не нужен менеджер пакетов, потому что они хорошо знакомы с пакетами и знают, какие файлы устанавливаются каждым пакетом. Некоторым пользователям также не требуется какое-либо управление пакетами, поскольку они планируют пересобирать всю систему при каждом изменении пакета.

8.2.2.2. Установка в отдельные каталоги

Это упрощенный метод управления пакетами, для которого не требуется специальная программа для управления. Каждый пакет устанавливается в отдельный каталог. Например, пакет `foo-1.1` устанавливается в `/usr/pkg/foo-1.1`, а символическая ссылка создается из `/usr/pkg/foo` в `/usr/pkg/foo-1.1`. Когда появляется новая версия `foo-1.2`, она устанавливается в `/usr/pkg/foo-1.2` и предыдущая символическая ссылка заменяется символической ссылкой на новую версию.

Переменные окружения, такие как PATH, LD_LIBRARY_PATH, MANPATH, INFOPATH и CPPFLAGS необходимо расширить, включив каталог /usr/pkg/foo. Для большого количества пакетов, такая схема становится неуправляемой.

8.2.2.3. Управление пакетами с использованием символьических ссылок

Это разновидность предыдущей техники. Каждый пакет устанавливается аналогично, но вместо создания символьской ссылки на общее имя пакета, каждому файлу создаётся символьская ссылка в иерархии каталогов /usr. Это исключает необходимость модификации значений переменных окружения. Хотя такие ссылки могут быть созданы пользователем, многие менеджеры пакетов используют именной такой подход. Наиболее популярные из них - Stow, Epkg, Graft и Depot.

Установку нужно сымитировать, чтобы пакет думал, что он установлен в /usr, хотя на самом деле он установлен в иерархии /usr/pkg. Установка таким способом обычно является нетривиальной задачей. Например, предположим, что вы устанавливаете пакет libfoo-1.1. Следующие инструкции могут привести к неправильной установке пакета:

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

Установка будет выполнена, но зависимые пакеты не смогут ссылаться на libfoo. Если вы скомпилируете пакет, который ссылается на libfoo, вы заметите, что он связан с /usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1 вместо /usr/lib/libfoo.so.1, как вы ожидаете. Правильный подход заключается в использовании переменной DESTDIR для управления установкой. Этот подход работает следующим образом:

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

Большинство пакетов поддерживают этот подход, но есть и такие, которые этого не делают. Для несовместимых пакетов вам может потребоваться либо установить пакет вручную, либо вы можете установить проблемные пакеты в /opt.

8.2.2.4. На основе временной метки

В этом методе файлу присваивается временная метка перед установкой пакета. После установки простое использование команды **find** с соответствующими параметрами может создать журнал всех файлов, установленных после создания файла с временной меткой. Менеджером пакетов, использующим этот подход, является **install-log**.

Хотя преимущество этой схемы в том, что она проста, у нее есть два недостатка. Если во время установки, файлы устанавливаются с отметкой времени, отличной от текущего времени, эти файлы не будут отслеживаться менеджером пакетов. Кроме того, эта схема может использоваться только при установке пакетов по одному. Журналы ненадежны, если два пакета устанавливаются одновременно на двух разных консолях.

8.2.2.5. Отслеживание сценариев установки

При таком подходе, записываются команды, выполняемые сценариями установки. Есть два метода, которые можно использовать:

Переменная среды LD_PRELOAD может быть установлена так, чтобы она указывала на библиотеку, которую нужно предварительно загрузить перед установкой. Во время установки эта библиотека отслеживает устанавливаемые пакеты, присоединяясь к различным исполняемым файлам, таким как **cp**, **install**, **mv**, и отслеживая системные вызовы, изменяющие файловую систему. Чтобы этот подход работал, все исполняемые файлы должны быть динамически связаны без битов **uid** или **sgid**. Предварительная загрузка

библиотеки может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты во время установки. Поэтому рекомендуется выполнить некоторые тесты, чтобы убедиться, что менеджер пакетов ничего не сломает и что он регистрирует все соответствующие файлы.

Другой метод заключается в использовании **strace**, который регистрирует все системные вызовы, сделанные во время выполнения сценариев установки.

8.2.2.6. Создание архивов пакетов

В этой схеме установка пакета имитируется в отдельном дереве, как описано ранее в разделе управление пакетами с использованием символических ссылок. После установки из установленных файлов создается архив пакета. Затем этот архив используется для установки пакета на локальный компьютер или даже на другие компьютеры.

Этот подход используется большинством менеджеров пакетов, имеющихся в коммерческих дистрибутивах. Примерами менеджеров пакетов, которые следуют этому подходу, являются RPM (который, кстати, требуется согласно спецификации *Linux Standard Base Specification*), pkg-utils, apt Debian и система Portage Gentoo. Описание того, как использовать этот стиль управления пакетами для систем LFS, находится по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/fakeroot.txt>.

Создание файлов пакетов, содержащих информацию о зависимостях, является сложной задачей и выходит за рамки LFS.

Slackware использует систему на основе **tar** для архивов пакетов. Эта система намеренно не обрабатывает зависимости пакетов, как это делают более сложные менеджеры пакетов. Подробнее об управлении пакетами Slackware см. <https://www.slackbook.org/html/package-management.html>.

8.2.2.7. Пользовательское управление пакетами

Эта схема, уникальная для LFS, была разработана Маттиасом Бенкманом и доступна в проекте *Hints*. В этой схеме каждый пакет устанавливается отдельным пользователем в стандартные папки. Файлы, принадлежащие пакету, легко идентифицируются путем проверки идентификатора пользователя. Особенности и недостатки этого подхода слишком сложны, чтобы описывать их в этом разделе. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с советами по адресу https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt.

8.2.3. Развёртывание LFS на нескольких системах

Одним из преимуществ системы LFS является отсутствие файлов, зависящих от положения файлов на диске. Клонировать сборку LFS на другой компьютер с той же архитектурой, что и у базовой системы, так же просто, как использовать **tar** для архивации раздела LFS, содержащем корневой каталог (около 900 МБ в несжатом виде для базовой сборки LFS), скопировать этот файл по сети или с помощью CD / USB носителя в новую систему и распаковать его. После этого необходимо изменить несколько конфигурационных файлов. Файлы, которые, возможно, потребуется изменить представлены в списке ниже: `/etc/hosts`, `/etc/fstab`, `/etc/passwd`, `/etc/group`, `/etc/shadow`, `/etc/ld.so.conf`, `/etc/sysconfig/rc.site`, `/etc/sysconfig/network`, и `/etc/sysconfig/ifconfig.eth0`.

Возможно, потребуется собрать собственное ядро для новой системы в зависимости от различий в системном оборудовании и исходной конфигурации ядра.



Примечание

Поступали некоторые сообщения о проблемах при копировании между похожими, но не идентичными архитектурами. Например, набор инструкций для Intel не идентичен набору инструкций для процессора AMD, и более поздние версии некоторых процессоров могут содержать инструкции, недоступные в более ранних версиях.

Наконец, новую систему необходимо сделать загрузочной так, как это описано в Раздел 10.4, «Использование GRUB для настройки процесса загрузки».

8.3. Man-pages-6.05.01

Пакет Man-pages содержит более 2400 справочных руководств.

Приблизительное менее 0.1 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое 33 MB

пространство:

8.3.1. Установка пакета Man-pages

Удалите две справочные страницы для функций хэширования паролей. Libxcrypt предоставит улучшенную версию этих справочных страниц:

```
rm -v man3/crypt*
```

Установите пакет Man-pages выполнив команду:

```
make prefix=/usr install
```

8.3.2. Содержимое пакета Man-pages

Установленные файлы: различные справочные страницы

Краткое описание

man pages Описывают функции языка программирования C, важные файлы устройств и важные файлы конфигурации.

8.4. Iana-Etc-20230810

Пакет Iana-Etc предоставляет данные для сетевых служб и протоколов.

Приблизительное менее 0.1 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое 4.8 MB

пространство:

8.4.1. Установка пакета Iana-Etc

Для этого пакета необходимо лишь скопировать нужные файлы:

```
cp services protocols /etc
```

8.4.2. Содержимое пакета Iana-Etc

Установленные файлы: /etc/protocols и /etc/services

Краткое описание

/etc/protocols	Описывает различные интернет-протоколы DARPA, которые доступны из подсистемы TCP/IP
/etc/services	Обеспечивает сопоставление понятных текстовых имен для интернет-сервисов с назначенными им номерами портов и типами протоколов.

8.5. Glibc-2.38

Пакет Glibc содержит основную библиотеку С. Эта библиотека предоставляет основные процедуры для выделения памяти, поиска в каталогах, открытия и закрытия файлов, чтения и записи файлов, обработки строк, сопоставления с образцом, арифметики и так далее

Приблизительное время сборки: 11 SBU

Требуемое дисковое пространство: 3.0 GB

8.5.1. Установка пакета Glibc

Некоторые программы Glibc используют не совместимый с FHS каталог `/var/db` для хранения своих данных во время выполнения. Примените следующий патч, чтобы эти программы хранили свои данные в каталогах, совместимых с FHS:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.38-fhs-1.patch
```

Теперь исправьте регрессию, из-за которой функция `posix_memalign()` в некоторых условиях работала очень медленно:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.38-memalign_fix-1.patch
```

Документация Glibc рекомендует выполнять компиляцию в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Убедитесь, что утилиты `ldconfig` и `sln` будут установлены в `/usr/sbin`:

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

Подготовьте Glibc к компиляции:

```
../configure --prefix=/usr \
             --disable-werror \
             --enable-kernel=4.14 \
             --enable-stack-protector=strong \
             --with-headers=/usr/include \
             libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

Значение параметров настройки:

`--disable-werror`

Отключает параметр `-Werror`, передаваемый GCC. Это необходимо для запуска набора тестов.

`--enable-kernel=4.14`

Этот параметр сообщает системе сборки, что Glibc может использоваться с ядрами старше 4.14. Это значение используется для создания обходных путей на случай, если системный вызов, представленный в более поздней версии, нельзя будет использовать.

`--enable-stack-protector=strong`

Этот параметр повышает безопасность системы за счет добавления дополнительного кода для проверки переполнения буфера.

`--with-headers=/usr/include`

Сообщает системе сборки местоположение заголовочных файлов API ядра

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

Эта переменная устанавливает правильную библиотеку для всей системы. Мы не хотим, чтобы использовалась lib64

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Важно

 В этом разделе набор тестов для Glibc считается критически важным. Ни в коем случае не пропускайте его.

Как правило, несколько тестов не проходят. Ошибки тестирования, перечисленные ниже, можно игнорировать.

```
make check
```

Вы можете увидеть, что ряд тестов завершились неудачей. Набор тестов Glibc в некоторой степени зависит от хост-системы. Несколько ошибок из более чем 5000 тестов можно игнорировать. Список наиболее распространенных проблем последних версий LFS:

- Известно, что *io/tst-lchmod* не работает в среде chroot LFS.
- Известно что тест *stdlib/tst-arc4random-thread* завершается неудачей, если ядро хоста относительно старое.
- Некоторые тесты, например, *nss/tst-nss-files-hosts-multi* не работают на относительно медленных системах из-за внутреннего тайм-аута.
- Кроме того, некоторые тесты могут завершиться неудачно при использовании относительно старой модели процессора или версии ядра хоста.

На этапе установки Glibc будет жаловаться на отсутствие файла */etc/ld.so.conf*, хотя это безобидное сообщение, предотвратить его появление можно с помощью команды:

```
touch /etc/ld.so.conf
```

Исправьте Makefile, чтобы пропустить устаревшую проверку работоспособности, которая завершается неудачей в современной конфигурации Glibc:

```
sed '/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i .. Makefile
```

Установите пакет:

```
make install
```

Исправьте жестко заданный путь к исполняемому загрузчику в скрипте **ldd**:

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

Установите файл настроек и создайте рабочий каталог **nscd**:

```
cp -v .. nscd/nscd.conf /etc/nscd.conf
mkdir -pv /var/cache/nscd
```

Затем установите локали, которые дадут возможность системе отвечать на разных языках. Ни одна из локалей не требуется системе, но если некоторые из них отсутствуют, то наборы тестов ряда пакетов будут пропускать важные тестовые сценарии.

Отдельные локали можно установить с помощью программы **localeddef**. Например, вторая команда **localeddef** приведенная ниже, объединяет определение независимой от набора символов локали `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` с набором символов `/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz` и добавляет результат в файл `/usr/lib/locale/locale-archive`. Следующие инструкции установят минимальный набор локалей, необходимый для оптимального охвата тестов

```
mkdir -pv /usr/lib/locale
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
localedef -i de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE.UTF-8
localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR
localedef -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8
localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef -i en_PH -f ISO-8859-1 en_PH
localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 es_ES@euro
localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX
localedef -i fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
localedef -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro
localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i ja_JP -f EUC-JP ja_JP
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8
localedef -i nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i ru_RU -f KOI8-R ru_RU.KOI8-R
localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8
localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_CN -f GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5-HKSCS
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8
```

Кроме того, установите локаль для вашей страны, языка и набора символов.

В качестве альтернативы, установите сразу все локали перечисленные в файле `glibc-2.38/localedata/SUPPORTED` (он включает все локали из списка выше и многие другие), выполнив команду:

```
make localedata/install-locales
```

Затем используйте команду **localeddef** для создания и установки локалей, не перечисленных в файле `glibc-2.38/localedata/SUPPORTED`, когда они вам понадобятся. Например, для некоторых тестов в этой главе потребуются следующие две локали:

```
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
```



Примечание

Glibc теперь использует libidn2 для разрешения интернационализированных доменных имен. Если такая функция необходима, то инструкцию по установке libidn2 можно найти на странице *BLFS libidn2*.

8.5.2. Настройка Glibc

8.5.2.1. Добавление nsswitch.conf

Необходимо создать файл `/etc/nsswitch.conf`, потому что настроенный по умолчанию Glibc плохо работает в сетевой среде.

Создайте новый файл `/etc/nsswitch.conf`, выполнив следующие действия:

```
cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files
group: files
shadow: files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nsswitch.conf
EOF
```

8.5.2.2. Добавление данных о часовом поясе

Установите и настройте часовой пояс следующим образом:

```
tar -xf ../../tzdata2023c.tar.gz

ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right}

for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica \
          asia australasia backward; do
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO ${tz}
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO/posix ${tz}
    zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
done

cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
zic -d $ZONEINFO -p America/New_York
unset ZONEINFO
```

Значение команды `zic`:

`zic -L /dev/null ...`

Создаёт часовые пояса `posix` без секунд координации. Обычно их помещают как в `zoneinfo` так и в `zoneinfo/posix`. Часовые пояса POSIX должны быть прописаны в `zoneinfo`, иначе различные тесты будут сообщать об ошибках. На встраиваемых системах с небольшим диском, где часовые пояса никогда не будут обновляться, можно сэкономить примерно 1.9 MB не используя каталог `posix`, однако некоторые приложения или наборы тестов могут вызывать сбои.

`zic -L leapseconds ...`

Создаёт правильные часовые пояса с секундами координации. На встраиваемых системах с небольшим диском, где часовые пояса никогда не будут обновляться, а правильность времени неважна, можно выиграть примерно 1.9 MB, исключив каталог `right`.

`zic ... -p ...`

Создаёт файл `posixrules`. Используется `New York`, потому что POSIX требует соответствия правил летнего времени с правилами США.

Один из способов определить местный часовой пояс — запустить следующий скрипт:

tzselect

После нескольких вопросов о местоположении скрипт выдаст наименование часового пояса (например *America/Edmonton*). В файле `/usr/share/zoneinfo` перечислены и другие возможные часовые пояса, такие как *Canada/Eastern* или *EST5EDT*, которые не распознаются скриптом, но могут быть использованы.

Создайте файл `/etc/localtime` выполнив:

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/<xxx> /etc/localtime
```

Замените `<xxx>` на имя выбранного часового пояса (например, *Europe/Moscow*).

8.5.2.3. Настройка динамического загрузчика

По умолчанию, динамический загрузчик (`/lib/ld-linux.so.2`) ищет в каталоге `/usr/lib`, нужные для работы программ библиотеки. Однако, если библиотеки находятся в другом каталоге, то его необходимо указать в файле `/etc/ld.so.conf`, чтобы динамический загрузчик мог их найти. Два каталога — `/usr/local/lib` и `/opt/lib` часто используются для дополнительных библиотек, поэтому добавьте их в пути поиска для динамического загрузчика.

Создайте новый файл `/etc/ld.so.conf` выполнив:

```
cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/opt/lib

EOF
```

Динамический загрузчик может выполнить поиск в каталоге и включить содержимое найденных там файлов. Обычно такие файлы состоят из одной строки и содержат путь к библиотеке. Чтобы добавить эту возможность, выполните следующие команды:

```
cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Add an include directory
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

EOF
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d
```

8.5.3. Содержимое пакета Glibc

Установленные программы:

gencat, getconf, getent, iconv, iconvconfig, ldconfig, ldd, lddlibc4, ld.so (symlink to `ld-linux-x86-64.so.2` or `ld-linux.so.2`), locale, localedef, makedb, mtrace, nscd, pcprofiledump, pldd, sln, sotruss, sprof, tzselect, xtrace, zdump и zic

Установленные библиотеки:

`ld-linux-x86-64.so.2`, `ld-linux.so.2`, `libBrokenLocale.{a,so}`, `libanl.{a,so}`, `libc.{a,so}`, `libc_nonshared.a`, `libc_malloc_debug.so`, `libdl.{a,so.2}`, `libg.a`, `libm.{a,so}`, `libmcheck.a`, `libmemusage.so`, `libmvec.{a,so}`, `libnsl.so.1`, `libnss_compat.so`, `libnss_dns.so`, `libnss_files.so`, `libnss_hesiod.so`, `libpcprofile.so`, `libpthread.{a,so.0}`, `libresolv.{a,so}`, `librt.{a,so.1}`, `libthread_db.so` и `libutil.{a,so.1}`

Созданные каталоги:

`/usr/include/arpa`, `/usr/include/bits`, `/usr/include.gnu`, `/usr/include/net`, `/usr/include/netash`, `/usr/include/netatalk`, `/usr/include/netax25`, `/usr/include/neteconet`, `/usr/include/netinet`, `/usr/include/netipx`, `/usr/include/netiucv`, `/usr/include/netpacket`, `/usr/include/netrom`, `/usr/include/netrose`, `/usr/include/nfs`, `/usr/include/protocols`, `/usr/include/rpc`, `/usr/include/sys`, `/usr/lib/audit`, `/usr/lib/gconv`, `/usr/lib/locale`, `/usr/libexec/getconf`, `/usr/share/i18n`, `/usr/share/zoneinfo`, `/var/cache/nscd` и `/var/lib/nss_db`

Краткое описание

gencat	Создает каталоги сообщений
getconf	Отображает настройки системы для специфичных переменных файловой системы
getent	Получает записи из административной базы данных
iconv	Выполняет преобразование набора символов
iconvconfig	Создает быстрозагружаемые файлы настроек модуля iconv
ldconfig	Настраивает привязки времени выполнения динамического компоновщика
ldd	Сообщает, какие общие библиотеки требуются каждой программе или общей библиотеке
lddlibc4	Помогает ldd работать с объектными файлами. Он не существует на более новых архитектурах, таких как <code>x86_64</code>
locale	Выводит различную информацию о текущей локали
localeddef	Компилирует спецификации локали
makedb	Создает простую базу данных на основе текстового ввода
mtrace	Читает и интерпретирует файл трассировки памяти; отображает сводку в удобочитаемом формате
nscd	Демон, который обеспечивает кеширование наиболее распространенных запросов к службе имен
pcprofiledump	Создает дамп информации, генерируемой при профилировании ПК
pldd	Перечисляет динамические общие объекты, используемые запущенными процессами.
sln	Статически скомпонованная программа In
sotruss	Отслеживает вызовы процедур общей библиотеки указанной команды
sprof	Читает и отображает данные профилирования общих объектов.
tzselect	Запрашивает у пользователя информацию о текущем местоположении системы и выводит описание соответствующего часового пояса.
xtrace	Отслеживает выполнение программы, отображая выполняемую в данный момент функцию
zdump	Выдает дамп часового пояса
zic	Компилятор часовых поясов
ld-* .so	Вспомогательная программа для исполняемых файлов общей библиотеки
libBrokenLocale	Используется внутри Glibc как грубый хак для запуска сломанных программ (например, некоторые приложения Motif). Прочтите комментарии в <code>glibc-2.38/locale/broken_cur_max.c</code> для получения дополнительной информации
libanl	Библиотека-заглушка, не содержащая функций. Ранее это была библиотека асинхронного поиска имен, функции которой теперь находятся в <code>libc</code>
libc	Основная библиотека C
libc_malloc_debug	Включает проверку выделения памяти при предварительной загрузке
libdl	Библиотека-заглушка, не содержащая функций. Ранее была библиотекой интерфейса динамической компоновки, функции которой теперь находятся в <code>libc</code>

libg	Библиотека-заглушка без функций. Раньше была библиотекой среды выполнения для g++
libm	Математическая библиотека
libmvec	Библиотека векторных математических вычислений, подключаемая по мере необходимости при использовании libm
libmcheck	Включает проверку выделения памяти при подключении к
libmemusage	Используется memusage для сбора информации об использовании памяти программой
libnsl	Библиотека сетевых служб, которая в настоящее время устарела
libnss_*	Модули Name Service Switch, содержащие функции для разрешения имен хостов, имен пользователей, имен групп, псевдонимов, служб, протоколов и т. д. Загружаются libc в соответствии с конфигурацией в /etc/nsswitch.conf
libpcprofile	Содержит функции профилирования, используемые для отслеживания времени, потраченного процессором в конкретных строках исходного кода
libpthread	Библиотека-заглушка, не содержащая функций. Ранее содержала функции, обеспечивающие большинство интерфейсов, заданных POSIX.1c Threads Extensions (расширения реализации потоков) и интерфейсы семафоров, указанных в POSIX.1b Real-time Extension (расширения реального времени), теперь эти функции находятся в libc
libresolv	Содержит функции создания, пересылки и интерпретации пакетов, используемых на серверах доменных имен в сети интернет
librt	Содержит функции, реализующие большую часть интерфейсов, определяемых в POSIX.1b Real-time Extension (расширения реального времени)
libthread_db	Содержит функции, полезные для сборки отладчиков для многопоточных программ
libutil	Библиотека-заглушка, не содержащая функций. Ранее содержал код для «стандартных» функций, используемых во многих утилитах Unix. Эти функции теперь находятся в libc

8.6. Zlib-1.2.13

Пакет Zlib содержит подпрограммы сжатия и распаковки, используемые некоторыми программами.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 6.2 MB

8.6.1. Установка пакета Zlib

Подготовьте Zlib к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

Удалите бесполезную статическую библиотеку:

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

8.6.2. Содержимое пакета Zlib

Установленные библиотеки: libz.so

Краткое описание

libz Содержит функции сжатия и распаковки, используемые некоторыми программами.

8.7. Bzip2-1.0.8

Пакет Bzip2 содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Сжатие текстовых файлов с помощью **bzip2** даёт больший процент сжатия, чем традиционный **gzip**.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 7.2 MB

8.7.1. Установка пакета Bzip2

Примените патч, который установит документацию для этого пакета:

```
patch -Npl -i ../../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

Следующая команда гарантирует установку символьических ссылок с относительным путём:

```
sed -i 's@\\(ln -s -f \\)$(PREFIX)/bin/@\\1@' Makefile
```

Убедитесь, что справочные страницы установлены в правильном месте:

```
sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

Подготовьте Bzip2 к компиляции:

```
make -f Makefile-libbz2_so
make clean
```

Значение параметра make:

`-f Makefile-libbz2_so`

Этот параметр позволяет выполнить сборку, с использованием другого `Makefile`, в данном случае `Makefile-libbz2_so`, который создает динамическую библиотеку `libbz2.so` и связывает с ней Bzip2.

Скомпилируйте и протестируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make PREFIX=/usr install
```

Установите библиотеку:

```
cp -av libbz2.so.* /usr/lib
ln -sv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so
```

Установите общий бинарный файл **bzip2** в каталог `/usr/bin`, и замените две копии **bzip2** символическими ссылками:

```
cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
for i in /usr/bin/{bzcat,bunzip2}; do
  ln -sfv bzip2 $i
done
```

Удалите ненужную статическую библиотеку:

```
rm -fv /usr/lib/libbz2.a
```

8.7.2. Содержимое пакета **Bzip2**

Установленные программы:	bunzip2 (ссылка на bzip2), bzcat (ссылка на bzip2), bzcmp (ссылка на bzdiff), bzdiff, bzegrep (ссылка на bzgrep), bzfgrep (ссылка на bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless (ссылка на bzmore) и bzmore
Установленные библиотеки:	libbz2.so
Созданные каталоги:	/usr/share/doc/bzip2-1.0.8

Краткое описание

bunzip2	Распаковывает bzip-файлы
bzcat	Распаковывает в поток стандартного вывода
bzcmp	Запускает программу cmp для bzip файлов
bzdiff	Запускает программу diff для bzip файлов
bzegrep	Запускает программу egrep для bzip файлов
bzfgrep	Запускает программу fgrep для bzip файлов
bzgrep	Запускает программу grep для bzip файлов
bzip2	Сжимает файлы, используя алгоритм сжатия текста с блочной сортировкой Барроуза — Уилера и кодирование Хафмана; степень сжатия лучше, чем у более традиционных архиваторов, использующих алгоритмы «Lempel-Ziv», например gzip
bzip2recover	Пытается восстанавливать данные из поврежденных архивов
bzless	Запускает программу less для bzip файлов
bzmore	Запускает программу more для bzip файлов
libbz2	Библиотека, реализующая сжатие данных без потерь с использованием алгоритма Барроуза-Уилера.

8.8. Xz-5.4.4

Пакет Xz содержит программы для сжатия и распаковки файлов. Он предоставляет возможности для lzma и более новых форматов сжатия xz. Сжатие текстовых файлов с помощью **xz** дает лучший процент сжатия, чем с традиционные **gzip** или **bzip2**.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 24 MB

8.8.1. Установка пакета Xz

Подготовьте Xz к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/xz-5.4.4
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.8.2. Содержимое пакета Xz

Установленные программы: lzcat (ссылка на xz), lzcmp (ссылка на xzdiff), lzdiff (ссылка на xzdiff), lzegrep (ссылка на xzgrep), lzfgrep (ссылка на xzgrep), lzgrep (ссылка на xzgrep), lzless (ссылка на xzless), lzma (ссылка на xz), lzmadec, lzmainfo, lzmore (ссылка на xzmore), unlzma (ссылка на xz), unxz (ссылка на xz), xz, xzcat (ссылка на xz), xzcmp (ссылка на xzdiff), xzdec, xzdiff, xzegrep (ссылка на xzgrep), xzfgrep (ссылка на xzgrep), xzgrep, xzless и xzmore

Установленные библиотеки: liblzma.so

Созданные каталоги: /usr/include/lzma и /usr/share/doc/xz-5.4.4

Краткое описание

lzcat	Распаковывает в стандартный поток вывода
lzcmp	Запускает cmp для файлов сжатых LZMA
lzdiff	Запускает diff для файлов сжатых LZMA
lzegrep	Запускает egrep для файлов сжатых LZMA
lzfgrep	Запускает fgrep для файлов сжатых LZMA
lzgrep	Запускает grep для файлов сжатых LZMA
lzless	Запускает less для файлов сжатых LZMA
lzma	Сжимает или распаковывает файлы в формате LZMA
lzmadec	Небольшой и быстрый декодер для файлов сжатых LZMA.

lzmainfo	Показывает информацию, хранящуюся в заголовке сжатого файла LZMA
lzmore	Запускает more для файлов сжатых LZMA
unlzma	Распаковывает файлы в формате LZMA
unxz	Распаковывает файлы в формате XZ
xz	Сжимает или распаковывает файлы в формате XZ.
xzcat	Распаковывает в стандартный поток вывода
xzcmp	Запускает cmp для сжатых XZ файлов
xzdec	Небольшой и быстрый декодер для файлов сжатых XZ
xzdiff	Запускает diff для сжатых XZ файлов
xzegrep	Запускает egrep для сжатых XZ файлов
xzfgrep	Запускает fgrep для сжатых XZ файлов
xzgrep	Запускает grep для сжатых XZ файлов
xzless	Запускает less для сжатых XZ файлов
xzmore	Запускает more для сжатых XZ файлов
liblzma	Библиотека, реализующая сжатие данных без потерь с блочной сортировкой с использованием алгоритма Lempel-Ziv-Markov

8.9. Zstd-1.5.5

Zstandard — это алгоритм сжатия в реальном времени, обеспечивающий высокую степень сжатия. Он предлагает очень широкий диапазон компромиссов между сжатием и скоростью при поддержке очень быстрого декодера.

Приблизительное время сборки: 0.4 SBU

Требуемое дисковое пространство: 77 MB

8.9.1. Установка пакета Zstd

Скомпилируйте пакет:

```
make prefix=/usr
```



Примечание

В выходных данных теста есть несколько мест, выводящих сообщение 'failed'. Они ожидаемы, и только 'FAIL' является фактическим сбоем теста. Сбоев при тестировании быть не должно.

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make prefix=/usr install
```

Удалите статическую библиотеку:

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

8.9.2. Содержимое пакета Zstd

Установленные программы: zstd, zstdcat (ссылка на zstd), zstdgrep, zstdless, zstdmt (ссылка на zstd) и unzstd (ссылка на zstd)
Установленные библиотеки: libzstd.so

Краткое описание

zstd	Сжимает или распаковывает файлы в формате ZSTD
zstdgrep	Запускает grep на сжатых ZSTD файлах
zstdless	Запускает less на сжатых ZSTD файлах
libzstd	Библиотека, реализующая сжатие данных без потерь, с использованием алгоритма ZSTD

8.10. File-5.45

Пакет File содержит утилиту для определения типа указанного файла или файлов

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 17 MB

8.10.1. Установка пакета File

Подготовьте File к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.10.2. Содержимое пакета File

Установленные программы: file
Установленные библиотеки: libmagic.so

Краткое описание

file Пытается классифицировать каждый указанный файл; он делает это, выполняя серию тестов — тесты файловой системы, тесты магических чисел и языковые тесты.

libmagic Содержит функции распознавания магических чисел используемые программой **file**

8.11. Readline-8.2

Пакет Readline представляет собой набор библиотек, предлагающих возможности редактирования прямо в командной строке и просмотра истории команд.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 16 MB

8.11.1. Установка пакета Readline

Переустановка пакета Readline приводит к перемещению старых библиотек в <libraryname>.old. Обычно это не вызывает проблем, но в некоторых случаях могут возникать ошибки линковки с **ldconfig**. Этого можно избежать, выполнив следующие две команды sed:

```
sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
sed -i '/{\OLDSUFF}/c:' support/shlib-install
```

Теперь устраните проблему, выявленную разработчиками:

```
patch -Np1 -i ../readline-8.2-upstream_fix-1.patch
```

Подготовьте Readline к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--with-curses \
--docdir=/usr/share/doc/readline-8.2
```

Значение нового параметра configure:

--with-curses

Этот параметр сообщает Readline, что он может найти функции библиотеки termcap в библиотеке curses, а не в отдельной библиотеке termcap. Это позволит сгенерировать корректный файл **readline.pc**.

Скомпилируйте пакет:

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw"
```

Значение параметра make:

SHLIB_LIBS="-lncursesw"

Этот параметр принудительно линкует Readline с библиотекой **libncursesw**.

С этим пакетом не поставляется набор тестов.

Установите пакет:

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw" install
```

По желанию установите документацию:

```
install -v -m644 doc/*.{ps,pdf,html,dvi} /usr/share/doc/readline-8.2
```

8.11.2. Содержимое пакета Readline

Установленные библиотеки: libhistory.so и libreadline.so

Созданные каталоги: /usr/include/readline и /usr/share/doc/readline-8.2

Краткое описание

libhistory

Обеспечивает согласованный пользовательский интерфейс для вызова строк из истории

libreadline

Предоставляет набор команд для управления текстом, введенным в интерактивном сеансе программы.

8.12. M4-1.4.19

Пакет M4 содержит макропроцессор.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU
Требуемое дисковое пространство: 49 MB

8.12.1. Установка пакета M4

Подготовьте M4 к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.12.2. Содержимое пакета M4

Установленные программы: m4

Краткое описание

m4 Копирует указанные файлы, одновременно расширяя содержащиеся в них макросы. Эти макросы являются либо встроеннымми, либо определяемыми пользователем и могут принимать любое количество аргументов. Помимо выполнения макросов, **m4** имеет встроенные функции для включения указанных файлов, выполнения команд Unix, выполнения целочисленной арифметики, манипулирования текстом, рекурсии и т.д. Программа **m4** может использоваться либо как интерфейс к компилятору, либо как самостоятельный макропроцессор

8.13. Bc-6.6.0

Пакет Bc содержит язык для обработки чисел произвольной точности.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 7.7 MB

8.13.1. Установка пакета Bc

Подготовьте Bc к компиляции:

```
CC=gcc ./configure --prefix=/usr -G -O3 -r
```

Значение параметров настройки:

CC=gcc

Этот параметр определяет используемый компилятор

-G

Пропускает часть тестов, которые не будут работать, пока не будет установлена программа bc.

-O3

Указывает используемый уровень оптимизации.

-r

Включает использование Readline для улучшения функции редактирования строк в bc.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать bc, запустите:

```
make test
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.13.2. Содержимое пакета Bc

Установленные программы: bc и dc

Краткое описание

bc Калькулятор командной строки

dc Калькулятор командной строки с обратнойпольской нотацией

8.14. Flex-2.6.4

Пакет Flex содержит инструмент для генерации программ, распознающих заданные шаблоны в тексте

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 33 MB

8.14.1. Установка пакета Flex

Подготовьте Flex к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4 \
--disable-static
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Для тестирования пакета (около 0,5 SBU) выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

Некоторые программы пока не знают о **flex** и пытаются запустить его предшественника - **lex**. Чтобы обеспечить их работоспособность, создайте символьическую ссылку **lex**, которая запускает **flex** в режиме эмуляции **lex**, а также создайте символьическую ссылку на справочную страницу **lex**:

```
ln -sv flex    /usr/bin/lex
ln -sv flex.1  /usr/share/man/man1/lex.1
```

8.14.2. Содержимое пакета Flex

Установленные программы: flex, flex++ (ссылка на flex), и lex (ссылка на flex)
Установленные библиотеки: libfl.so
Созданные каталоги: /usr/share/doc/flex-2.6.4

Краткое описание

flex Инструмент для создания программ, распознающих текст по шаблону; это позволяет гибко указывать правила поиска паттернов, устранив необходимость разработки специализированной программы.

flex++ Расширение flex используется для генерации кода и классов C++. Является символьической ссылкой на **flex**

lex Символьическая ссылка, запускает **flex** в режиме эмуляции **lex**

libfl Библиотека **flex**

8.15. Tcl-8.6.13

Пакет Tcl содержит Tool Command Language, надежный скриптовый язык общего назначения. Пакет Expect написан на языке Tcl (произносится как "тикл").

Приблизительное время сборки:	2.7 SBU
Требуемое дисковое пространство:	89 MB

8.15.1. Установка пакета Tcl

Этот пакет и следующие два (Expect и DejaGNU) устанавливаются для поддержки возможности тестирования Binutils, GCC и других пакетов. Установка трех пакетов для целей тестирования может показаться избыточной, но вы будете чувствовать себя увереннее, когда знаете, что наиболее важные инструменты работают правильно.

Подготовьте Tcl к компиляции:

```
SRCDIR=$(pwd)
cd unix
./configure --prefix=/usr \
--mandir=/usr/share/man
```

Соберите пакет:

```
make

sed -e "s|$SRCDIR/unix|/usr/lib|" \
-e "s|$SRCDIR|/usr/include|" \
-i tclConfig.sh

sed -e "s|$SRCDIR/unix/pkgs/tdbc1.1.5|/usr/lib/tdbc1.1.5|" \
-e "s|$SRCDIR/pkgs/tdbc1.1.5/generic|/usr/include|" \
-e "s|$SRCDIR/pkgs/tdbc1.1.5/library|/usr/lib/tcl8.6|" \
-e "s|$SRCDIR/pkgs/tdbc1.1.5|/usr/include|" \
-i pkgs/tdbc1.1.5/tdbcConfig.sh

sed -e "s|$SRCDIR/unix/pkgs/itcl4.2.3|/usr/lib/itcl4.2.3|" \
-e "s|$SRCDIR/pkgs/itcl4.2.3/generic|/usr/include|" \
-e "s|$SRCDIR/pkgs/itcl4.2.3|/usr/include|" \
-i pkgs/itcl4.2.3/itclConfig.sh

unset SRCDIR
```

Различные инструкции «sed» после команды «make» удаляют ссылки на каталог сборки из файлов конфигурации и заменяют их на созданные каталоги. Это необязательно для остальной части LFS, но может понадобиться в случае, когда пакет, собранный позже, использует Tcl.

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make test
```

Установите пакет:

```
make install
```

Сделайте установленную библиотеку доступной для записи, чтобы позже можно было удалить отладочные символы:

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

>Установите заголовочные файлы Tcl. Они потребуются для следующего пакета - Expect.

```
make install-private-headers
```

Теперь создайте необходимую символическую ссылку:

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

Переименуйте справочную страницу, которая конфликтует со справочной страницей Perl:

```
mv /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

При необходимости установите документацию, выполнив следующие команды:

```
cd ..
tar -xf ../tcl8.6.13-html.tar.gz --strip-components=1
mkdir -v -p /usr/share/doc/tcl-8.6.13
cp -v -r ./html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.13
```

8.15.2. Содержимое пакета Tcl

Установленные программы:	tclsh (ссылка на tclsh8.6) и tclsh8.6
Установленные библиотеки:	libtcl8.6.so и libtclstub8.6.a

Краткое описание

tclsh8.6	Командная оболочка Tcl
tclsh	Ссылка на tclsh8.6
libtcl8.6.so	Библиотека Tcl
libtclstub8.6.a	Библиотека-заглушка Tcl

8.16. Expect-5.45.4

Пакет Expect содержит инструменты для автоматизации работы интерактивных приложений, таких как **telnet**, **ftp**, **passwd**, **fsck**, **rlogin** и **tip**, с помощью скриптовых диалогов и макросов. Кроме того Expect полезен для тестирования перечисленных выше приложений, а также для решения сложных задач взаимодействия с другими средствами. Фреймворк DejaGnu написан на языке Expect.

Приблизительное 0.2 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое пространство:

8.16.1. Установка пакета Expect

Подготовьте Expect к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-tcl=/usr/lib \
            --enable-shared \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-tclinclude=/usr/include
```

Значение параметров настройки:

--with-tcl=/usr/lib

Этот параметр необходим для указания **configure** где находится скрипт **tclConfig.sh**.

--with-tclinclude=/usr/include

Этот параметр явно указывает Expect, где искать внутренние заголовки Tcl.

Соберите пакет:

make

Важно

Набор тестов для Expect считается критически важным. Не пропускайте его ни при каких обстоятельствах.

Чтобы протестировать пакет, выполните:

`make test`

Если какой-либо тест завершается неудачей с сообщением «The system has no more ptys. Ask your system administrator to create more», это означает, что вы неправильно смонтировали файловую систему `devpts`. Вам необходимо выйти из среды `chroot`, ещё раз прочитать Раздел 7.3, «Подготовка виртуальных файловых систем ядра» и убедиться, что файловая система `devpts` (и другие файловые системы виртуального ядра) смонтированы правильно. Затем повторно войдите в среду `chroot`, следя инструкции Раздел 7.4, «Вход в окружение Chroot». Эту проблему необходимо решить, прежде чем вы продолжите.

Установите пакет:

```
make install  
ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib
```

8.16.2. Содержимое пакета Expect

Установленные expect

программы:

Установленные библиотеки: libexpect5.45.4.so

Краткое описание

expect	Взаимодействует с другими интерактивными программами в соответствии со сценарием
<code>libexpect-5.45.4.so</code>	Содержит функции, которые позволяют использовать Expect в качестве расширения Tcl или непосредственно из C или C++ (без Tcl).

8.17. DejaGNU-1.6.3

Пакет DejaGnu содержит фреймворк для запуска наборов тестов на инструментах GNU. Он написан на **expect**, который в свою очередь использует Tcl (командный язык инструментов).

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 6.9 MB

8.17.1. Установка пакета DejaGNU

Разработчики рекомендуют собирать DejaGNU в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте DejaGNU к компиляции:

```
../configure --prefix=/usr
makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnu.html ../doc/dejagnu.texi
makeinfo --plaintext      -o doc/dejagnu.txt   ../doc/dejagnu.texi
```

Соберите и установите пакет:

```
make install
install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
install -v -m644 doc/dejagnu.{html,txt} /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

8.17.2. Содержимое пакета DejaGNU

Установленные программы: dejagnu и runtest

Short Descriptions

dejagnu Вспомогательная программа запуска команд DejaGNU

runtest Скрипт-обертка, который находит соответствующую оболочку **expect**, и запускает DejaGnu

8.18. Binutils-2.41

Пакет Binutils содержит компоновщик, ассемблер и другие инструменты для работы с объектными файлами.

Приблизительное время сборки: 2.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 2.7 GB

8.18.1. Установка пакета Binutils

Документация Binutils рекомендует выполнять компиляцию в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте Binutils к компиляции:

```
../configure --prefix=/usr      \
            --sysconfdir=/etc    \
            --enable-gold        \
            --enable-ld=default  \
            --enable-plugins     \
            --enable-shared       \
            --disable-werror     \
            --enable-64-bit-bfd  \
            --with-system-zlib
```

Значение параметров настройки:

--enable-gold

Собирает компоновщик gold и устанавливает его как ld.gold (вместе с компоновщиком по умолчанию).

--enable-ld=default

Собирает оригинальный компоновщик bfd и устанавливает его как ld (компоновщик по умолчанию) и как ld.bfd

--enable-plugins

Включает поддержку плагинов для компоновщика.

--enable-64-bit-bfd

Включает 64-разрядную поддержку (на хостах с ограниченным размером слов). Может не понадобится в 64-разрядных системах, но вреда от этого не будет.

--with-system-zlib

Использовать установленную библиотеку zlib вместо сборки собственной.

Скомпилируйте пакет:

```
make tooldir=/usr
```

Значение параметра make:

tooldir=/usr

Обычно для tooldir (каталога, в котором будут расположены исполняемые файлы) установлено значение \$(exec_prefix)/\$(target_alias). Например, машины x86_64 преобразуют это значение в /usr/x86_64-unknown-linux-gnu. Поскольку это пользовательская система, то целевой каталог в /usr не требуется. Параметр \$(exec_prefix)/\$(target_alias) использовался, если бы система применялась для кросс-компиляции (например, при компиляции пакета на компьютере Intel, который генерирует код, который может быть выполнен на компьютерах PowerPC).



Важно

Набор тестов для Binutils в этом разделе считается критически важным. Ни в коем случае не пропускайте его.

Выполните тестирование:

```
make -k check
```

Чтобы получить список неудачных тестов, запустите:

```
grep '^FAIL:' $(find -name '*.log')
```

Двенадцать тестов завершаются неудачно в наборе тестов gold, когда GCC собирается с параметрами --enable-default-pie и --enable-default-ssp.

Также известно, что завершаются неудачно три теста в пакете gprofng.

Установите пакет:

```
make tooldir=/usr install
```

Удалите бесполезные статические библиотеки:

```
rm -fv /usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,gprofng,opcodes,sframe}.a
```

8.18.2. Содержимое пакета Binutils

Установленные программы:	addr2line, ar, as, c++filt, dwp, elfedit, gprof, gprofng, ld, ld.bfd, ld.gold, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings и strip
Установленные библиотеки:	libbfd.so, libctf.so, libctf-nobfd.so, libgprofng.so, libopcodes.so и libsframe.so
Созданные каталоги:	/usr/lib/ldscripts

Краткое описание

addr2line	Переводит адреса программ в имена файлов и номера строк; учитывая адрес и имя исполняемого файла, использует отладочную информацию в исполняемом файле, для определения файла исходного кода и номера строки, ассоциированной с адресом
ar	Создаёт, изменяет и распаковывает архивы
as	Ассемблер, который собирает результат работы gcc в объектные файлы
c++filt	Используется компоновщиком для исправления символов C++ и Java и предотвращения конфликтов перегруженных функций.
dwp	Утилита для упаковки DWARF
elfedit	Обновляет ELF заголовки в ELF файлах
gprof	Отображает в графическом виде информацию о профилировании
gprofng	Собирает и анализирует данные о производительности
ld	Компоновщик, который объединяет несколько объектных и архивных файлов в один файл, перемещая их данные и связывая символическими ссылками
ld.gold	Урезанная версия ld , которая поддерживает только формат объектных файлов elf
ld.bfd	Жесткая ссылка на ld
nm	Выводит список символов, используемых в данном объектном файле
objcopy	Преобразует один тип объектного файла в другой

objdump	Отображает информацию о данном объектном файле; можно указать параметры, определяющие, какая конкретно информация будет отображаться. Отображаемая информация полезна для программистов, которые работают над инструментами, используемыми при компиляции
ranlib	Создает индекс содержимого архива и сохраняет его в архиве; в индексе перечислены все символы, определенные в перемещаемых объектных файлах, содержащихся в архиве
readelf	Отображает информацию о двоичных файлах типа ELF
size	Отображает размеры секций и общий размер указанных объектных файлов
strings	Выводит для каждого указанного файла последовательности печатаемых символов, которые имеют по крайней мере указанную длину (по умолчанию четыре); для объектных файлов по умолчанию печатаются только строки из секций инициализации и загрузки, в то время как для других файлов он сканирует весь файл.
strip	Удаляет символы из объектных файлов
libbfd	Библиотека дескрипторов двоичных файлов
libctf	Библиотека отладки формата Compat ANSI-C Type
libctf-nobfd	Вариант libctf, не использующий функциональность libbfd.
libgprofng	Библиотека, содержащая большинство подпрограмм, используемых gprofng
libopcodes	Библиотека для работы с опкодами—«читаемыми» версиями инструкций для процессора. Используется для сборки таких утилит как objdump
libsframe	Библиотека для поддержки обратной онлайн-трассировки с использованием простого декодера разделов .sframe.

8.19. GMP-6.3.0

Пакет GMP содержит математические библиотеки. Они содержат полезные функции для арифметики с произвольной точностью.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 54 MB

8.19.1. Установка пакета GMP



Примечание

Если вы выполняете сборку для 32-разрядной архитектуры x86, но ваш процессор, способен выполнять 64-разрядный код, и вы указали в переменных окружения CFLAGS, скрипт configure попытается выполнить настройку для 64-разрядной системы и завершится ошибкой. Чтобы избежать этого, необходимо вызвать команду configure с приведенным ниже параметром

```
ABT=32 ./configure ...
```



Примечание

Настройки GMP по умолчанию собирают библиотеки, оптимизированные для процессора хоста. Если требуются библиотеки, подходящие для процессоров с меньшей производительностью, чем у процессора хоста, можно собрать общие библиотеки, добавив параметр --host=none-linux-gnu в команде **configure**.

Подготовьте GMP к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--enable-cxx \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0
```

Значение новых параметров настройки:

--enable-cxx

Этот параметр включает поддержку C++

--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0

Эта переменная указывает местоположение для документации.

Скомпилируйте пакет и генерируйте HTML-документацию:

```
make
make html
```



Важно

Набор тестов для GMP в этом разделе считается критически важным. Ни в коем случае не пропускайте его.

Проверьте результаты:

```
make check 2>&1 | tee gmp-check-log
```



Внимание

Код в GMP сильно оптимизирован для процессора, на котором он собран. Иногда код, определяющий процессор, неверно определяет возможности системы, и в тестах или других приложениях, использующих библиотеки gmp, возникают ошибки с сообщением "Illegal instruction". В этом случае gmp следует переконфигурировать с параметром --host=none-linux-gnu и пересобрать.

Убедитесь, что все 199 тестов в наборе тестов пройдены. Проверьте результат, выполнив следующую команду:

```
awk '/# PASS:/ {total+=$3} ; END{print total}' gmp-check-log
```

Установите пакет и его документацию:

```
make install
make install-html
```

8.19.2. Содержимое пакета GMP

Установленные библиотеки: libgmp.so и libgmpxx.so

Созданные каталоги: /usr/share/doc/gmp-6.3.0

Краткое описание

libgmp Содержит точные математические функции

libgmpxx Содержит точные математические функции C++

8.20. MPFR-4.2.0

Пакет MPFR содержит функции для двоичных вычислений с плавающей запятой произвольной точности.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU
Требуемое дисковое пространство: 43 MB

8.20.1. Установка пакета MPFR

Исправьте тестовый пример, приводящий к ошибке в старых версиях Glibc:

```
sed -e 's/+01,234,567/+1,234,567 /' \
-e 's/13.10Pd/13Pd/' \
-i tests/tsprintf.c
```

Подготовьте MPFR к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--enable-thread-safe \
--docdir=/usr/share/doc/mpfr-4.2.0
```

Скомпилируйте пакет и сгенерируйте HTML-документацию:

```
make
make html
```



Важно

Набор тестов для MPFR в этом разделе считается критически важным. Ни в коем случае не пропускайте его.

Выполните тестирование и убедитесь, что все 197 тестов пройдены:

```
make check
```

Установите пакет и документацию к нему:

```
make install
make install-html
```

8.20.2. Содержимое пакета MPFR

Установленные библиотеки: libmpfr.so
Созданные каталоги: /usr/share/doc/mpfr-4.2.0

Краткое описание

libmpfr Содержит математические функции с произвольной точностью

8.21. MPC-1.3.1

Пакет MPC содержит библиотеку для арифметики комплексных чисел с высокой точностью и правильным округлением результата.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 22 MB

8.21.1. Установка пакета MPC

Подготовьте MPC к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/mpc-1.3.1
```

Скомпилируйте пакет и сгенерируйте HTML-документацию:

```
make
make html
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет и документацию к нему:

```
make install
make install-html
```

8.21.2. Содержимое пакета MPC

Установленные библиотеки: libmpc.so

Созданные каталоги: /usr/share/doc/mpc-1.3.1

Краткое описание

libmpc Содержит сложные математические функции

8.22. Attr-2.5.1

Пакет Attr содержит утилиты для управления расширенными атрибутами объектов файловой системы.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 4.1 MB

8.22.1. Установка пакета Attr

Подготовьте Attr к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--sysconfdir=/etc \
--docdir=/usr/share/doc/attr-2.5.1
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Тесты необходимо запускать в файловой системе, которая поддерживает расширенные атрибуты, например, ext2, ext3 или ext4. Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.22.2. Содержимое пакета Attr

Установленные программы: attr, getattr, и setattrr
Установленные библиотеки: libattr.so
Созданные каталоги: /usr/include/attr и /usr/share/doc/attr-2.5.1

Краткое описание

attr	Расширяет атрибуты объектов файловой системы
getattr	Получает расширенные атрибуты объектов файловой системы
setattr	Устанавливает расширенные атрибуты объектов файловой системы
libattr	Содержит библиотечные функции для управления расширенными атрибутами.

8.23. Acl-2.3.1

Пакет Acl содержит утилиты для администрирования списков контроля доступа, которые используются для определения расширенных дискреционных прав доступа к файлам и каталогам.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 6.1 MB

8.23.1. Установка пакета Acl

Подготовьте Acl к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr      \
--disable-static      \
--docdir=/usr/share/doc/acl-2.3.1
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Тесты Acl необходимо запускать в файловой системе, поддерживающей списки контроля доступа, после сборки пакета Coreutils с использованием библиотек Acl. По желанию вернитесь к этому пакету и запустите **make check** после того, как будет собран пакет Coreutils.

Установите пакет:

```
make install
```

8.23.2. Содержимое пакета Acl

Установленные программы: chacl, getfacl, и setfacl

Установленные библиотеки: libacl.so

Созданные каталоги: /usr/include/acl и /usr/share/doc/acl-2.3.1

Краткое описание

chacl Изменяет список контроля доступа файла или каталога

getfacl Получает списки контроля доступа файла

setfacl Устанавливает списки контроля доступа к файлам

libacl Содержит библиотечные функции для управления списками контроля доступа.

8.24. Libcap-2.69

Пакет Libcap реализует интерфейсы пользовательского пространства для возможностей POSIX 1003.1e, доступных в ядрах Linux. Эти возможности разделяют полномочия суперпользователя root на набор отдельных привилегий.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 2.9 MB

8.24.1. Установка пакета Libcap

Запретите установку статических библиотек:

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

Скомпилируйте пакет:

```
make prefix=/usr lib=lib
```

Значение опции make:

lib=lib

Этот параметр устанавливает библиотеки в каталог /usr/lib, а не /usr/lib64 на x86_64. На x86 это никак не влияет.

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make test
```

Установите пакет:

```
make prefix=/usr lib=lib install
```

8.24.2. Содержимое пакета Libcap

Установленные программы: capsh, getcap, getpcaps и setcap

Установленные библиотеки: libcap.so и libpsx.so

Краткое описание

capsh Обёртка к оболочке для исследования и ограничения поддержки возможностей Linux

getcap Проверяет возможности файлов

getpcaps Отображает возможности запрашиваемого процесса (процессов)

setcap Устанавливает возможности файлов

libcap Содержит функции для управления возможностями POSIX 1003.1e.

libpsx Содержит функции для поддержки семантики POSIX для системных вызовов, связанных с библиотекой pthread

8.25. Libxcrypt-4.4.36

Пакет Libxcrypt содержит современную библиотеку для одностороннего хэширования паролей.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 15 MB

8.25.1. Установка пакета Libxcrypt

Подготовьте Libxcrypt к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--enable-hashes=strong,glibc \
--enable-obsolete-api=no \
--disable-static \
--disable-failure-tokens
```

Значение новых параметров настройки:

--enable-hashes=strong,glibc

Создает хэши, используя надежные алгоритмы хэширования, рекомендуемые для безопасности, и алгоритмы хэширования, предоставляемые традиционной библиотекой Glibc libcrypt для совместимости.

--enable-obsolete-api=no

Отключает устаревшие функции API. Они не нужны для современной системы Linux, собранной из исходного кода.

--disable-failure-tokens

Отключает признак токена сбоя. Он необходим для совместимости с традиционными хеш-библиотеками некоторых платформ, но система Linux, основанная на Glibc, в нем не нуждается.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```



Примечание

С помощью приведенных выше инструкций были отключены устаревшие функции API, поскольку ни один пакет, установленный путем компиляции из исходных кодов, не будет связываться с ними во время выполнения. Однако известные двоичные приложения, которые используют эти функции, требуют ABI версии 1. Если вам необходим этот функционал для какого-либо приложения, предоставляемого только в бинарном виде, или для совместимости с LSB, соберите пакет заново с помощью следующих команд:

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
--enable-hashes=strong,glibc \
--enable-obsolete-api=glibc \
--disable-static \
--disable-failure-tokens
make
cp -av .libs/libcrypt.so.1* /usr/lib
```

8.25.2. Содержимое пакета Libxcrypt

Установленные библиотеки: libcrypt.so

Краткое описание

`libcrypt` Содержит функции для хэширования паролей

8.26. Shadow-4.13

Пакет Shadow содержит программы для безопасной обработки паролей.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 46 MB

8.26.1. Установка пакета Shadow



Примечание

Если вы хотите принудительно использовать надежные пароли, обратитесь к инструкции <https://mirror.linuxfromscratch.ru/blfs/view/12.0/postlfs/cracklib.html> для установки CrackLib перед сборкой. Затем добавьте параметр `--with-libcrack` в приведенную ниже команду `configure`.

Отключите установку **groups** и ее справочных страниц, так как Coreutils предоставляет версию лучше. Кроме того, запретите установку страниц руководств, так как они были установлены в Раздел 8.3, «Manpages-6.05.01»:

```
sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/Makefile.in
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/groups\.1 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getspnam\.3 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/passwd\.5 / //' {} \;
```

Вместо используемого по умолчанию метода *crypt*, используйте более безопасный метод шифрования паролей *YESCRYPT*, который также позволяет использовать пароли длиннее 8 символов. Также необходимо изменить устаревшее местоположение для почтовых ящиков пользователей `/var/spool/mail`, которое Shadow использует по умолчанию, на используемое в настоящее время `/var/mail`. И удалите `/bin` и `/sbin` из PATH, поскольку они являются просто символическими ссылками на их аналоги в `/usr`.



Примечание

Если вы по какой-либо причине хотите включить `/bin` и/или `/sbin` в PATH, измените PATH в файле `.bashrc` после сборки LFS.

```
sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD DES:ENCRYPT_METHOD YESCRYPT:' \
-e 's:/var/spool/mail:/var/mail:' \
-e '/PATH=/s@/sbin:@@;s@/bin:@@' \
-i etc/login.defs
```



Примечание

Если вы решили собрать Shadow с поддержкой Cracklib, выполните эту команду:

```
sed -i 's:DICTPATH.*:DICTPATH\t/lib/cracklib/pw_dict:' etc/login.defs
```

Подготовьте Shadow к компиляции:

```
touch /usr/bin/passwd
./configure --sysconfdir=/etc \
--disable-static \
--with-{b,yes}crypt \
--with-group-name-max-length=32
```

Значение новых параметров конфигурации:

`touch /usr/bin/passwd`

Файл `/usr/bin/passwd` должен существовать, потому что его местоположение жестко задано в некоторых программах; если он не существует, скрипт установки создаст его не в том месте.

```
--with-{b,yes}crypt
```

Оболочка расширяет это значение до двух параметров: `--with-bcrypt` и `--with-yescrypt`. Они позволяют Shadow использовать алгоритмы Bcrypt и Yescrypt, реализованные в Libxscrypt, для хеширования паролей. Эти алгоритмы более безопасны (в частности, гораздо более устойчивы к атакам с использованием графических процессоров), чем традиционные алгоритмы SHA.

```
--with-group-name-max-length=32
```

Максимально допустимая длина имени пользователя составляет 32 символа. Сделайте такую же длину для названия группы.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

С этим пакетом не поставляется набор тестов.

Установите пакет:

```
make exec_prefix=/usr install
make -C man install-man
```

8.26.2. Настройка Shadow

Этот пакет содержит утилиты для добавления, изменения и удаления пользователей и групп; установки и изменения их паролей; и выполнения других задач администрирования. Полное объяснение того, что означает *password shadowing*, см. в файле doc/HOWTO в дереве распакованных исходных текстов. При использовании Shadow имейте в виду, что программы, которым необходимо проверять пароли (дисплейные менеджеры, FTP-программы, демоны pop3 и т.д.), должны быть совместимы с Shadow. То есть они должны уметь работать с теневыми паролями.

Чтобы включить поддержку теневых паролей, выполните следующую команду::

```
pwconv
```

Чтобы включить использование теневых паролей для групп, запустите:

```
grpconv
```

Конфигурация Shadow по умолчанию для утилиты `useradd` имеет несколько особенностей, требующих пояснения. Во-первых, по умолчанию утилита `useradd` создает пользователя и группу с тем же названием, что и имя пользователя. По умолчанию, идентификатора пользователя (UID) и идентификатора группы (GID) начинаются с 1000. Это означает, что если вы не передадите дополнительные параметры в `useradd`, каждый пользователь будет членом уникальной группы в системе. Если такое поведение нежелательно, вам нужно передать один из параметров `-g` или `-N` в `useradd` или изменить настройку `USERGROUPS_ENAB` в файле `/etc/login.defs`. Смотрите справочную страницу `useradd(8)` для получения дополнительной информации.

Во-вторых, чтобы изменить параметры по умолчанию, необходимо создать файл `/etc/default/useradd` и настроить его в соответствии с вашими потребностями. Создайте его:

```
mkdir -p /etc/default
useradd -D --gid 999
```

Пояснения к параметрам `/etc/default/useradd`

`GROUP=999`

Этот параметр задает начальный номер группы, используемых в файле `/etc/group`. Значение 999 берется из приведенного выше параметра `--gid`. Вы можете установить любое значение. Обратите внимание, что `useradd` никогда не будет повторно использовать UID или GID. Если номер, указанный в этом параметре, уже используется будет выбран следующий доступный номер. Также обратите внимание, что если в вашей системе нет группы с идентификатором, равным этому номеру, при первом

использовании **useradd** без параметра `-g` — вы получите следующее сообщение об ошибке: `useradd: unknown GID 999`, даже если учетная запись была создана правильно. Поэтому мы создали группу `users` с этим идентификатором в Раздел 7.6, «Создание основных файлов и символических ссылок».

`CREATE_MAIL_SPOOL=yes`

Этот параметр заставит утилиту **useradd** создавать файл почтового ящика для каждого нового пользователя. **useradd** сделает этот файл принадлежащим группе `mail` с правами доступа 0660. Если вы предпочитаете, не создавать эти файлы, выполните следующую команду:

```
sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd
```

8.26.3. Установка пароля пользователя root

Придумайте пароль для `root` и установите командой:

```
passwd root
```

8.26.4. Содержимое пакета Shadow

Установленные программы:	<code>chage</code> , <code>chfn</code> , <code>chgpasswd</code> , <code>chpasswd</code> , <code>chsh</code> , <code>expiry</code> , <code>faillog</code> , <code>getsubids</code> , <code>gpasswd</code> , <code>groupadd</code> , <code>groupdel</code> , <code>groupmems</code> , <code>groupmod</code> , <code>grpck</code> , <code>grpconv</code> , <code>grpunconv</code> , <code>lastlog</code> , <code>login</code> , <code>logoutd</code> , <code>newgidmap</code> , <code>newgrp</code> , <code>newuidmap</code> , <code>newusers</code> , <code>nologin</code> , <code>passwd</code> , <code>pwck</code> , <code>pwconv</code> , <code>pwunconv</code> , <code>sg</code> (ссылка на <code>newgrp</code>), <code>su</code> , <code>useradd</code> , <code>userdel</code> , <code>usermod</code> , <code>vigr</code> (ссылка на <code>vipw</code>) и <code>vipw</code>
Установленные библиотеки:	<code>libsubid.so</code>
Созданные каталоги:	<code>/etc/default</code> и <code>/usr/include/shadow</code>

Краткое описание

chage	Используется для изменения максимального количества дней между обязательными сменами пароля
chfn	Используется для изменения полного имени пользователя и другой информации
chgpasswd	Используется для обновления паролей групп в пакетном режиме.
chpasswd	Используется для обновления паролей пользователей в пакетном режиме.
chsh	Используется для изменения оболочки входа для пользователя.
expiry	Проверяет и применяет текущую политику истечения срока действия пароля
faillog	Используется для проверки журнала неудачных попыток входа в систему, для установки максимального количества неудачных попыток до блокировки учетной записи и для сброса счетчика неудачных попыток.
getsubids	Используется для перечисления подчиненных диапазонов идентификаторов для пользователя
gpasswd	Используется для добавления и удаления пользователей и администраторов в группы.
groupadd	Создает группу с указанным именем
groupdel	Удаляет группу с указанным именем
groupmems	Позволяет пользователю управлять своим собственным списком членов группы без привилегий суперпользователя
groupmod	Используется для изменения имени группы или GID
grpck	Проверяет целостность файлов групп <code>/etc/group</code> и <code>/etc/gshadow</code>
grpconv	Создает или изменяет файл теневых групп, используя для этого обычный файл групп

grpunconv	Обновляет <code>/etc/group</code> из <code>/etc/gshadow</code> , а затем удаляет последний
lastlog	Сообщает о самом последнем входе в систему всех пользователей или данного пользователя
login	Используется системой для того, чтобы пользователь мог войти в систему
logoutd	Это демон, используемый для обеспечения соблюдения ограничений на время входа в систему и порты
newgidmap	Используется для сопоставления gid пространства имен пользователя
newgrp	Используется для изменения GID во время сеанса входа в систему
newuidmap	Используется для сопоставления uid пространства имен пользователя
newusers	Используется для создания или изменения последовательности учетных записей
nologin	Отображает сообщение о том, что учетная запись недоступна; она предназначена для использования в качестве оболочки по умолчанию для отключенных учетных записей
passwd	Используется для изменения пароля для учетной записи пользователя или группы.
pwck	Проверяет целостность файлов паролей <code>/etc/passwd</code> и <code>/etc/shadow</code>
pwconv	Создает или изменяет файл теневых паролей, используя для этого обычный файл паролей
pwunconv	Обновляет <code>/etc/passwd</code> из <code>/etc/shadow</code> а затем удаляет последний
sg	Выполняет указанную команду в случае, если у пользователя идентификатор группы GID совпадает с идентификатором указанной группы
su	Запускает оболочку с заменой идентификаторов пользователя и группы
useradd	Создает нового пользователя с указанным именем, либо изменяет информацию, задаваемую по умолчанию для нового пользователя
userdel	Удаляет учетную запись указанного пользователя
usermod	Используется для изменения имени пользователя, идентификатора пользователя (UID), оболочки, группы, домашнего каталога и т.д.
vigr	Редактирует файлы <code>/etc/group</code> или <code>/etc/gshadow</code>
vipw	Редактирует файлы <code>/etc/passwd</code> или <code>/etc/shadow</code>
libsubid	библиотека для обработки подчиненных диапазонов идентификаторов пользователей и групп

8.27. GCC-13.2.0

Пакет GCC содержит коллекцию компиляторов GNU, которая включает компиляторы C и C++.

Приблизительное время сборки: 42 SBU (с тестами)

Требуемое дисковое пространство: 5.5 GB

8.27.1. Установка пакета GCC

При сборке на x86_64 измените имя каталога по умолчанию для 64-битных библиотек на «lib»:

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

Документация GCC рекомендует собирать GCC в отдельном каталоге:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте GCC к компиляции:

```
../configure --prefix=/usr          \
            LD=ld                \
            --enable-languages=c,c++ \
            --enable-default-pie   \
            --enable-default-ssp   \
            --disable-multilib    \
            --disable-bootstrap   \
            --disable-fixincludes \
            --with-system-zlib
```

GCC поддерживает семь различных языков программирования, но предварительные условия для большинства из них еще не выполнены. См. страницу *BLFS Book GCC* для получения инструкций о том, как собрать все языки, поддерживаемые GCC

Значение новых параметров настройки:

LD=ld

Этот параметр указывает скрипту configure использовать ld, установленный программой Binutils, собранной ранее в этой главе, а не кросс версию, которая использовалась бы в противном случае.

--disable-fixincludes

По умолчанию во время установки GCC некоторые системные заголовки будут «исправлены» для использования с GCC. Это не обязательно для современной системы Linux и потенциально опасно, если пакет будет переустановлен после установки GCC. Этот параметр не позволяет GCC «исправлять» заголовки.

--with-system-zlib

Этот параметр указывает GCC ссылаться на установленную в системе копию библиотеки Zlib, а не на собственную внутреннюю копию.



Примечание

PIE (позиционно-независимые исполняемые файлы) — это двоичные программы, которые можно загружать в любое место памяти. Без PIE функция безопасности под названием ASLR (рандомизация размещения адресного пространства) может применяться к общим библиотекам, но не к самим исполняемым файлам. Включение PIE позволяет использовать ASLR для исполняемых файлов в дополнение к общим библиотекам и смягчает некоторые атаки, основанные на фиксированных адресах конфиденциального кода или данных в исполняемых файлах.

SSP (Stack Smashing Protection - защита от разрушения стека) — это метод, гарантирующий, что стек параметров не будет поврежден. Повреждение стека может, например, изменить адрес возврата подпрограммы, тем самым передав управление какому-то опасному коду (существующему в программе или общих библиотеках или каким-то образом внедренному злоумышленником).

Скомпилируйте пакет:

```
make
```



Важно

В этом разделе набор тестов для GCC считается важным, но занимает много времени. Начинающим сборщикам не рекомендуется пропускать его. Время выполнения тестов можно значительно сократить, добавив `-jx` в приведенную ниже команду `make -k check`, где x - количество ядер процессора в вашей системе.

Известно, что один набор тестов GCC переполняет стек по умолчанию, поэтому увеличьте размер стека перед запуском тестов:

```
ulimit -s 32768
```

Выполните тестирование под непrivилегированным пользователем, но не останавливайтесь на ошибках:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make -k check"
```

Чтобы получить сводку результатов набора тестов, выполните:

```
../contrib/test_summary
```

Чтобы отфильтровать только итоговую сводку, передайте вывод через pipe `grep -A7 summ`.

Результаты можно сравнить с результатами, размещенными на <https://mirror.linuxfromscratch.ru/lfs/build-logs/12.0/> и <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/>.

Известно, что два теста с именами `copy.cc` и `pr56837.c` завершаются ошибкой. Кроме того, известно, что несколько тестов в каталоге `vect` завершаются неудачно, если оборудование не поддерживает AVX.

Известно, что в Glibc-2.38, тесты анализатора с именами `data-model-4.c` и `conftest-1.c` завершаются неудачно. Известно, что в тестах `asan`, несколько тестов в `asan_test.c` завершаются неудачно. Известно, что тест с именем `interception-malloc-test-1.c` завершился ошибкой.

Не всегда удается избежать неожиданных сбоев. Разработчики GCC обычно знают об этих проблемах, но еще не решили их. Если результаты теста не сильно отличаются от результатов по указанному выше URL-адресу, можно продолжать.

Установите пакет:

```
make install
```

Каталог сборки GCC теперь принадлежит пользователю `tester`, и владелец каталога заголовочных файлов (и его содержимого) указан неверно. Измените владельца на пользователя и группу `root`:

```
chown -v -R root:root \
    /usr/lib/gcc/$(gcc -dumpmachine)/13.2.0/include{,-fixed}
```

Создайте символьическую ссылку, требуемую *FHS* по "историческим" причинам.

```
ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib
```

Многие пакеты используют имя `cc` для вызова компилятора языка Си. Мы уже создали `cc` как символьическую ссылку в GCC-Проход 2, теперь создайте символьическую ссылку на его справочную страницу:

```
ln -sv gcc.1 /usr/share/man/man1/cc.1
```

Добавьте символьическую ссылку совместимости, чтобы включить сборку программ с оптимизацией времени компоновки (LTO):

```
ln -sfv ../../libexec/gcc/$(gcc -dumpmachine)/13.2.0/liblto_plugin.so \
    /usr/lib/bfd-plugins/
```

Теперь, когда наш окончательный набор инструментов готов, важно еще раз убедиться, что компиляция и компоновка будут работать так, как ожидалось. Мы сделаем это, выполнив проверку работоспособности:

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
cc dummy.c -v -Wl,--verbose &> dummy.log
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

Ошибок быть не должно, и вывод последней команды будет (с учетом платформо-зависимых различий в имени динамического компоновщика):

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

Теперь убедитесь, что мы настроили использование правильных стартовых файлов:

```
grep -E -o '/usr/lib.*?crt[lin].*succeeded' dummy.log
```

Вывод последней команды должен быть:

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/Scrt1.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/crti.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

В зависимости от архитектуры вашего компьютера вышеуказанные параметры могут незначительно отличаться. Разница будет заключаться в имени каталога после `/usr/lib/gcc`. Здесь важно обратить внимание на то, что `gcc` нашел все три файла `crt*.o` в каталоге `/usr/lib`.

Убедитесь, что компилятор ищет правильные заголовочные файлы:

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

Эта команда должна вернуть следующий вывод:

```
#include <...> search starts here:
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/include
 /usr/local/include
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/include-fixed
 /usr/include
```

Опять же, имя каталога может отличаться от указанного выше, в зависимости от архитектуры вашей системы.

Затем убедитесь, что новый компоновщик использует правильные пути поиска:

```
grep 'SEARCH.*?/usr/lib' dummy.log | sed 's/;/ \|n/g'
```

Ссылки на пути, содержащие компоненты с '-linux-gnu', следует игнорировать, но в противном случае вывод последней команды должен быть таким:

```
SEARCH_DIR( "/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64" )
SEARCH_DIR( "/usr/local/lib64" )
SEARCH_DIR( "/lib64" )
SEARCH_DIR( "/usr/lib64" )
SEARCH_DIR( "/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib" )
SEARCH_DIR( "/usr/local/lib" )
SEARCH_DIR( "/lib" )
SEARCH_DIR( "/usr/lib" );
```

32-разрядная система может использовать несколько других каталогов. Например, вот вывод с компьютера i686:

```
SEARCH_DIR( "/usr/i686-pc-linux-gnu/lib32" )
SEARCH_DIR( "/usr/local/lib32" )
SEARCH_DIR( "/lib32" )
SEARCH_DIR( "/usr/lib32" )
SEARCH_DIR( "/usr/i686-pc-linux-gnu/lib" )
SEARCH_DIR( "/usr/local/lib" )
SEARCH_DIR( "/lib" )
SEARCH_DIR( "/usr/lib" );
```

Затем убедитесь, что мы используем правильную libc:

```
grep "/lib.*/libc.so.6" dummy.log
```

Вывод последней команды должен быть:

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

Убедитесь, что GCC использует правильный динамический компоновщик:

```
grep found dummy.log
```

Вывод последней команды должен быть (с учетом различий в имени динамического компоновщика, зависящих от платформы):

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

Если вывод выглядит не так, как показано выше, или вообще не получен, значит, где-то серьезная ошибка. Изучите и повторите шаги, чтобы выяснить, в чем проблема, и исправьте ее. Любые проблемы должны быть решены, прежде чем вы продолжите процесс.

Как только все заработает правильно, удалите тестовые файлы:

```
rm -v dummy.c a.out dummy.log
```

Наконец, переместите файл:

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

8.27.2. Содержимое пакета GCC

Установленные программы:	c++, cc (link to gcc), cpp, g++, gcc, gcc-ar, gcc-nm, gcc-ranlib, gcov, gcov-dump, gcov-tool, и lto-dump
Установленные библиотеки:	libasan.{a,so}, libatomic.{a,so}, libgcc1.so, libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libgcov.a, libgomp.{a,so}, libhwasan.{a,so}, libitm.{a,so}, liblsan.{a,so}, liblto_plugin.so, libquadmath.{a,so}, libssp.{a,so}, libssp_nonshared.a, libstdc++.{a,so}, libstdc++exp.a, libstdc++fs.a, libsupc++.a, libtsan.{a,so} и libubsan.{a,so}
Созданные каталоги:	/usr/include/c++, /usr/lib/gcc, /usr/libexec/gcc и /usr/share/gcc-13.2.0

Краткое описание

c++	Компилятор C++
cc	Компилятор C
cpp	Препроцессор C; он используется компилятором для расширения инструкций #include, #define и подобные директивы в исходных файлах
g++	Компилятор C++
gcc	Компилятор C
gcc-ar	Обертка над ar , добавляющая плагин в командную строку. Эта программа используется только для добавления "оптимизации времени компоновки" и бесполезна с параметрами сборки по умолчанию.
gcc-nm	Обертка над nm , добавляющая плагин в командную строку. Эта программа используется только для добавления "оптимизации времени компоновки" и бесполезна с параметрами сборки по умолчанию.
gcc-ranlib	Обертка над ranlib , добавляющая плагин в командную строку. Эта программа используется только для добавления "оптимизации времени компоновки" и бесполезна с параметрами сборки по умолчанию.
gcov	Инструмент тестирования; он используется для анализа программ, чтобы определить, где оптимизация будет иметь наибольший эффект.
gcov-dump	Автономный инструмент для дампа профилей gcda and gcn
gcov-tool	Автономный инструмент обработки профиля gcda
lto-dump	Инструмент для создания дампа объектных файлов, созданных GCC с включенным LTO.
libasan	Библиотека времени выполнения Address Sanitizer
libatomic	Встроенная библиотека времени выполнения GCC atomic
libcc1	Библиотека предварительной обработки C
libgcc	Содержит средства поддержки времени исполнения для gcc
libgcov	Эта библиотека компонуется с программой, когда в GCC включено профилирование
libgomp	GNU реализация интерфейса OpenMP API мультиплатформенного параллельного программирования для языков C/C++ и Fortran с общим доступом к памяти
libhwasan	Библиотека времени выполнения Hardware-Assisted Address Sanitizer (аппаратной очистки адресов)
libitm	Библиотека транзакционной памяти GNU
liblsan	Библиотека времени выполнения Leak Sanitizer (средств защиты от утечек)
liblto_plugin	Плагин GCC LTO позволяет Binutils обрабатывать объектные файлы, созданные GCC с включенным LTO.
libquadmath	API математической библиотеки GCC Quad Precision
libssp	Содержит подпрограммы, поддерживающие функциональность защиты стека GCC. Обычно они не используются, потому что Glibc также предоставляет эти подпрограммы.
libstdc++	Стандартная библиотека C++
libstdc++exp	Экспериментальная библиотека контрактов C++
libstdc++fs	Библиотека файловой системы ISO/IEC TS 18822:2015

`libsupc++`

Предоставляет вспомогательные процедуры для языка программирования C++

`libtsan`

Библиотека времени выполнения Thread Sanitizer (средств очистки потоков)

`libubsan`

Библиотека времени выполнения Undefined Behavior Sanitizer (средств очистки неопределенного поведения)

8.28. Pkgconf-2.0.1

Пакет pkgconf является преемником pkg-config и содержит инструмент, который позволяет передавать пути установки или пути к библиотекам для инструментов сборки на этапе настройки (configure) и сборки(make) пакетов.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 4.6 MB

8.28.1. Установка пакета Pkgconf

Подготовьте Pkgconf к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
           --disable-static \
           --docdir=/usr/share/doc/pkgconf-2.0.1
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Установите пакет:

```
make install
```

Для обеспечения совместимости с исходным Pkg-config, создайте две символические ссылки:

```
ln -sv pkgconf /usr/bin/pkg-config
ln -sv pkgconf.1 /usr/share/man/man1/pkg-config.1
```

8.28.2. Содержимое пакета Pkgconf

Установленные программы: pkgconf, pkg-config (ссылка на pkgconf) и bomtool

Установленные библиотеки: libpkgconf.so

Созданные каталоги: /usr/share/doc/pkgconf-2.0.1

Краткое описание

pkgconf Возвращает метаданные указанной библиотеки или пакета

bomtool Генерирует спецификацию программного обеспечения из файлов pkg-config с расширением .pc

libpkgconf Содержит большую часть функций pkgconf, позволяя другим инструментам, таким как IDE и компиляторы, использовать его фреймворки

8.29. Ncurses-6.4

Пакет Ncurses содержит библиотеки для независимой от терминала обработки ввода/вывода

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 45 MB

8.29.1. Установка пакета Ncurses

Подготовьте Ncurses к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--mandir=/usr/share/man \
--with-shared \
--without-debug \
--without-normal \
--with-cxx-shared \
--enable-pc-files \
--enable-widec \
--with-pkg-config-libdir=/usr/lib/pkgconfig
```

Значение новых параметров настройки:

--with-shared

Этот параметр позволяет Ncurses собирать и устанавливать общие библиотеки C.

--without-normal

Этот параметр отключает сборку и установку большинства статических библиотек C.

--without-debug

Этот параметр предотвращает сборку и установку отладочных библиотек.

--with-cxx-shared

Это аргумент позволяет Ncurses собирать и устанавливать общие привязки C++. А также предотвращает сборку и установку статических привязок C++.

--enable-pc-files

Этот параметр генерирует и устанавливает файлы .pc для pkg-config.

--enable-widec

Этот параметр указывает, что при сборке пакета вместо обычных библиотек (например, libncurses.so.6.4) будут использоваться библиотеки с расширенным набором символов (например, libncursesw.so.6.4). Библиотеки с расширенным набором символов могут использоваться как с многобайтовыми локалями, так и с традиционными 8-битовыми локалями, тогда как обычные библиотеки работают только с 8-битовыми локалями. Библиотеки с расширенным набором символов и обычные библиотеки совместимы на уровне исходного кода, но не совместимы на уровне двоичного.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

У этого пакета есть набор тестов, но его можно запустить только после того, как пакет будет установлен. Тесты находятся в каталоге test/. Дополнительные сведения см. в файле README в этом каталоге.

Установка этого пакета приведет к перезаписи libncursesw.so.6.4. Это может привести к сбою процесса оболочки, который использует код и данные из файла библиотеки. Установите пакет с помощью DESTDIR и правильно замените файл библиотеки с помощью команды **install**.

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/libncursesw.so.6.4 /usr/lib
rm -v dest/usr/lib/libncursesw.so.6.4
cp -av dest/* /
```

Многие приложения ожидают, что компоновщик сможет найти библиотеки Ncurses, не поддерживающие расширенный набор символов. Свяжите такие приложения с библиотеками расширенного набора символов с помощью символических ссылок и скриптов компоновщика:

```
for lib in ncurses form panel menu ; do
    rm -vf                      /usr/lib/lib${lib}.so
    echo "INPUT(-l${lib}w)" > /usr/lib/lib${lib}.so
    ln -sfv ${lib}w.pc            /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
done
```

Убедитесь, что старые приложения, которым нужна `-lcurses` для сборки, собираются правильно:

```
rm -vf /usr/lib/libcursesw.so  
echo "INPUT(-lncursesw)" > /usr/lib/libcursesw.so  
ln -sfv libncurses.so /usr/lib/libcurses.so
```

По желанию установите документацию Ncurses:

```
cp -v -R doc -T /usr/share/doc/ncurses-6.4
```

Примечание

С помощью приведенных выше инструкций не создаются библиотеки Ncurses, не использующие расширенный набор символов, поскольку ни один пакет, установленный путем компиляции из исходного кода, не будет связан с ними во время выполнения. Тем не менее, известно что некоторые бинарные приложения, которые связаны с библиотекой Ncurses и не поддерживающие расширенный набор символов, требуют наличия версии 5. Если вам необходимо иметь такие библиотеки из-за какого-либо приложения, имеющегося только в бинарном виде, или для обеспечения совместимости с LSB, соберите пакет с помощью следующих команд:

```
make distclean  
./configure --prefix=/usr      \  
          --with-shared      \  
          --without-normal   \  
          --without-debug    \  
          --without-cxx-binding  \  
          --with-abi-version=5  
  
make sources libs  
cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
```

8.29.2. Содержимое пакета Ncurses

Установленные программы: captoinfo (ссылка на tic), clear, infocmp, infotocap (ссылка на tic), ncursesw6-config, reset (ссылка на tset), tabs, tic, toe, tput, и tset
Установленные библиотеки: libcursesw.so (символическая ссылка и скрипт компоновщика на libncursesw.so), libformw.so, libmenuw.so, libncursesw.so, libncurses++w.so, libpanelw.so, и их аналоги без "w" в именах библиотек.
Созданные каталоги: /usr/share/tabset, /usr/share/terminfo, и /usr/share/doc/ncurses-6.4

Краткое описание

captoinfo	Преобразует описание termcap в описание terminfo
clear	Очищает экран, если это возможно
infocmp	Сравнивает или показывает описания terminfo
infotocap	Преобразует описание terminfo в описание termcap
ncursesw6-config	Предоставляет информацию о конфигурации пакету ncurses
reset	Повторно инициализирует терминал со значениями по умолчанию

tabs	Очищает и устанавливает размеры табуляции в терминале
tic	Компилятор описания terminfo, преобразует файл terminfo из исходного формата в двоичный, который необходим для подпрограмм библиотеки ncurses [Файл terminfo содержит информацию о возможностях конкретного терминала.]
toe	Выводит список всех доступных типов терминалов, для каждого из которых указывается его имя и приводится описание
tput	Позволяет использовать в командной оболочке настройки, относящиеся к особенностям конкретного терминала; может также использоваться для сброса или инициализации терминала, либо для вывода полного имени терминала
tset	Может использоваться для инициализации терминалов
libcursesw	Ссылка на libncursesw
libncursesw	Содержит функции, отображающие различными способами текст на экране терминала. Хорошим примером использования этих функций является меню, отображаемое командой make menuconfig при настройке ядра
libncurses++w	Содержит функции связывания C++ с другими библиотеками в пакете
libformw	Содержит функции, реализующие формы
libmenuw	Содержит функции, реализующие меню
libpanelw	Содержит функции, реализующие панели

8.30. Sed-4.9

Пакет Sed содержит потоковый редактор текста

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU
Требуемое дисковое пространство: 30 MB

8.30.1. Установка пакета Sed

Подготовьте Sed к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет и сгенерируйте HTML-документацию:

```
make
make html
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Установите пакет и документацию к нему:

```
make install
install -d -m755      /usr/share/doc/sed-4.9
install -m644 doc/sed.html /usr/share/doc/sed-4.9
```

8.30.2. Содержимое пакета Sed

Установленные программы: sed
Созданные каталоги: /usr/share/doc/sed-4.9

Краткое описание

sed Фильтрует и преобразует текстовые файлы за один проход

8.31. Psmisc-23.6

Пакет Psmisc содержит программы для отображения информации о запущенных процессах.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 6.6 MB

8.31.1. Установка пакета Psmisc

Подготовьте Psmisc к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.31.2. Содержимое пакета Psmisc

Установленные программы: fuser, killall, peekfd, prtstat, pslog, pstree и pstree.x11 (ссылка на pstree)

Краткое описание

fuser	Сообщает идентификаторы процессов (PID), которые используют данные файлы или файловые системы.
killall	Уничтожает процессы по имени; посылает сигнал всем процессам, выполняющим любую из заданных команд
peekfd	Просматривает файловые дескрипторы запущенного процесса с учетом его PID
prtstat	Выводит информацию о процессе
pslog	Сообщает текущий путь к журналам процесса
pstree	Отображает запущенные процессы в виде дерева
pstree.x11	То же, что и pstree , за исключением того, что он ожидает подтверждения перед выходом.

8.32. Gettext-0.22

Пакет Gettext содержит утилиты для интернационализации и локализации. Они позволяют компилировать программы с поддержкой NLS (Native Language Support), позволяя им выводить сообщения на родном языке пользователя.

Приблизительное 1.4 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое 250 МВ

пространство:

8.32.1. Установка пакета Gettext

Подготовьте Gettext для компиляции:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gettext-0.22
```

Скомпилируйте пакет:

make

Чтобы протестировать пакет (это занимает много времени, около 3 SBU), выполните:

make check

Установите пакет:

```
make install  
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable libint1.so
```

8.32.2. Содержимое пакета Gettext

Установленные программы: autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit.

Установленные библиотеки: libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so и preloadable libintl.so

Созданные каталоги: /usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.22, /usr/share/gettext и /usr/share/gettext-0.22

Краткое описание

autopoint

Копирует файлы стандартной инфраструктуры Gettext в пакет с исходным кодом

envsubst

Подставляет переменные окружения в строки, используемые командной оболочкой

gettext

Переводит сообщение с естественного языка на язык пользователя, осуществляя для этого поиск уже сделанного перевода в каталоге сообщений

gettext.sh

В основном служит библиотекой функций оболочки для gettext.
Копирует все стандартные файлы Gettext в указанный каталог верхнего уровня

msgattrib

Фильтрует сообщения каталога переводов в соответствии с их атрибутами и управляет атрибутами.

msgcat

Объединяет указанные файлы

msgcmp	Сравнивает два файла .po, чтобы проверить, что оба содержат один и тот же набор строк msgid
msgcomm	Находит сообщения, которые являются общими для указанных файлов .po
msgconv	Преобразует каталог переводов в другую кодировку символов
msgen	Создает каталог переводов на английский язык
msgexec	Применяет команду ко всем переводам каталога переводов
msgfilter	Применяет фильтр ко всем переводам каталога переводов
msgfmt	Генерирует каталог двоичных сообщений из каталога переводов
msggrep	Извлекает все сообщения каталога переводов, которые соответствуют заданному шаблону или принадлежат нескольким указанным исходным файлам
msginit	Создает новый файл .po, инициализируя метаинформацию значениями из среды пользователя.
msgmerge	Объединяет два необработанных перевода в один файл
msgunfmt	Декомпилирует каталог двоичных сообщений в необработанный текст перевода
msguniq	Объединяет дублирующиеся переводы в каталоге переводов
ngettext	Отображает перевод текстового сообщения на родной язык, грамматическая форма которого зависит от числа.
recode-sr-latin	Перекодирует сербский текст с кириллицы на латиницу.
xgettext	Извлекает переводимые строки сообщений из заданных исходных файлов для создания первого шаблона перевода.
libasprintf	Определяет класс <i>autosprintf</i> , который делает подпрограммы вывода в формате С пригодными для использования в программах на C++ для использования со строками < <i>string</i> > и потоками < <i>iostream</i> >
libgettextlib	Содержит общие подпрограммы, используемые различными программами Gettext; они не предназначены для общего использования
libgettextpo	Используется для написания специализированных программ, обрабатывающих файлы .po; эта библиотека используется, когда стандартных приложений, поставляемых с Gettext (таких как msgcomm , msgcmp , msgattrib , и msgen), недостаточно.
libgettextsrc	Предоставляет общие подпрограммы, используемые различными программами Gettext; они не предназначены для общего использования
libtextstyle	Библиотека стилей текста
preloadable_libintl	Библиотека, предназначенная для использования LD_PRELOAD, которая помогает libintl записывать в журнал непереведённые сообщения

8.33. Bison-3.8.2

Пакет Bison содержит генератор синтаксического анализа.

Приблизительное время сборки: 2.2 SBU
Требуемое дисковое пространство: 62 MB

8.33.1. Установка пакета Bison

Подготовьте Bison к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Для тестирования пакета (около 5,5 SBU), выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.33.2. Содержимое пакета Bison

Установленные программы: bison и yacc
Установленные библиотеки: liby.a
Созданные каталоги: /usr/share/bison

Краткое описание

bison	Генерирует из набора правил программу для анализа структуры текстовых файлов; Bison является заменой Yacc (Yet Another Compiler Compiler)
yacc	Обертка для bison , предназначенная для программ, которые до сих пор вызывают yacc вместо bison ; он вызывает bison с параметром -y
liby	Библиотека Yacc, содержащая реализации Yacc-совместимых функций yyerror и main ; обычно эта библиотека не очень нужна, но требуется POSIX

8.34. Grep-3.11

Пакет Grep содержит программы для поиска по содержимому файлов.

Приблизительное время сборки: 0.4 SBU
Требуемое дисковое пространство: 39 MB

8.34.1. Установка пакета Grep

Во-первых, удалите предупреждение об использовании egrep и fgrep, которое приводит к сбою тестов некоторых пакетов:

```
sed -i "s/echo/#echo/" src/egrep.sh
```

Подготовьте Grep к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.34.2. Содержимое пакета Grep

Установленные программы: egrep, fgrep, и grep

Краткое описание

- egrep** Выводит строки, соответствующие расширенному регулярному выражению. Команда устарела, вместо неё используйте **grep -E**
- fgrep** Выводит строки, соответствующие списку фиксированных строк. Команда устарела, вместо неё используйте **grep -F**
- grep** Выводит строки, соответствующие простому регулярному выражению

8.35. Bash-5.2.15

Пакет Bash содержит Bourne-Again Shell.

Приблизительное время сборки: 1.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 52 MB

8.35.1. Установка пакета Bash

Подготовьте Bash к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--without-bash-malloc \
--with-installed-readline \
--docdir=/usr/share/doc/bash-5.2.15
```

Значение нового параметра настройки:

--with-installed-readline

Этот параметр указывает Bash использовать библиотеку readline, которая уже установлена в системе, а не собственную версию readline.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Перейдите к разделу «Установка пакета», если не планируете запускать тесты.

Перед запуском тестов, убедитесь, что пользователь `tester` может писать в каталог с исходниками:

```
chown -Rv tester .
```

Набор тестов пакета предназначен для запуска пользователем без полномочий root, которому принадлежит терминал, подключенный к стандартному вводу. Чтобы удовлетворить это требование, создайте новый псевдотерминал с помощью Expect и запустите тесты от имени пользователя `tester`:

```
su -s /usr/bin/expect tester << EOF
set timeout -1
spawn make tests
expect eof
lassign [wait] _ _ _ value
exit $value
EOF
```

Набор тестов использует `diff` для определения разницы между выводом тестового сценария и ожидаемым результатом. Любой вывод `diff` (с префиксом `<` и `>`) указывает на сбой теста, если нет сообщение о том, что различия можно проигнорировать. Известно, что один тест с именем `run-builtins` не работает на некоторых хост-дистрибутивах, указывая на различия в первой строке выходных данных.

Установите пакет:

```
make install
```

Запустите только что скомпилированную программу `bash` (заменив ту, которая выполняется в данный момент):

```
exec /usr/bin/bash --login
```

8.35.2. Содержимое пакета Bash

Установленные программы: bash, bashbug и sh (ссылка на bash)

Созданные каталоги: /usr/include/bash, /usr/lib/bash, and /usr/share/doc/bash-5.2.15

Краткое описание

- bash** Широко распространенный командный интерпретатор. Выполняет различные дополнения и подстановки в переданной командной строке перед её выполнением, что делает этот интерпретатор мощным инструментом
- bashbug** Скрипт, помогающий пользователю составлять и отправлять по почте отчеты об ошибках **bash**
- sh** Симлинк на программу **bash**; при вызове **sh**, **bash** пытается максимально точно имитировать поведение **sh**, при этом также соответствуя стандарту POSIX.

8.36. Libtool-2.4.7

Пакет Libtool содержит сценарий поддержки универсальной библиотеки GNU. Это упрощает использование общих библиотек благодаря согласованному переносимому интерфейсу.

Приблизительное время сборки: 1.3 SBU
Требуемое дисковое пространство: 45 MB

8.36.1. Установка пакета Libtool

Подготовьте Libtool к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make -k check
```



Примечание

Время тестирования Libtool может быть значительно сокращено в системе с несколькими ядрами. Для этого добавьте **TESTSUITEFLAGS=-j<N>** к строке выше. Например, использование **-j4** может сократить время тестирования более чем на 60 процентов.

Известно, что пять тестов в среде сборки LFS завершаются неудачно из-за циклической зависимости, но эти тесты проходят успешно, если запустить их повторно после установки automake. Кроме того, в grep-3.8 два теста вызовут предупреждение для регулярных выражений, несовместимых с POSIX и завершатся с ошибкой.

Установите пакет:

```
make install
```

Удалите ненужную статическую библиотеку:

```
rm -fv /usr/lib/libltdl.a
```

8.36.2. Содержимое пакета Libtool

Установленные программы: libtool и libtoolize
Установленные библиотеки: libltdl.so
Созданные каталоги: /usr/include/libltdl и /usr/share/libtool

Краткое описание

libtool	Обеспечивает общие услуги поддержки при сборке библиотек
libtoolize	Предоставляет стандартный способ добавления поддержки libtool в пакет
libltdl	Скрывает различные проблемы, связанные с открытием динамически загружаемых библиотек

8.37. GDBM-1.23

Пакет GDBM содержит менеджер баз данных GNU. Это библиотека функций базы данных, использующая расширяемое хеширование и работающая аналогично стандартной СУБД UNIX. Библиотека предоставляет примитивы для хранения пар ключ/значение, поиска и извлечения данных по его ключу и удаления ключа вместе с его данными.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 13 MB

8.37.1. Установка пакета GDBM

Подготовьте GDBM к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--enable-libgdbm-compat
```

Значение параметра configure:

--enable-libgdbm-compat

Этот параметр включает сборку библиотеки совместимости libgdbm. Некоторым пакетам за пределами LFS могут потребоваться более старые подпрограммы DBM, которые он предоставляет.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.37.2. Содержимое пакета GDBM

Установленные программы: gdbm_dump, gdbm_load, и gdbmtool

Установленные библиотеки: libgdbm.so и libgdbm_compat.so

Краткое описание

gdbm_dump	Сохраняет дамп базы данных GDBM в файл
gdbm_load	Восстанавливает базу данных GDBM из дампа.
gdbmtool	Проверяет и изменяет базу данных GDBM
libgdbm	Содержит функции для управления хэшированной базой данных
libgdbm_compat	Библиотека совместимости, содержащая более старые функции DBM

8.38. Gperf-3.1

Gperf генерирует идеальную хэш-функцию из набора ключей.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 6.1 MB

8.38.1. Установка пакета Gperf

Подготовьте Gperf к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.1
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Известно, что тесты завершаются ошибкой при одновременном выполнении нескольких тестов (параметр `-j` больше 1). Для выполнения тестов, запустите следующую команду:

```
make -j1 check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.38.2. Содержимое пакета Gperf

Установленные программы: gperf

Созданные каталоги:

/usr/share/doc/gperf-3.1

Краткое описание

gperf Генерирует идеальный хэш из набора ключей

8.39. Expat-2.5.0

Пакет Expat содержит потоковую библиотеку С для синтаксического анализа XML

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 12 MB

8.39.1. Установка пакета Expat

Подготовьте Expat к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-static \
--docdir=/usr/share/doc/expat-2.5.0
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

По желанию установите документацию:

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.5.0
```

8.39.2. Содержимое пакета Expat

Установленные программы: xmlwf
Установленные библиотеки: libexpat.so
Созданные каталоги: /usr/share/doc/expat-2.5.0

Краткое описание

xmlwf Утилита проверки правильности формирования XML документов
libexpat Содержит функции API для синтаксического анализа XML

8.40. Inetutils-2.4

Пакет Inetutils содержит базовые программы для работы с сетью.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU
Требуемое дисковое пространство: 31 MB

8.40.1. Установка пакета Inetutils

Подготовьте Inetutils к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --bindir=/usr/bin \
            --localstatedir=/var \
            --disable-logger    \
            --disable-whois     \
            --disable-rcp       \
            --disable-rexec    \
            --disable-rlogin   \
            --disable-rsh      \
            --disable-servers
```

Значение параметров настройки:

--disable-logger

Параметр запрещает установку программы **logger**, используемой скриптами для отправки сообщений системной службе логирования (System Log Daemon). Не устанавливайте её, т.к. Util-linux устанавливает более свежую версию.

--disable-whois

Этот параметр отключает сборку **whois**-клиента Inetutils, который устарел. Инструкции для сборки более нового клиента **whois** находятся в книге BLFS.

--disable-r*

Отключает установку устаревших программ, которые не должны использоваться по соображениям безопасности. Функционал этих программы можно получить установкой пакета openssh из книги BLFS.

--disable-servers

Отключает установку различных сетевых серверов, входящих в состав пакета Inetutils. Эти серверы считаются неподходящими для базовой системы LFS. Некоторые из них небезопасны по своей природе и считаются надежными только в доверенных сетях. Обратите внимание, что для многих из них доступны более качественные замены.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните::

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

Переместите программу в правильное место:

```
mv -v /usr/{,s}bin/ifconfig
```

8.40.2. Содержимое пакета Inetutils

Установленные программы: dnsdomainname, ftp, ifconfig, hostname, ping, ping6, talk, telnet, tftp и traceroute

Краткое описание

dnsdomainname	Показывает системное DNS имя
ftp	Программа для передачи файлов по протоколу FTP
hostname	Сообщает или задает имя хоста
ifconfig	Управляет сетевыми интерфейсами
ping	Отправляет пакеты эхо-запросов и сообщает, сколько времени занимают ответы
ping6	Версия ping для сетей IPv6
talk	Используется для общения с другими пользователями
telnet	Интерфейс к протоколу TELNET
tftp	Программа для передачи файлов по протоколу TFTP (Trivial File Transfer Protocol — простой протокол передачи файлов)
traceroute	Отслеживает маршрут, по которому проходят ваши пакеты от хоста на которым вы работаете, к другому узлу сети, показывая все промежуточные переходы (шлюзы) на этом пути.

8.41. Less-643

Пакет Less содержит средство просмотра текстовых файлов

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 12 MB

8.41.1. Установка пакета Less

Подготовьте Less к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
```

Значение параметров настройки:

--sysconfdir=/etc

Этот параметр указывает программам, созданным пакетом, искать файлы конфигурации в /etc.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.41.2. Содержимое пакета Less

Установленные программы: less, lessecho и lesskey

Краткое описание

less Просмотрщик файлов; отображает содержимое данного файла, позволяя пользователю прокручивать файл, искать строки и переходить к меткам

lessecho Требуется для расширения метасимволов, таких как * и ?, в именах файлов в системах Unix

lesskey Используется для привязки клавиш в программе less

8.42. Perl-5.38.0

Пакет Perl содержит практический язык для извлечения данных и составления отчётов (Practical Extraction and Report Language).

Приблизительное время сборки: 7.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 239 MB

8.42.1. Установка пакета Perl

Эта версия Perl собирает модули Compress::Raw::Zlib и Compress::Raw::BZip2. По умолчанию Perl будет использовать внутреннюю копию исходников для сборки. Выполните следующую команду, чтобы Perl использовал библиотеки, установленные в системе:

```
export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0
```

Чтобы иметь полный контроль над настройкой Perl, вы можете удалить параметры «-des» из следующей команды и вручную выбрать способ сборки этого пакета. В качестве альтернативы, используйте команду точно так, как указано ниже, чтобы использовать значения по умолчанию, которые Perl определяет автоматически:

```
sh Configure -des \
    -Dprefix=/usr \
    -Dvendorprefix=/usr \
    -Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
    -Darchlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
    -Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
    -Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
    -Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
    -Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
    -Dman1dir=/usr/share/man/man1 \
    -Dman3dir=/usr/share/man/man3 \
    -Dpager="/usr/bin/less -isR" \
    -Duseshrplib \
    -Dusethreads
```

Значение параметров configure:

-Dvendorprefix=/usr

Параметр гарантирует, что **perl** знает, как указать пакетам, где они должны устанавливать свои модули Perl.

-Dpager="/usr/bin/less -isR"

Параметр указывает использовать **less** вместо **more**.

-Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3

Так как Groff еще не установлен, **Configure** не будет создавать man-страницы для Perl. Эти параметры переопределяют это поведение.

-Duseshrplib

Собрать общую библиотеку libperl, необходимую некоторым модулям Perl.

-Dusethreads

Собрать Perl с поддержкой потоков.

-Dprivlib,-Darchlib,-Dsitelib,...

Эти настройки определяют, где Perl ищет установленные модули. Редакторы LFS решили поместить их в структуру каталогов, основанную на MAJOR.MINOR версии Perl (5.38), что позволяет обновлять Perl до более новых версий (5.38.0) без необходимости переустанавливать все модули.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет (примерно 11 SBU), выполните:

```
make test
```

Установка пакета и очистка:

```
make install  
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2
```

8.42.2. Содержимое пакета Perl

Установленные программы:	corelist, cpan, enc2xs, encguess, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.38.0 (жесткая ссылка на perl), perlbug, perldoc, perlivp, perlthanks (жесткая ссылка на perlbug), piconv, pl2pm, pod2html, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, ptar, ptardiff, ptargrep, shasum, splain, xsubpp и zipdetails
Установленные библиотеки:	Список слишком большой для перечисления
Созданные каталоги:	/usr/lib/perl5

Краткое описание

corelist	Интерфейс командной строки для Module::CoreList
cpan	Позволяет получать из командной строки доступ к архиву документации и программ Perl (Comprehensive Perl Archive Network - CPAN)
enc2xs	Собирает расширение Perl для модуля Encode либо с использование таблицы символов Unicode, либо с использованием файлов кодирования Tcl
encguess	Определяет тип кодировки одного или нескольких файлов
h2ph	Конвертирует заголовочные файлы Си .h в заголовочные файлы Perl .ph
h2xs	Конвертирует заголовочные файлы Си .h в расширения Perl
instmodsh	Сценарий оболочки для проверки установленных модулей Perl; он может создать архив из установленного модуля.
json_pp	Преобразует данные между определенными входными и выходными форматами
libnetcfg	Может использоваться для настройки Perl-модуля libnet
perl	Объединяет лучшие возможности C, sed, awk и sh в одном языке
perl5.38.0	Жесткая ссылка на perl
perlbug	Используется для создания отчетов об ошибках в Perl или модулях, которые поставляются с ним, и отправки их по почте
perldoc	Отображает часть документации в формате pod, которая встроена в дерево установки Perl или в сценарий Perl
perlivp	Процедура проверки установки Perl; ее можно использовать для проверки правильности установки Perl и его библиотек
perlthanks	Используется для создания сообщения-благодарности, отсылаемого разработчикам Perl
piconv	Perl версия конвертера iconv, используемого для кодирования символов
pl2pm	Инструмент для грубого конвертирования файлов .pl Perl4 в модули .pm Perl5

pod2html	Преобразует файлы из формата pod в формат HTML
pod2man	Преобразует данные pod в форматированный входной поток для *roff
pod2text	Преобразует данные pod в форматированный текст ASCII
pod2usage	Печатает в файл сообщения usage из встроенных документов pod
podchecker	Проверяет синтаксис файлов документации формата pod
podselect	Отображает выбранные разделы документации pod
prove	Инструмент командной строки для выполнения тестов с помощью модуля Test::Harness
ptar	Программа, похожая на tar, написанная на Perl
ptardiff	Программа на Perl для сравнения распакованного и нераспакованного архивов
ptargrep	Программа на Perl для текстового поиска по шаблону внутри tar-архива
shasum	Печатает или проверяет контрольные суммы SHA
splain	Включает подробные предупреждения для диагностики в Perl
xsubpp	Преобразует код Perl XS в код C
zipdetails	Отображает сведения о внутренней структуре Zip-файла

8.43. XML::Parser-2.46

Модуль XML::Parser представляет собой Perl-интерфейс к XML-парсеру Джеймса Кларка Expat.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 2.3 MB

8.43.1. Установка пакета XML::Parser

Подготовьте XML::Parser к компиляции:

```
perl Makefile.PL
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make test
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.43.2. Содержимое XML::Parser

Установленный модуль: Expat.so

Краткое описание

Expat предоставляет Perl интерфейс для Expat

8.44. Intltool-0.51.0

Intltool — это инструмент интернационализации, используемый для извлечения переводимых строк из исходных файлов.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 1.5 MB

8.44.1. Установка пакета Intltool

Сначала исправьте предупреждение, вызываемое perl-5.22 и более поздними версиями:

```
sed -i 's:\\\\${:\\\\$\\\\{:' intltool-update.in
```



Примечание

Приведенное выше регулярное выражение выглядит необычно из-за множества слэшей. Что оно делает, так это добавляет обратную косую черту перед правой фигурной скобкой в последовательности '\\${' в результате чего получается '\\$\{'.

Подготовьте Intltool к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
install -v -Dm644 doc/I18N-HOWTO /usr/share/doc/intltool-0.51.0/I18N-HOWTO
```

8.44.2. Содержимое пакета Intltool

Установленные программы: intltool-extract, intltool-merge, intltool-prepare, intltool-update и intltoolize

Созданные каталоги: /usr/share/doc/intltool-0.51.0 и /usr/share/intltool

Краткое описание

intltoolize Подготавливает пакет для использования intltool

intltool-extract Генерирует заголовочные файлы, которые могут быть прочитаны с помощью **gettext**

intltool-merge Объединяет переведенные строки в файлы различных типов

intltool-prepare Обновляет файлы .pot и объединяет их с файлами перевода

intltool-update Обновляет файлы шаблонов .po и объединяет их с переводами

8.45. Autoconf-2.71

Пакет Autoconf содержит программы для создания сценариев оболочки, которые могут автоматически настраивать исходный код.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU (около 6.0 SBU с тестами)

Требуемое дисковое пространство: 24 MB

8.45.1. Установка пакета Autoconf

Во-первых, исправьте несколько проблем с тестами, обнаруженными в bash-5.2 и более поздних версиях:

```
sed -e 's/SECONDS|/&SHLVL|/' \
      -e '/BASH_ARGV=/a\           ^SHLVL=/ d' \
      -i.orig tests/local.at
```

Подготовьте Autoconf к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```



Примечание

Время тестирования autoconf можно значительно сократить на многоядерных системах. Для этого добавьте **TESTSUITEFLAGS=-j<N>** к строке выше. Использование аргумента **-j4** может сократить время тестирования более чем на 60 процентов.

Установите пакет:

```
make install
```

8.45.2. Содержимое пакета Autoconf

Установленные программы: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate, и ifnames

Созданные каталоги: /usr/share/autoconf

Краткое описание

autoconf	Генерирует сценарии оболочки, которые автоматически настраивают пакеты исходного кода программного обеспечения для адаптации ко многим типам Unix-подобных систем; создаваемые сценарии независимы — для их запуска не требуется программа autoconf .
autoheader	Инструмент для создания файлов шаблонов операторов C #define для использования в configure
autom4te	Обертка для макропроцессора M4
autoreconf	Автоматически запускает autoconf , autoheader , aclocal , automake , gettextize и libtoolize в правильном порядке, чтобы сэкономить время, при внесении изменений в файлы шаблонов autoconf и automake .

autoscan	Помогает создать файл <code>configure.in</code> для пакета программного обеспечения; проверяет исходные файлы в дереве каталогов, ищет в них распространенные проблемы с переносимостью и создает файл <code>configure.scan</code> , который является предварительным для <code>configure.in</code> .
autoupdate	Изменяет файл <code>configure.in</code> , вызывающий макросы autoconf по их старым именам для использования текущих имен макросов
ifnames	Помогает при написании файла <code>configure.in</code> для пакета; выводит идентификаторы, которые использует пакет в условных выражениях препроцессора С. (Если пакет уже был настроен для некоторой переносимости, эта программа может помочь определить, что нужно проверить сценарию configure . Он также может заполнить пробелы в файле <code>configure.in</code> , сгенерированном командой autoscan .)

8.46. Automake-1.16.5

Пакет Automake содержит программы генерации Makefile для использования с Autoconf.

Приблизительное время сборки:	менее 0.1 SBU (около 7.0 SBU с тестами)
Требуемое дисковое пространство:	114 MB

8.46.1. Установка пакета Automake

Подготовьте Automake к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.16.5
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Использование опции make -j4 ускоряет тесты даже в системах с одним процессором из-за внутренних задержек в отдельных тестах. Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make -j4 check
```

Известно, что тест t/subobj.sh не проходит.

Установите пакет:

```
make install
```

8.46.2. Содержимое пакета Automake

Установленные программы:	aclocal, aclocal-1.16 (жестко связан с aclocal), automake, и automake-1.16 (жестко связан с automake)
Созданные каталоги:	/usr/share/aclocal-1.16, /usr/share/automake-1.16, и /usr/share/doc/automake-1.16.5

Краткое описание

aclocal	Генерирует файлы aclocal.m4 на основе содержимого файла configure.in
aclocal-1.16	Жесткая ссылка на aclocal
automake	Инструмент для автоматического создания Makefile.in из файлов Makefile.am [Чтобы создать все файлы Makefile.in запустите эту программу в каталоге верхнего уровня. Сканируя файл configure.in, он автоматически находит все подходящие файлы Makefile.am и создает соответствующий Makefile.in.]
automake-1.16	Жесткая ссылка на automake

8.47. OpenSSL-3.1.2

Пакет OpenSSL содержит инструменты управления и библиотеки, относящиеся к криптографии. Они полезны для предоставления криптографических функций другим пакетам, таким как OpenSSH, приложениям электронной почты и веб-браузерам (для доступа к сайтам по HTTPS).

Приблизительное время сборки: 3.0 SBU

Требуемое дисковое пространство: 587 MB

8.47.1. Установка пакета OpenSSL

Подготовьте OpenSSL к компиляции:

```
./config --prefix=/usr \
--openssldir=/etc/ssl \
--libdir=lib \
shared \
zlib-dynamic
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make test
```

Известно, что один тест, 30-test_afalg.t, завершится ошибкой, если в ядре хоста не включен параметр CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER или отсутствуют какие-либо опции, обеспечивающие реализацию AES с CBC (например, комбинация CONFIG_CRYPTO_AES и CONFIG_CRYPTO_CBC или CONFIG_CRYPTO_AES_NI_INTEL, если процессор поддерживает AES-NI). В случае неудачи его можно смело игнорировать.

Установите пакет:

```
sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a/' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install
```

Добавьте версию к имени каталога документации, чтобы структура соответствовала другим пакетам:

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.1.2
```

По желанию, установите дополнительную документацию:

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-3.1.2
```



Примечание

Вы должны обновить OpenSSL, когда будет выпущена новая версия, исправляющая уязвимости. Начиная с OpenSSL 3.0.0, схема управления версиями OpenSSL следует формату MAJOR.MINOR.PATCH. Совместимость API/ABI гарантируется для одной и той же ОСНОВНОЙ (MAJOR) версии. Поскольку LFS устанавливает только общие библиотеки, нет необходимости перекомпилировать пакеты, которые ссылаются на `libcrypto.so` или `libssl.so`, при обновлении до версии с тем же ОСНОВНЫМ номером версии.

Если установлен OpenSSH, это будет исключением из общего правила, указанного выше. Он содержит чрезмерно ограничительную проверку версии OpenSSL, поэтому и SSH-клиент, и SSH-сервер откажутся запускаться, если OpenSSL обновлен с прежним номером MAJOR версии, но с другим номером MINOR версии. После такого обновления вам необходимо пересобрать OpenSSH. Если OpenSSH используется для доступа к системе, вам необходимо пересобрать и переустановить его после обновления OpenSSL до новой MINOR версии перед выходом из системы, иначе вы не сможете больше войти в систему через SSH.

Все запущенные программы, связанные с этими библиотеками, после обновления необходимо остановить и перезапустить. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с соответствующей записью в Раздел 8.2.1, «Проблемы с обновлением».

8.47.2. Содержимое пакета OpenSSL

Установленные программы:	<code>c_rehash</code> и <code>openssl</code>
Установленные библиотеки:	<code>libcrypto.so</code> и <code>libssl.so</code>
Созданные каталоги:	<code>/etc/ssl</code> , <code>/usr/include/openssl</code> , <code>/usr/lib/engines</code> и <code>/usr/share/doc/openssl-3.1.2</code>

Краткое описание

<code>c_rehash</code>	это Perl скрипт, который сканирует все файлы в каталоге и добавляет символические ссылки к их хеш-значениям. Использование <code>c_rehash</code> считается устаревшим и должно быть заменено командой <code>openssl rehash</code>
<code>openssl</code>	это инструмент командной строки для использования различных криптографических функций библиотеки OpenSSL из оболочки. Его можно использовать для различных функций, которые задокументированы в <code>man 1 openssl</code>
<code>libcrypto.so</code>	реализует широкий спектр криптографических алгоритмов, используемых в различных интернет-стандартах. Услуги, предоставляемые этой библиотекой, используют OpenSSL-реализацию SSL, TLS и S/MIME, а также для реализации OpenSSH, OpenPGP и других криптографических стандартов.
<code>libssl.so</code>	реализует протокол безопасности транспортного уровня (TLS v1). Он предоставляет богатый API, документацию по которому можно найти, выполнив команду: <code>man 7 ssl</code>

8.48. Kmod-30

Пакет Kmod содержит библиотеки и утилиты для загрузки модулей ядра.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 12 MB

8.48.1. Установка пакета Kmod

Подготовьте Kmod к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc \
--with-openssl \
--with-xz \
--with-zstd \
--with-zlib
```

Значение параметров настройки:

--with-openssl

Этот параметр позволяет Kmod обрабатывать сигнатуры PKCS7 для модулей ядра.

--with-xz, --with-zlib, и --with-zstd

Эти параметры позволяют Kmod обрабатывать сжатые модули ядра.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Набору тестов этого пакета необходимы необработанные заголовочные файлы ядра (а не «очищенные», установленных ранее), это выходит за рамки LFS.

Установите пакет и создайте символические ссылки для совместимости с Module-Init-Tools (пакетом, который ранее обрабатывал модули ядра Linux):

```
make install

for target in depmod insmod modinfo modprobe rmmod; do
    ln -sfv ./bin/kmod /usr/sbin/$target
done

ln -sfv kmod /usr/bin/lsmod
```

8.48.2. Содержимое пакета Kmod

Установленные программы: depmod (ссылка на kmod), insmod (ссылка на kmod), kmod, lsmod (ссылка на kmod), modinfo (ссылка на kmod), modprobe (ссылка на kmod) и rmmod (ссылка на kmod)

Установленные библиотеки: libkmod.so

Краткое описание

depmod Создает файл зависимостей на основе символов найденных в существующем наборе модулей; этот файл используется программой **modprobe** для автоматической загрузки необходимых модулей

insmod Устанавливает загружаемый модуль в работающее ядро

kmod	Загружает и выгружает модули ядра
lsmod	Список загруженных в данный момент модулей
modinfo	Проверяет объектный файл, связанный с модулем ядра, и отображает всю информацию, которую он смог собрать.
modprobe	Использует файл зависимостей, созданный depmod , для автоматической загрузки соответствующих модулей
rmmmod	Выгружает модули из работающего ядра
libkmod	Библиотека используемая другими программами для загрузки и выгрузки модулей ядра

8.49. Libelf из Elfutils-0.189

Libelf — это библиотека для обработки файлов ELF (Executable and Linkable Format - формат исполняемых и связываемых файлов).

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 122 MB

8.49.1. Установка пакета Libelf

Libelf является частью пакета elfutils-0.189. Используйте elfutils-0.189.tar.bz2 в качестве исходного архива.

Подготовьте Libelf к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--disable-debuginfod \
--enable-libdebuginfod=dummy
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите только Libelf:

```
make -C libelf install
install -vM644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig
rm /usr/lib/libelf.a
```

8.49.2. Содержимое пакета Libelf

Установленные библиотеки: libelf.so

Созданные каталоги: /usr/include/elfutils

Краткое описание

libelf.so Содержит функции API для обработки объектных файлов ELF

8.50. Libffi-3.4.4

Библиотека Libffi предоставляет переносимый высокоуровневый программный интерфейс для различных соглашений о вызовах. Это позволяет программисту вызывать любую функцию, указанную в описании интерфейса вызова во время выполнения.

FFI расшифровывается как интерфейс внешних функций. FFI позволяет программе, написанной на одном языке, вызывать программу, написанную на другом языке. В частности, Libffi может обеспечить связь между интерпретатором, таким как Perl или Python, и подпрограммами общей библиотеки, написанными на C или C++.

Приблизительное 1.8 SBU

время сборки:

Требуемое дисковое 11 MB

пространство:

8.50.1. Установка пакета Libffii



Примечание

Как и GMP, Libffi собирается с учетом оптимизаций, специфичных для используемого процессора. При сборке для другой системы измените значение параметра `--with-gcc-arch=` в следующей команде на имя архитектуры, полностью реализованной процессором в этой системе. Если этого не сделать, все приложения, ссылающиеся на `libffi`, будут вызывать ошибку «Illegal Operation - недопустимая операция».

Подготовьте Libffi к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr  
           --disable-static  
           --with-gcc-arch=native
```

Значение параметров configure:

--with-gcc-arch=native

Убедитесь, что GCC оптимизируется для текущей системы. Если значение не указано, то архитектура системы угадывается и сгенерированный код может быть неправильным. Если сгенерированный код будет скопирован из родной системы в менее мощную, используйте архитектуру менее мощной системы в качестве параметра. Дополнительные сведения об альтернативных типах системсмотрите в [описании параметров x86 в руководстве GCC](#).

Скомпилируйте пакет:

make

Чтобы протестировать пакет, выполните:

make check

Установите пакет:

`make install`

8.50.2. Содержимое пакета Libffi

Установленные библиотеки:

Краткое описание

`libffi` Содержит внешний интерфейс для API-функций

8.51. Python-3.11.4

Пакет Python 3 содержит среду разработчика Python. Его можно использовать для объектно-ориентированного программирования, написания скриптов, прототипирования больших программ и разработка целых приложений. Python — это интерпретируемый язык программирования.

Приблизительное время сборки: 1.9 SBU

Требуемое дисковое пространство: 370 MB

8.51.1. Установка пакета Python 3

Подготовьте Python к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--enable-shared \
--with-system-expat \
--with-system-ffi \
--enable-optimizations
```

Значение параметров настройки:

`--with-system-expat`

Этот параметр выполняет линковку с системной версией Expat.

`--with-system-ffi`

Этот параметр выполняет линковку с системной версией `libffi.so`.

`--enable-optimizations`

Этот параметр позволяет выполнить обширные, но отнимающие много времени, действия по оптимизации. Интерпретатор собирается дважды; тесты, выполненные при первой сборке, используются для улучшения финальной версии.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Запускать тесты на этом этапе не рекомендуется. Известно, что тесты зависают на неопределенный срок в неполной среде LFS. При желании тесты можно запустить повторно в конце этой главы или при переустановке Python 3 в BLFS. Чтобы запустить тесты, выполните команду `make test`.

Установите пакет:

```
make install
```

В некоторых местах книги, мы используем команду `pip3` для установки программ и модулей Python 3 от имени пользователя `root`. Это противоречит рекомендации разработчиков Python: устанавливать пакеты в виртуальную среду или домашний каталог обычного пользователя (путем запуска `pip3` от имени этого пользователя). Поэтому всякий раз при использовании `pip3` от имени пользователя `root` появляется многострочное предупреждение.

Основная причина этой рекомендации — избежать конфликта с системным менеджером пакетов (например, `dpkg`), но в LFS нет общесистемного менеджера пакетов, так что это не проблема. Кроме того, `pip3` будет пытаться проверять наличие новой версии при каждом запуске. Поскольку разрешение доменных имен в среде `chroot` LFS еще не настроено, он не сможет проверить наличие новой версии и выдаст предупреждение.

Как только мы загрузим систему LFS и настроим сетевое подключение, `pip3` выдаст предупреждение, сообщающее пользователю о необходимости обновить его с помощью предварительно собранного whl-файла в PyPI (всякий раз, когда будет доступна новая версия). Но LFS считает `pip3` частью Python3, поэтому его не следует обновлять отдельно. Кроме того, обновление из whl-файла не соответствует цели

проекта — собрать систему Linux из исходного кода, поэтому предупреждение о новой версии **pip3** следует игнорировать. По желанию, вы можете отключить все предупреждение, создав следующий файл конфигурации:

```
cat > /etc/pip.conf << EOF
[global]
root-user-action = ignore
disable-pip-version-check = true
EOF
```

Важно

В LFS и BLFS мы собираем и устанавливаем модули Python с помощью команды **pip3**. Убедитесь, что команда **pip3 install** в обеих книгах запускаются от имени пользователя `root` (если только она не для виртуальной среды Python). Запуск **pip3 install** от имени пользователя без полномочий `root` может показаться нормальным, но это приведет к тому, что установленный модуль будет недоступен для других пользователей.

Команда **pip3 install** по умолчанию не приведёт к автоматической переустановке уже установленного модуля. Чтобы использовать команду **pip3 install** для обновления модуля (например, с meson-0.61.3 до meson-0.62.0), добавьте параметр `--upgrade` в командную строку. Если по какой-то причине необходимо понизить версию модуля или переустановить ту же версию, используйте параметр `--force-reinstall --no-deps`.

По желанию установите предварительно отформатированную документацию:

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.11.4/html
tar --strip-components=1 \
--no-same-owner \
--no-same-permissions \
-C /usr/share/doc/python-3.11.4/html \
-xvf ../python-3.11.4-docs-html.tar.bz2
```

Значение команд установки документации:

`--no-same-owner` И `--no-same-permissions`

Проверяет, что установленные файлы имеют корректные права и владельца файлов. Использование tar без этих параметров приведет к установке файлов с правами пользователя создавшего пакет.

8.51.2. Содержимое пакета Python 3

Установленные программы: 2to3, idle3, pip3, pydoc3, python3 и python3-config

Установленные библиотеки: libpython3.11.so и libpython3.so

Созданные каталоги: /usr/include/python3.11, /usr/lib/python3 и /usr/share/doc/python-3.11.4

Краткое описание

- | | |
|--------------|--|
| 2to3 | программа на Python, которая читает файлы написанные на Python 2.x, применяет к ним серию изменений и переводит их в валидный код Python 3.x. |
| idle3 | скрипт-обертка, который открывает графический редактор с поддержкой Python. Для запуска этого скрипта, перед установкой Python необходимо установить Tk, чтобы модуль Tkinter Python был собран. |
| pip3 | Установщик пакетов для Python. Вы можете использовать pip для установки пакетов из каталога PyPI (Python Package Index) и других источников. |

pydoc3 инструмент документации Python

python3 это интерпретатор для Python, интерпретируемый, интерактивный, объектно-ориентированный язык программирования

8.52. Flit-Core-3.9.0

Flit-core — это часть Flit, предназначенная для сборки дистрибутива (инструмента для упаковки простых модулей Python).

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 1.7 MB

8.52.1. Установка пакета Flit-Core

Соберите пакет:

```
pip3 wheel -w dist --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Установите пакет:

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist flit_core
```

Значение параметров конфигурации и команд pip3:

wheel

Эта команда создает архив wheel для этого пакета.

-w dist

Указывает pip поместить созданный архив в каталог dist.

install

Эта команда устанавливает пакет.

--no-build-isolation, --no-deps И --no-index

Эти параметры предотвращают получение файлов из онлайн-репозитория пакетов (PyPI). Если пакеты установлены в правильном порядке, то нет необходимости загружать какие-либо файлы; эти параметры усиливают безопасность в случае ошибки пользователя.

--find-links dist

Указывает pip искать архивы wheel в каталоге dist.

8.52.2. Содержимое пакета Flit-Core

Созданные каталоги: /usr/lib/python3.11/site-packages/flit_core и /usr/lib/python3.11/site-packages/flit_core-3.9.0.dist-info

8.53. Wheel-0.41.1

Wheel — это библиотека Python, которая является эталонной реализацией стандарта упаковки программ на языке Python.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 1.5 MB

8.53.1. Установка пакета Wheel

Скомпилируйте Wheel с помощью следующей команды:

```
pip3 wheel -w dist --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Установите Wheel:

```
pip3 install --no-index --find-links=dist wheel
```

8.53.2. Содержимое пакета Wheel

Установленные программы: wheel

Созданные каталоги: /usr/lib/python3.11/site-packages/wheel и /usr/lib/python3.11/site-packages/wheel-0.41.1.dist-info

Краткое описание

wheel — это утилита для распаковки, упаковки или преобразования wheel-архивов

8.54. Ninja-1.11.1

Ninja - небольшая система сборки ориентированная на скорость.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 75 MB

8.54.1. Установка пакета Ninja

При запуске **ninja** обычно использует максимальное количество процессов параллельно. По умолчанию это количество ядер в системе плюс два. В некоторых случаях это может привести к перегреву процессора или нехватке памяти в системе. Когда **ninja** вызывается из командной строки, передача параметра **-jN** ограничит количество параллельных процессов. Некоторые пакеты встраивают выполнение **ninja** и параметр **-j** не передается.

Использование приведенной ниже *необязательной* процедуры позволяет пользователю ограничить количество параллельных процессов с помощью переменной окружения **NINJAJOBS**. Пример, настройки:

```
export NINJAJOBS=4
```

ограничит **ninja** четырьмя параллельными процессами.

По желанию, добавьте возможность использовать переменную окружения **NINJAJOBS**, выполнив следующую команду:

```
sed -i '/int Guess/a \
int j = 0; \
char* jobs = getenv( "NINJAJOBS" ); \
if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs ); \
if ( j > 0 ) return j; \
' src/ninja.cc
```

Соберите Ninja с помощью команды:

```
python3 configure.py --bootstrap
```

Значение параметров сборки:

--bootstrap

Этот параметр перестраивает Ninja под текущую систему.

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
./ninja ninja_test
./ninja_test --gtest_filter=-SubprocessTest_SetWithLots
```

Установите пакет:

```
install -vm755 ninja /usr/bin/
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completions/ninja
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```

8.54.2. Содержимое пакета Ninja

Установленные программы: **ninja**

Краткое описание

ninja – это система сборки Ninja

8.55. Meson-1.2.1

Meson — это система сборки с открытым исходным кодом, разработанная таким образом, чтобы быть очень быстрой и максимально удобной для пользователя.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 42 MB

8.55.1. Установка пакета Meson

Скомпилируйте Meson с помощью следующей команды:

```
pip3 wheel -w dist --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Для набора тестов требуются некоторые пакеты, выходящие за рамки LFS.

Установите пакет:

```
pip3 install --no-index --find-links dist meson
install -vDm644 data/shell-completions/bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson
install -vDm644 data/shell-completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

Значение параметров установки:

-w dist

Помещает собранный wheels в каталог dist.

--find-links dist

Устанавливает wheels из каталога dist.

8.55.2. Содержимое пакета Meson

Установленные программы: meson

Созданные каталоги:

/usr/lib/python3.11/site-packages/meson-1.2.1.dist-info и /usr/lib/python3.11/site-packages/mesonbuild

Краткое описание

meson Высокопроизводительная система сборки

8.56. Coreutils-9.3

Пакет Coreutils содержит основные утилиты, необходимые каждой операционной системе.

Приблизительное время сборки: 0.9 SBU

Требуемое дисковое пространство: 165 MB

8.56.1. Установка пакета Coreutils

Стандарт POSIX требует, чтобы программы пакета Coreutils правильно распознавали символы даже в случае, если используются многобайтовые локали. Следующий патч исправляет несоответствие этому требованию, а также другие ошибки, касающиеся интернационализации:

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.3-i18n-1.patch
```



Примечание

В этом патче было обнаружено много ошибок. Сообщая о новых ошибках разработчикам Coreutils, сначала проверьте, воспроизводятся ли эти ошибки без этого исправления.

Теперь подготовьте Coreutils к компиляции:

```
autoreconf -fiv
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure \
    --prefix=/usr \
    --enable-no-install-program=kill,uptime
```

Значение параметров настройки:

autoreconf

Патч для интернационализации изменил систему сборки пакета, поэтому файлы конфигурации необходимо сгенерировать заново.

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

Эта переменная среды позволяет собрать пакет от имени пользователя root.

--enable-no-install-program=kill,uptime

Назначение этого параметра — запретить Coreutils устанавливать программы, которые будут установлены другими пакетами.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Если вы не планируете запускать набор тестов, перейдите к разделу «Установка пакета».

Теперь набор тестов готов к запуску. Сначала запустите тесты, предназначенные для запуска от имени пользователя root:

```
make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root
```

Мы собираемся выполнить остальные тесты от имени пользователя tester. Некоторые тесты требуют, чтобы пользователь был членом более чем одной группы. Чтобы эти тесты не были пропущены, добавьте временную группу и включите в неё пользователя tester:

```
groupadd -g 102 dummy -U tester
```

Исправьте некоторые разрешения, чтобы пользователь без полномочий root мог компилировать и запускать тесты:

```
chown -Rv tester .
```

Теперь запустите тесты:

```
su tester -c "PATH=$PATH make RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check"
```

Тест test-getlogin может завершиться ошибкой в среде chroot LFS.

Удалить временную группу:

```
groupdel dummy
```

Установите пакет:

```
make install
```

Переместите программы туда, где они должны быть в соответствие со спецификациями FHS:

```
mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin  
mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man/man8/chroot.8  
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8
```

8.56.2. Содержимое пакета Coreutils

Установленные программы:	[, b2sum, base32, base64, basename, basenc, cat, chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, runcon, seq, sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, users, vdir, wc, who, whoami и yes
Установленные библиотеки:	libstdbuf.so (in /usr/libexec/coreutils)
Созданные каталоги:	/usr/libexec/coreutils

Краткое описание

[Это команда /usr/bin/[, которая является синонимом команды test
base32	Кодирует и декодирует данные в соответствии со спецификацией base32 (RFC 4648)
base64	Кодирует и декодирует данные в соответствии со спецификацией base64 (RFC 4648)
b2sum	Выводит или проверяет контрольные суммы BLAKE2 (512-битные)
basename	Удаляет любой путь и заданный суффикс из имени файла
basenc	Кодирует или декодирует данные с использованием различных алгоритмов
cat	Присоединяет файлы к стандартному выходному потоку
chcon	Изменяет контекст безопасности для файлов и каталогов
chgrp	Изменяет владельцев группы для файлов и директорий
chmod	Изменяет разрешения каждого файла на заданный режим; режим может быть либо символьным представлением вносимых изменений, либо восьмеричным числом, представляющим новые разрешения.
chown	Изменяет принадлежность файлов и директорий пользователю и/или группе
chroot	Запускает команду с указанным каталогом в качестве корневого каталога /
cksum	Выводит контрольную сумму Cyclic Redundancy Check (CRC) и количество байтов для каждого указанного файла.

comm	Сравнивает два отсортированных файла, выводя в три столбца уникальные и общие строки.
cp	Копирует файлы
csplit	Разбивает заданный файл на несколько новых файлов, разделяя их в соответствии с заданными шаблонами или номерами строк и выводя количество байтов для каждого нового файла.
cut	Выдает участки строк, выбирая части в соответствии с заданными полями или позициями
date	Отображает текущее дату и время в заданном формате или устанавливает системные дату и время
dd	Копирует файл, используя заданный размер блока и количество, при необходимости выполняя преобразования на нем.
df	Сообщает объем доступного (и используемого) дискового пространства во всех смонтированных файловых системах или только в файловых системах, содержащих выбранные файлы.
dir	Выводит содержимое заданного каталога (так же, как команда ls)
dircolors	Выводит команды для установки переменной среды LS_COLORS для изменения цветовой схемы, используемой ls .
dirname	Извлекает часть(части) каталога из заданного(заданных) имени(имён)
du	Сообщает объем дискового пространства, используемого текущим каталогом, каждым из заданных каталогов (включая все подкаталоги) или каждым из заданных файлов.
echo	Отображает указанные строки
env	Запускает команду в модифицированной среде окружения
expand	Конвертирует символы табуляции в пробелы
expr	Вычисляет выражения
factor	Выводит простые множители указанных целых чисел
false	Ничего не делает, указывает на неудачу; всегда завершается с кодом состояния, указывающим на сбой
fmt	Форматирует абзацы в указанных файлах
fold	Выполняет перенос строк в указанных файлах
groups	Сообщает о принадлежности пользователя к группам
head	Выводит первые десять строк (или заданное количество строк) каждого заданного файла.
hostid	Выводит числовой идентификатор хоста (в шестнадцатеричном формате)
id	Выводит действующий идентификатор пользователя, идентификатор группы и принадлежность к группам для текущего или для указанного пользователя
install	Копирует файлы, одновременно устанавливая для них права доступа, и, если возможно, устанавливая для них владельца и группу
join	Объединяет строки, которые имеют идентичные объединяемые поля в двух различных файлах
link	Создает жесткую ссылку (с указанным именем) на файл
ln	Создает жесткие или мягкие (символические) ссылки между файлами
logname	Сообщает имя входа текущего пользователя
ls	Выводит список содержимого для каждого заданного каталога
md5sum	Выводит или проверяет контрольные суммы Message Digest 5 (MD5)

mkdir	Создает директории с указанными именами
mkfifo	Создает "именованный канал" "первым пришел — первым ушел" (FIFO), в нотации UNIX с заданными именами
mknod	Создает узлы устройств с заданными именами; узел устройства представляет собой специальный символьный файл, специальный файл блока или FIFO.
mktemp	Создает временные файлы безопасным способом; используется в скриптах
mv	Перемещает или переименовывает файлы или каталоги
nice	Запускает программу с измененным приоритетом исполнения
nl	Нумерует строки в указанных файлах
nohup	Запускает команду, невосприимчивую к зависаниям, а ее вывод перенаправляется в файл журнала
proc	Выводит количество дочерних процессов, доступных для процесса.
numfmt	Преобразует числа в или из удобочитаемых строк
od	Вывод дампа файла в восьмеричном и других форматах
paste	Объединяет указанные файлы, последовательно соединяя соответствующие строки рядом друг с другом, разделенные символами табуляции.
pathchk	Проверяет, являются ли имена файлов допустимыми или переносимыми
pinky	Легковесный клиент типа finger; выдает некоторую информацию о заданных пользователях
pr	Разбивает файлы для печати на страницы и столбцы
printenv	Выдает значения переменных окружения
printf	Выводит аргументы в соответствии с заданным форматом, подобно функции C printf.
ptx	Создает перестановочный индекс по содержимому указанных файлов с каждым ключевым словом в своем контексте
pwd	Сообщает имя текущего рабочего каталога
readlink	Выдает значение указанной символической ссылки
realpath	Возвращает приведенное к обычному виду полное имя файла
rm	Удаляет файлы или каталоги
rmdir	Удаляет каталоги, если они пусты
runcon	Запускает команду с указанным контекстом безопасности
seq	Выдает последовательность чисел из указанного диапазона с указанным значением приращения
sha1sum	Выводит или проверяет контрольные суммы 160-битного алгоритма безопасного хеширования 1 (SHA1)
sha224sum	Выводит или проверяет контрольные суммы 224-битного алгоритма безопасного хеширования
sha256sum	Выводит или проверяет контрольные суммы 256-битного алгоритма безопасного хеширования
sha384sum	Выводит или проверяет контрольные суммы 384-битного алгоритма безопасного хеширования
sha512sum	Выводит или проверяет контрольные суммы 512-битного алгоритма безопасного хеширования

shred	Многократно перезаписывает заданные файлы сложными шаблонами, что затрудняет восстановление данных.
shuf	Перемешивает строки текста
sleep	Делает паузу на заданный промежуток времени
sort	Сортирует строки в указанных файлах
split	Разбивает заданный файл на несколько частей в соответствии с указанным размером или количеством строк
stat	Отображает статус файла или файловой системы
stdbuf	Запускает команды с измененными операциями буферизации для своих стандартных потоков.
stty	Устанавливает или сообщает настройки терминала
sum	Выводит контрольную сумму и количество блоков для каждого заданного файла
sync	Сбрасывает буферы файловой системы; он принудительно записывает измененные блоки на диск и обновляет суперблок
tac	Конкатенация содержимого указанных файлов в обратном порядке
tail	Выводит последние десять строк (или заданное количество строк) каждого указанного файла
tee	Считывает данные со стандартного потока ввода, записывает как в стандартный вывод, так и в указанные файлы
test	Сравнивает значения и проверяет типы файлов
timeout	Запускает команду с ограничением по времени
touch	Изменяет временные метки файлов, устанавливая время доступа и модификации данных файлов на текущее время; несуществующие файлы создаются с нулевой длиной
tr	Переводит, сжимает и удаляет заданные символы из стандартного потока
true	Ничего не делает, указывает на успешное выполнение операции; он всегда завершается с кодом состояния, указывающим на успех
truncate	Сжимает или расширяет файл до указанного размера
tsort	Выполняет топологическую сортировку; записывает полностью упорядоченный список в соответствии с частичным упорядочением в данном файле
tty	Сообщает имя файла терминала, подключенного к стандартному вводу.
uname	Сообщает системную информацию
unexpand	Преобразует пробелы в табуляции
uniq	Удаляет все повторяющиеся копии уже имеющихся строк, кроме одной
unlink	Удаляет указанный файл
users	Сообщает имена пользователей, вошедших в систему в данный момент
vdir	То же, что ls -l
wc	Сообщает количество строк, слов и байт для каждого заданного файла, а также общее количество строк, если указано более одного файла
who	Сообщает, кто вошел в систему
whoami	Сообщает имя пользователя, соответствующее идентификатору текущего пользователя
yes	Повторно выводит «у» или указанную строку, до тех пор, пока команда не будет завершена с помощью kill
libstdbuf	Библиотека, используемая командой stdbuf

8.57. Check-0.15.2

Check - это фреймворк модульного тестирования для языка C.

Приблизительное время сборки:	0.1 SBU (около 1.6 SBU с тестами)
Требуемое дисковое пространство:	12 MB

8.57.1. Установка пакета Check

Подготовить Check к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --disable-static
```

Соберите пакет:

```
make
```

Когда компиляция будет завершена, запустите набор тестов:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make docdir=/usr/share/doc/check-0.15.2 install
```

8.57.2. Содержимое пакета Check

Установленные программы:	checkmk
Установленные библиотеки:	libcheck.so

Краткое описание

checkmk	Сценарий Awk для генерации unit-тестов C, для использования с платформой модульного тестирования Check.
libcheck.so	Содержит функции, позволяющие вызывать Check из программы тестирования.

8.58. Diffutils-3.10

Пакет Diffutils содержит программы, которые показывают различия между файлами или каталогами.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU
Требуемое дисковое пространство: 36 MB

8.58.1. Установка пакета Diffutils

Подготовьте Diffutils к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.58.2. Содержимое пакета Diffutils

Установленные программы: cmp, diff, diff3, и sdiff

Краткое описание

cmp	Сравнивает побайтно два файла и сообщает о любых различиях
diff	Сравнивает два файла или каталога и сообщает, какие строки отличаются
diff3	Сравнивает три файла построчно
sdiff	Объединяет два файла и интерактивно выводит результат

8.59. Gawk-5.2.2

Пакет Gawk содержит программы для работы с текстовыми файлами.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 46 MB

8.59.1. Установка пакета Gawk

Во-первых, отредактируйте Makefile, чтобы некоторые ненужные файлы не были установлены

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Подготовьте Gawk к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Установите пакет:

```
make LN='ln -f' install
```

Значение переопределенной переменной make:

```
LN='ln -f'
```

Эта переменная гарантирует, что предыдущая жесткая ссылка, установленная в Раздел 6.9, «Gawk-5.2.2», будет обновлена здесь.

В процессе установки уже создан **awk** в виде символьической ссылки на **gawk**, создайте также символьическую ссылку на справочную страницу:

```
ln -sv gawk.1 /usr/share/man/man1/awk.1
```

По желанию, установите документацию:

```
mkdir -pv /usr/share/doc/gawk-5.2.2
cp -v doc/{awkforai.txt,*.{eps,pdf,jpg}} /usr/share/doc/gawk-5.2.2
```

8.59.2. Содержимое пакета Gawk

Установленные программы:	awk (ссылка на gawk), gawk и gawk-5.2.2
Установленные библиотеки:	filefuncs.so, fnmatch.so, fork.so, inplace.so, intdiv.so, ordchr.so, readdir.so, readfile.so, revoutput.so, revtwoWay.so, rwarray.so и time.so (все в /usr/lib/gawk)
Созданные каталоги:	/usr/lib/gawk, /usr/libexec/awk, /usr/share/awk и /usr/share/doc/gawk-5.2.2

Краткое описание

awk	Ссылка на gawk
gawk	Программа для работы с текстовыми файлами; это GNU реализация awk
gawk-5.2.2	Жесткая ссылка на gawk

8.60. Findutils-4.9.0

Пакет Findutils содержит программы для поиска файлов. Эти программы предназначены для поиска по всем файлам в дереве каталогов, а также для создания, обслуживания и поиска в базе данных (часто быстрее, чем рекурсивный поиск, но ненадежно, если база данных давно не обновлялась). Findutils также предоставляет программу **xargs**, которую можно использовать для запуска указанной команды для каждого файла, выбранного при поиске.

Приблизительное время сборки: 0.4 SBU
Требуемое дисковое пространство: 51 MB

8.60.1. Установка пакета Findutils

Подготовьте Findutils к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate
```

Значение параметров настройки:

--localstatedir

Этот параметр перемещает базу данных команды **locate** в `/var/lib/locate`, что соответствует расположению, совместимому со стандартом FHS.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.60.2. Содержимое пакета Findutils

Installed programs: Установленные программы

Созданные каталоги: /var/lib/locate

Краткое описание

find	Выполняет поиск в заданных каталогах файлов, соответствующих критериям
locate	Выполняет поиск по базе данных имен файлов и сообщает об именах, которые содержат заданную строку или соответствуют заданному шаблону.
updatedb	Обновляет базу данных locate ; сканирует всю файловую систему (включая другие файловые системы, которые в настоящее время смонтированы, если не указано иное) и записывает найденные имена файлов в базу данных
xargs	Может использоваться для применения заданной команды к списку файлов

8.61. Groff-1.23.0

Пакет Groff содержит программы для обработки и форматирования текста и изображений.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 107 MB

8.61.1. Установка пакета Groff

Groff ожидает, что переменная окружения `PAGE` будет содержать размер бумаги по умолчанию. Для пользователей из США подходит `PAGE=letter`. Для других стран больше подойдет `PAGE=A4`. Хотя формат бумаги по умолчанию настраивается во время компиляции, его можно переопределить позже, записав «A4» или «letter» в файл `/etc/papersize`.

Подготовьте Groff к компиляции:

```
PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr
```

Соберите пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.61.2. Содержимое пакета Groff

Установленные программы: addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, idxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit и troff

Созданные каталоги: /usr/lib/groff и /usr/share/doc/groff-1.23.0, /usr/share/groff

Краткое описание

addftinfo	Читает файл шрифта troff и добавляет некоторую дополнительную информацию о метрике шрифта, используемую системой groff .
afmtodit	Создаёт файл шрифта для использования с groff и grops
chem	Препроцессор Groff для создания диаграмм химических структур
eqn	Компилирует описания уравнений, имеющихся внутри входных файлов troff, которые понятны troff
eqn2graph	Преобразует a troff EQN (уравнение) во фрагмент изображения
gdiffmk	Отображает различия между файлами groff/nroff/troff
glilypond	Преобразует ноты, записанные на языке lilypond в язык groff
gperl	Препроцессор для groff, позволяющий вставлять код perl в файлы groff
gpinyin	Препроцессор groff, позволяющий вставлять Pinyin (запись звуков китайского языка с помощью латинского алфавита) в файлы groff.

grap2graph	Преобразует диаграммы grap во фрагмент растрового изображения (grap - это старый язык программирования Unix для создания диаграмм)
grn	Препроцессор groff для файлов gremlin
grodvi	Драйвер для groff , создающий выходные файлы в формате TeX dvi
groff	Внешний интерфейс к системе форматирования документов groff ; обычно он запускает программу troff и постпроцессор, соответствующий выбранному устройству
groffer	Отображает файлы groff и справочные страницы на терминалах X и tty
grog	Читает файлы и пытается определить, какие из параметров groff -e , -man , -me , -mm , -ms , -p , -s , или -t требуются для печати файлов, и указывает команду groff с этими параметрами
grolbp	Драйвер groff для принтеров Canon CAPSL (лазерные принтеры серий LBP-4 и LBP-8)
grolj4	Драйвер для groff который выводит результат в формате PCL5 , подходящем для принтера HP LaserJet 4
gropdf	Переводит выходные данные GNU troff в формат PDF
grops	Переводит выходные данные GNU troff в формат PostScript
grotty	Переводит вывод GNU troff в форму, подходящую для устройств, подобных пишущим машинкам.
hpftodit	Создает файл шрифта для использования с groff -Tlj4 из файла метрик шрифта для HP
indxbib	Создает инвертированный индекс для библиографических баз данных для указанного файла, используемый с refer , lookbib , и lkbib
lkbib	Выполняет поиск в библиографических базах данных ссылок, содержащих указанные ключи, и сообщает о любых найденных ссылках
lookbib	Выводит приглашение при наличии стандартной ошибки (если устройство стандартного ввода не является терминалом), читает из устройства стандартного ввода строку, в которой находится набор ключевых слов, ищет в библиографической базе данных для указанного файла ссылки, содержащие эти ключевые слова, выводит все ссылки, найденные в стандартном выводе и повторяет этот процесс до тех пор, пока не завершится входной поток
mmroff	Простой препроцессор для groff
neqn	Форматирует уравнения для их вывода в формате American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
nroff	Скрипт, который эмулирует команду nroff с помощью groff
pdfmom	Это обертка над groff которая упрощает создание PDF-документов из файлов, отформатированных с помощью макросов mom .
pdffroff	Создает pdf-документы с помощью groff
pfbtops	Преобразует шрифт PostScript в формате .pfb в формат ASCII
pic	Компилирует описания изображений, вставленных во входные файлы troff или TeX, в команды, понятные TeX или troff
pic2graph	Преобразует диаграмму PIC во фрагмент изображения
post-grohtml	Переводит выходной поток GNU troff в HTML
preconv	Преобразует кодировку входных файлов в формат, понимаемый GNU troff
pre-grohtml	Переводит выходной поток GNU troff в HTML
refer	Копирует содержимое файла в стандартный вывод, кроме тех символов, которые расположены между .[и .] и интерпретируются как цитаты, и кроме строк между .R1

и *.R2*, которые интерпретируются как команды, указывающие как цитаты должны быть обработаны

roff2dvi	Преобразует файлы roff в формат DVI
roff2html	Преобразует файлы roff в формат HTML
roff2pdf	Преобразует файлы roff в формат PDF
roff2ps	Преобразует файлы roff в файлы ps
roff2text	Преобразует файлы roff в текстовые файлы
roff2x	Преобразует файлы roff в другие форматы
soelim	Читает файлы и заменяет строки вида <i>.so file</i> содержимым указанного файла <i>file</i>
tbl	Компилирует описания таблиц, вставленные во входные файлы troff, в команды, понимаемые troff
tfmtodit	Создает файл шрифта для использования с groff -Tdvi
troff	Полностью совместим с Unix troff ; его следует вызывать с помощью команды groff , которая также будет запускать препроцессоры и постпроцессоры в соответствующем порядке и с соответствующими параметрами

8.62. GRUB-2.06

Пакет GRUB содержит загрузчик операционной системы от проекта GNU (GRand Unified Bootloader).

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU
Требуемое дисковое пространство: 161 MB

8.62.1. Установка пакета GRUB



Примечание

Если ваша система поддерживает UEFI и вы хотите загрузить LFS с UEFI, вы можете пропустить установку этого пакета в LFS и установить GRUB с поддержкой UEFI (и его зависимости), следуя инструкции из *BLFS*.



Предупреждение

Сбросьте переменные окружения, которые могут повлиять на сборку:

```
unset {C,CPP,CXX,LD}FLAGS
```

Не пытайтесь «настраивать» этот пакет с помощью пользовательских флагов компиляции. Этот пакет является загрузчиком. Низкоуровневые операции в исходном коде могут быть нарушены из-за агрессивной оптимизации.

Устранена проблема, приводившая к сбою **grub-install**, когда раздел `/boot` (или корневой раздел, если `/boot` не является отдельным разделом) создается e2fsprogs-1.47.0 или более поздней версии:

```
patch -Np1 -i ../../grub-2.06-upstream_fixes-1.patch
```

Подготовьте GRUB к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
            --sysconfdir=/etc \
            --disable-efiemu \
            --disable-werror
```

Значение новых параметров настройки:

--disable-werror

Этот параметр позволяет завершить сборку с предупреждениями, появившимися в более поздних версиях Flex.

--disable-efiemu

Этот параметр запрещает установку компонента, отключает функции и некоторые программы тестирования, которые не нужны для LFS.

Скомпилируйте пакет:

make

Запуск набора тестов не рекомендуется. Большинство тестов зависят от пакетов, недоступных в ограниченной среде LFS. Если вы все равно хотите запустить тесты, выполните **make check**.

Установите пакет:

```
make install  
mv -v /etc/bash_completion.d/grub /usr/share/bash-completion/completions
```

Создание загружаемой системы LFS с помощью GRUB будет обсуждаться в Раздел 10.4, «Использование GRUB для настройки процесса загрузки».

8.62.2. Содержимое пакета GRUB

Установленные программы:	grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup и grub-syslinux2cfg
Созданные каталоги:	/usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub и /boot/grub (при первом запуске grub-install)

Краткое описание

grub-bios-setup	Вспомогательная программа для grub-install
grub-editenv	Инструмент для редактирования блока окружения (environment block)
grub-file	Проверяет, относится ли данный файл к указанному типу
grub-fstest	Инструмент для отладки драйвера файловой системы
grub-glue-efi	Объединяет 32-разрядные и 64-разрядные бинарные файлы в один файл (для компьютеров Apple)
grub-install	Устанавливает GRUB на ваш диск
grub-kbdcomp	Скрипт, который преобразует макет xkb в макет, распознаваемый GRUB
grub-macbless	Это аналог bless в стиле Mac для файловых систем HFS или HFS+ (команда bless характерна для компьютеров Apple; она делает устройство загрузочным)
grub-menulst2cfg	Преобразует GRUB Legacy menu.lst в grub.cfg для использования с GRUB 2
grub-mkconfig	Генерирует файл grub.cfg
grub-mkimage	Создаёт загрузочный образ GRUB
grub-mklayout	Создаёт файл раскладки клавиатуры GRUB
grub-mknetdir	Подготавливает сетевой загрузочный каталог GRUB
grub-mkpasswd-pbkdf2	Генерирует зашифрованный пароль PBKDF2 для использования в меню загрузки
grub-mkrelpath	Создает имена системных путей относительно корня
grub-mkrescue	Создает загрузочный образ GRUB, подходящий для дискеты, CDROM/DVD или USB-накопителя
grub-mkstandalone	Генерирует автономный образ
grub-of pathname	Вспомогательная программа, которая выводит путь к устройству GRUB
grub-probe	Проверяет информацию об устройстве для заданного пути или устройства
grub-reboot	Устанавливает пункт меню в GRUB для загрузки по умолчанию, только для следующей загрузки(однократно)
grub-render-label	Отображает .disk_label для компьютеров Apple Mac
grub-script-check	Проверяет скрипт настройки GRUB на наличие синтаксических ошибок
grub-set-default	Устанавливает для GRUB загрузочную запись по умолчанию
grub-sparc64-setup	Вспомогательная программа для grub-setup

grub-syslinux2cfg

Преобразует файл конфигурации syslinux в формат grub.cfg

8.63. Gzip-1.12

Пакет Gzip содержит программы для сжатия и распаковки файлов.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 21 MB

8.63.1. Установка пакета Gzip

Подготовьте Gzip к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.63.2. Содержимое пакета Gzip

Установленные программы: gzip, gzexe, gzip, uncompress (жесткая ссылка на gunzip), zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore и znew

Краткое описание

gunzip	Распаковывает gzip-файлы
gzexe	Создает самораспаковывающиеся исполняемые файлы
gzip	Сжимает файлы, используя алгоритм Lempel-Ziv (LZ77).
uncompress	Распаковывает сжатые файлы
zcat	Распаковывает указанные сжатые файлы в стандартный поток вывода
zcmp	Запускает cmp для архивированных файлов
zdiff	Запускает diff для архивированных файлов
zegrep	Запускает egrep для архивированных файлов
zfgrep	Запускает fgrep для архивированных файлов
zforce	Принудительно устанавливает расширение .gz всем сжатым файлам, чтобы gzip не сжимал их снова; это может быть полезно, когда имена файлов были обрезаны во время передачи файла
zgrep	Запускает grep для архивированных файлов
zless	Запускает less для архивированных файлов
zmore	Запускает more для архивированных файлов
znew	Повторно сжимает файлы из формата compress в формат gzip — из .z в .gz

8.64. IPRoute2-6.4.0

Пакет IPRoute2 содержит набор программ для базового и расширенного администрирования сетей IPv4.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 17 MB

8.64.1. Установка пакета IPRoute2

Программа **arpd**, входящая в этот пакет, не будет собрана, поскольку зависит от Berkeley DB, которая не установлена в LFS. Однако каталог и справочная страница для **arpd** все равно будут установлены. Предотвратить это можно, выполнив приведенные ниже команды. (Если вам нужна **arpd**, инструкции по компиляции Berkeley DB можно найти в книге BLFS по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/blfs/view/12.0/server/db.html>.)

```
sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8
```

Скомпилируйте пакет:

```
make NETNS_RUN_DIR=/run/netns
```

Этот пакет не содержит рабочего набора тестов.

Установите пакет:

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

По желанию, установите документацию:

```
mkdir -pv /usr/share/doc/iproute2-6.4.0
cp -v COPYING README* /usr/share/doc/iproute2-6.4.0
```

8.64.2. Содержимое пакета IPRoute2

Установленные программы: bridge, ctstat (ссылка на linstat), genl, ifstat, ip, linstat, nstat, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (ссылка на linstat), ss и tc
Созданные каталоги: /etc/iproute2, /usr/lib/tc и /usr/share/doc/iproute2-6.4.0

Краткое описание

bridge	Настраивает сетевые мосты
ctstat	Утилита состояния подключения
genl	Универсальный интерфейс утилиты netlink
ifstat	Показывает статистику интерфейса, включая количество переданных и полученных пакетов по интерфейсам.
ip	Основной исполняемый файл. Он имеет несколько различных функций, в том числе эти: ip link <device> позволяет пользователям просматривать состояние устройств и вносить изменения ip addr позволяет пользователям просматривать адреса и их свойства, добавлять новые адреса и удалять старые ip neighbor позволяет пользователям просматривать связи с соседями и их свойства, добавлять новые записи и удалять старые ip rule позволяет пользователям просматривать политики маршрутизации и изменять их

ip route позволяет пользователям просматривать таблицу маршрутизации и изменять правила таблицы маршрутизации

ip tunnel позволяет пользователям просматривать IP-туннели и их свойства, а также изменять их

ip maddr позволяет пользователям просматривать multicast адреса и их свойства и изменять их

ip mroute позволяет пользователям устанавливать, изменять или удалять multicast маршрутизацию.

ip monitor позволяет пользователям постоянно отслеживать состояние устройств, адресов и маршрутов

lstat	Предоставляет сетевую статистику Linux; это обобщенная и более полнофункциональная замена старой программы rtstat
nstat	Отображает сетевую статистику
routel	Компонент ip route для просмотра таблиц маршрутизации
rtacct	Отображает содержимое /proc/net/rt_acct
rtmon	Мониторит изменения таблицы маршрутизации
rtpr	Преобразует вывод ip -o в удобочитаемую форму
rtstat	Утилита состояния маршрута
ss	Аналогично команде netstat показывает активные соединения
tc	Управление трафиком для реализаций качества обслуживания (QoS) и класса обслуживания (CoS)
tc qdisc	позволяет пользователям настроить дисциплину обработки очередей
tc class	позволяет пользователям настраивать классы, на основе планирования дисциплины обработки очередей
tc filter	позволяет пользователям настроить фильтрацию пакетов QOS/COS
tc monitor	может использоваться для просмотра изменений, внесенных в управление трафиком в ядре

8.65. Kbd-2.6.1

Пакет Kbd содержит файлы таблиц клавиш, консольные шрифты и утилиты клавиатуры.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 35 MB

8.65.1. Установка пакета Kbd

Поведение клавиш backspace и delete не согласуется между раскладками в пакете Kbd. Следующий патч исправляет эту проблему для раскладок i386:

```
patch -Np1 -i ../../kbd-2.6.1-backspace-1.patch
```

После исправления клавиша backspace генерирует символ с кодом 127, а клавиша delete генерирует хорошо известную escape-последовательность.

Удалите ненужную программу **resizecons** (она требуется несуществующей **svgalib** для предоставления файлов видеорежима — для нормального использования **setfont**, который правильно определяет размеры консоли) вместе с ее справочной страницей.

```
sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure
sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man/man8/Makefile.in
```

Подготовьте Kbd для компиляции:

```
./configure --prefix=/usr --disable-vlock
```

Значение параметра **configure:**

--disable-vlock

Этот параметр предотвращает сборку утилиты **vlock**, поскольку для неё требуется библиотека РАМ, которая недоступна в среде **chroot**.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```



Примечание

Для некоторых языков (например белорусского) пакет Kbd не предоставляет подходящую раскладку, штатная раскладка «by» предполагает кодировку ISO-8859-5, а обычно используется раскладка CP1251. Пользователи таких языков должны отдельно загрузить рабочую раскладку.

По желанию, установите документацию::

```
cp -R -v docs/doc -T /usr/share/doc/kbd-2.6.1
```

8.65.2. Содержимое пакета **Kbd**

Установленные программы:	chvt, deallocvt, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbdinfo, kbd_mode, kbdrate, loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (ссылка на psfxtable), psfgettable (ссылка на psfxtable), psfstriptable (ссылка на psfxtable), psfxtable, setfont, setkeycodes, setleds, setmetamode, setvtrgb, showconsolefont, showkey, unicode_start и unicode_stop
Созданные каталоги:	/usr/share/consolefonts, /usr/share/consoletrans, /usr/share/keymaps, /usr/share/doc/kbd-2.6.1 и /usr/share/unimaps

Краткое описание

chvt	Изменяет используемый виртуальный терминал
deallocvt	Освобождает неиспользуемые виртуальные терминалы
dumpkeys	Создает дамп таблиц переводов клавиатуры
fgconsole	Выводит номер активного виртуального терминала
getkeycodes	Выводит таблицу ядра соответствия сканкода и кода клавиши
kbdinfo	Получает информацию о состоянии консоли
kbd_mode	Выводит или устанавливает режим клавиатуры
kbdrate	Устанавливает частоту повторных нажатий клавиш и задержки клавиатуры
loadkeys	Загружает таблицу преобразования клавиатуры
loadunimap	Загружает таблицу ядра отображения символов юникода
mapscrn	Устаревшая программа, которая использовалась для загрузки определяемой пользователем таблицы соответствия выводимых символов в драйвер консоли; теперь эту функцию выполняет setfont
openvt	Запускает программу на новом виртуальном терминале (VT)
psfaddtable	Добавляет таблицу символов Unicode в консольный шрифт.
psfgettable	Извлекает встроенную таблицу символов Unicode из консольного шрифта.
psfstriptable	Удаляет встроенную таблицу символов Unicode из консольного шрифта.
psfxtable	Обрабатывает таблицы символов Unicode для консольных шрифтов.
setfont	Изменяет шрифты Enhanced Graphic Adapter (EGA) и Video Graphics Array (VGA), используемые в консоли
setkeycodes	Загружает таблицу соответствия сканкодов ядра и кодов клавиши; это удобно, если на клавиатуре есть нестандартные клавиши
setleds	Устанавливает значения флагов клавиатуры и индикаторов (обычно - светодиоды)
setmetamode	Определяет обработку метаклавиши на клавиатуре (обычно, это клавиша Win)
setvtrgb	Устанавливает цветовую схему консоли для всех виртуальных терминалов
showconsolefont	Показывает текущий шрифт экрана консоли EGA/VGA
showkey	Показывает сканкоды, код клавиши и код ASCII для клавиши, нажатых на клавиатуре
unicode_start	Переводит клавиатуру и консоль в режим UNICODE. [Не используйте эту программу, если вы не используете файл раскладки для кодировки ISO-8859-1. Для других кодировок эта утилита выдает неправильные результаты].
unicode_stop	Возвращает клавиатуру и консоль из режима UNICODE

8.66. Libpipeline-1.5.7

Пакет Libpipeline содержит библиотеку для гибкого и удобного управления подпроцессами.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 10 MB

8.66.1. Установка пакета Libpipeline

Подготовьте Libpipeline к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.66.2. Содержимое пакета Libpipeline

Установленные библиотеки: libpipeline.so

Краткое описание

libpipeline Эта библиотека используется для безопасного построения конвейеров между подпроцессами.

8.67. Make-4.4.1

Пакет Make содержит программу, управляющую генерацией исполняемых и других файлов, из исходного кода.

Приблизительное время сборки: 0.5 SBU

Требуемое дисковое пространство:

13 MB

8.67.1. Установка пакета Make

Подготовьте Make к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.67.2. Содержимое пакета Make

Установленные программы: make

Краткое описание

make Автоматически определяет, какие части пакета необходимо (пере)компилировать и запускает соответствующие команды.

8.68. Patch-2.7.6

Пакет Patch содержит программу для изменения или создания файлов путём наложение «патча», обычно, создаваемого программой **diff**.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 12 MB

8.68.1. Установка пакета Patch

Подготовьте Patch к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.68.2. Содержимое пакета Patch

Установленные программы: patch

Краткое описание

patch Изменяет файлы в соответствии с файлом исправления (патч обычно представляет собой список отличий, создаваемый с помощью программы **diff**. Применяя их к исходным файлам, **patch** создает исправленные версии.)

8.69. Tar-1.35

Пакет Tar предоставляет возможность создавать tar архивы, а также производить с ними различные манипуляции. Tar может распаковать предварительно созданный архив, добавить или обновить файлы в нём, вернуть список файлов в архиве.

Приблизительное время сборки: 1.7 SBU

Требуемое дисковое пространство: 43 MB

8.69.1. Установка пакета Tar

Подготовьте Tar к компиляции:

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 \
./configure --prefix=/usr
```

Значение параметра configure:

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
```

Этот параметр принудительно запускает тест для `mknod` от имени пользователя `root`. Обычно считается опасным запускать этот тест от имени пользователя `root`, но, поскольку он выполняется в системе, которая была собрана лишь частично, его переопределение допустимо.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```



Примечание

Время тестирования Tar можно значительно сократить в системе с несколькими ядрами. Для этого добавьте `TESTSUITEFLAGS=-j<N>` к строке выше. Например, использование `-j4` может сократить время тестирования более чем на 70 процентов.

Известно, что один тест, `capabilities: binary store/restore`, завершается ошибкой при запуске, потому что в LFS отсутствует `selinux`, он будет пропущен, если ядро хоста не поддерживает расширенные атрибуты или метки безопасности файловой системы, используемой для сборки LFS.

Установите пакет:

```
make install
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.35
```

8.69.2. Содержимое пакета Tar

Установленные программы: tar

Созданные каталоги: /usr/share/doc/tar-1.35

Краткое описание

tar Создает архивы, извлекает файлы и отображает содержимое архивов, также известных как Тарболл.

8.70. Texinfo-7.0.3

Пакет Texinfo содержит программы для чтения, записи и преобразования информационных страниц.

Приблизительное время сборки: 0.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 128 MB

8.70.1. Установка пакета Texinfo

Подготовьте Texinfo к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

По желанию установите компоненты, входящие в пакет TeX::

```
make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex
```

Значение параметра make:

TEXMF=/usr/share/texmf

Переменная *makefile* *TEXMF* содержит расположение корня дерева TeX, это понадобится, если, например, пакет TeX планируется установить позже.

Система документации использует простой текстовый файл для хранения списка пунктов меню. Файл находится в */usr/share/info/dir*. К сожалению, из-за случайных проблем в Makefile различных пакетов он иногда может не синхронизироваться с информационными страницами, установленными в системе. Если когда-либо потребуется пересоздать файл */usr/share/info/dir*, следующие необязательные команды решают эту задачу:

```
pushd /usr/share/info
rm -v dir
for f in *
do install-info $f dir 2>/dev/null
done
popd
```

8.70.2. Содержимое пакета Texinfo

Установленные программы: info, install-info, makeinfo (ссылка на texi2any), pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf, и texindex

Установленные библиотеки: MiscXS.so, ParseTexi.so и XSPParagraph.so (все в */usr/lib/texinfo*)

Созданные каталоги: */usr/share/texinfo* и */usr/lib/texinfo*

Краткое описание

info Используется для чтения информационных страниц, которые похожи на справочные страницы, но гораздо подробнее описывают применение всех доступных параметров командной строки [Например, сравните **man bison** и **info bison**.]

install-info	Используется для установки информационных страниц; он обновляет записи в индексном файле команды info
makeinfo	Переводит исходные документы Texinfo в информационные страницы, обычный текст или HTML.
pdftexi2dvi	Используется для форматирования документа Texinfo в файл Portable Document Format (PDF).
pod2texi	Преобразует Pod в формат Texinfo
texi2any	Переводит исходную документацию Texinfo в различные другие форматы.
texi2dvi	Используется для форматирования документа Texinfo в независимый от устройства файл, который можно распечатать
texi2pdf	Используется для форматирования данного документа Texinfo в файл Portable Document Format (PDF).
texindex	Используется для сортировки индексных файлов Texinfo.

8.71. Vim-9.0.1677

Пакет Vim содержит мощный текстовый редактор.

Приблизительное время сборки: 2.3 SBU

Требуемое дисковое пространство: 229 MB



Альтернативы Vim

.Если вы предпочитаете другой текстовый редактор, например, Emacs, Joe или Nano, обратитесь к <https://mirror.linuxfromscratch.ru/blfs/view/12.0/postlfs/editors.html> за рекомендациями по установке.

8.71.1. Установка пакета Vim

Во-первых, измените расположение файла конфигурации vimrc на /etc:

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

Подготовьте Vim к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы подготовить тесты, убедитесь, что пользователь tester может писать в исходное дерево:

```
chown -Rv tester .
```

Теперь запустите тесты от имени пользователя tester:

```
su tester -c "LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test" &> vim-test.log
```

Набор тестов выводит на экран много двоичных данных. Это может вызвать проблемы с настройками текущего терминала. Чтобы этого избежать, перенаправьте вывод в файл журнала, как показано выше. Тест пройден успешно, если в файле журнала по завершении есть надпись "ALL DONE".

Установите пакет:

```
make install
```

Многие пользователи рефлексорно набирают **vi** вместо **vim**. Чтобы разрешить выполнение **vim**, когда пользователи вводят **vi**, создайте символическую ссылку как для двоичного файла, так и для справочной страницы:

```
ln -sv vim /usr/bin/vi
for L in /usr/share/man/{,*/}man1/vim.1; do
    ln -sv vim.1 $(dirname $L)/vi.1
done
```

По умолчанию документация Vim устанавливается в каталог /usr/share/vim. Следующая символическая ссылка позволяет получить доступ к документации через каталог /usr/share/doc/vim-9.0.1677, что согласуется с расположением документации остальных пакетов:

```
ln -sv ../vim/vim90/doc /usr/share/doc/vim-9.0.1677
```

Если в LFS будет установлена система X Window, может потребоваться перекомпилировать Vim после установки X. Vim поставляется с графической версией редактора, для которой требуется установка X и некоторых дополнительных библиотек. Для получения дополнительной информации об этом процессе обратитесь к документации по Vim и странице установки Vim в книге BLFS по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/blfs/view/12.0/postlfs/vim.html>.

8.71.2. Настройка Vim

По умолчанию **vim** работает в режиме, несовместимом с **vi**. Это может показаться необычным для пользователей, которые в прошлом использовали другие редакторы. Параметр «*nocompatible*» включен ниже, чтобы подчеркнуть тот факт, что используется новое поведение. Настройка также напоминает тем, кто хотел бы перейти в режим «*compatible*», что параметр должен быть первым в файле конфигурации. Это необходимо, потому что изменяются другие параметры, и переопределения происходят после этой настройки. Создайте файл конфигурации **vim** по умолчанию, выполнив следующие действия:

```
cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

" Ensure defaults are set before customizing settings, not after
source $VIMRUNTIME/defaults.vim
let skip_defaults_vim=1

set nocompatible
set backspace=2
set mouse=
syntax on
if (&term == "xterm") || (&term == "putty")
    set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF
```

Параметр *set nocompatible* заставляет **vim** вести себя более правильно (по умолчанию), чем **vi**-совместимый способ. Удалите «*no*», чтобы сохранить старое поведение **vi**. Параметр *set backspace=2* позволяет удалять символы через перенос строки, автоматические отступы и начало вставки. Параметр *syntax on* включает подсветку синтаксиса vim. Параметр *set mouse=* позволяет правильно вставлять текст с помощью мыши при работе в chroot или через удаленное соединение. Наконец, оператор *if* с параметром *set background=dark* корректирует предположение **vim** о цвете фона некоторых эмуляторов терминала. Это придает подсветке лучшую цветовую схему для использования на черном фоне этих программ.

Документацию по другим доступным параметрам можно получить, выполнив следующую команду:

```
vim -c ':options'
```



Примечание

По умолчанию vim устанавливает файлы проверки орфографии только для английского языка. Для установки файлов проверки орфографии других языков, скопируйте файлы *.spl* и, при необходимости, *.sug* для вашего языка и кодировки символов из *runtime/spell*, сохраните их в */usr/share/vim/vim90/spell/*.

Чтобы использовать эти файлы проверки орфографии, необходимо указать параметры для vim в файле */etc/vimrc*, пример:

```
set spelllang=en,ru
set spell
```

Дополнительные сведения смотрите в файле *runtime/spell/README.txt*.

8.71.3. Содержимое пакета Vim

Установленные программы:

ex (ссылка на vim), rview (ссылка на vim), rvim (ссылка на vim), vi (ссылка на vim), view (ссылка на vim), vim, vimdiff (ссылка на vim), vimtutor и xxd

Созданные каталоги:

/usr/share/vim

Краткое описание

ex	Запускает vim в режиме ex
rview	Это ограниченная версия view ; никакие команды оболочки не могут быть запущены, и view не может быть приостановлен
rvim	Это ограниченная версия vim ; никакие команды оболочки не могут быть запущены, и vim не может быть приостановлен
vi	Ссылка на vim
view	Запускает vim в режиме только для чтения
vim	Сам редактор
vimdiff	Редактирует две или три версии файла с помощью vim и показывает различия
vimtutor	Обучает основным горячим клавишам и командам vim
xxd	Создает шестнадцатеричный дамп данного файла; он также может выполнять обратную операцию, поэтому его можно использовать для бинарных патчей

8.72. MarkupSafe-2.1.3

MarkupSafe — это модуль Python, реализующий безопасное использование строк в языках разметки XML/HTML/XHTML

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 548 KB

8.72.1. Установка пакета MarkupSafe

Скомпилируйте MarkupSafe с помощью следующей команды:

```
pip3 wheel -w dist --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

С этим пакетом не поставляется тестов.

Установите пакет:

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist Markupsafe
```

8.72.2. Содержимое пакета MarkupSafe

Созданные каталоги: /usr/lib/python3.11/site-packages/MarkupSafe-2.1.3.dist-info

8.73. Jinja2-3.1.2

Jinja2 - это модуль Python, который реализует простой язык шаблонов pythonic

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 3.4 MB

8.73.1. Установка пакета Jinja2

Соберите пакет:

```
pip3 wheel -w dist --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Установите пакет:

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist Jinja2
```

8.73.2. Содержимое пакета Jinja2

Созданные каталоги: /usr/lib/python3.11/site-packages/Jinja2-3.1.2.dist-info

8.74. Udev из Systemd-254

Пакет Udev содержит программы для динамического создания узлов устройств.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU

Требуемое дисковое пространство: 138 MB

8.74.1. Установка пакета Udev

Udev является частью пакета systemd-254. Используйте файл systemd-254.tar.xz в качестве исходного архива.

Удалите две ненужные группы render и sgx, из правил udev по умолчанию:

```
sed -i -e 's/GROUP="render"/GROUP="video"/' \
-e 's/GROUP="sgx", //' rules.d/50-udev-default.rules.in
```

Удалите одно правило udev, требующее полной установки Systemd:

```
sed '/systemd-sysctl/s/^/#/' -i rules.d/99-systemd.rules.in
```

Подготовьте Udev к компиляции:

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup \
--prefix=/usr \
--buildtype=release \
-Dmode=release \
-Ddev-kvm-mode=0660 \
-Dlink-udev-shared=false \
..
```

Значение параметров meson:

--buildtype=release

Этот параметр переопределяет тип сборки по умолчанию («debug»), который создает неоптимизированные двоичные файлы.

-Dmode=release

Отключает некоторые функции, которые разработчики считают экспериментальными.

-Ddev-kvm-mode=0660

По умолчанию правило udev разрешает всем пользователям доступ к /dev/kvm. Редакторы LFS считают это опасным. Данная опция переопределяет разрешение по умолчанию.

-Dlink-udev-shared=false

Эта опция запрещает udev связываться с внутренней общей библиотекой systemd `libsystemd-shared`. Эта библиотека предназначена для совместного использования многими компонентами Systemd, и ее использование избыточно, когда установлен только udev

Соберите только компоненты, необходимые для udev:

```
ninja udevadm systemd-hwdb \
$(grep -o -E "^\$build (\$src/libudev|\$src/udev|\$rules.d|\$hwdb.d)[^:]*" \
\$build.ninja | awk '{ print \$2 }') \
$(realpath libudev.so --relative-to .)
```

Удалите один файл правил udev, требующий полной установки Systemd:

```
rm rules.d/90-vconsole.rules
```

Установите пакет:

```
install -vm755 -d {/usr/lib,/etc}/udev/{hwdb,rules}.d
install -vm755 -d /usr/{lib,share}/pkgconfig
install -vm755 udevadm          /usr/bin/
install -vm755 systemd-hwdb    /usr/bin/udev-hwdb
ln   -svfn  ../bin/udevadm     /usr/sbin/udevd
cp   -av   libudev.so{,[0-9]}  /usr/lib/
install -vm644 ..../src/libudev/libudev.h /usr/include/
install -vm644 src/libudev/*.pc  /usr/lib/pkgconfig/
install -vm644 src/udev/*.pc   /usr/share/pkgconfig/
install -vm644 ..../src/udev/udev.conf /etc/udev/
install -vm644 rules.d/* ..../rules.d/{*.rules,README} /usr/lib/udev/rules.d/
install -vm644 hwdb.d/* ..../hwdb.d/{*.hwdb,README} /usr/lib/udev/hwdb.d/
install -vm755 $(find src/udev -type f | grep -F -v ".") /usr/lib/udev
```

Установите некоторые пользовательские правила и файлы поддержки, полезные в среде LFS:

```
tar -xvf ../../udev-lfs-20230818.tar.xz
make -f udev-lfs-20230818/Makefile.lfs install
```

Установите справочные страницы:

```
tar -xf ../../systemd-man-pages-254.tar.xz \
--no-same-owner --strip-components=1 \
-C /usr/share/man --wildcards '*/udev*' \
'*/*systemd-{hwdb,udevd.service}.8' \
sed 's/systemd\\(\\\\?-\)/udev\\1/' /usr/share/man/man8/systemd-hwdb.8 \
> /usr/share/man/man8/udev-hwdb.8 \
sed 's|lib.*udevd|sbin/udevd|' \
/usr/share/man/man8/systemd-udevd.service.8 \
> /usr/share/man/man8/udevd.8 \
rm /usr/share/man/man8/systemd*.8
```

8.74.2. Настройка Udev

Информация об аппаратных устройствах хранится в каталогах `/etc/udev/hwdb.d` и `/usr/lib/udev/hwdb.d`. Udev необходимо, чтобы эта информация была скомпилирована в двоичную базу данных `/etc/udev/hwdb.bin`. Создайте исходную базу данных:

```
udev-hwdb update
```

Эту команду необходимо запускать каждый раз при обновлении информации об оборудовании.

8.74.3. Содержимое пакета Udev

Установленные программы:	udevadm, udevd (символическая ссылка на udevadm) и udev-hwdb
Установленные библиотеки:	libudev.so
Созданные каталоги:	<code>/etc/udev</code> и <code>/usr/lib/udev</code>

Short Descriptions

udevadm	Универсальный инструмент администрирования udev: управляет демоном udevd, предоставляет информацию из базы данных Udev, отслеживает uevents, ожидает завершения uevents, проверяет конфигурацию Udev и запускает uevents для данного устройства
udevd	Демон, который прослушивает uevents в сокете netlink, создает устройства и запускает настроенные внешние программы в ответ на эти uevents
udev-hwdb	Обновляет или запрашивает базу данных оборудования
libudev	Библиотека для получения информации об устройствах udev

/etc/udev

Содержит файлы конфигурации Udev, разрешения для устройств и правила именования устройств

8.75. Man-DB-2.11.2

Пакет Man-DB содержит программы для поиска и просмотра справочных страниц.

Приблизительное время сборки: 0.2 SBU
Требуемое дисковое пространство: 40 MB

8.75.1. Установка пакета Man-DB

Подготовьте Man-DB к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--docdir=/usr/share/doc/man-db-2.11.2 \
--sysconfdir=/etc \
--disable-setuid \
--enable-cache-owner=bin \
--with-browser=/usr/bin/lynx \
--with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
--with-grap=/usr/bin/grap \
--with-systemdtmpfilesdir= \
--with-systemdsystemunitdir=
```

Значение параметров настройки:

--disable-setuid

Отключает установку setuid пользователю `man` при сборке программы **man**.

--enable-cache-owner=bin

Изменяет владельца файлов общесистемного кэша на пользователя `bin`.

--with-...

Эти три аргумента используются для настройки программ по умолчанию. **lynx** текстовый веб-браузер (см. инструкции по установке в книге BLFS), **vgrind** преобразует исходные коды программ во входные данные Groff, **grap** удобен для набора графов в документах Groff. Программы **vgrind** и **grap** обычно не нужны для просмотра справочных страниц. Они не входят в состав книг LFS или BLFS, но вы можете установить их самостоятельно после сборки LFS.

--with-systemd...

Эти параметры предотвращают установку ненужных каталогов и файлов systemd.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы протестировать пакет, выполните:

```
make check
```

Известно, что один тест с именем `man1/lexgrog.1` завершился неудачно.

Установите пакет:

```
make install
```

8.75.2. Не англоязычные страницы руководств в LFS

В следующей таблице приведены наборы символов, в которых могут быть закодированы страницы руководств пакета Man-DB, устанавливаемые в директории `/usr/share/man/<11>`. Кроме этого, Man-DB правильно определяет, имеют ли справочные страницы, установленные в этом каталоге, кодировку UTF-8.

Таблица 8.1. Допустимые кодировки старых 8-битных страниц руководств

Язык (код)	Кодировка	Язык (код)	Кодировка
Датский (da)	ISO-8859-1	Хорватский (hr)	ISO-8859-2
Немецкий (de)	ISO-8859-1	Венгерский (hu)	ISO-8859-2
Английский (en)	ISO-8859-1	Японский (ja)	EUC-JP
Испанский (es)	ISO-8859-1	Корейский (ko)	EUC-KR
Эстонский (et)	ISO-8859-1	Литовский (lt)	ISO-8859-13
Финский (fi)	ISO-8859-1	Латышский (lv)	ISO-8859-13
Французский (fr)	ISO-8859-1	Македонский (mk)	ISO-8859-5
Ирландский (ga)	ISO-8859-1	Польский (pl)	ISO-8859-2
Галисийский (gl)	ISO-8859-1	Румынский (ro)	ISO-8859-2
Индонезийский (id)	ISO-8859-1	Русский (ru)	KOI8-R
Исландский (is)	ISO-8859-1	Словацкий (sk)	ISO-8859-2
Итальянский (it)	ISO-8859-1	Словенский (sl)	ISO-8859-2
Норвежский букмол (nb)	ISO-8859-1	Сербский латинский (sr@latin)	ISO-8859-2
Голландский (nl)	ISO-8859-1	Сербский (sr)	ISO-8859-5
Норвежский нюнорск (nn)	ISO-8859-1	Турецкий (tr)	ISO-8859-9
Норвежский (no)	ISO-8859-1	Украинский (uk)	KOI8-U
Португальский (pt)	ISO-8859-1	Вьетнамский (vi)	TCVN5712-1
Шведский (sv)	ISO-8859-1	Упрощенный китайский (zh_CN)	GBK
Белорусский (be)	CP1251	Упрощенный китайский, Сингапур (zh_SG)	GBK
Болгарский (bg)	CP1251	Традиционный китайский, Гонконг (zh_HK)	BIG5HKSCS
Чешский (cs)	ISO-8859-2	Традиционный китайский (zh_TW)	BIG5
Греческий (el)	ISO-8859-7		



Примечание

Страницы руководств на языках, которые не указаны в списке, не поддерживаются.

8.75.3. Содержимое пакета Man-DB

Установленные программы:	accessdb, apropos (ссылка на whatis), catman, lexgrog, man, man-recode, mandb, manpath, и whatis
Установленные библиотеки:	libman.so и libmandb.so (обе в /usr/lib/man-db)
Созданные каталоги:	/usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db и /usr/share/doc/man-db-2.11.2

Краткое описание

accessdb Выводит содержимое базы данных **whatis** в удобочитаемой форме.

apropos	Выполняет поиск в базе данных whatis и отображает краткое описание системных команд, содержащих заданную строку
catman	Создает или обновляет предварительно отформатированные страницы руководств
lexgrog	Отображает односторочную сводную информацию о данной странице руководства
man	Форматирует и отображает запрошенную страницу руководства
man-recode	Преобразует страницы руководства в другую кодировку
mandb	Создает или обновляет базу данных whatis
manpath	Отображает содержимое переменной \$MANPATH или (если переменная \$MANPATH не установлена) соответствующий путь поиска, определяемый в настройках man.conf и в пользовательском окружении
whatis	Выполняет поиск в базе данных whatis и отображает краткие описания системных команд, в которых в описании ключей указано искомое слово
libman	Включает поддержку man во время выполнения
libmandb	Включает поддержку man во время выполнения

8.76. Procps-ng-4.0.3

Пакет Procps-ng содержит программы для мониторинга процессов.

Приблизительное время сборки: 0.1 SBU
Требуемое дисковое пространство: 25 MB

8.76.1. Установка пакета Procps-ng

Подготовьте Procps-ng к компиляции:

```
./configure --prefix=/usr \
--docdir=/usr/share/doc/procps-ng-4.0.3 \
--disable-static \
--disable-kill
```

Значение параметра configure:

--disable-kill

Этот параметр отключает сборку команды **kill**; она будет установлена из пакета Util-linux.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы запустить набор тестов, выполните:

```
make check
```

Установите пакет:

```
make install
```

8.76.2. Содержимое пакета Procps-ng

Установленные программы: free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w и watch
Установленные библиотеки: libproc-2.so
Созданные каталоги: /usr/include/procps и /usr/share/doc/procps-ng-4.0.3

Краткое описание

free	Сообщает объем свободной и используемой памяти (как физической, так и файла подкачки) в системе.
pgrep	Выполняет поиск процессов на основе их имени и других атрибутов
pidof	Сообщает PIDы указанных программ
pkill	Отправка сигналов процессам на основе их имени и других атрибутов
pmap	Команда выводит детальную информацию об использование оперативной памяти процессами
ps	Список запущенных процессов
pwdx	Сообщает текущий рабочий каталог процесса
slabtop	Отображает подробную информацию о кэш-памяти ядра в режиме реального времени.
sysctl	Изменяет параметры ядра во время выполнения

tload	Выводит график текущей средней загрузки системы
top	Отображает список процессов, наиболее интенсивно использующих ЦП; обеспечивает просмотр активности процессора в режиме реального времени
uptime	Сообщает сколько времени работает система, сколько пользователей вошли в систему и средние значения загрузки системы.
vmstat	Сообщает статистику виртуальной памяти, содержащую информацию о процессах, памяти, подкачке, блочном вводе/выводе (IO), прерываниях и активности ЦП.
w	Показывает, какие пользователи в настоящее время вошли в систему и с какого момента
watch	Выполняет заданную команду повторно, отображая первый экран, заполненный ее выводом; это позволяет пользователю наблюдать за изменениями с течением времени
libproc-2	Содержит функции, используемые большинством программ в этом пакете.

8.77. Util-linux-2.39.1

Пакет Util-linux содержит различные служебные программы. Среди них утилиты для работы с файловыми системами, консолями, разделами и сообщениями.

Приблизительное время сборки: 0.5 SBU

Требуемое дисковое пространство: 310 MB

8.77.1. Установка пакета Util-linux

Сначала отключите проблемные тесты:

```
sed -i '/test_mkfds/s/^/#/' tests/helpers/Makemodule.am
```

Подготовьте Util-linux к компиляции:

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
--bindir=/usr/bin \
--libdir=/usr/lib \
--runstatedir=/run \
--sbindir=/usr/sbin \
--disable-chfn-chsh \
--disable-login \
--disable-nologin \
--disable-su \
--disable-setpriv \
--disable-runuser \
--disable-pylibmount \
--disable-static \
--without-python \
--without-systemd \
--without-systemdsystemunitdir \
--docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.39.1
```

Параметры `--disable` и `--without` предотвращают появление предупреждений о сборке компонентов, для которых требуются пакеты, отсутствующие в LFS, или которые несовместимы с программами, установленными другими пакетами.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

По желанию запустите набор тестов от имени пользователя без полномочий `root`:

Предупреждение

Запуск набора тестов от имени пользователя `root` может повредить вашу систему. Чтобы запустить тесты, опция `CONFIG_SCSI_DEBUG` для ядра должна быть доступна в текущей работающей системе и должна быть собрана как модуль. Включение её в ядро будет прерывать загрузку. Для полного охвата тестами в систему необходимо установить другие пакеты из BLFS. По желанию, этот тест можно запустить после загрузки в готовую систему LFS:

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```

```
chown -Rv tester .
su tester -c "make -k check"
```

Тесты с *жесткими ссылками* завершатся неудачей, если в ядре хоста не включена опция `CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH` или не включено никаких опций, обеспечивающих реализацию SHA256 (например, `CONFIG_CRYPTO_SHA256` или `CONFIG_CRYPTO_SHA256_SSSE3`, если процессор поддерживает инструкции SSE3). Кроме того, известно, что два подтеста из `misc: mbsencode` и один подтест из `script: replay` не проходят.

Установите пакет:

```
make install
```

8.77.2. Содержимое пакета Util-linux

Установленные программы:

addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, falllocate, fdisk, fincore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hardlink, hexdump, hwclock, i386 (ссылка на setarch), ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, irqtop, isosize, kill, last, lastb (ссылка на last), ldattach, linux32 (link to setarch), linux64 (ссылка на setarch), logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lsirq, lsfd, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfkill, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sdfdisk, slogin, swaplabel, swapoff, swapon, switch_root, taskset, uclampset, ul, umount, uname26 (ссылка на setarch), unshare, utmpdump, uuidd, uuidgen, uuidparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64 (ссылка на setarch) и zramctl

Установленные библиотеки:

libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so и libuuid.so

Созданные каталоги:

/usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.39.1 и /var/lib/hwclock

Краткое описание

addpart	Сообщает ядру Linux о новых разделах
agetty	Открывает порт tty, запрашивает имя для входа, а затем вызывает программу login
blkdiscard	Очищает сектора на устройстве
blkid	Утилита командной строки для вывода атрибутов блочного устройства
blkzone	Используется для управления зонированными блочными системами хранения
blockdev	Позволяет пользователям вызывать ioctl блочного устройства из командной строки
cal	Отображает простой календарь
cfdisk	Управляет таблицей разделов данного устройства
chcpu	Изменяет состояние процессоров
chmem	Настраивает память
choom	Отображает и регулирует оценки OOM-killer, используемые для определения того, какой процесс следует завершить первым, когда в Linux заканчивается память
chrt	Манипулирует атрибутами процесса в режиме реального времени
col	Фильтрует обратные переносы строк из входного потока
colcrt	Фильтрует данные, выдаваемые командой nroff на терминалы, у которых отсутствует ряд возможностей, например, отображение перечеркнутых символов или верхних и нижних индексов
colrm	Фильтрует вывод указанных столбцов
column	Форматирует заданный файл в несколько столбцов
ctrlaltdel	Устанавливает для комбинации символов Ctrl+Alt+Del жесткую или мягкую перезагрузку

delpart	Запрашивает у ядра Linux удаление раздела
dmesg	Выводит загрузочные сообщения ядра
eject	Извлекает съемный носитель
fallocate	Предварительное выделение места под файл
fdisk	Манипулирует таблицей разделов указанного устройства
fincore	Подчитывает сколько страниц приложение хранит в памяти ядра
findfs	Находит файловую систему по метке или универсальному уникальному идентификатору (UUID)
findmnt	Представляет собой интерфейс командной строки к библиотеке libmount для работы с файлами mountinfo, fstab и mtab
flock	Осуществляет блокировку файла, а затем выполняет команду, не снимая блокировку
fsck	Используется для проверки и, при необходимости, восстановления файловых систем
fsck.cramfs	Выполняет проверку целостности файловой системы Cramfs на данном устройстве
fsck.minix	Выполняет проверку целостности файловой системы Minix на данном устройстве
fsfreeze	Очень простая программа-обертка для выполнение операций с драйвером ядра FIFREEZE/FITHAW ioctl
fstrim	Освобождает неиспользованные блоки смонтированной файловой системы
getopt	Разбирает параметры указанной командной строки
hardlink	Объединяет дубликаты файлов путем создания жестких ссылок
hexdump	Создает дамп указанного файла в шестнадцатеричном, десятичном, восьмеричном или ascii-формате
hwclock	Читает или устанавливает значение аппаратных часов системы, называемых также часами реального времени (RTC- Real-Time Clock) или часами БИОС (BIOS - Basic Input-Output System)
i386	Символьная ссылка на setarch
ionice	Читает или устанавливает класс и приоритет обработки ввода/вывода для программ
ipcblk	Создает различные ресурсы межпроцессного взаимодействия (IPC)
ipcrm	Удаляет указанный ресурс межпроцессного взаимодействия (IPC)
ipcs	Предоставляет информацию о состоянии IPC
irqtop	Отображает информацию о счетчике прерываний ядра в стиле <code>top(1)</code>
isosize	Сообщает о размере файловой системы iso9660
kill	Посыпает сигналы процессам
last	Показывает, какие пользователи в последний раз входили (и выходили), выполняя поиск в файле <code>/var/log/wtmp</code> ; кроме этого показывает информацию о загрузке системы, завершение работы и изменениях уровня выполнения
lastb	Показывает неудачные попытки входа в систему, зарегистрированные в <code>/var/log/btmp</code>
lattach	Назначает устройству последовательного доступа алгоритм, определяющий дисциплину обслуживания этого устройства
linux32	Символическая ссылка на setarch
linux64	Символическая ссылка на setarch
logger	Добавляет указанное сообщение в системный журнал

look	Отображает строки, начинающиеся с указанной последовательности символов
losetup	Настраивает и управляет устройствами типа loop
lsblk	Выводит информацию обо всех или выбранных блочных устройствах в древовидном формате
lscpu	Выводит информацию об архитектуре процессора
lsfd	Отображает информацию об открытых файлах; заменяет lsof
lsipc	Выводит информацию об объектах IPC, которые в настоящее время используются в системе
lsirq	Отображает информацию о счетчике прерываний ядра
lslocks	Отображает список всех заблокированных в настоящее время файлов в системе
lslogins	Выводит информацию о пользователях, группах и системных учетных записях
lsmem	Отображает диапазоны доступной памяти с указанием их оперативного статуса
lsns	Отображает список пространств имен
mcookie	Генерирует для xauth магические куки (128-битные случайные числа в шестнадцатеричном формате)
mesg	Определяет, могут ли другие пользователи отправлять сообщения на терминал текущего пользователя
mkfs	Создает файловую систему на устройстве (обычно это раздел жесткого диска)
mkfs.bfs	Создает файловую систему Santa Cruz Operations (SCO) bfs
mkfs.cramfs	Создает файловую систему cramfs
mkfs.minix	Создает файловую систему Minix
mkswap	Инициализирует данное устройство или файл для использования в качестве области подкачки
more	Фильтр постраничного вывода текста
mount	Подключение файловой системы, находящейся на заданном устройстве, к указанному каталогу в дереве файловой системы
mountpoint	Проверяет, является ли каталог точкой монтирования
namei	Разделяет на составляющие путь к файлу или каталогу, показывая информацию о типе каждого элемента
nsenter	Запускает программу в пространстве имен других процессов
partx	Сообщает ядру информацию о наличии и количестве разделов, находящихся на диске
pivot_root	Делает данную файловую систему новой корневой файловой системой текущего процесса
prlimit	Получает и устанавливает ограничения использования ресурсов процесса
readprofile	Читает информацию о профилировании ядра
rename	Переименовывает заданные файлы, заменяя одну строку другой
renice	Изменяет приоритет запущенных процессов
resizepart	Запрашивает у ядра Linux изменение размера раздела
rev	Меняет в указанном файле порядок строк на обратный
rkill	Внструмент командной строки для управления беспроводными устройствами

rtcwake	Используется для перехода системы в спящий режим до указанного времени пробуждения
script	Создает скрипт терминальной сессии
scriptlive	Перезапускает скрипт терминальной сессии, используя информацию о времени
scriptreplay	Воспроизводит скрипт в соответствие с указанным временем запуска
setarch	В окружении, используемом новой программой, изменяет информацию об архитектуре и устанавливает флаги персонализации
setsid	Запускает указанную программу в новом сеансе
setterm	Устанавливает атрибуты терминала
sfdisk	Управляет таблицей разделов диска
sulogin	Позволяет пользователю <code>root</code> входить в систему; обычно он вызывается <code>init</code> , когда система переходит в однопользовательский режим
swaplabel	Изменяет UUID и метку раздела подкачки
swapoff	Отключает устройства и файлы подкачки
swapon	Включает устройства и файлы, применяемые для раздела подкачки, а также выводит список устройств и файлов, используемых в данный момент
switch_root	Переключается на другую файловую систему и устанавливает её в качестве корневой
taskset	Устанавливает привязку процессора к процессу
uclampset	Управляет атрибутами ограничения использования системы или процесса
ul	Фильтр для преобразования символов подчеркивания в escape-последовательности
umount	Размонтирует файловую систему из дерева ФС
uname26	Символическая ссылка на <code>setarch</code>
unshare	Позволяет процессу (или потоку) отделить части своего контекста выполнения, которые используются совместно с другими процессами (или потоками)
utmpdump	Отображает содержимое указанного файла входа в систему в удобном для пользователя формате
uuidd	Демон, используемый библиотекой UUID для создания безопасных и гарантированно уникальных идентификаторов UUID
uuidgen	Создает новые идентификаторы (UUID). Каждый новый UUID - это случайная последовательность, которая, будет с очень высокой вероятностью (примерно 3,4 x 10 в 38 степени вариантов) уникальной среди всех идентификаторов, созданных как на локальной машине, так и на любых других системах, в прошлом и будущем
uuidparse	Утилита для анализа уникальных идентификаторов
wall	Отображает содержимое файла или, по умолчанию, его вывод на терминалах всех пользователей, вошедших в систему в данный момент
wdctl	Показывает статус аппаратного сторожевого таймера
whereis	Сообщает местоположение двоичного файла, исходного кода и справочной страницы для указанной команды
wipefs	Стирает с устройства сигнатуру файловой системы
x86_64	Символическая ссылка на <code>setarch</code>
zramctl	Программа для настройки и управления устройствами zram (сжатый RAM-диск)

libblkid	Содержит подпрограммы для идентификации устройства и извлечения токена
libfdisk	Содержит подпрограммы для управления таблицами разделов
libmount	Содержит подпрограммы для монтирования и размонтирования блочных устройств
libsmartcols	Содержит подпрограммы для более удобного вывода на экран информации в табличном виде
libuuid	Содержит подпрограммы для генерации уникальных идентификаторов для объектов, которые могут быть доступны за пределами локальной системы

8.78. E2fsprogs-1.47.0

Пакет E2fsprogs содержит утилиты для работы с файловой системой ext2. Также он поддерживает журналируемые файловые системы ext3 и ext4.

Приблизительное время сборки: 2.4 SBU на жестком диске, 0.6 SBU на SSD диске

Требуемое дисковое пространство: 95 MB

8.78.1. Установка пакета E2fsprogs

В документации к E2fsprogs рекомендуется выполнять сборку в подкаталоге папки с исходниками:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Подготовьте E2fsprogs к компиляции:

```
../configure --prefix=/usr \
             --sysconfdir=/etc \
             --enable-elf-shlibs \
             --disable-libblkid \
             --disable-libuuid \
             --disable-uuid \
             --disable-fsck
```

Значение параметров настройки:

--enable-elf-shlibs

Параметр создает общие библиотеки, которые используют некоторые программы в этом пакете.

--disable-*

Эти параметры предотвращают сборку и установку библиотек libuuid и libblkid, демона uuidd, и обертку для fsck, поскольку util-linux устанавливает более свежие версии.

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Чтобы запустить тесты, выполните:

```
make check
```

Известно, что один тест, с именем m_assume_storage_prezeroed, завершается ошибкой.

Установите пакет:

```
make install
```

Удалите ненужные статические библиотеки:

```
rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a
```

Этот пакет устанавливает сжатый файл .info но не обновляет общесистемный файл dir. Разархивируйте этот файл, а затем обновите системный файл dir, используя следующие команды:

```
gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info
```

По желанию, создайте и установите дополнительную документацию, выполнив следующие команды:

```
makeinfo -o      doc/com_err.info ..//lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info
```

8.78.2. Настройка E2fsprogs

Файл `/etc/mke2fs.conf` содержит значения по умолчанию для различных параметров командной строки `mke2fs`. Вы можете отредактировать файл, чтобы значения по умолчанию соответствовали вашим потребностям. Например, некоторые утилиты (не в LFS или BLFS) не могут распознать файловую систему `ext4` с включенным параметром `metadata_csum_seed`. Если вам нужна такая утилита, вы можете удалить параметр из списка по умолчанию для `ext4` с помощью команды:

```
sed 's/metadata_csum_seed,//' -i /etc/mke2fs.conf
```

Подробности читайте в справочной странице `mke2fs.conf(5)`.

8.78.3. Содержимое пакета E2fsprogs

Установленные программы:	badblocks, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image, e2label, e2mmpstatus, e2scrub, e2scrub_all, e2undo, e4crypt, e4defrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mklost+found, resize2fs и tune2fs
Установленные библиотеки:	libcom_err.so, libe2p.so, libext2fs.so, и libss.so
Созданные каталоги:	/usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/ss, /usr/lib/e2fsprogs, /usr/share/et и /usr/share/ss

Краткое описание

badblocks	Выполняет поиск поврежденных блоков на устройстве (обычно на разделе диска)
chattr	Изменяет атрибуты файлов в файловых системах <code>ext{2,3,4}</code>
compile_et	Компилятор таблицы ошибок; конвертирует таблицу имен кодов ошибок и сообщений в файл исходного кода на языке C с тем, чтобы ее можно было использовать с библиотекой <code>com_err</code>
debugfs	Отладчик файловой системы; его можно использовать для проверки и изменения состояния файловых систем <code>ext{2,3,4}</code>
dumpe2fs	Выводит информацию о суперблоке и группе блоков для файловой системы, присутствующей на указанном устройстве.
e2freefrag	Сообщает информацию о фрагментации свободного пространства
e2fsck	Используется для проверки и, при необходимости, восстановления файловых систем <code>ext{2,3,4}</code>
e2image	Используется для сохранения важных данных файловых систем <code>ext{2,3,4}</code> в файл
e2label	Отображает или изменяет метку файловой системы в файловой системе <code>ext{2,3,4}</code> на данном устройстве.
e2mmpstatus	Проверяет состояние MMP (Multiple Mount Protection - защита от множественного монтирования) файловой системы <code>ext4</code>
e2scrub	Проверяет содержимое смонтированной файловой системы <code>ext{2,3,4}</code>
e2scrub_all	Проверяет все смонтированные файловые системы <code>ext{2,3,4}</code> на наличие ошибок
e2undo	Воспроизводит журнал отмены (<code>undo_log</code>) для файловой системы <code>ext{2,3,4}</code> , обнаруженной на устройстве. [Это можно использовать для отмены неудачной операции программой E2fsprogs.]
e4crypt	Утилита шифрования файловой системы <code>Ext4</code>
e4defrag	Онлайн дефрагментатор для файловой системы <code>ext4</code>

filefrag	Сообщает о том, насколько сильно может быть фрагментирован конкретный файл
fsck.ext2	По умолчанию проверяет файловые системы ext2 и является жесткой ссылкой на e2fsck
fsck.ext3	По умолчанию проверяет файловые системы ext3 и является жесткой ссылкой на e2fsck
fsck.ext4	По умолчанию проверяет файловые системы ext4 и является жесткой ссылкой на e2fsck
logsave	Сохраняет вывод команды в файл журнала
lsattr	Перечисляет атрибуты файлов во второй расширенной файловой системе.
mk_cmds	Преобразует таблицу имен команд и справочных сообщений в исходный файл C, подходящий для использования с библиотекой подсистемы libss
mke2fs	Создает файловую систему ext{234} на указанном устройстве
mkfs.ext2	По умолчанию создает файловую систему ext2 и является жесткой ссылкой на mke2fs
mkfs.ext3	По умолчанию создает файловую систему ext3 и является жесткой ссылкой на mke2fs
mkfs.ext4	По умолчанию создает файловую систему ext4 и является жесткой ссылкой на mke2fs
mklost+found	Используется для создания каталога lost+found в файловой системе ext{234}; предварительно выделяет дисковые блоки для этого каталога, чтобы облегчить задачу e2fsck
resize2fs	Может использоваться для увеличения или уменьшения файловой системы ext{234}
tune2fs	Позволяет настроить параметры для файловой системы ext{234}
libcom_err	Стандартная процедура отображения ошибок
libe2p	Используется dumpfs , chattr , и lsattr
libext2fs	Содержит подпрограммы, позволяющие программам пользовательского уровня управлять файловой системой ext{234}
libss	Используется debugfs

8.79. Sysklogd-1.5.1

Пакет Sysklogd содержит программы для логирования системных сообщений, таких как сообщения ядра, когда происходят различные события.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 680 KB

8.79.1. Установка пакета Sysklogd

Во-первых, устраните проблему, которая при некоторых условиях вызывает в klogd ошибку сегментирования и исправьте устаревшую программную конструкцию:

```
sed -i '/Error loading kernel symbols/{n;n;d}' ksym_mod.c
sed -i 's/union wait/int/' syslogd.c
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

Этот пакет не содержит набора тестов.

Установите пакет:

```
make BINDIR=/sbin install
```

8.79.2. Настройка Sysklogd

Создайте новый файл /etc/syslog.conf, выполнив следующую команду:

```
cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

# End /etc/syslog.conf
EOF
```

8.79.3. Содержимое пакета Sysklogd

Установленные программы: klogd и syslogd

Краткое описание

klogd Системный демон для перехвата и регистрации сообщений ядра

syslogd Регистрирует сообщения системных программ для записи в лог [Каждое регистрируемое сообщение содержит как минимум время события, имя хоста, а также имя программы, но это зависит от настроек службы логирования.]

8.80. Sysvinit-3.07

Пакет Sysvinit содержит программы для управления загрузкой, выполнением и выключением системы.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 4.5 MB

8.80.1. Установка пакета Sysvinit

Сначала примените патч, который удаляет несколько программ, установленных другими пакетами и исправляет предупреждение компилятора:

```
patch -Np1 -i ../sysvinit-3.07-consolidated-1.patch
```

Скомпилируйте пакет:

```
make
```

С этим пакетом не поставляется набор тестов.

Установите пакет:

```
make install
```

8.80.2. Содержимое пакета Sysvinit

Установленные программы: bootlogd, fstab-decode, halt, init, killall5, poweroff (ссылка на halt), reboot (ссылка на halt), runlevel, shutdown и telinit (ссылка на init)

Краткое описание

bootlogd	Логирует сообщения при загрузке системы
fstab-decode	Запускает команду с аргументами, заданными в fstab
halt	Обычно вызывает команду shutdown с параметром <i>-h</i> , за исключением случаев, когда уровень запуска уже равен 0, тогда он посыпает ядру сигнал на остановку системы; Кроме этого отмечает в файле <i>/var/log/wtmp</i> , что система завершает работу
init	Первый процесс, который запускается после инициализации оборудования; init берет на себя процесс загрузки и запускает все процессы, которые указаны в его файле конфигурации
killall5	Посыпает сигнал всем процессам, за исключением процессов в его собственном сеансе; он не завершит свою родительскую оболочку
poweroff	Посыпает ядру команду остановить систему и выключить компьютер (смотрите команду halt)
reboot	Посыпает ядру команду перезагрузить систему (смотрите команду halt)
runlevel	Сообщает о предыдущем и текущем уровнях выполнения так, как это указано в последней записи в файле <i>/run/utmp</i>
shutdown	Безопасно останавливает систему, отправляя сигналы всем процессам и оповещая всех пользователей, находящихся в системе
telinit	Сообщает init на какой уровень выполнения перейти

8.81. Об отладочных символах

Большинство программ и библиотек по умолчанию компилируются с отладочными символами (`gcc` с параметром `-g`). Это означает, что при отладке программы или библиотеки, которые были скомпилированы с использованием отладочной информации, отладчик может предоставить не только адреса памяти, но и имена подпрограмм и переменных.

Включение отладочных символов значительно увеличивает размер программы или библиотеки. Ниже приведена информация по объему пространства, занимаемого отладочными символами:

- Двоичный файл **bash** с отладочными символами: 1200 КБ
- Двоичный файл **bash** без отладочных символов: 480 КБ (на 60% меньше)
- Файлы Glibc и GCC (`/lib` и `/usr/lib`) с отладочными символами: 87 МБ
- Файлы Glibc и GCC без отладочных символов: 16 МБ (на 82% меньше)

Размеры могут варьироваться в зависимости от используемого компилятора и библиотеки Си, но программа, в которой были удалены отладочные символы, обычно примерно на 50-80% меньше, чем ее аналог с ними. Поскольку большинство пользователей никогда не будут использовать отладчик в своем программном обеспечении, удаление отладочных символов может освободить много места на диске. В следующем разделе показано, как удалить все отладочные символы из программ и библиотек.

8.82. Удаление отладочных символов

Этот раздел является необязательным. Если предполагаемый пользователь не является программистом и не планирует выполнять какую-либо отладку системного программного обеспечения, размер системы можно уменьшить примерно на 2 ГБ, удалив отладочные символы и некоторые ненужные записи таблицы символов из двоичных файлов и библиотек. Это не вызывает никаких неудобств для обычного пользователя Linux.

Большинство людей, использующих приведенные ниже команды, не испытывают никаких трудностей. Однако легко допустить опечатку и сделать новую систему непригодной для использования. Поэтому перед выполнением команды **strip** рекомендуется сделать резервную копию системы LFS.

Команда **strip** с параметром `--strip-unneeded` удаляет все отладочные символы из двоичного файла или библиотеки. Кроме этого, она удаляет все записи таблицы символов, ненужные компоновщику (для статических библиотек) или динамическому компоновщику (для динамически подключаемых двоичных файлов и общих библиотек).

Отладочные символы для выбранных библиотек сохраняются в отдельных файлах. Эта отладочная информация необходима при выполнении регрессионных тестов, с помощью `valgrind` или `gdb` в BLFS.

Обратите внимание, что команда **strip** перезапишет двоичный файл или библиотеку, которую она обрабатывает. Это может привести к сбою процессов, использующих код или данные из файла. Если это затронет сам процесс, выполняющий **strip**, удаленный двоичный файл или библиотека могут быть уничтожены; это может сделать систему полностью непригодной для использования. Чтобы избежать этого, мы скопируем некоторые библиотеки и двоичные файлы в `/tmp`, очистим их и переустановим с помощью команды **install**. Прочтите статью Раздел 8.2.1, «Проблемы с обновлением», чтобы понять, почему следует использовать команду **install** здесь.



Примечание

Имя загрузчика ELF — `ld-linux-x86-64.so.2` в 64-битных системах. и `ld-linux.so.2` в 32-битных системах. Конструкция ниже выбирает правильное имя для текущей архитектуры, исключая всё, что заканчивается на «`g`», если приведенные ниже команды уже были выполнены.



Важно

Если есть какой-либо пакет, версия которого отличается от версии, указанной в книге (либо в соответствии с рекомендациями по безопасности, либо в соответствии с личными предпочтениями), может потребоваться обновить имя файла библиотеки в `save_usrlib` или `online_usrlib`. **В противном случае система может стать полностью непригодной для использования.**

```

save_usrlib=$(cd /usr/lib; ls ld-linux*[^g])
    libc.so.6
    libthread_db.so.1
    libquadmath.so.0.0.0
    libstdc++.so.6.0.32
    libitm.so.1.0.0
    libatomic.so.1.2.0"

cd /usr/lib

for LIB in $save_usrlib; do
    objcopy --only-keep-debug $LIB $LIB.debug
    cp $LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.debug /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

online_usrbin="bash find strip"
online_usrlib="libbfd-2.41.so
              libsframe.so.1.0.0
              libhistory.so.8.2
              libncursesw.so.6.4
              libm.so.6
              libreadline.so.8.2
              libz.so.1.2.13
              $(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"

for BIN in $online_usrbin; do
    cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN
    strip --strip-unneeded /tmp/$BIN
    install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin
    rm /tmp/$BIN
done

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

for i in $(find /usr/lib -type f -name *.so* ! -name *\*.debug) \
        $(find /usr/lib -type f -name *.a) \
        $(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-unneeded $i
            ;;
    esac
done

unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib

```

Большое количество файлов будет помечено как ошибочные, потому что формат файла не распознан. Эти предупреждения можно смело игнорировать. Они указывают на то, что файлы являются скриптами, а не двоичными файлами.

8.83. Очистка

Наконец, удалите некоторые лишние файлы, оставшиеся после запуска тестов:

```
rm -rf /tmp/*
```

Также в каталогах /usr/lib и /usr/libexec также есть несколько файлов с расширением .la. Это файлы «архива libtool». Как было сказано ранее, в современной системе Linux файлы .la libtool необходимы только для libltdl. Предполагается, что libltdl не будет загружать библиотеки в LFS, кроме этого известно, что некоторые файлы .la могут нарушить сборку пакетов BLFS. Удалите эти файлы сейчас:

```
find /usr/lib /usr/libexec -name *.la -delete
```

Дополнительные сведения об архивных файлах libtool см. в разделе BLFS "О файлах архива Libtool (.la)".

Компилятор, собранный в Глава 6 и Глава 7 все еще установлен, но больше не нужен. Удалите его с помощью команды:

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

Наконец, удалите временную учетную запись пользователя 'tester', созданную в начале предыдущей главы.

```
userdel -r tester
```

Глава 9. Системные настройки

9.1. Введение

Загрузка системы Linux включает в себя несколько задач. Процесс должен монтировать как виртуальные, так и реальные файловые системы, инициализировать устройства, активировать файл подкачки, проверять целостность файловых систем, монтировать любые разделы или файл подкачки, устанавливать системные часы, запускать сеть, запускать требуемые системой службы и выполнять любые другие необходимые пользователю задачи. Этот процесс должен быть организован таким образом, чтобы задачи выполнялись в правильном порядке, но в то же время как можно быстрее.

9.1.1. System V

System V это классический процесс загрузки, который использовался в Unix и Unix-подобных системах, таких как Linux с 1983 года. Он состоит из небольшой программы **init**, которая настраивает базовые программы, такие как **login** (через getty) и запускает скрипт. Этот скрипт, обычно именуемый **rc** управляет выполнением дополнительных сценариев, необходимых для инициализации системы.

Программа **init** управляет файлом `/etc/inittab` и разделена по уровням выполнения, которые могут быть выбраны пользователем. В LFS используются следующие уровни:

- 0 — выключение
- 1 — Однопользовательский режим
- 2 — Определяемый пользователем
- 3 — Полный многопользовательский режим
- 4 — Определяемый пользователем
- 5 — Полный многопользовательский режим с дисплей-менеджером
- 6 — перезагрузка

Уровень выполнения по умолчанию равен 3 или 5.

Преимущества

- Устоявшаяся, хорошо отлаженная система.
- Легко настраивается.

Недостатки

- Может загружаться медленнее. Загрузка базовой системы LFS в среднем занимает 8-12 секунд, при этом время загрузки измеряется от первого сообщения ядра до запроса на вход в систему. Подключение к сети обычно устанавливается примерно через 2 секунды после запроса на вход в систему.
- Последовательная обработка задач загрузки. Это связано с предыдущим пунктом. Задержка в работе любого процесса, например, проверка файловой системы, приведет к задержке всего процесса загрузки.
- Напрямую не поддерживает дополнительные функции, такие как контрольные группы (cgroups) и диспетчер системных ресурсов для каждого пользователя.
- Добавление init-скриптов требует ручных однотипных действий.

9.2. LFS-Bootscripts-20230728

Пакет LFS-Bootscripts содержит набор скриптов для запуска/остановки системы LFS при загрузке/завершении работы. Файлы конфигурации и процедуры, необходимые для настройки /процесса загрузки, описаны в следующих разделах.

Приблизительное время сборки: менее 0.1 SBU

Требуемое дисковое пространство: 244 KB

9.2.1. Установка пакета LFS-Bootscripts

Установите пакет:

```
make install
```

9.2.2. Содержимое пакета LFS-Bootscripts

Установленные скрипты:	checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs, mountvirtfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, ipv4-static, swap, sysctl, sysklogd, template, udev и udev_retry
Созданные каталоги:	/etc/rc.d, /etc/init.d (символическая ссылка), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/lsb (символическая ссылка)

Краткое описание

checkfs	Проверяет целостность файловых систем перед их монтированием (за исключением журналируемых и сетевых файловых систем)
cleanfs	Удаляет файлы, которые не должны сохраняться между перезагрузками, например, те, которые находятся в директориях /run/ и /var/lock/; скрипт пересоздает /run/utmp и удаляет файлы, которые, возможно, существуют /etc/nologin, /fastboot, и /forcefsck
console	Загружает правильную таблицу раскладок для требуемой раскладки клавиатуры; он также устанавливает экранный шрифт
functions	Содержит общие функции, такие как проверка ошибок и состояния, которые используются несколькими загрузочными скриптами
halt	Останавливает работу системы
ifdown	Останавливает сетевое устройство
ifup	Инициализирует сетевое устройство
localnet	Настраивает имя хоста системы и локальное устройство loopback
modules	Загружает модули ядра из списка, который находится в файле /etc/sysconfig/modules, используя указанные там же аргументы
mountfs	Монтирует все файловые системы, кроме тех, которые помечены как <i>noauto</i> или сетевых файловых систем
mountvirtfs	Монтирует виртуальные файловые системы, такие как proc
network	Выполняет настройку сетевых интерфейсов, например, сетевых карт, и настраивает шлюз по-умолчанию (где это применимо)
rc	Основной сценарий управления; он отвечает за запуск всех остальных загрузочных скриптов один за другим, в последовательности, определяемой именами символьических ссылок на другие скрипты.

reboot	Перезагружает систему
sendsignals	Обеспечивает завершение каждого процесса перед перезагрузкой или остановкой системы.
setclock	Сбрасывает системные часы на местное время, если аппаратные часы не установлены на всемирное координированное время (UTC).
ipv4-static	Предоставляет функциональные возможности, необходимые для назначения статического адреса сетевому интерфейсу.
swap	Включает и отключает файлы и разделы, используемые для подкачки.
sysctl	Загружает в работающее ядро значения системных настроек из файла <code>/etc/sysctl.conf</code> , если этот файл существует
sysklogd	Запускает и останавливает демоны журналирования сообщений, выдаваемых системой и ядром.
template	Шаблон для создания пользовательских загрузочных скриптов для других демонов
udev	Подготавливает каталог <code>/dev</code> и запускает демон <code>udev</code>
udev_retry	Повторяет неудачные попытки запуска <code>udev uevents</code> и копирует генерированные файлы правил из <code>/run/udev</code> в <code>/etc/udev/rules.d</code> если требуется.

9.3. Взаимодействие с устройствами и модулями

В Главе 8, мы установили демон udev во время сборки udev . Прежде чем мы углубимся в детали того, как работает udev, необходимо кратко рассказать о предыдущих методах взаимодействия с устройствами.

Системы Linux традиционно использовали метод статического создания устройств, при котором огромное количество узлов устройств(иногда буквально тысячи узлов) создавалось в `/dev`, независимо от того, существовали ли соответствующие аппаратные устройства на самом деле. Обычно это делалось с помощью скрипта **MAKEDEV**, который содержал ряд вызовов команды **mknod** с соответствующими основными и второстепенными номерами устройств, для всех возможных вариантов, которые только могут существовать в мире.

Используя метод udev, узлы устройств создаются только для тех устройств, которые обнаружены ядром. Эти узлы устройств создаются каждый раз при загрузке системы; они хранятся в файловой системе `devtmpfs` (виртуальная файловая система, которая полностью находится в оперативной памяти). Узлы не занимают много места в памяти и их общий размер незначителен.

9.3.1. История

В феврале 2000 года, новая файловая система `devfs` была принята в ветку ядра 2.3.46 и была доступна на протяжении выпуска стабильных релизов ветки 2.4. Хотя она и присутствовала в ядре, такой способ динамического создания устройств никогда не получал поддержки от разработчиков ядра.

Основная проблема с подходом, принятым `devfs` была связана с обработкой обнаружения, создания и назначения имен устройствам. Проблема связанная с именованием узлов была самой важной. Общепринято, что если имена устройств можно настраивать, политика именования устройств должна выбираться системными администраторами, а не навязываться разработчиками. Файловая система `devfs` также страдала от состояния гонки, присущего её архитектуре; оно не могло быть исправлено без существенной переработки ядра. `devfs` долгое время была помечена как устаревшая и, наконец, была удалена из ядра в июне 2006 года.

При разработке нестабильной ветки ядра 2.5, позднее, выпущенной как стабильный релиз 2.6, появилась новая виртуальная файловая система `sysfs`. Задача этой файловой системы заключалась в предоставление информации о конфигурации оборудования системы процессам пользовательского пространства. С помощью этого представления, видимого в пользовательском пространстве, стало возможным разработать замену пользовательского пространства для `devfs`.

9.3.2. Реализация Udev

9.3.2.1. Sysfs

Краткое описание файловой системы `sysfs` было представлено выше. Можно задаться вопросом, как `sysfs` получает информацию об устройствах в системе, и о том, какие номера устройств должны использоваться для них. Драйверы, скомпилированные в ядро, регистрируют свои объекты в `sysfs` (внутри `devtmpfs`), по мере обнаружения ядром. Для драйверов, которые скомпилированы в виде модулей, регистрация происходит при его загрузке. После монтирования файловой системы `sysfs` (в каталог `/sys`), данные, зарегистрированные драйверами, в `sysfs`, станут доступны для пользовательского пространства и `udevd` для обработки (включая модификацию узлов устройств).

9.3.2.2. Создание узла устройства

Файлы устройств создаются ядром в файловой системе `devtmpfs`. Любой драйвер, которому необходимо зарегистрировать узел устройства, будет использовать для этого `devtmpfs` (через системный драйвер ядра). Когда экземпляр `devtmpfs` монтируется в каталог `/dev`, узел устройства будет доступен в пользовательском пространстве с фиксированным именем, разрешениями и владельцем.

Через некоторое время, ядро отправит uevent в **udevd**. На основе правил, которые указаны в файлах в каталогах `/etc/udev/rules.d`, `/lib/udev/rules.d`, и `/run/udev/rules.d`, **udevd** создаст дополнительные символические ссылки на узлы устройств, или сменит разрешения, владельца или группу, или изменит запись (имя) во внутренней базе данных **udevd** для этого объекта.

Правила в этих трёх каталогах пронумерованы и используются совместно. Если **udevd** не может найти правило для устройства, он оставит права доступа и владельца на `devtmpfs`, которые были установлены изначально.

9.3.2.3. Загрузка модуля

Драйверы устройств, скомпилированные в виде модулей ядра могут содержать встроенные псевдонимы. Псевдонимы можно увидеть просмотром вывода программы **modinfo**, обычно они связаны со специфичными для шины идентификаторами устройств, которые поддерживается модулем. Например, драйвер `snd-fm801` поддерживает PCI устройства с идентификатором поставщика `0x1319` и идентификатором устройства `0x0801`, и имеет псевдоним `«pci:v00001319d00000801sv*sd*bc04sc01i*»`. Для большинства устройств, драйвер шины экспортирует псевдонимы драйвера, которые будут обрабатывать устройство через `sysfs`. Например, файл `/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias` может содержать строку `«pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00»`. Правила по умолчанию, которые предоставлены Udev, заставят **udevd** вызвать `/sbin/modprobe` с содержимым, которое находится в значении переменной окружения `MODALIAS uevent` (которое должно совпадать с содержимым файла `modalias` в `sysfs`), тем самым загружая все модули, чьи псевдонимы совпадают в строке после расширения подстановочных знаков

В указанном примере, это означает, что в дополнение к `snd-fm801` будет загружен устаревший (и нежелательный) драйвер `forte`, если он будет доступен. Ниже приведены способы, как можно предотвратить загрузку нежелательных драйверов.

Само ядро также способно загружать модули для сетевых протоколов, файловых систем и поддержки NLS по запросу.

9.3.2.4. Работа с устройствами с горячей заменой или динамическими устройствами

При подключении устройства, например, MP3-плеер, к универсальной последовательнойшине (USB), ядро распознает, что устройство подключено, и генерирует событие uevent. Затем это событие обрабатывается **udevd**, как было описано выше.

9.3.3. Проблемы с загрузкой модулей и созданием устройств

Существует несколько возможных проблем, связанных с автоматическим созданием узлов устройств.

9.3.3.1. Модуль ядра не загружается автоматически

Udev загрузит модуль только в том случае, если у него есть псевдоним, специфичный для шины, и драйвер шины правильно экспортирует необходимые псевдонимы в `sysfs`. В других случаях следует организовать загрузку модуля иными способами. Известно, что, начиная с версии Linux-6.4.12, udev, выполняет загрузку правильно написанных драйверов для INPUT, IDE, PCI, USB, SCSI, SERIO, и FireWire устройств.

Чтобы определить, имеет ли требуемый драйвер устройства необходимую поддержку Udev, запустите **modinfo** с именем модуля в качестве аргумента. Далее, попробуйте найти каталог устройства в `/sys/bus` и проверьте, есть ли там файл `modalias`.

Если файл `modalias` существует в `sysfs`, то драйвер, который поддерживает устройство, может обращаться к нему напрямую, но не имеет псевдонима, это ошибка в драйвере. Загрузите драйвер без помощи Udev и ожидайте, что проблема будет исправлена позднее.

Если же в каталоге `/sys/bus` нет файла `modalias`, это означает, что разработчики ядра еще не добавили поддержку `modalias` к этому типу шины. В Linux-6.4.12 это относится к шиной ISA. Ожидайте, что эта проблема будет исправлена в более поздних версиях ядра.

Udev не предназначен для загрузки драйверов «обёрток», таких как `snd-pcm-oss` не аппаратных драйверов, например, `loop`.

9.3.3.2. Модуль ядра не загружается автоматически и Udev не предназначен для его загрузки

Если модуль «обёртка» только расширяет функциональность, предоставляемую каким-либо другим модулем (например модуль `snd-pcm-oss` расширяет функциональность модуля `snd-pcm`, давая возможность звуковым картам быть доступными для OSS приложений), настройте `modprobe` для загрузки оболочки после того, как Udev загрузит обернутый модуль. Для этого добавьте строку «`softdep`» в файл, который находится в каталоге `/etc/modprobe.d/<filename>.conf`. Например:

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

Обратите внимание, что команда «`softdep`» разрешает добавлять `pre:` зависимости, или одновременно `pre:` и `post:` зависимости. Обратитесь к документации `modprobe.d(5)` для изучения синтаксиса и возможностей «`softdep`».

Если рассматриваемый модуль не является обёрткой, и полезен сам по себе, настройте загрузочный скрипт `modules`, чтобы он инициализировался при загрузке системы. Для этого добавьте имя модуля в файл `/etc/sysconfig/modules` в отдельной строке. Этот способ сработает и для модулей-обёрток, но не является оптимальным.

9.3.3.3. Udev загружает какой-то нежелательный модуль

Либо не создавайте модуль, либо занесите его в черный список в файле `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`, как это сделано с модулем `forte` в примере ниже:

```
blacklist forte
```

Модули, занесенные в черный список, можно загрузить вручную с помощью явной команды `modprobe`.

9.3.3.4. Udev неправильно создает устройство или делает неправильную символьическую ссылку

Это обычно происходит, если правило неожиданно совпадает с другим устройством. Например, плохо написанное поставщиком оборудования правило может соответствовать как диску SCSI (искомое устройство), так и универсальному устройству SCSI (неправильно). Найдите ошибочное правило и исправьте его с помощью команды `udevadm info`.

9.3.3.5. Правило Udev работает ненадежно

Это может быть проявлением предыдущей проблемы. В ином случае, если правило использует атрибуты файловой системы `sysfs`, то это может быть проблемой синхронизации ядра, которая будет исправлена в более поздних версиях ядра. Но вы можете обойти проблему, создав правило, которое ожидает используемый атрибут `sysfs` и добавляет его к файлу правил `/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` (создайте его, если файл не существует). Пожалуйста, сообщите в списке рассылки разработчиков LFS, если это решение вам поможет.

9.3.3.6. Udev не создаёт устройство

Во-первых, убедитесь, что драйвер встроен в ядро или уже загружен как модуль, и, что udev не создает устройство с неправильным именем.

Если драйвер ядра не экспортирует свои данные в sysfs, udev не хватает информации, необходимой для создания узла устройства. Это, вероятнее всего, произойдет со сторонними драйверами, которых нет в дереве исходного кода ядра. Создайте статический узел в каталоге `/usr/lib/udev/devices` с соответствующими старшим/младшим номерами (смотрите файл `devices.txt` в документации к ядру или документации, предоставленной сторонним поставщиком драйвера). Статический узел будет скопирован в `/dev` с помощью `udev`.

9.3.3.7. Порядок присвоения имен устройствам меняется случайным образом после перезагрузки

Это связано с тем, что `udev` обрабатывает события `uevents` и загружает модули параллельно, а значит в непредсказуемом порядке. Это никогда не будет «исправлено». Вы не должны полагаться на то что имена устройств ядра стабильны. Вместо этого создайте свои собственные правила, которые делают символические ссылки со стабильными именами на основе некоторых неизменяемых атрибутов устройства, таких как серийный номер или вывод различных утилит `*_id`, установленных `Udev`. Смотрите Раздел 9.4, «Управление устройствами» и Раздел 9.5, «Настройка сети» для примера.

9.3.4. Полезная информация

Дополнительную документацию можно получить на следующих сайтах:

- Реализация пользовательского пространства в `devfs` http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf
- Файловая система `sysfs` <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers/ols-2005/mochel.pdf>

9.4. Управление устройствами

9.4.1. Сетевые устройства

`Udev` по умолчанию присваивает имена сетевым устройствам в соответствии с данными прошивки, BIOS'a или физическими характеристиками, такими как шина, слот или MAC-адрес. Целью такого соглашения об именовании является обеспечение того, чтобы сетевые устройства именовались последовательно, а не основывались на времени обнаружения сетевой карты. Например, в более старых версиях Linux — на компьютере с двумя сетевыми картами производства Intel и Realtek, сетевая карта производства Intel могла стать `eth0`, а карта Realtek — `eth1`. Иногда после перезагрузки карты именовались наоборот.

В новой схеме именования, типичными именами сетевых устройств являются `enp5s0` или `wlp3s0`. Если такие имена для вас нежелательны, то может быть реализована традиционная схема именования или своя собственная.

9.4.1.1. Отключение постоянного присвоения имен в параметрах загрузки ядра

Традиционная схема именования — `eth0`, `eth1`, и так далее, может быть включена путем добавления параметра `net.ifnames=0` в командную строку ядра. Это решение подходит для систем, которые имеют только одно сетевое устройство каждого типа. Часто в ноутбуках несколько сетевых устройств с именами `eth0` и `wlan0`; в таких ноутбуках также может использоваться этот метод. Командная строка указывается в файле конфигурации GRUB. Подробностисмотрите на странице Раздел 10.4.4, «Создание файла конфигурации GRUB».

9.4.1.2. Создание пользовательских правил Udev

Схему именования можно настроить, создав пользовательские правила `udev`. В состав книги включен скрипт, который генерирует начальные правила. Чтобы их генерировать, выполните команду:

```
bash /usr/lib/udev/init-net-rules.sh
```

Теперь, проверьте файл `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`, чтобы узнать какое имя с каким сетевым устройством сопоставлено:

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

Примечание

В некоторых случаях, например, когда MAC-адреса были назначены сетевой карте вручную или в виртуальной среде, такой как Qemu или Xen, возможно, файл сетевых правил не будет сгенерирован, поскольку адреса назначаются не последовательно. В таких случаях, этот способ не применим.

Файл начинается с блока комментариев, далее следуют две строки для каждой сетевой карты (NIC). Первая строка представляет собой описание с комментариями и содержит аппаратные идентификаторы (например, поставщика PCI и идентификаторы устройств, если это PCI-карта), а также информацию о драйвере (если его удалось обнаружить). Ни идентификатор оборудования, ни драйвер не используются для определения того, какое имя присвоить интерфейсу; эта информация предназначена только для справки. Вторая строка - это правило udev, которое соответствует этому сетевому адаптеру и фактически присваивает ему имя.

Все правила udev состоят из нескольких ключевых слов, разделенных запятыми и необязательными пробелами. Ниже приведены ключевые слова и пояснения по каждому из них:

- `SUBSYSTEM=="net"` - указывает Udev игнорировать устройства, которые не являются сетевыми картами.
- `ACTION=="add"` - указывает Udev игнорировать правила для событий, отличных от добавления (события "удалить" и "изменить" также происходят, но не требуют переименования сетевых интерфейсов).
- `DRIVERS=="?*"` - существует для того, чтобы Udev проигнорировал подинтерфейсы VLAN или моста (потому что эти подинтерфейсы не имеют драйверов). Эти подинтерфейсы пропускаются, потому что назначенные им имена будут конфликтовать с именами их родительских устройств.
- `ATTR{address}` - значением этого ключевого слова является MAC-адрес сетевой карты.
- `ATTR{type}=="1"` - этот ключ гарантирует выполнение правила соответствующего только основному интерфейсу, при использовании определенных беспроводных драйверов, которые создают несколько виртуальных интерфейсов. Дополнительные интерфейсы пропускаются по той же причине, что и подинтерфейсы VLAN и мост, в ином случае произошел бы конфликт имен.
- `NAME` - значением этого ключевого слова является имя, которое udev присвоит этому интерфейсу.

Значение `NAME` является очень важным. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете, какое имя назначено каждой из сетевых карт и обязательно используйте это значение `NAME` при создании файлов конфигурации сети.

9.4.2. Символические ссылки CD-ROM

Некоторое программное обеспечение, которое вы, возможно, захотите установить позже (например, различные медиаплееры) ожидают, что устройства `/dev/cdrom` или `/dev/dvd` и символические ссылки на CD-ROM или DVD-ROM устройства должны существовать. Кроме того, может быть удобно использовать эти символические ссылки в `/etc/fstab`. Udev поставляется с файлом сценария, который будет генерировать правила для создания этих символовических ссылок, в зависимости от возможностей каждого устройства, но вам нужно решить, какой из двух режимов работы вы хотите использовать.

Во-первых, скрипт может работать в режиме «`by-path`» (используется по умолчанию для USB и FireWire устройств), где создаваемые им правила зависят от физического пути к CD или DVD устройству. Во-вторых, он может работать в режиме «`by-id`» (по умолчанию для устройств IDE и SCSI), где создаваемые им правила зависят от строк идентификации, хранящихся в самом устройстве CD или DVD. Путь определяется сценарием Udev `path_id`, а идентификационные строкичитываются с оборудования командами `ata_id` или `scsi_id`, в зависимости от того, какой тип устройства у вас есть.

У каждого подхода есть свои преимущества; правильный подход к использованию будет зависеть от того, какие изменения устройств могут произойти. Если вы ожидаете, что физический путь к устройству (порты и/или слоты, в который оно подключено), изменится, например, потому, что вы планируете переместить диск в другой порт IDE или другой разъем USB, то вы должны использовать режим «by-id». С другой стороны, если вы ожидаете, что идентификация устройства изменится, например, потому, что оно может выйти из строя, и вы замените его другим устройством с теми же характеристиками и подключите к тем же разъемам, тогда вы должны использовать режим «by-path».

Если с вашим устройством возможен любой из вариантов, выберите тот, который по вашему мнению случается чаще.

Важно

Внешние устройства (например, привод компакт-дисков, подключенный через USB) не следует подключать методом «by-path», потому что каждый раз, когда устройство подключено в новый внешний порт, изменится его физический путь. Все внешние устройства подвержены этой проблеме, если при написании правил Udev применять режим распознавания по их физическому пути. К тому же, эта проблема не ограничивается CD и DVD-приводами.

Если вы хотите увидеть значения, которые будут использовать скрипты udev, то для требуемого устройства CD-ROM найдите соответствующий каталог в /sys (например, это может быть /sys/block/hdd) и выполните команду, аналогичную следующей:

```
udevadm test /sys/block/hdd
```

Обратите внимание на строки, содержащие вывод различных идентификаторов *_id. Режим «by-id» будет использовать значение ID_SERIAL если оно существует и не пустое, иначе будет использована комбинация ID_MODEL и ID_REVISION. Режим «by-path» будет использовать значение ID_PATH.

Если режим по умолчанию не подходит для вашей ситуации, то в файл /etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules можно внести следующие изменения (где mode является одним из значений «by-id» или «by-path»):

```
sed -e 's/"write_cd_rules"/"write_cd_rules mode"/' \
-i /etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules
```

Обратите внимание, что на данный момент, нет необходимости создавать файлы правил или символические ссылки, так как вы смонтировали каталог /dev хоста в систему LFS, и мы предполагаем, что символические ссылки уже существуют. Правила и символические ссылки будут создаваться при первой загрузке LFS системы.

Однако, если у вас есть несколько устройств CD-ROM, то символические ссылки, сгенерированные в это время, могут указывать на другие устройства, и иметь различия от хост системы, потому что устройства не будут обнаружены в предсказуемом порядке. Назначения, созданные при первой загрузке системы LFS, будут правильными, проблема возникнет только в том случае, если символические ссылки в обеих системах указывают на одно и то же устройство. Если потребуется, проверьте (и, возможно, отредактируйте) сгенерированные правила в файле /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules после загрузки, чтобы убедиться, что назначенные символические ссылки соответствуют тому, что вам нужно.

9.4.3. Работа с дубликатами устройств

Как поясняется в Раздел 9.3, «Взаимодействие с устройствами и модулями», порядок отображения устройства с одинаковой функциональностью в /dev является, как правило, случайным. Например, если у вас есть веб камера и TV тюнер, иногда /dev/video0 ссылается на камеру, а /dev/video1 ссылается на TV тюнер, а иногда, например, после перезагрузки системы, порядок поменяется на противоположный. Для всех

классов оборудования, за исключением звуковых и сетевых карт, это можно исправить, написав правила udev для создания постоянных символических ссылок. Случай с сетевыми картами описан отдельно в Раздел 9.5, «Настройка сети», инструкции по настройке звуковых карт можно найти в *BLFS*.

Для каждого из ваших устройств, которые могут иметь такую проблему (даже если проблема не существует в текущем дистрибутиве Linux), найдите соответствующий каталог в `/sys/class` или `/sys/block`. Для видеоустройств это может быть `/sys/class/video4linux/video0`. Определите атрибуты, которые однозначно идентифицируют устройство (обычно это идентификаторы поставщика и продукта и/или серийные номера):

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```

Затем напишите правила, которые создают символические ссылки, например:

```
cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"
```

```
# Persistent symlinks for webcam and tuner
KERNEL=="video*", ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", SYMLINK+="webcam"
KERNEL=="video*", ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", SYMLINK+="tvtuner"

EOF
```

В результате устройства `/dev/video0` и `/dev/video1` по-прежнему случайным образом ссылаются на TV тюнер и веб-камеру (и, следовательно, никогда не должны использоваться напрямую), но есть символические ссылки `/dev/tvtuner` и `/dev/webcam`, которые всегда указывают на правильное устройство.

9.5. Настройка сети

9.5.1. Создание файлов конфигурации сетевого интерфейса

Файлы в каталоге `/etc/sysconfig/` обычно определяют, какие интерфейсы запускаются и выключаются сетевым скриптом. Этот каталог должен содержать файл для каждого настраиваемого интерфейса, например `ifconfig.xuz`, где «`xuz`» описывает сетевую карту. Имя интерфейса (например, `eth0`) обычно является подходящим. Каждый файл содержит атрибуты одного интерфейса, такие как его IP-адреса, маски подсетей и так далее. Имя файла должно быть `ifconfig`.



Примечание

Если процедура именования из предыдущего раздела не использовалась, udev будет назначать имена интерфейсов сетевых карт на основе физических характеристик системы, например, `enp2s1`. Если вы не знаете имя вашего интерфейса, вы всегда можете запустить `ip link` или `ls /sys/class/net` после загрузки системы.

Имена интерфейсов зависят от реализации и конфигурации демона udev, работающего в системе. Демон udev для LFS (установленный в Раздел 8.74, «Udev из Systemd-254») не запустится, пока система LFS не будет загружена. Таким образом, имена интерфейсов в системе LFS не всегда можно определить, запустив эти команды в хост-дистрибутиве, даже в среде `chroot`.

Следующая команда создает пример конфигурационного файла для устройства `eth0` со статическим IP-адресом:

```
cd /etc/sysconfig/
cat > ifconfig.eth0 << "EOF"
ONBOOT=yes
IFACE=eth0
SERVICE=ipv4-static
IP=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
PREFIX=24
BROADCAST=192.168.1.255
EOF
```

Значения, выделенные курсивом, должны быть изменены в каждом файле, чтобы правильно настроить интерфейсы.

Если переменной `onboot` присвоено значение «yes», сценарий загрузки сети System V вызовет сетевую карту (NIC) в процессе загрузки системы. Если задано значение, отличное от «yes» сетевой адаптер будет проигнорирован сетевым скриптом и не будет запущен автоматически. Интерфейсы можно запускать или останавливать вручную с помощью команд `ifup` и `ifdown`.

Переменная `IFACE` определяет имя сетевого интерфейса, например, `eth0`. Она необходима для всех файлов конфигураций сетевых устройств. Расширение файла должно соответствовать этому значению.

Переменная `SERVICE` определяет метод получения IP-адреса. Пакет LFS-Bootscripts имеет модульный формат назначения IP, а создание дополнительных файлов в каталоге `/lib/services/` позволит использовать другие методы назначения IP. Переменная обычно используется для протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), который рассматривается в книге BLFS

Переменная `GATEWAY` должна содержать IP-адрес шлюза по умолчанию, если таковой имеется. Если нет, то закомментируйте эту строку.

Переменная `PREFIX` указывает количество бит, используемых в подсети. Каждый сегмент IP-адреса состоит из 8 бит. Если маска подсети равна 255.255.255.0, то для указания номера сети используются первые три сегмента (24 бита). Если сетевая маска 255.255.255.240, подсеть использует первые 28 бит. Префиксы длиннее 24 бит обычно используются DSL и кабельными интернет-провайдерами (ISP). В этом примере (`PREFIX=24`) маска сети — 255.255.255.0. Измените переменную `PREFIX` в соответствии с конфигурацией вашей сети. Если этот параметр не указан, то ПРЕФИКС по умолчанию равен 24.

Для получения дополнительной информации смотрите справочную страницу `ifup`.

9.5.2. Создание файла `/etc/resolv.conf`

Системе потребуются дополнительные настройки службы доменных имен (DNS) для преобразования имен сети Интернет в IP-адреса и наоборот. Это достигается путем указания IP-адреса DNS-сервера, доступного от провайдера или администратора сети, в `/etc/resolv.conf`. Создайте файл, выполнив следующие действия:

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain <#### ###### ####>
nameserver <IP-##### ##### ##### DNS-#####>
nameserver <IP-##### ##### ##### ##### DNS-#####>

# End /etc/resolv.conf
EOF
```

Оператор `domain` может быть опущен или заменён оператором `search`. Смотрите справочную страницу `resolv.conf` для получения подробной информации.

Замените `<IP-##### ##### ##### DNS-#####>` адресом наиболее подходящего DNS сервера. DNS серверов, может быть указано более одной записи (дополнительные серверы необходимы для возможности резервного переключения). Если вам нужен только один DNS-сервер, удалите вторую строку `nameserver` из файла. DNS-сервер также может выступать шлюзом в локальной сети.



Примечание

Адреса общедоступных DNS серверов Google - 8.8.8.8 и 8.8.4.4.

9.5.3. Настройка имени хоста

В процессе загрузки файл `/etc/hostname` используется для настройки имени хоста системы.

Создайте файл `/etc/hostname` и внесите имя хоста, выполнив команду:

```
echo "<lfs>" > /etc/hostname
```

`<lfs>` замените на имя вашего компьютера. Не вносите сюда полное доменное имя(FQDN). Эта информация помещается в файл `/etc/hosts`.

9.5.4. Настройка файла `/etc/hosts`

Укажите IP-адрес, полное доменное имя (FQDN) и возможные псевдонимы для использования в файле `/etc/hosts`. Синтаксис строки:

```
IP_address myhost.example.org aliases
```

Если компьютер не должен быть виден в Интернете (т. е. нет зарегистрированного домена и действительного блока назначенных IP-адресов—у большинства пользователей этого нет), убедитесь, что IP-адрес находится в диапазоне внутренних сетевых IP-адресов. Допустимые диапазоны:

```
##### ###### ##### #####
10.0.0.1 - 10.255.255.254      8
172.x.0.1 - 172.x.255.254      16
192.168.y.1 - 192.168.y.254    24
```

х может быть любым числом в диапазоне 16-31. у может быть любым числом в диапазоне 0-255.

Правильный IP адрес может быть 192.168.1.1. Правильный FQDN для этого IP адреса может быть lfs.example.org.

Даже если сетевая карта не используется, всё равно требуется указание полного доменного имени. Это необходимо для правильной работы некоторых программ.

Создайте файл `/etc/hosts`, выполнив команду:

```
cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 <FQDN> <HOSTNAME>
<192.168.1.1> <FQDN> <HOSTNAME> [alias1] [alias2 ...]
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters

# End /etc/hosts
EOF
```

Значения `<192.168.1.1>`, `<FQDN>`, и `<HOSTNAME>` должны быть изменены в соответствии с предпочтениями пользователя или требованиями сети (если имеется IP-адрес выданный сетевым/системным администратором и машина подключена к существующей сети). Необязательные параметры могут быть опущены.

9.6. Настройка и использование загрузочных скриптов System V

9.6.1. Как работают загрузочные скрипты System V?

В этой версии LFS используется специальное средство загрузки под названием SysVinit, основанное на наборе уровней выполнения (*run-levels*). Процедура загрузки может сильно отличаться от одной системы к другой; и тот факт, что в конкретном дистрибутиве Linux все работало должным образом, не гарантирует, что оно будут работать так же в LFS. LFS работает по-своему, но соблюдает общепринятые стандарты.

Существует альтернативная система загрузки, которая называется **systemd**. Мы не будем обсуждать этот вариант загрузки здесь. Для получения подробного описания, посетите <https://www.linux.com/training-tutorials/understanding-and-using-systemd/>.

SysVInit (в дальнейшем именуемый «init») использует схему уровней выполнения. Существует семь уровней выполнения, пронумерованных от 0 до 6. (На самом деле уровней больше, но они предназначены для особых случаев и обычно не используются. Подробности смотрите в руководстве `init(8)`). Каждый из них соответствует действиям, которые компьютер должен выполнить при запуске и выключении. Уровень выполнения по умолчанию — 3. Ниже приведено описание различных уровней в том виде, в каком они реализованы в LFS:

- 0: выключение компьютера
- 1: однопользовательский режим
- 2: зарезервировано для настройки, в остальном аналогично 3
- 3: многопользовательский режим с поддержкой сети
- 4: зарезервировано для настройки, в остальном аналогично 3
- 5: то же, что и 4, обычно используется для входа в систему с графическим интерфейсом (например, `gdm` от GNOME или `lxdm` от LXDE)
- 6: перезагрузка компьютера



Примечание

Раньше, много лет назад, уровень выполнения 2 обозначался как "многопользовательский режим без поддержки сети", тогда, несколько пользователей могли подключаться к системе через последовательные порты. В сегодняшних условиях это не имеет смысла, и мы обозначаем этот уровень как "зарезервировано".

9.6.2. Настройка Sysvinit

Во время инициализации ядра первой запускаемой программой (если она не переопределена в командной строке) является `init`. Эта программа считывает файл инициализации `/etc/inittab`. Создайте этот файл:

```
cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc S

10:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
11:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S06:once:/sbin/sulogin
s1:1:respawn:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty --noclear tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF
```

Пояснения по содержимому этого файла инициализации находится на справочной странице *inittab*. Для LFS основной командой является **rc**. В приведенном выше файле инициализации, **rc** будет выполнять все сценарии, начинающиеся с символа *S* в каталоге */etc/rc.d/rcS.d*, за которыми следуют все скрипты, начинающиеся с *S* в каталоге */etc/rc.d/rc?.d*, где знак вопроса задается значением *initdefault*.

Для удобства, скрипт **rc** считывает библиотеку функций из */lib/lsb/init-functions*. Эта библиотека также читает необязательный файл конфигурации */etc/sysconfig/rc.site*. В этот файл можно поместить любой из параметров конфигурации системы, описанных в последующих разделах, что позволяет объединить все параметры системы в одном файле.

Для удобства отладки скрипт *functions* также записывает весь вывод в */run/var/bootlog*. Поскольку каталог */run* является *tmpfs*, этот файл не сохраняется при загрузке; однако его содержимое добавляется в файл */var/log/boot.log* по окончании процесса загрузки.

9.6.2.1. Изменение уровней выполнения

Изменить уровень выполнения можно с помощью команды **init <runlevel>**, где *<runlevel>* - это целевой уровень выполнения. Например, чтобы перезагрузить компьютер, пользователь должен выполнить команду **init 6**, которая является псевдонимом для команды **reboot**. Аналогично, **init 0** является псевдонимом для команды **halt**.

В каталоге */etc/rc.d* есть ещё несколько каталогов, которые выглядят как *rc?.d* (где ? - номер уровня выполнения), все они содержат ряд символических ссылок. Некоторые ссылки начинаются с *K*, другие начинаются с *S*, и все они содержат две цифры после начальной буквы. *K* означает остановить (убить) службу, а *S* означает запустить службу. Числа определяют порядок выполнения сценариев от 00 до 99 — чем меньше число, тем раньше запускается скрипт. Когда **init** переключается на другой уровень выполнения, соответствующие службы либо запускаются, либо останавливаются, в зависимости от выбранного уровня выполнения.

Реальные скрипты находятся в каталоге */etc/rc.d/init.d*. Они выполняют фактическую работу, и символические ссылки указывают на них. Ссылки *K* и *S* указывают на один и тот же скрипт в */etc/rc.d/init.d*. Это связано с тем, что скрипты могут вызываться с разными параметрами, такими как *start*, *stop*, *restart*, *reload*, и *status*. Когда встречается ссылка *K*, соответствующий скрипт запускается с аргументом *stop*. Когда встречается *S*-ссылка, соответствующий скрипт запускается с аргументом *start*.

Ниже приведено описание к аргументам скриптов:

start

Служба запущена.

stop

Служба остановлена.

restart

Служба остановлена и снова запущена.

reload

Конфигурация сервиса обновлена. Используется после изменения файла конфигурации службы, когда перезапуск не требуется.

status

Сообщает, запущена ли служба и с какими ИД процессов.

Не стесняйтесь изменять работу процесса загрузки (в конце концов, это ваша собственная система LFS). Приведенные здесь файлы являются примером того, как это можно сделать.

9.6.3. Загрузочные скрипты Udev

Инициализатор /etc/rc.d/init.d/udev запускает **udevd**, который инициализирует все устройства "холодного подключения", которые уже были созданы ядром, и ожидает выполнения всех правил. Скрипт также отключает обработчик uevent по умолчанию /sbin/hotplug. Это сделано потому, что ядру больше не нужно обращаться к внешнему бинарному файлу. Вместо этого **udevd** будет прослушивать сокет netlink на предмет событий, которые вызывает ядро.

Инициализатор /etc/rc.d/init.d/udev_retry решает задачу повторного запуска событий для подсистем, правила которых могут зависеть от файловых систем, которые не монтируются до запуска скрипта **mountfs** (в частности, его вызывают /usr и /var). Этот скрипт запускается после скрипта **mountfs**, поэтому эти правила (при повторном запуске) должны сработать во второй раз. Он настраивается в файле /etc/sysconfig/udev_retry; любые слова в этом файле, кроме комментариев, являются именами подсистем, которые запускаются при повторной попытке. Чтобы найти подсистему устройства, используйте **udevadm info --attribute-walk <device>**, где <device> - это абсолютный путь в /dev или /sys, такой как /dev/sr0 или /sys/class/rtc.

Для получения информации о загрузке модуля ядра и udev смотрите Раздел 9.3.2.3, «Загрузка модуля».

9.6.4. Настройка системного времени

Скрипт **setclock** считывает время с аппаратных часов, также известных как часы BIOS или CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Если на аппаратных часах установлено время UTC (всемирное скоординированное время), этот скрипт преобразует полученное значение в локальное время, используя файл /etc/localtime (который сообщает программе **hwclock**, в какой временной зоне находится пользователь). Невозможно определить, установленное на аппаратных часах время UTC или же локальное, поэтому необходимо указать его вручную.

Скрипт **setclock** запускается системой udev при загрузке, когда ядро определяет возможности аппаратного обеспечения. Также его можно запустить вручную с параметром stop, чтобы сохранить системное время в аппаратные часы CMOS.

Если Вы не можете вспомнить, установлено на аппаратных часах UTC или локальное время, запустите команду **hwclock --localtime --show**. Она отобразит текущее время в соответствии с аппаратными часами. Если оно совпадает с тем, что показывают ваши настенные/наручные часы, значит на часах CMOS установлено локальное время. Если вывод **hwclock** не совпадает с локальным временем, скорее всего, это UTC. Проверьте это, добавив или вычитая нужное количество часов для вашего часового пояса ко времени, отображаемому **hwclock**. Например, если ваш часовой пояс это MSK, также известный как GMT +0300, то нужно вычесть три часа из локального времени.

Измените значение переменной **utc** ниже на 0 (ноль), если на аппаратных часах установлено *НЕ* UTC.

Создайте новый файл /etc/sysconfig/clock выполнив:

```
cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# Set this to any options you might need to give to hwclock,
# such as machine hardware clock type for Alphas.
CLOCKPARAMS=

# End /etc/sysconfig/clock
EOF
```

Хороший совет, объясняющий, как обращаться с временем в LFS, доступен по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/time.txt>. Там объясняются такие вопросы, как часовые пояса, UTC и переменная окружения **tz**.



Примечание

Параметры CLOCKPARAMS и UTC также могут быть указаны в файле `/etc/sysconfig/rc.site`.

9.6.5. Настройка консоли Linux

Эта секция описывает настройку скрипта **console**, который устанавливает раскладку клавиатуры, шрифт консоли и уровень подробности информации, выводимой ядром на консоль. Если Вы не планируете использовать символы, не соответствующие стандарту ASCII (например, знак копирайта, символы фунта и евро), и собираетесь печатать только в английской раскладке, то можете пропустить большую часть секции. Без файла конфигурации (или эквивалентных настроек в `rc.site`), скрипт **console** не будет ничего делать.

Скрипт **console** считывает конфигурацию из файла `/etc/sysconfig/console`. Решите для себя, какую раскладку клавиатуры и какой шрифт намерены использовать. В этом также могут помочь различные HOWTO для конкретных языков;смотрите <https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html>. Если вы все еще сомневаетесь, посмотрите в каталогах `/usr/share/keymaps` и `/usr/share/consolefonts` допустимые раскладки и экранные шрифты. Прочтите справочные страницы `loadkeys(1)` и `setfont(8)`, чтобы определить правильные аргументы для этих программ.

Файл `/etc/sysconfig/console` должен содержать строки вида: ПЕРЕМЕННАЯ="значение". Допустимы следующие переменные:

LOGLEVEL

Эта переменная задает уровень подробности сообщений, посылаемых ядром на системную консоль. Значение этой переменной передается в качестве аргумента утилите `dmesg -n`. Допустимы уровни от "1" (нет сообщений) до "8". По умолчанию "7".

KEYMAP

Эта переменная указывает аргументы для программы `loadkeys`, обычно это имя загружаемой раскладки, например, «it». Если эта переменная не установлена, загрузочный скрипт не будет запускать программу `loadkeys`, и будет использоваться раскладка по умолчанию. Обратите внимание, что некоторые раскладки имеют несколько версий с одним и тем же именем (cz и его варианты в `qwerty/` и `qwertz/`, es в `olpc/` и `qwerty/` и `trf` в `fgIod/` и `qwerty/`). В этих случаях также следует указать родительский каталог (например, `qwerty/es`), чтобы обеспечить загрузку правильной раскладки.

KEYMAP_CORRECTIONS

Эта (крайне редко используемая) переменная задает аргументы для второго вызова программы `loadkeys`. Она полезна, если стандартная раскладка вас не совсем устраивает и необходимо внести небольшую корректировку. Например, чтобы добавить символ евро в раскладку, которая его не содержит, присвойте этой переменной значение «euro2».

FONT

Эта переменная определяет аргументы для программы `setfont`. Обычно она включает в себя имя шрифта «-m» и имя загружаемой таблицы символов. Например, чтобы загрузить шрифт «lat1-16» вместе с таблицей символов «8859-1» (подходит для США), установите эту переменную в «`lat1-16 -m 8859-1`». В режиме UTF-8 ядро использует таблицу символов для преобразования 8-битных кодов клавиш в UTF-8, поэтому аргумент параметра «-m» должен быть установлен на кодировку соответствующих кодов клавиш в раскладке.

UNICODE

Присвойте этой переменной значение «1», «yes» или «true», чтобы переключить консоль в режим UTF-8. Это полезно при использовании локали, основанной на UTF-8, и не рекомендуется в иных случаях.

LEGACY_CHARSET

Для многих раскладок клавиатуры в пакете Kbd не существует готового Unicode-варианта. Скрипт **console** будет на лету конвертировать имеющуюся раскладку в UTF-8, если присвоить этой переменной имя доступной не-UTF-8 раскладки.

Несколько примеров:

- Для не-Unicode настройки необходимы только переменные KEYMAP и FONT. Например, для польских пользователей может подойти такой вариант:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl2"
FONT="lat2a-16 -m 8859-2"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Как упоминалось выше, иногда бывает необходимо подкорректировать раскладку. Следующий пример добавляет символ евро к немецкой раскладке:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
FONT="lat0-16 -m 8859-15"
UNICODE="1"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Ниже приведен пример с поддержкой Unicode для болгарского языка, где существует стандартная раскладка UTF-8:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="LatArCyrHeb-16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Из-за использования 512-символьного шрифта LatArCyrHeb-16 в предыдущем примере, яркие цвета больше не доступны в консоли Linux, если используется фреймбуфер. Если Вы хотите использовать яркие цвета без фреймбуфера и можете обходиться без символов, не относящихся к вашему языку, тогда можно использовать специфичный для вашего языка 256-символьный шрифт, как показано ниже:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="cyr-sun16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Следующий пример демонстрирует автоматическое преобразование раскладки из ISO-8859-15 в UTF-8 и включает "мертвые" клавиши в режиме Unicode:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
LEGACY_CHARSET="iso-8859-15"
FONT="LatArCyrHeb-16 -m 8859-15"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Некоторые раскладки включают в себя "мертвые" клавиши (то есть клавиши, нажатие которых само по себе не приводит к появлению на экране символа, но которые влияют на символ, генерируемый следующей клавишей) или определяют слияние символов (например: «нажмите Ctrl+. A E чтобы получить Ä» в раскладке по умолчанию). Linux-6.4.12 правильно интерпретирует "мертвые" клавиши и слияния, только когда исходные символы имеют 8-битные коды. Эта особенность не влияет на раскладки для европейских языков, поскольку в них "сливаются" два ASCII-символа или добавляются подчеркивания к неподчеркнутым ASCII-символам. Однако, в режиме UTF-8 могут быть проблемы, например, для греческого языка, когда необходимо подчеркнуть символ «alpha». Решением в этой ситуации будет отказ от использования UTF-8 или установка графической системы X Window, не имеющих подобных ограничений.
- Для китайского, японского, корейского и некоторых других языков невозможно настроить консоль Linux так, чтобы она отображала все необходимые символы. Пользователи, которым требуются эти языки, должны установить систему X Window, шрифты, покрывающие необходимый диапазон символов, и правильный метод ввода (например, SCIM поддерживает большое число разнообразных языков).



Примечание

Файл `/etc/sysconfig/console` управляет только локализацией текстовой консоли Linux. Он никак не влияет на настройки раскладки клавиатуры и шрифтов в системе X Window, в сессиях SSH или на последовательном терминале. В этих ситуациях ограничения, описанные в двух расположенных выше абзацах, не применяются.

9.6.6. Создание файлов при загрузке

Иногда необходимо создавать файлы во время загрузки. Например, часто требуется каталог `/tmp/.ICE-unix`. Это можно сделать, создав запись в скрипте `/etc/sysconfig/createtfiles`. Формат этого файла описан в комментариях файла конфигурации по умолчанию.

9.6.7. Настройка скрипта Sysklogd

Скрипт `sysklogd` вызывает программу `syslogd` как часть инициализации System V. Параметр `-m 0` отключает периодическую (по умолчанию - каждые 20 минут) запись временных меток в файлы журналов, производимую `syslogd`. Если Вам необходимо включить периодическую запись временных меток, отредактируйте файл `/etc/sysconfig/rc.site` и присвойте переменной `SYSKLOGD_PARMS` требуемое значение. Например, чтобы сбросить все параметры, присвойте переменной пустое значение:

```
SYSKLOGD_PARMS=
```

Дополнительные параметры смотрите в `man syslogd`.

9.6.8. Файл rc.site

Необязательный файл `/etc/sysconfig/rc.site` содержит настройки, автоматически применяемые всеми загрузочными скриптами. Этот файл может содержать параметры, обычно указываемые в файлах `hostname`, `console` и `clock` из каталога `/etc/sysconfig/`. Если значение одной и той же переменной присваивается, как в одном из этих файлов, так и в `rc.site`, приоритет имеет значение из специализированного файла.

`rc.site` также содержит параметры, которые могут настраивать другие аспекты процесса загрузки. Установка переменной `IPROMPT` позволит выборочно запускать загрузочные скрипты. Другие параметры описаны в комментариях к файлу. Версия файла по умолчанию выглядит следующим образом:

```
# rc.site
# Optional parameters for boot scripts.

# Distro Information
# These values, if specified here, override the defaults
#DISTRO="Linux From Scratch" # The distro name
#DISTRO_CONTACT="lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org" # Bug report address
#DISTRO_MINI="LFS" # Short name used in filenames for distro config

# Define custom colors used in messages printed to the screen

# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

# These values, if specified here, override the defaults
#BRACKET="\033[1;34m" # Blue
#FAILURE="\033[1;31m" # Red
#INFO="\033[1;36m" # Cyan
#NORMAL="\033[0;39m" # Grey
#SUCCESS="\033[1;32m" # Green
#WARNING="\033[1;33m" # Yellow

# Use a colored prefix
# These values, if specified here, override the defaults
#BMPREFIX=
#SUCCESS_PREFIX="${SUCCESS} * ${NORMAL} "
#FAILURE_PREFIX="${FAILURE}*****${NORMAL} "
#WARNING_PREFIX="${WARNING} *** ${NORMAL} "

# Manually set the right edge of message output (characters)
# Useful when resetting console font during boot to override
# automatic screen width detection
#COLUMNS=120

# Interactive startup
#IPROMPT="yes" # Whether to display the interactive boot prompt
#itime="3" # The amount of time (in seconds) to display the prompt

# The total length of the distro welcome string, without escape codes
#wlen=$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )
#welcome_message="Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"

# The total length of the interactive string, without escape codes
#ilen=$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )
#i_message="Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"

# Set scripts to skip the file system check on reboot
#FASTBOOT=yes

# Skip reading from the console
```

```
#HEADLESS=yes

# Write out fsck progress if yes
#VERBOSE_FSCK=no

# Speed up boot without waiting for settle in udev
#OMIT_UDEV_SETTLE=y

# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Skip cleaning /tmp if yes
#SKIPTMPCLEAN=no

# For setclock
#UTC=1
#CLOCKPARAMS=

# For consolelog (Note that the default, 7=debug, is noisy)
#LOGLEVEL=7

# For network
#HOSTNAME=mylfs

# Delay between TERM and KILL signals at shutdown
#KILLDELAY=3

# Optional sysklogd parameters
#SYSKLOGD_PARMS="-m 0"

# Console parameters
#UNICODE=1
#KEYMAP="de-latin1"
#KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
#FONT="lat0-16 -m 8859-15"
#LEGACY_CHARSET=
```

9.6.8.1. Настройка скриптов загрузки и завершения работы

Загрузочные скрипты LFS загружают и завершают работу системы довольно эффективно, но есть несколько настроек, которые вы можете внести в файл rc.site, чтобы еще больше повысить скорость и настроить сообщения в соответствии с вашими предпочтениями. Чтобы сделать это, измените настройки в приведенном выше файле /etc/sysconfig/rc.site.

- Во время работы загрузочного скрипта `udev` происходит вызов **`udev settle`**, для завершения которого требуется некоторое время. Это время может и не потребоваться в зависимости от конфигурации устройств в системе. Если у вас имеются только простые разделы и одна сетевая карта, процессу загрузки, вероятно, не нужно будет ждать завершения работы этой команды. Чтобы пропустить её, установите переменную `OMIT_UDEV_SETTLE=y`.
- Скрипт загрузки `udev_retry` также по умолчанию запускает **`udev settle`**. Команда необходима только тогда, когда каталог `/var` смонтирован в отдельный раздел. Это связано с тем, что часам нужен доступ к файлу `/var/lib/hwclock/adjtime`. Для других настроек также может потребоваться дождаться завершения `udev`, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Пропустите команду, установив переменную `OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=y`.
- По умолчанию проверка файловой системы выполняется в "тихом" режиме. Это может показаться задержкой во время процесса загрузки. Чтобы включить вывод **`fsck`**, установите переменную `VERBOSE_FSCK=y`.

- При перезагрузке вы, возможно, захотите полностью пропустить проверку файловой системы, **fsck**. Чтобы сделать это, либо создайте файл `/fastboot`, либо перезагрузите систему командой `/sbin/shutdown -f -r now`. С другой стороны, вы можете принудительно проверить все файловые системы, создав `/forcefsck` или запустив **shutdown** с параметром `-F` вместо `-f`.
- Установка переменной `FASTBOOT=y` отключит **fsck** во время процесса загрузки до тех пор, пока она не будет удалена. Это не рекомендуется делать на постоянной основе.
- Обычно все файлы в каталоге `/tmp` удаляются во время загрузки. В зависимости от количества имеющихся файлов или каталогов это может привести к заметной задержке в процессе загрузки. Чтобы пропустить удаление этих файлов, установите переменную `SKIPTMPCLEAN=y`.
 - Во время завершения работы, **init** отправляет сигнал `TERM` каждой запущенной программе (например, `agetty`), ожидает установленное время (по умолчанию 3 секунды), затем посыпает каждому процессу сигнал завершения(`KILL`) и снова ждёт. Этот процесс повторяется в сценарии **sendsignals** для любых процессов, которые не завершаются их собственными скриптами. Задержка для **init** может быть установлена путем передачи параметра. Например, чтобы устранить задержку в **init**, передайте параметр `-t0` при выключении или перезагрузке (например, `/sbin/shutdown -t0 -r now`). Задержку для скрипта **sendsignals** можно пропустить, установив параметр `KILLDELAY=0`.

9.7. Файлы запуска оболочки Bash

Программа оболочки **/bin/bash** (далее именуемая как «оболочка») использует начальный набор файлов, чтобы помочь создать среду для запуска. Каждый файл имеет определенное назначение и может по-разному влиять на вход в систему и интерактивное окружение. Файлы в каталоге `/etc` содержат глобальные настройки. Если в домашнем каталоге существуют эквивалентные файлы, они могут переопределить глобальные настройки.

Интерактивная оболочка входа запускается после успешного входа с использованием **/bin/login**, прочитав файл `/etc/passwd`. Интерактивная оболочка без входа в систему запускается из командной строки (например, `[prompt]$ /bin/bash`). Неинтерактивная оболочка обычно присутствует когда выполняется скрипт оболочки. Он неинтерактивен, поскольку обрабатывает скрипт и не ожидает ввода пользователем между командами.

Для получения дополнительной информации смотрите разделы *Загрузочные файлы Bash* и *Интерактивные оболочки* главы *Возможности Bash* на информационных страницах Bash (**info bash**).

Файлы `/etc/profile` и `~/.bash_profile` считаются при вызове оболочки как интерактивной оболочки входа в систему.

По умолчанию в файле `/etc/profile` задаются некоторые переменные окружения, необходимые для поддержки вашего языка. Правильная их установка влияет на:

- Выходные данные программ переводятся на ваш родной язык
- Правильную интерпретацию символов в буквы, цифры и другие классы. Это необходимо для того, чтобы **bash** правильно принимал символы, отличные от ASCII, в командной строке с неанглийской локалью
- Правильный порядок сортировки по алфавиту для страны
- Подходящий формат бумаги по умолчанию
- Правильное форматирование денежных значений, значений времени и дат

Замените `<ll>` двухбуквенным кодом нужного языка (например, «en») и `<cc>` двухбуквенным кодом соответствующей страны (например, «GB»). `<charmap>` следует заменить на таблицу символов для выбранной вами локали. Также могут присутствовать необязательные модификаторы, такие как «@euro».

Список всех языковых стандартов, поддерживаемых Glibc, можно получить, выполнив следующую команду:

```
locale -a
```

Таблицы символов могут иметь несколько синонимов, например, «ISO-8859-1» также упоминается как «iso8859-1» и «iso88591». Некоторые приложения не могут корректно обрабатывать различные синонимы (например, требуют чтобы «UTF-8» записывалось как «UTF-8», а не «utf8»), поэтому безопаснее всего в большинстве случаев выбирать каноническое имя для конкретной локали. Чтобы определить каноническое имя, запустите следующую команду, где `<locale name>` - это вывод, выдаваемый командой `locale -a` для желаемой локали (в нашем примере «en_GB.iso88591»).

```
LC_ALL=<locale name> locale charmap
```

Для локали «en_GB.iso88591» указанная выше команда напечатает:

```
ISO-8859-1
```

Окончательная настройка локали будет выглядеть так: «en_GB.ISO-8859-1». Важно, чтобы локаль, найденная с помощью приведенной выше методики, была проверена перед её добавлением в файлы запуска Bash:

```
LC_ALL=<locale name> locale language
LC_ALL=<locale name> locale charmap
LC_ALL=<locale name> locale int_curr_symbol
LC_ALL=<locale name> locale int_prefix
```

Приведенные выше команды должны вывести название языка, кодировку символов, используемую в локали, местную валюту и телефонный код страны. Если какая-либо из команд завершается с сообщением об ошибке, похожим на указанное ниже, это означает, что ваша локаль либо не была установлена в Раздел 8.5, «Glibc-2.38», либо не поддерживается стандартной установкой Glibc

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or directory
```

Если это произойдет, вам следует либо установить желаемую локаль с помощью команды `localeddef`, либо рассмотреть возможность выбора другой локали. Дальнейшие инструкции не предполагают таких сообщений об ошибках от Glibc.

Другие пакеты также могут работать некорректно (но не обязательно будут отображать какие-либо сообщения об ошибках), если название локали не соответствует их ожиданиям. В таких случаях может оказаться полезной информация о том, как другие дистрибутивы Linux поддерживают вашу локаль.

Как только будут определены правильные настройки локали, создайте файл `/etc/profile`:

```
cat > /etc/profile << "EOF"
# Begin /etc/profile

export LANG=<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>

# End /etc/profile
EOF
```

Локаль «C» (используемая по умолчанию) и «en_US.utf8» (рекомендуемая для англоязычных пользователей в Соединенных Штатах) это разные локали. «C» использует 7-битный набор символов US-ASCII и обрабатывает байты с установленным старшим битом как недопустимые символы. Вот почему, например, команда `ls` заменяет их вопросительными знаками в этой локали. Кроме того, попытка отправить письмо с такими символами из Mutt или Pine приводит к отправке сообщений не соответствующих RFC (кодировка в исходящей почте указана как «unknown 8-bit»). Таким образом, вы можете использовать локаль «C», только в том случае, если уверены, что вам никогда не понадобятся 8-битные символы.

Некоторые программы не поддерживают локали на основе UTF-8. Ведется работа по документированию и, по возможности, устранению таких проблем. Некоторые подробности смотрите по ссылке: <https://mirror.linuxfromscratch.ru/blfs/view/12.0/introduction/locale-issues.html>.

9.8. Создание файла /etc/inputrc

Файл `inputrc` это конфигурационный файл библиотеки `readline`, который предоставляет возможности редактирования, когда пользователь вводит строку с терминала. Он работает путем преобразования ввода с клавиатуры в определенные действия. `Readline` используется `bash` и большинством других оболочек, а также многими другими приложениями.

Большинство людей не нуждаются в специальных настройках, поэтому приведенная ниже команда создает глобальный `/etc/inputrc`, используемый всеми, кто входит в систему. Если позже вы решите, что вам нужно переопределить значения по умолчанию для одного из пользователей, вы можете создать файл `.inputrc` в домашнем каталоге пользователя и указать в нём измененные настройки.

Дополнительные сведения о редактировании файла `inputrc` см. в разделе **info bash** в секции *Readline Init File*. Также хорошим источником информации является **info readline**.

Ниже приведен общий глобальный `inputrc` с комментариями, объясняющими, что делают различные параметры. Обратите внимание, что комментарии не могут находиться в той же строке, что и команды. Создайте файл с помощью следующей команды:

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# ##### Horizontal scroll mode #####
set horizontal-scroll-mode Off

# ##### 8-bit meta-flag #####
set meta-flag On
set input-meta On

# ##### Convert meta #####
set convert-meta Off

# ##### Output meta #####
set output-meta On

# ##### Bell-style #####
# none, visible, audible
set bell-style none

# ##### Escape sequences #####
# escape-sequences (escape-codes)
# # Readline escape-codes (escape-codes)

"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

# ### linux
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# ### xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# ### Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# End /etc/inputrc
EOF
```

9.9. Создание файла /etc/shells

Файл `shells` содержит список оболочек входа в систему. Приложения используют этот файл для определения корректности оболочки. Для каждой оболочки должна присутствовать одна строка, состоящая из пути к файлу оболочки относительно корня структуры каталогов (/).

Например, `chsh` обращается к этому файлу, чтобы определить, может ли непrivилегированный пользователь изменить оболочку входа для своей учетной записи. Если имя команды не указано в списке, пользователю будет отказано в возможности изменять оболочки.

Это обязательное условие для таких приложений, как GDM, которые не заполняют список пользователей, если ему не удаётся найти `/etc/shells`, или демонов FTP, которые традиционно запрещают доступ пользователям с оболочками, не включенными в этот файл.

```
cat > /etc/shells << "EOF"
# Begin /etc/shells

/bin/sh
/bin/bash

# End /etc/shells
EOF
```

Глава 10. Делаем систему LFS загрузочной

10.1. Введение

Пришло время сделать систему LFS загрузочной. В этой главе обсуждается создание файла `/etc/fstab`, сборка ядра для новой системы и установка загрузчика GRUB, чтобы система LFS могла быть выбрана для загрузки при запуске.

10.2. Создание файла `/etc/fstab`

Файл `/etc/fstab` используется некоторыми программами для определения того, какие файловые системы должны монтироваться по умолчанию, в каком порядке и какие из них должны быть проверены (на наличие ошибок целостности) перед монтированием. Создайте новую таблицу файловых систем следующим образом:

```
cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system  mount-point   type      options          dump  fsck
#                                     order

/dev/<xxx>    /           <fff>    defaults        1     1
/dev/<yyy>    swap        swap     pri=1          0     0
proc          /proc        proc     nosuid,noexec,nodev 0     0
sysfs         /sys         sysfs   nosuid,noexec,nodev 0     0
devpts         /dev/pts    devpts  gid=5,mode=620    0     0
tmpfs          /run         tmpfs   defaults        0     0
devtmpfs       /dev         devtmpfs mode=0755,nosuid 0     0
tmpfs          /dev/shm    tmpfs   nosuid,nodev      0     0
cgroup2        /sys/fs/cgroup cgroup2 nosuid,noexec,nodev 0     0

# End /etc/fstab
EOF
```

Замените `<xxx>`, `<yyy>`, и `<fff>` подходящими для системы значениями, например, `sda2`, `sda5`, и `ext4`. Для получения подробной информации о параметрах в этом файле, смотрите **man 5 fstab**.

Файловым системам операционных систем MS DOS и Windows (таким как `vfat`, `ntfs`, `smbfs`, `cifs`, `iso9660`, `udf`) требуется специальная опция `utf8`, чтобы не-ASCII символы в именах файлов интерпретировались правильно. Для локалей, отличных от UTF-8, значение `iocharset` должно быть таким же, как набор символов локали и настроено так, чтобы ядро понимало его. Это будет работать, если соответствующее определение набора символов (находится в разделе `File systems -> Native Language Support` при настройке ядра) было скомпилировано в ядро или собрано как модуль. Однако, если набор символов локали — UTF-8, параметр `iocharset=utf8` сделает файловую систему чувствительной к регистру. Чтобы исправить это, используйте специальную опцию `utf8` вместо `iocharset=utf8` для локалей UTF-8. Параметр «`codepage`» также необходим для файловых систем `vfat` и `smbfs`. Он должен быть установлен на номер кодовой страницы, используемый в MS-DOS в вашей стране. Например, для монтирования флешек пользователь локали `ru_RU.KOI8-R` должен установить следующие значения в группе параметров строки монтирования в `/etc/fstab`:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,iocharset=koi8r
```

Соответствующий фрагмент параметров для пользователей `ru_RU.UTF-8` выглядит следующим образом:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

Обратите внимание, что `iocharset` используется по умолчанию для `iso8859-1` (которая сохраняет файловую систему нечувствительной к регистру), а параметр `utf8` указывает ядру, что нужно преобразовать имена файлов с использованием UTF-8, чтобы их можно было интерпретировать в локали UTF-8.

Также возможно указать значения кодовой страницы по умолчанию и iocharset для некоторых файловых систем во время настройки ядра. Соответствующие параметры называются «Default NLS Option» (`CONFIG_NLS_DEFAULT`), «Default Remote NLS Option» (`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`), «Default codepage for FAT» (`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`) и «Default iocharset for FAT» (`CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET`). Нет возможности указать эти параметры для файловой системы ntfs во время компиляции ядра.

Для некоторых типов жестких дисков можно сделать файловую систему ext3 более устойчивой к сбоям питания. Чтобы сделать это, добавьте параметр `barrier=1` к соответствующей записи в `/etc/fstab`. Чтобы проверить, поддерживает ли диск эту опцию, запустите `hdparm` на соответствующем разделе. Например, если:

```
hdparm -I /dev/sda | grep NCQ
```

возвращает непустой вывод, опция поддерживается.

Примечание: разделы на основе управления логическими томами (LVM) не могут использовать параметр `barrier`.

10.3. Linux-6.4.12

Этот пакет содержит ядро Linux.

Приблизительное время сборки: 1.5 - 130.0 SBU (обычно около 12 SBU)

Требуемое дисковое пространство: 1200 - 8800 MB (обычно около 1700 MB)

10.3.1. Установка ядра

Сборка ядра состоит из нескольких этапов — настройка, компиляция и установка. Ознакомьтесь с файлом README в дереве исходных текстов, чтобы узнать об альтернативных способах настройки ядра.

Важно

Сборка ядра Linux в первый раз — одна из самых сложных задач в LFS. Правильный выбор параметров зависит от конкретного оборудования для целевой системы и ваших потребностей. Для ядра доступно почти 12 000 элементов конфигурации, хотя для большинства компьютеров требуется только около трети из них. Редакторы LFS рекомендуют пользователям, не знакомым с этим процессом, внимательно следовать описанным ниже процедурам. Главная цель сейчас состоит в том, чтобы довести первоначальную систему до состояния, когда вы сможете войти в систему из командной строки при последующей перезагрузке в Раздел 11.3, «Перезагрузка системы». Вопросы оптимизация и кастомизация второстепенны.

Для получения общей информации о конфигурации ядра смотрите <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt>. Дополнительную информацию о настройке и сборке ядра можно найти по адресу <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/kernel-nutshell/>. Эти ссылки немного устарели, но все же дают разумное представление о процессе.

Если ничего не помогает, вы можете обратиться за помощью в список рассылки *lfs-support*. Обратите внимание, что подписка необходима для того, чтобы рассылка не содержала спама.

Подготовьте пакет к компиляции, выполнив следующую команду:

```
make mrproper
```

Выполнение этой команды гарантирует, что дерево исходников будет абсолютно чистым. Разработчики ядра рекомендуют запускать эту команду перед каждой компиляцией. Не следует полагаться на то, что дерево исходных текстов ядра будет чистым после распаковки.

Существует несколько способов настройки параметров ядра. Обычно это делается с помощью псевдографического интерфейса, например так:

```
make menuconfig
```

Значения необязательных переменных окружения make:

```
LANG=<#####_LANG#####> LC_ALL=
```

Устанавливает значение локали на то, которое используется на хосте. Это может понадобиться для правильного отображения интерфейса menuconfig с помощью ncurses в текстовой консоли Linux с UTF-8.

Если это необходимо, обязательно замените значение <#####_LANG#####> на значение переменной \$LANG вашего хоста. В качестве альтернативы вы можете использовать значения переменных \$LC_ALL или \$LC_CTYPE.

make menuconfig

Эта команда запускает интерфейс на основе ncurses. Для использования других (графических) интерфейсов, выполните **make help**.

Примечание

Хорошой отправной точкой для настройки ядра, может стать запуск команды **make defconfig**. В результате её выполнения будет создана базовая конфигурация с учётом архитектуры системы.

Обязательно включите/отключите/настройте следующие параметры, иначе система может работать некорректно или вообще не загружаться:

```
General setup --->
  [ ] Compile the kernel with warnings as errors [WERROR]
  CPU/Task time and stats accounting --->
    [*] Pressure stall information tracking [PSI]
    [ ] Require boot parameter to enable pressure stall information tracking ... [PSI_DEFAULT_DISABLED]
    < > Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz [IKHEADERS]
    [*] Control Group support ---> [CGROUPS]
    [*] Memory controller [MEMCG]
    [ ] Configure standard kernel features (expert users) ---> [EXPERT]

Processor type and features --->
  [*] Build a relocatable kernel [RELOCATABLE]
  [*] Randomize the address of the kernel image (KASLR) [RANDOMIZE_BASE]

General architecture-dependent options --->
  [*] Stack Protector buffer overflow detection [STACKPROTECTOR]
  [*] Strong Stack Protector [STACKPROTECTOR_STRONG]

Device Drivers --->
  Generic Driver Options --->
    [ ] Support for uevent helper [UEVENT_HELPER]
    [*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev [DEVTMPFS]
    [*] Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs ... [DEVTMPFS_MOUNT]

Graphics support --->
  Frame buffer Devices --->
    <*> Support for frame buffer devices ---> [FB]
  Console display driver support --->
    [*] Framebuffer Console support [FRAMEBUFFER_CONSOLE]
```

Включите некоторые дополнительные функции, если вы собираете 64-битную систему. Если вы используете menuconfig, включите их в следующем порядке: сначала *CONFIG_PCI_MSI*, затем *CONFIG_IRQ_REMAP*, и, наконец, *CONFIG_X86_X2APIC*, потому что параметр отображается только после выбора его зависимости.

```
Processor type and features --->
  [*] Support x2apic [X86_X2APIC]

Device Drivers --->
  [*] PCI support ---> [PCI]
  [*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X) [PCI_MSI]
  [*] IOMMU Hardware Support ---> [IOMMU_SUPPORT]
  [*] Support for Interrupt Remapping [IRQ_REMAP]
```

Если вы создаете 32-разрядную систему, работающую на оборудовании с объемом оперативной памяти более 4 ГБ, измените конфигурацию таким образом, чтобы ядро могло использовать до 64 ГБ оперативной памяти:

```
Processor type and features --->
  High Memory Support --->
    (X) 64GB [HIGHMEM64G]
```

Если раздел для системы LFS находится на NVME SSD (то есть узлом устройства для раздела является `/dev/nvme*`, а не `/dev/sd*`), включите параметр NVME support, иначе система LFS не будет загружаться:

```
Device Drivers --->
  NVME Support --->
    <*> NVM Express block device [BLK_DEV_NVME]
```

Есть несколько других параметров, которые могут понадобиться в зависимости от особенностей системы. Для получения списка необходимых опций для пакетов BLFSсмотрите *Список опций ядра BLFS*.



Примечание

Если ваша хост поддерживает UEFI и вы хотите загрузить LFS с помощью него, вам необходимо настроить некоторые параметры ядра, следуя инструкции на странице *BLFS*, даже если вы будете использовать загрузчик UEFI из основного дистрибутива.

Пояснения для выбранных выше параметров ядра:

Randomize the address of the kernel image (KASLR)

Включите ASLR для образа ядра, чтобы уменьшить вероятность некоторых атак, основанных на фиксированных адресах конфиденциальных данных или кода в ядре.

Compile the kernel with warnings as errors

Включение этого параметра может привести к сбою сборки, если компилятор и/или конфигурация отличается от конфигурации ядра разработчиков.

Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz

Для сборки ядра с этим параметром необходим пакет **criso**. **criso** не устанавливается в LFS.

Configure standard kernel features (expert users)

Эта опция приведет к отображению некоторых параметров в интерфейсе конфигурации, но изменение этих параметров может быть опасным. Не используйте её, если вы не знаете, что делаете.

Strong Stack Protector

Включите SSP для ядра. Мы включили его для всего пользовательского пространства с помощью `--enable-default-ssp`, настроив GCC, но ядро не использует настройки GCC по умолчанию для SSP. Мы включаем это явно здесь.

Support for uevent helper

Включение этого параметра может вызвать сбои при управление устройствами через Udev.

Maintain a devtmpfs

С помощью этого параметра узлы устройств создаются автоматически и заполняются самим ядром, даже без запуска Udev. Udev будет работать поверх, управляя разрешениями и добавляя необходимые символические ссылки. Этот элемент конфигурации необходим всем пользователям Udev.

Automount devtmpfs at /dev

Этот параметр позволит смонтировать представление ядра устройств в `/dev` при переключении на корневую файловую систему непосредственно перед запуском init.

Framebuffer Console support

Это параметр необходим для отображения консоли Linux на устройстве с фреймбуфером. Чтобы ядро могло печатать отладочные сообщения на ранней стадии загрузки, его не следует собирать как модуль (если только не будет использоваться initramfs). И, если CONFIG_DRM (Direct Rendering Manager - Диспетчер прямого рендеринга) включен, скорее всего, также должен быть включен CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION (включить устаревшую поддержку fbdev для вашего modesetting драйвера).

Support x2apic

Поддержка запуска 64-разрядного контроллера прерываний для x86 процессоров в режиме x2APIC. x2APIC может быть включен в BIOS на системах x86 и у ядра собранного без этой опции будет kernel panic при загрузке. Эта опция не окажет никакого эффекта, но и не причиняет вреда, если x2APIC отключен в BIOS.

В качестве альтернативы, в некоторых ситуациях может быть уместно использование команды **make oldconfig**. Смотрите файл README для получения дополнительной информации.

По желанию, вы можете пропустить настройку ядра, скопировав конфигурационный файл ядра `.config`, из хост системы(если он доступен) в каталог куда было распаковано ядро `linux-6.4.12`. Однако, мы не рекомендуем этот вариант. Намного лучше изучить все параметры меню и создать конфигурацию ядра с нуля.

Скомпилируйте образ ядра и модули:

```
make
```

При использовании модулей, могут потребоваться файлы конфигурации, которые расположены в каталоге `/etc/modprobe.d`. Информация о модулях и конфигурации ядра находится в Раздел 9.3, «Взаимодействие с устройствами и модулями» и в документации к ядру `linux-6.4.12/Documentation`. Кроме этого, стоит ознакомиться с руководством `modprobe.d(5)`.

Если поддержка модулей не была отключена в параметрах ядра, установите модули с помощью:

```
make modules_install
```

После окончания компиляции, необходимо выполнить еще несколько шагов для завершения установки ядра. Некоторые файлы должны быть скопированы в каталог `/boot`.

Внимание

Если вы решили использовать отдельный `/boot` раздел для системы LFS (возможно, общий раздел `/boot` с хост-дистрибутивом), скопированные ниже файлы должны быть помещены туда. Самый простой способ сделать это — сначала создать запись для `/boot` в `/etc/fstab` (подробности читайте в предыдущем разделе), затем выполните следующую команду от имени пользователя `root` в среде `chroot`:

```
mount /boot
```

Путь к узлу устройства в команде опущен, поскольку **mount** может прочитать его из `/etc/fstab`.

Путь к образу ядра может различаться в зависимости от используемой платформы. Имя файла, может быть произвольным, но начинаться должно с `vmlinuz` для обеспечения совместимости с автоматической настройкой процесса загрузки, описанного в следующем разделе. Следующая команда предполагает архитектуру x86:

```
cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-6.4.12-lfs-12.0
```

`System.map` — это символьный файл для ядра. Он содержит точки входа каждой функции в API ядра, а также адреса структур данных для запущенного ядра. Он используется в качестве ресурса при исследовании проблем с ядром. Выполните следующую команду для установки файла:

```
cp -iv System.map /boot/System.map-6.4.12
```

Файл конфигурации ядра `.config` создается на шаге **make menuconfig** и содержит все параметры ядра, которое было скомпилировано только что. Рекомендуется сохранить этот файл на будущее:

```
cp -iv .config /boot/config-6.4.12
```

Установите документацию ядра:

```
cp -r Documentation -T /usr/share/doc/linux-6.4.12
```

Важно отметить, что файлы в каталоге исходных кодов ядра не принадлежат пользователю *root*. Всякий раз, когда пакет распаковывается от пользователя *root* (как это и выполнялось внутри среды chroot), файлы имеют те идентификаторы пользователя и группы, которые были присвоены при распаковке. Обычно это не вызывает проблем для других устанавливаемых пакетов, так как каталог с исходными кодами удаляется после установки пакета. Однако исходный код ядра Linux часто сохраняется в течение длительного времени. Из-за этого существует вероятность того, что идентификатор пользователя, используемый при распаковке, будет назначен другому пользователю. В таком случае, этот пользователь будет иметь доступ на запись в этот каталог.



Примечание

В ряде случаев требуется обновить конфигурацию ядра для пакетов, которые будут установлены позже в BLFS. В отличии от других пакетов, нет необходимости удалять дерево исходного кода ядра после установки только что собранного ядра.

Если вы планируете оставить каталог с исходным кодом ядра, выполните команду **chown -R 0:0** в каталоге `linux-6.4.12`, чтобы все файлы принадлежали пользователю *root*.



Предупреждение

В некоторой документации по ядру рекомендуется создать символьическую ссылку `/usr/src/linux` указывающую на каталог с исходниками ядра. Эта рекомендация относится к ядрам до версии 2.6 и *не должна* выполняться в системе LFS, так как это может вызвать проблемы с пакетами, которые вы, возможно, захотите собрать, когда ваша базовая система LFS будет готова.



Предупреждение

Заголовочные файлы в системном каталоге `include (/usr/include)` всегда используются те, которые применялись при компиляции Glibc, то есть подготовленные заголовочные файлы, установленные в Раздел 5.4, «Заголовочные файлы Linux-6.4.12 API». Поэтому их никогда не следует заменять на чистые заголовочные файлы ядра или любые другие подготовленные заголовочные файлы.

10.3.2. Настройка порядка загрузки модулей Linux

В большинстве случаев модули Linux загружаются автоматически, но иногда требуется определенный порядок. Программа, которая загружает модули, **modprobe** или **insmod**, использует файл `/etc/modprobe.d/usb.conf` как раз для этой цели. Этот файл должен быть заполнен таким образом, что если USB-драйверы (`ehci_hcd`, `ohci_hcd` и `uhci_hcd`) были собраны в виде модулей, то они будут загружены в правильном порядке; `ehci_hcd` должен быть загружен до `ohci_hcd` и `uhci_hcd` для того, чтобы избежать предупреждений во время загрузки.

Создайте новый файл `/etc/modprobe.d/usb.conf`, выполнив следующую команду:

```
install -v -m755 -d /etc/modprobe.d
cat > /etc/modprobe.d/usb.conf << "EOF"
# Begin /etc/modprobe.d/usb.conf

install ohci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i ohci_hcd ; true
install uhci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i uhci_hcd ; true

# End /etc/modprobe.d/usb.conf
EOF
```

10.3.3. Содержимое пакета Linux

Установленные файлы: config-6.4.12, vmlinuz-6.4.12-lfs-12.0, и System.map-6.4.12

Созданные каталоги: /lib/modules, /usr/share/doc/linux-6.4.12

Краткое описание

config-6.4.12

vmlinuz-6.4.12-lfs-12.0

System.map-6.4.12

Содержит в себе все параметры конфигурации ядра

Ядро системы Linux. При включении компьютера ядро — это первая загружаемая часть операционной системы. Оно обнаруживает и инициализирует все компоненты аппаратного обеспечения компьютера, делает их доступными в виде дерева каталогов с файлами для доступа к ним программ и превращает один процессор в мультизадачную машину, способную выполнять множество программ как будто одновременно.

Список адресов и символов; файл содержит точки входа и адреса всех функций и структур данных в ядре

10.4. Использование GRUB для настройки процесса загрузки



Примечание

Если ваша система поддерживает UEFI и вы хотите загрузить LFS с помощью UEFI, вам следует пропустить инструкции на этой странице, но все равно изучить синтаксис `grub.cfg` и способ указания раздела в файле с этой страницы, а также настроить GRUB с поддержкой UEFI используя инструкции, приведенные на странице *BLFS*.

10.4.1. Введение



Предупреждение

При неправильной настройке GRUB ваша система перестанет загружаться без вспомогательно загрузочного CD-ROM или USB-накопителя. Для загрузки системы LFS этот раздел необязателен. Вы можете просто использовать существующий загрузчик, например Grub-Legacy, GRUB2 или LILO.

Убедитесь, что аварийный загрузочный диск готов к «спасению» компьютера, если он перестанет загружаться. Если у вас еще нет загрузочного диска, вы можете создать его. Для этого необходимо перейти в раздел BLFS и установить программу `xorriso` из пакета *libisoburn*.

```
cd /tmp
grub-mkrescue --output=grub-img.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw blank=as-needed grub-img.iso
```

10.4.2. Соглашения об именовании GRUB

GRUB использует собственную структуру именования дисков и разделов в виде (hdn,m) , где n — номер жесткого диска, а m — номер раздела. Номера жестких дисков начинаются с нуля, а номера разделов начинаются с единицы для обычных разделов (с пяти для расширенных разделов). Обратите внимание, что это отличается от более ранних версий, где оба номера начинались с нуля. Например, раздел `sda1` это $(hd0,1)$ в GRUB, а `sdb3` $(hd1,3)$. В отличие от Linux, GRUB не считает приводы CD-ROM жесткими дисками. Например, если используемый CD-привода определяется как `hdb`, а второй жесткий диск как `hdc`, этот второй жесткий диск все равно будет $(hd1)$.

10.4.3. Настройка

GRUB записывает данные на первый физический сектор жесткого диска. Эта область не является частью какой-либо файловой системы. Программа в загрузочном разделе имеет доступ к модулям GRUB расположенным по умолчанию в `/boot/grub/`.

Расположение загрузочного раздела - это выбор пользователя, который влияет на конфигурацию. Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы иметь отдельный небольшой раздел (примерно 200 МБ) исключительно для загрузочной информации. В этом случае каждая сборка, будь то LFS или другой дистрибутив, может обращаться к тем же загрузочным файлам, а доступ может быть получен из любой загруженной системы. Если вы решите так сделать, вам необходимо примонтировать отдельный раздел, переместить все файлы из текущего каталога `/boot` (например, ядро Linux, которое вы создали на предыдущем этапе) в новый раздел. Затем нужно отмонтировать раздел и примонтировать его заново в каталог `/boot`. Когда вы это сделаете, обязательно обновите данные в файле `/etc/fstab`.

Оставить `/boot` на текущем разделе LFS это тоже рабочее решение, но его настройка для загрузки нескольких систем сложнее.

Используя информацию выше, определите соответствующие точки монтирования для корневого раздела (или загрузочного раздела, если используется отдельный). В следующем примере предполагается, что корневым (или отдельным загрузочным) разделом является `sda2`.

Установите файлы GRUB в каталог `/boot/grub` и настройте загрузочный сектор:

Предупреждение

Следующая команда перезапишет текущий загрузчик. Не выполняйте эту команду, если это не нужно, например, если вы используете сторонний менеджер загрузки для управления главной загрузочной записью (MBR).

```
grub-install /dev/sda
```

Примечание

Если система была загружена с использованием UEFI, `grub-install` попытается установить файлы для `x86_64-efi`, но эти файлы не были установлены в Глава 8. Если это так, добавьте `--target i386-pc` к приведенной выше команде.

10.4.4. Создание файла конфигурации GRUB

Создайте файл `/boot/grub/grub.cfg`:

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod part_gpt
insmod ext2
set root=(hd0,2)

menuentry "GNU/Linux, Linux 6.4.12-lfs-12.0" {
    linux    /boot/vmlinuz-6.4.12-lfs-12.0 root=/dev/sda2 ro
}
EOF
```

Команды `insmod` загружают модули GRUB с именами `part_gpt` и `ext2`. Несмотря на название, `ext2` фактически поддерживаются файловые системы `ext2`, `ext3` и `ext4`. Команда `grub-install` встроила некоторые модули в основной образ GRUB (установленный в MBR или раздел GRUB BIOS) для доступа к другим модулям (в `/boot/grub/i386-pc`), поэтому в стандартной конфигурации эти два модуля уже встроены и эти две команды `insmod` ничего не будут делать. В любом случае, от них нет никакого вреда, но они могут понадобиться в некоторых редких конфигурациях.

Примечание

С точки зрения GRUB, файлы ядра относятся к используемому разделу. Если вы используется отдельный раздел `/boot`, удалите `/boot` из приведенной выше строки `linux`. Вам также потребуется изменить строку `set root` так, чтобы она указывала на загрузочный раздел.



Примечание

Наименование раздела для GRUB может измениться, если вы добавили или удалили некоторые диски (это могут быть как съемные диски, так и USB-устройства). Изменение может привести к сбою загрузки, потому что `grub.cfg` ссылается на «старые» указатели. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо использовать UUID раздела и файловой системы вместо указателя GRUB для указания устройства. Запустите команду `lsblk -o UUID,PARTUUID,PATH,MOUNTPOINT`, чтобы посмотреть UUID ваших файловых систем (в столбце `UUID`) и разделов (в столбце `PARTUUID`). Затем замените `set root=(hdx,y)` на `search --set=root --fs-uuid <UUID ##### ##### , # ##### ##### ##### ##### ######`, и замените `root=/dev/sda2` на `root=PARTUUID=<UUID ##### , # ##### ##### ##### LFS>`.

Обратите внимание, что UUID раздела и UUID файловой системы на этом разделе это совершенно разные вещи. Некоторые онлайн-ресурсы могут предлагать вам использовать `root=UUID=<UUID ##### ######>` вместо `root=PARTUUID=<UUID #####>`, но для этого требуется `initramfs`, которая не рассматривается в LFS.

Имя узла устройства для раздела в `/dev` также может измениться (хотя это менее вероятно, чем изменение указателя GRUB). Вы можете заменить пути к узлам устройств, таким как `/dev/sda1` на `PARTUUID=<UUID #####>`, в `/etc/fstab`, чтобы избежать потенциального сбоя загрузки в случае, если имя узла устройства изменилось.

GRUB - чрезвычайно мощная программа, предоставляющая огромное количество вариантов загрузки с самых разных устройств, работающих систем и типов разделов. Существует также множество опций настройки, таких как графические экраны-заставки, воспроизведение звука, ввод с помощью мыши и т. д., детали этих опций выходят за рамки этой инструкции.



Внимание

Существует команда `grub-mkconfig`, которая может автоматически записывать файл конфигурации. Она использует набор скриптов из каталога `/etc/grub.d/` и уничтожит любые сделанные вами настройки. Эти скрипты предназначены в первую очередь для обычных дистрибутивов и не рекомендуются для LFS. Если вы устанавливаете коммерческий дистрибутив Linux, есть вероятность, что эта программа будет запущена. Обязательно создайте резервную копию файла `grub.cfg`.

Глава 11. Заключение

11.1. Заключение

Отлично! Новая система LFS установлена! Желаем успехов в работе с вашей новой, блестящей, самостоятельно собранной Linux системой.

Может быть хорошей идеей создать файл `/etc/lfs-release`. Имея этот файл, вам (и нам, если вам в какой-то момент понадобится обратиться за помощью) будет проще узнать, какая версия LFS установлена в системе. Создайте этот файл, выполнив следующую команду:

```
echo 12.0 > /etc/lfs-release
```

Следующие два файла, содержащие описание установленной системы, могут использоваться пакетами, устанавливаемыми позже, либо в бинарном виде, либо путем их сборки.

Первый показывает статус вашей новой системы по отношению к стандарту LSB. Чтобы создать этот файл, выполните:

```
cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="12.0"
DISTRIB_CODENAME=""
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF
```

Второй содержит примерно ту же информацию и используется systemd и некоторыми графическими средами рабочего стола. Чтобы создать этот файл, выполните:

```
cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="12.0"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch 12.0"
VERSION_CODENAME=""
EOF
```

Обязательно настройте значения 'DISTRIB_CODENAME' и 'VERSION_CODENAME', чтобы сделать название вашей новой системы уникальным.

11.2. Вступите в ряды пользователей LFS

Теперь, когда вы закончили изучение книги LFS, хотите добавить себя в список пользователей LFS? Перейдите по ссылке <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> и зарегистрируйтесь. Введите ваше имя и версию LFS, которую вы использовали.

Давайте выполним перезагрузку в систему LFS.

11.3. Перезагрузка системы

Теперь, когда все программное обеспечение установлено, пришло время перезагрузить ваш компьютер. Однако есть несколько вещей, которые нужно проверить. Вот некоторые предложения:

- Установить *прошивки*, если они необходимы для правильной работы вашего оборудования.
- Убедитесь, что установлен пароль для пользователя `root`.
- На данном этапе также уместно ознакомиться со следующими конфигурационными файлами.
 - `/etc/bashrc`
 - `/etc/dircolors`
 - `/etc/fstab`

- /etc/hosts
- /etc/inputrc
- /etc/profile
- /etc/resolv.conf
- /etc/vimrc
- /root/.bash_profile
- /root/.bashrc
- /etc/sysconfig/ifconfig.eth0

Теперь, после всего, давайте перейдём к первой загрузке нашей новой системы LFS. Для начала, выйдем из chroot-окружения:

```
logout
```

Затем размонтируйте виртуальные файловые системы:

```
umount -v $LFS/dev/pts
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
umount -v $LFS/dev
umount -v $LFS/run
umount -v $LFS/proc
umount -v $LFS/sys
```

Если было создано несколько разделов, размонтируйте их перед размонтированием основного, вот так:

```
umount -v $LFS/home
umount -v $LFS/usr
```

Размонтируйте саму файловую систему LFS:

```
umount -v $LFS
```

Теперь, выполните перезагрузку системы.

Предполагается, что загрузчик GRUB был настроен ранее, поэтому пункт меню *LFS 12.0* будет загружен автоматически.

После завершения перезагрузки, система LFS будет готова к использованию. Вы увидите простую подсказку «*login:* ». На этом этапе вы можете перейти к книге *BLFS*, где вы установите дополнительное программное обеспечение в соответствии с вашими потребностями.

Если перезагрузка завершилась **неудачей**, самое время устраниТЬ эти неполадки. Советы по решению проблем с начальной загрузкой, смотрите на странице <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html>.

11.4. Дополнительные ресурсы

Благодарим за прочтение книги LFS. Мы надеемся, что эта книга была полезна и вы узнали больше о процессе создания системы с нуля.

Теперь, когда система LFS установлена, вы можете задаться вопросом «Что дальше?» Чтобы ответить на этот вопрос, мы составили для вас список ресурсов.

- Обслуживание

Для всего программного обеспечения регулярно появляются сообщения об ошибках и уведомления безопасности. Поскольку система LFS компилируется из исходного кода, вы должны быть в курсе таких отчетов. Существует несколько онлайн-ресурсов, которые отслеживают такие отчеты, некоторые из них приведены ниже:

- *Рекомендации по безопасности LFS*

Это список уязвимостей системы безопасности, обнаруженных в книге LFS после ее публикации.

- *Список рассылки по безопасности ПО с открытым исходным кодом*

Это список рассылки для обсуждения недостатков безопасности, концепций и практик в сообществе Open Source.

- Советы LFS

Советы LFS представляют собой коллекцию обучающих материалов, собранную добровольцами сообщества LFS. Советы доступны по адресу <https://mirror.linuxfromscratch.ru/hints/downloads/files/>.

- Списки рассылки

Существует несколько списков рассылки LFS, на которые вы можете подписаться, если нуждаетесь в помощи, хотите быть в курсе последних событий, хотите внести свой вклад в проект и многое другое. Посетите Глава 1 - Списки рассылки для получения дополнительной информации.

- Проект документации по Linux (TLDP)

Целью проекта TLDP является сотрудничество по всем вопросам связанным с документацией по Linux. TLDP содержит большую коллекцию инструкций, руководств и справочных страниц. Она расположена по адресу <https://tldp.org/>.

11.5. Начало работы после сборки LFS

11.5.1. Что делать дальше?

Теперь, когда LFS собрана и у вас есть загружаемая система, необходимо решить, что же делать дальше? Следующий шаг - определиться, как использовать систему. Как правило, следует учитывать две широкие категории: рабочая станция или сервер. Действительно, эти категории не являются взаимоисключающими. Приложения, необходимые для каждой категории, можно объединить в одну систему, но пока давайте рассмотрим их по отдельности.

Сервер — более простая категория. Как правило, это веб-сервер, такой как *Apache*, и сервер баз данных, например, *MariaDB*. Однако возможны и другие варианты. К этой же категории относятся операционные системы для встраиваемых устройств.

Рабочая станция же, гораздо сложнее. Обычно для нее требуется среда рабочего стола, например, *LXDE*, *Xfce*, *KDE*, или *Gnome* основанные на базовом *графическом окружении* и набор графических приложений, таких как *веб-браузер Firefox*, *почтовый клиент Thunderbird*, или *пакет офисных приложений LibreOffice*. Для этих приложений требуется множество (может быть несколько сотен, в зависимости от ваших потребностей) пакетов вспомогательных приложений и библиотек.

В дополнение к вышесказанному, существует набор приложений для управления системой. Все эти приложения есть в справочнике BLFS, но не все пакеты необходимы в каждом конкретном окружении. Например *клиент dhcpcd*, обычно не требуется на серверах или *управление параметрами беспроводных сетей* - полезно только для ноутбуков и других портативных систем.

11.5.2. Работа в базовой среде LFS

Когда вы впервые загружаетесь в LFS, у вас есть все необходимые инструменты для сборки дополнительных пакетов. К сожалению, набор программ пользовательского окружения довольно скучный. Есть несколько способов исправить это:

11.5.2.1. Работа с хоста LFS в chroot

Этот метод обеспечивает полноценную графическую среду, в которой доступен полнофункциональный браузер и возможности копирования/вставки. Также он позволяет использовать приложения хоста, такие как wget, для загрузки исходных текстов пакетов в каталог, доступный при работе в среде chroot.

Чтобы правильно собрать пакеты в chroot, вам необходимо не забыть смонтировать виртуальные файловые системы, если они еще не смонтированы. Один из способов сделать это — создать скрипт в **ХОСТОВОЙ** системе:

```
cat > ~/mount-virt.sh << "EOF"
#!/bin/bash

function mountbind
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount --bind /$1 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

function mounttype
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount -t $2 $3 $4 $5 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

if [ $EUID -ne 0 ]; then
    SUDO=sudo
else
    SUDO=""
fi

if [ x$LFS == x ]; then
    echo "LFS not set"
    exit 1
fi

mountbind dev
mounttype dev/pts devpts devpts -o gid=5,mode=620
mounttype proc proc proc
mounttype sys sysfs sysfs
mounttype run tmpfs run
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
else
    mounttype dev/shm tmpfs tmpfs -o nosuid,nodev
fi

#mountbind usr/src
#mountbind boot
#mountbind home
EOF
```

Обратите внимание, что последние три команды в скрипте закомментированы. Они пригодятся, если эти каталоги монтируются как отдельные разделы в хост-системе и будут монтироваться при загрузке завершенной системы LFS/BLFS.

Скрипт можно запустить с помощью **bash ~/mount-virt.sh** либо от имени обычного пользователя (рекомендуется), либо от имени `root`. При запуске от имени обычного пользователя в хост-системе требуется `sudo`.

Еще одна проблема, на которую указывает скрипт, заключается в том, где хранить загруженные файлы пакетов. Это местоположение является произвольным. Оно может находиться в домашнем каталоге обычного пользователя, таком как `~/sources`, или в глобальном каталоге `/usr/src`. Наша рекомендация - не смешивать источники BLFS и источники LFS в (из среды `chroot`) `/sources`. В любом случае, пакеты должны быть доступны внутри среды `chroot`.

Последняя удобная функция, представленная здесь, предназначена для упрощения процесса входа в среду `chroot`. Это можно сделать с помощью псевдонима, помещенного в пользовательский файл `~/.bashrc` в хост-системе:

```
alias lfs='sudo /usr/sbin/chroot /mnt/lfs /usr/bin/env -i HOME=/root TERM="$TERM" PS1="\u:\w\\\$ " PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin /bin/bash --login'
```

Этот псевдоним немного сложен для восприятия из-за кавычек и слэшей. Всё это должно быть в одной строке. Вышеуказанная команда была разделена на две части для презентационных целей.

11.5.2.2. Работа удаленно по ssh

Этот метод также предоставляет полноценную графическую среду, но сначала требует установки `sshd` и `wget` в системе LFS, обычно в `chroot`. Кроме этого потребуется второй компьютер. Преимущество этого метода в том, что он прост, поскольку не требует сложной среды `chroot`. Он также использует собранное вами ядро LFS для всех дополнительных пакетов и по-прежнему предоставляет полную систему для установки пакетов.

11.5.2.3. Работа из командной строки LFS

Этот метод требует установки `libtasn1`, `p11-kit`, `make-ca`, `wget`, `gpm` и `links` (или `lynx`) в `chroot`, а затем перезагрузки в новую систему LFS. На данный момент система по умолчанию имеет шесть виртуальных консолей. Переключать консоли так же просто, как использовать комбинации клавиш `Alt+Fx`, где `Fx` это клавиши от `F1` до `F6`. Комбинации `Alt+→` и `Alt+←` также переключают консоль.

На этом этапе вы можете войти в две разные виртуальные консоли и запустить браузер `links` или `lynx` в одной консоли и `bash` в другой. GPM позволяет копировать команды из браузера с помощью левой кнопки мыши, переключать консоли и вставлять их в другую консоль.



Примечание

Вместо примечания: переключение виртуальных консолей также может быть выполнено из экземпляра X Window с помощью комбинации клавиш `Ctrl+Alt+Fx`, но операция копирования мышью не работает между графическим интерфейсом и виртуальной консолью. Вы можете вернуться к дисплею X Window с помощью комбинации `Ctrl+Alt+Fx`, где `Fx` обычно `F1`, но может быть `F7`.

Часть V. Приложения

Приложение А. Сокращения и условные обозначения

ABI	Application Binary Interface - Двоичный (бинарный) интерфейс приложений
ALFS	Automated Linux From Scratch - Проект автоматической сборки системы LFS
API	Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения
ASCII	American Standard Code for Information Interchange — Американский стандартный код для обмена информацией
BIOS	Basic Input/Output System - Базовая система ввода/вывода
BLFS	Beyond Linux From Scratch - Проект, расширяющий возможности Linux From Scratch
BSD	Berkeley Software Distribution - Система распространения программного обеспечения в исходных кодах
chroot	change root - Команда изменения корневого каталога
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник
COS	Class Of Service - Класс обслуживания
CPU	Central Processing Unit - Центральный процессор, процессор
CRC	Cyclic Redundancy Check - Циклический избыточный код
CVS	Concurrent Versions System - Централизованная система управления версиями
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла
DNS	Domain Name Service - Служба доменных имён
EGA	Enhanced Graphics Adapter - Усовершенствованный графический адаптер
ELF	Executable and Linkable Format - Формат исполняемых и компонуемых файлов
EOF	End of File - Конец файла, символ конца файла
EQN	equation - уравнение
ext2	second extended file system - вторая расширенная файловая система
ext3	third extended file system - третья расширенная файловая система
ext4	fourth extended file system - четвёртая расширенная файловая система
FAQ	Frequently Asked Questions - Часто задаваемые вопросы
FHS	Filesystem Hierarchy Standard - Стандарт иерархии файловой системы
FIFO	First-In, First Out - Схема обслуживания очереди "первый пришел — первым ушёл"
FQDN	Fully Qualified Domain Name - Полное доменное имя
FTP	File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов
GB	Gigabytes - Гигабайты
GCC	GNU Compiler Collection - Коллекция компиляторов GNU
GID	Group Identifier - Идентификатор группы
GMT	Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу
HTML	Hypertext Markup Language - Язык гипертекстовой разметки
IDE	Integrated Drive Electronics - Интерфейс подключения дисковых устройств

IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники
IO	Input/Output - Ввод/вывод
IP	Internet Protocol - Межсетевой протокол
IPC	Inter-Process Communication - Обмен данными между потоками одного или разных процессов
IRC	Internet Relay Chat - Ретранслируемый интернет-чат
ISO	International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации
ISP	Internet Service Provider - Провайдер интернет услуг
KB	Kilobytes - Килобайты
LED	Light Emitting Diode - Светодиод
LFS	Linux From Scratch - Линукс с нуля
LSB	Linux Standard Base - Совместный проект семейства операционных систем, основанных на Linux (то есть дистрибутивов Linux), при организации Linux Foundation, целью которого является стандартизация их внутренней структуры. LSB опирается на существующие спецификации, такие как POSIX, Single UNIX Specification, и другие открытые стандарты, при этом расширяя и дополняя их.
MB	Megabytes - Мегабайты
MBR	Master Boot Record - Главная загрузочная запись
MD5	Message Digest 5 - 128-битный алгоритм хеширования
NIC	Network Interface Card - Сетевой адаптер
NLS	Native Language Support - Поддержка естественного языка
NNTP	Network News Transport Protocol - Сетевой транспортный протокол новостных групп
NPTL	Native POSIX Threading Library - Библиотека потоков POSIX
OSS	Open Sound System - Унифицированный драйвер для звуковых карт и других звуковых устройств
PCH	Pre-Compiled Headers - Предварительно скомпилированные заголовки
PCRE	Perl Compatible Regular Expression - Регулярные выражения, совместимые с Perl
PID	Process Identifier - Идентификатор процесса
PTY	pseudo terminal - Псевдотерминал
QOS	Quality Of Service - Качество обслуживания
RAM	Random Access Memory - Оперативная память
RPC	Remote Procedure Call - Удаленный вызов процедур
RTC	Real Time Clock - Часы реального времени
SBU	Standard Build Unit - Стандартная единица (времени) сборки
SCO	The Santa Cruz Operation - Компания-разработчик программного обеспечения
SHA1	Secure-Hash Algorithm 1 - Алгоритм криптографического хеширования
TLDP	The Linux Documentation Project - Проект документации Linux
TFTP	Trivial File Transfer Protocol - Простейший протокол передачи файлов
TLS	Thread-Local Storage - Локальное хранилище потока
UID	User Identifier - Идентификатор пользователя
umask	user file-creation mask - Команда, определяющая маску создания пользовательских файлов

USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
UTC	Coordinated Universal Time - Всемирное координированное время
UUID	Universally Unique Identifier - Универсальный уникальный идентификатор
VC	Virtual Console - Виртуальная консоль
VGA	Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс
VT	Virtual Terminal - Виртуальный терминал

Приложение В. Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить следующих людей и организации за их вклад в проект Linux From Scratch.

- *Gerard Beekmans* <gerard@linuxfromscratch.org> – Основатель проекта LFS
- *Bruce Dubbs* <bdubbs@linuxfromscratch.org> – Главный редактор LFS
- *Jim Gifford* <jim@linuxfromscratch.org> – Второй руководитель проекта CLFS
- *Pierre Labastie* <pierre@linuxfromscratch.org> – Редактор BLFS и руководитель ALFS
- *DJ Lucas* <dj@linuxfromscratch.org> – Редактор проектов LFS и BLFS
- *Ken Moffat* <ken@linuxfromscratch.org> – Редактор BLFS
- Бесчисленное множество других людей из различных списков рассылки проектов LFS и BLFS, которые помогали в создании этой книги, присылая свои предложения, проверяя книгу и отправляя отчеты об ошибках, инструкции и собственный опыт установки различных пакетов.

Переводчики

- *Manuel Canales Esparcia* <macana@macana-es.com> – Перевод проекта LFS на испанский язык
- *Johan Lenglet* <johan@linuxfromscratch.org> – Перевод проекта LFS на французский язык до 2008 г.
- *Jean-Philippe Mengual* <jmengual@linuxfromscratch.org> – Перевод проекта LFS на французский язык 2008-2016 гг
- *Julien Lepiller* <jlepiller@linuxfromscratch.org> – Перевод проекта LFS на французский язык с 2017-по настоящее время
- *Anderson Lizardo* <lizardo@linuxfromscratch.org> – Перевод проекта LFS на португальский язык до 2022 г.
- *Jamenson Espindula* <jafesp@gmail.com> – Перевод проекта LFS на португальский язык 2022-по настоящее время
- *Thomas Reitelbach* <tr@erdfunkstelle.de> – Перевод проекта LFS на немецкий язык
- *Anton Maisak* <info@linuxfromscratch.ru> – Перевод проекта LFS на русский язык 2018-2020 гг
- *Elena Shevcova* <info@linuxfromscratch.ru> – Перевод проекта LFS на русский язык 2018-2020 гг
- *Vladimir Pertsev* <info@linuxfromscratch.ru> – Перевод проекта LFS на русский язык 2022-по настоящее время

Зеркала проекта

Североамериканские зеркала

- *Scott Kveton* <scott@osuosl.org> – зеркало lfs.oregonstate.edu
- *William Astle* <lost@l-w.net> – зеркало ca.linuxfromscratch.org
- *Eujon Sellers* <jpolen@rackspace.com> – зеркало lfs.introspeed.com
- *Justin Knierim* <tim@idge.net> – зеркало lfs-matrix.net

Южноамериканские зеркала

- *Manuel Canales Esparcia* <manuel@linuxfromscratch.org> – зеркало lfsmirror.lfs-es.info
- *Luis Falcon* <Luis Falcon> – зеркало torredehanoi.org

Европейские зеркала

- *Guido Passet* <guido@primerelay.net> – зеркало nl.linuxfromscratch.org
- *Bastiaan Jacques* <baafie@planet.nl> – зеркало lfs.pagefault.net
- *Sven Cranshoff* <sven.cranshoff@lineo.be> – зеркало lfs.lineo.be
- Scarlet Belgium – зеркало lfs.scarlet.be
- *Sebastian Faulborn* <info@aliensoft.org> – зеркало lfs.aliensoft.org
- *Stuart Fox* <stuart@dontuse.ms> – зеркало lfs.dontuse.ms
- *Ralf Uhlemann* <admin@realhost.de> – зеркало lfs.oss-mirror.org
- *Antonin Sprinzl* <Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at> – зеркало at.linuxfromscratch.org
- *Fredrik Danerklint* <fredan-lfs@fredan.org> – зеркало se.linuxfromscratch.org
- *Franck* <franck@linuxpourtous.com> – зеркало lfs.linuxpourtous.com
- *Philippe Baque* <baque@cict.fr> – зеркало lfs.cict.fr
- *Benjamin Heil* <kontakt@wankoo.org> – зеркало lfs.wankoo.org
- *Vladimir Pertsev* <info@linuxfromscratch.ru> – зеркало mirror.linuxfromscratch.ru

Азиатские зеркала

- *Satit Phermsawang* <satit@wbac.ac.th> – зеркало lfs.phayoune.org
- *Shizunet Co.,Ltd.* <info@shizu-net.jp> – зеркало lfs.mirror.shizu-net.jp

Австралийские зеркала

- *Jason Andrade* <jason@dstc.edu.au> – зеркало au.linuxfromscratch.org

Бывшие участники проекта

- *Christine Barczak* <theladyskye@linuxfromscratch.org> – Редактор книги LFS
- *Archaic* <archaic@linuxfromscratch.org> – Технический писатель/редактор LFS, руководитель проекта HLFS, редактор BLFS, Сопровождающий проекта Советы и патчи
- *Matthew Burgess* <matthew@linuxfromscratch.org> – Руководитель проекта LFS, технический писатель/редактор LFS
- *Nathan Coulson* <nathan@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий LFS-Bootscripts
- Timothy Bauscher
- Robert Briggs
- Ian Chilton
- *Jeroen Coumans* <jeroen@linuxfromscratch.org> – Разработчик веб-сайта, сопровождающий FAQ
- *Manuel Canales Esparcia* <manuel@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий XML и XSL проектов LFS/BLFS/HLFS
- Alex Groenewoud – Технический писатель LFS
- Marc Heerdink
- *Jeremy Huntwork* <jhuntwork@linuxfromscratch.org> – Технический писатель LFS, сопровождающий LFS LiveCD
- *Bryan Kadzban* <bryan@linuxfromscratch.org> – Технический писатель LFS

- Mark Hymers
- Seth W. Klein – Сопровождающий FAQ
- *Nicholas Leippe* <nicholas@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий Wiki
- *Anderson Lizardo* <lizardo@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий движка сайта
- *Randy McMurchy* <randy@linuxfromscratch.org> – Руководитель проекта BLFS, редактор LFS
- *Dan Nicholson* <dnicholson@linuxfromscratch.org> – Редактор LFS и BLFS
- *Alexander E. Patrakov* <alexander@linuxfromscratch.org> – Технический писатель LFS, редактор интернационализации LFS, сопровождающий LFS Live CD
- Simon Perreault
- *Scot Mc Pherson* <scot@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий шлюза NNTP для проекта LFS
- *Douglas R. Reno* <renodr@linuxfromscratch.org> – Редактор Systemd
- *Ryan Oliver* <ryan@linuxfromscratch.org> – Один из руководителей проекта CLFS
- *Greg Schafer* <gschafer@zip.com.au> – Технический писатель проекта LFS и архитектор методов сборки пакетов следующего поколения, предназначенных для 64-битной архитектуры
- Jesse Tie-Ten-Quee – Технический писатель LFS
- *James Robertson* <jwrober@linuxfromscratch.org> – Сопровождающий Bugzilla
- *Tushar Teredesai* <tushar@linuxfromscratch.org> – Редактор книги BLFS, руководитель проекта Советы и Патчи
- *Jeremy Utley* <jeremy@linuxfromscratch.org> – Технический писатель проекта LFS, сопровождающий Bugzilla, сопровождающий LFS-Bootscripts
- *Zack Winkles* <zwinkles@gmail.com> – Технический писатель проекта LFS

Приложение С. Зависимости

Каждый пакет в системе LFS для правильной сборки и установки может ссылаться на один или несколько других пакетов. Некоторые пакеты могут иметь циклические зависимости, то есть первый пакет зависит от второго, который в свою очередь, зависит от первого. Именно по этой причине, указанный порядок сборки пакетов в LFS очень важен. Цель этой страницы - документировать зависимости каждого пакета, собранного в LFS.

Для каждого собираемого пакета существует три, а иногда и до пяти типов зависимостей, перечисленных ниже. В первом списке перечислены другие пакеты, которые должны быть доступны для компиляции и установки рассматриваемого пакета. Во втором перечислены пакеты, которые должны быть доступны, когда какие-либо программы или библиотеки из пакета используются во время выполнения. В третьем списке перечислены пакеты, которые в дополнение к пакетам из первого списка должны быть доступны для запуска наборов тестов. Четвертый список зависимостей — это пакеты, которые требуют, чтобы некий пакет был собран и установлен по определенному пути, прежде чем они будут собраны и установлены. В большинстве случаев это связано с тем, что такие пакеты жестко кодируют пути к двоичным файлам в своих сценариях. Если сборка выполняется не в том порядке, это может привести к тому, что пути /tools/bin/[binary] будут размещены внутри скриптов, установленных в готовой системе, что крайне нежелательно.

Последний список зависимостей — это необязательные пакеты, которые не рассматриваются в LFS, но могут быть полезны пользователю. Эти пакеты могут иметь дополнительные как обязательные, так и необязательные зависимости. Такие зависимости рекомендуется разрешать после завершения сборки всей системы LFS. В некоторых случаях, повторная установка некоторых таких пакетов рассматривается в BLFS.

Acl

Установка зависит от:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Attr и Glibc
Набор тестов зависит от:	Automake, Diffutils, Findutils и Libtool
Должен быть установлен до:	Coreutils, Sed, Tar и Vim
Необязательные зависимости:	Нет

Attr

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Automake, Diffutils, Findutils и Libtool
Должен быть установлен до:	Acl и Libcap
Необязательные зависимости:	Нет

Autoconf

Установка зависит от:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed и Texinfo
Набор тестов зависит от:	Automake, Diffutils, Findutils, GCC и Libtool
Должен быть установлен до:	Automake и Coreutils
Необязательные зависимости:	<i>Emacs</i>

Automake

Установка зависит от:	Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed и Texinfo
Набор тестов зависит от:	Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool и Tar
Должен быть установлен до:	Coreutils
Необязательные зависимости:	Нет

Bash

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc, Ncurses и Readline
Набор тестов зависит от:	Expect и Shadow
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Xorg</i>

Bc

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make и Readline
Требуется во время выполнения:	Glibc, Ncurses и Readline
Набор тестов зависит от:	Gawk
Должен быть установлен до:	Linux
Необязательные зависимости:	Нет

Binutils

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo и Zlib
Требуется во время выполнения:	Glibc и Zlib
Набор тестов зависит от:	DejaGNU и Expect
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Elfutils</i> и <i>Jansson</i>

Bison

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils, Findutils и Flex
Должен быть установлен до:	Kbd и Tar
Необязательные зависимости:	<i>Doxxygen</i>

Bzip2

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make и Patch
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	File и Libelf
Необязательные зависимости:	Нет

Check

Установка зависит от:	Gawk, GCC, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash и Gawk
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>libsubunit</i>

Coreutils

Установка зависит от:	Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow и Util-linux
Должен быть установлен до:	Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB и Udev
Необязательные зависимости:	<i>Expect.pm</i> и <i>IO::Tty</i>

DejaGNU

Установка зависит от:	Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Expect и Bash
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Diffutils

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Perl
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

E2fsprogs

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Pkgconf, Sed, Texinfo и Util-linux
Требуется во время выполнения:	Glibc и Util-linux
Набор тестов зависит от:	Procps-ng и Psmisc
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Expat

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Python и XML::Parser
Необязательные зависимости:	Нет

Expect

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed и Tcl
Требуется во время выполнения:	Glibc и Tcl
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Tk

File

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz и Zlib
Требуется во время выполнения:	Glibc, Bzip2, Xz и Zlib
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>libseccomp</i>

Findutils

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash и Glibc
Набор тестов зависит от:	DejaGNU, Diffutils и Expect
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Flex

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash, Glibc и M4
Набор тестов зависит от:	Bison и Gawk
Должен быть установлен до:	Binutils, IProute2, Kbd, Kmod и Man-DB
Необязательные зависимости:	Нет

Flit-Core

Установка зависит от:	Python
Требуется во время выполнения:	Python
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Wheel
Необязательные зависимости:	<i>pytest</i> и <i>testpath</i>

Gawk

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash, Glibc и Mpfr
Набор тестов зависит от:	Diffutils
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>libsigsegv</i>

GCC

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libxcrypt, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, Texinfo и Zstd
Требуется во время выполнения:	Bash, Binutils, Glibc, Mpc и Python
Набор тестов зависит от:	DejaGNU, Expect и Shadow
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>GDC</i> , <i>GNAT</i> , и <i>ISL</i>

GDBM

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Bash, Glibc и Readline
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Gettext

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Acl, Bash, Gcc и Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils, Perl и Tcl
Должен быть установлен до:	Automake и Bison
Необязательные зависимости:	Нет

Glibc

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API Headers, Make, Perl, Python, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Нет
Набор тестов зависит от:	File
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

GMP

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	GCC и Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	MPFR и GCC
Необязательные зависимости:	Нет

Gperf

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc и Make
Требуется во время выполнения:	GCC и Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils и Expect
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Grep

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Gawk
Должен быть установлен до:	Man-DB
Необязательные зависимости:	<i>PCRE2</i> и <i>libsigsegv</i>

Groff

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	GCC, Glibc и Perl
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Man-DB и Perl
Необязательные зависимости:	<i>ghostscript</i> и <i>Uchardet</i>

GRUB

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo и Xz
Требуется во время выполнения:	Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz и Sed.
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Gzip

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash и Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils и Less
Должен быть установлен до:	Man-DB
Необязательные зависимости:	Нет

Iana-Etc

Установка зависит от:	Coreutils
Требуется во время выполнения:	Нет
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Perl
Необязательные зависимости:	Нет

Inetutils

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo и Zlib
Требуется во время выполнения:	GCC, Glibc, Ncurses и Readline
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Tar
Необязательные зависимости:	Нет

Intltool

Установка зависит от:	Bash, Gawk, Glibc, Make, Perl, Sed и XML::Parser
Требуется во время выполнения:	Autoconf, Automake, Bash, Glibc, Grep, Perl и Sed
Набор тестов зависит от:	Perl
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

IProute2

Установка зависит от:	Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux API Headers и Zlib
Требуется во время выполнения:	Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf и Zlib
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Berkeley DB, iptables, libbpf, libmnl и libtirpc</i>

Kbd

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Check, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch и Sed
Требуется во время выполнения:	Bash, Coreutils и Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Kmod

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, OpenSSL, Pkg-config, Sed, Xz и Zlib
Требуется во время выполнения:	Glibc, Xz и Zlib
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Udev
Необязательные зависимости:	Нет

Less

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc и Ncurses
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Gzip
Необязательные зависимости:	<i>PCRE2 или PCRE</i>

Libcap

Установка зависит от:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	IProute2 и Shadow
Необязательные зависимости:	<i>Linux-PAM</i>

Libelf

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Xz, Zlib и Zstd
Требуется во время выполнения:	Bzip2, Glibc, Xz, Zlib и Zstd
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	IProute2 и Linux
Необязательные зависимости:	Нет

Libffi

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	DejaGnu
Должен быть установлен до:	Python
Необязательные зависимости:	Нет

Libpipeline

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Check и Pkgconf
Должен быть установлен до:	Man-DB
Необязательные зависимости:	Нет

Libtool

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File, GCC, Glibc, Grep, Make и Sed
Набор тестов зависит от:	Autoconf, Automake и Findutils
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Libxcrypt

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	GCC, Perl, Python, Shadow и Udev
Необязательные зависимости:	Нет

Linux

Установка зависит от:	Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl и Sed
Требуется во время выполнения:	Нет
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>cpio</i> и <i>LLVM</i> (с Clang)

Linux API Headers

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Perl и Sed
Требуется во время выполнения:	Нет
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

M4

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Bash и Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils
Должен быть установлен до:	Autoconf и Bison
Необязательные зависимости:	<i>libsigsegv</i>

Make

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Perl и Procps-ng
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Guile</i>

Man-DB

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, и Xz
Требуется во время выполнения:	Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline и Zlib
Набор тестов зависит от:	Util-linux
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>libseccomp и ro4a</i>

Man-Pages

Установка зависит от:	Bash, Coreutils и Make
Требуется во время выполнения:	Нет
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Meson

Установка зависит от:	Ninja и Python
Требуется во время выполнения:	Python
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Udev
Необязательные зависимости:	Нет

MPC

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc, GMP и MPFR
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	GCC
Необязательные зависимости:	Нет

MPFR

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc и GMP
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Gawk и GCC
Необязательные зависимости:	Нет

Ncurses

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux и Vim
Необязательные зависимости:	Нет

Ninja

Установка зависит от:	Binutils, Coreutils, GCC и Python
Требуется во время выполнения:	GCC и Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Meson
Необязательные зависимости:	<i>Asciidoc, Doxygen, Emacs и re2c</i>

OpenSSL

Установка зависит от:	Binutils, Coreutils, GCC, Make и Perl
Требуется во время выполнения:	Glibc и Perl
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Coreutils, Kmod, Linux и Udev
Необязательные зависимости:	Нет

Patch

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Ed</i>

Perl

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Libxcrypt, Make, Sed и Zlib
Требуется во время выполнения:	GDBM, Glibc и Libxcrypt
Набор тестов зависит от:	Iana-Etc, Less и Procps-ng
Должен быть установлен до:	Autoconf
Необязательные зависимости:	<i>Berkeley DB</i>

Pkgconf

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	E2fsprogs, IProute2, Kmod, Man-DB, Procps-ng, Python, Udev и Util-linux
Необязательные зависимости:	Нет

Procps-ng

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses, и Pkgconf
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	DejaGNU
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>elogind</i>

Psmisc

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc и Ncurses
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Python

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Libxcrypt, Make, Ncurses, OpenSSL, Pkgconf, Sed и Util-linux
Требуется во время выполнения:	Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Libxcrypt, Ncurses, OpenSSL и Zlib
Набор тестов зависит от:	GDB и Valgrind
Должен быть установлен до:	Ninja
Необязательные зависимости:	<i>Berkeley DB, libnsl, SQLite и Tk</i>

Readline

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Glibc и Ncurses
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Bash, Bc и Gawk
Необязательные зависимости:	Нет

Sed

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Acl, Attr и Glibc
Набор тестов зависит от:	Diffutils и Gawk
Должен быть установлен до:	E2fsprogs, File, Libtool и Shadow
Необязательные зависимости:	Нет

Shadow

Установка зависит от:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Libxcrypt, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc и Libxcrypt
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Coreutils
Необязательные зависимости:	<i>CrackLib</i> и <i>Linux-PAM</i>

Sysklogd

Установка зависит от:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make и Patch
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Sysvinit

Установка зависит от:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Tar

Установка зависит от:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed и Texinfo
Требуется во время выполнения:	Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip и Xz
Набор тестов зависит от:	Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk и Gzip
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Tcl

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc и Zlib
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Texinfo

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc и Ncurses
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

Udev

Установка зависит от:	Acl, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Ninja2, Libcap, Libxcrypt, Meson, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux и Zstd
Требуется во время выполнения:	Acl, Glibc, Libcap, OpenSSL и Util-linux
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Util-linux
Необязательные зависимости:	Нет

Util-linux

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pkgconf, Sed, Udev и Zlib
Требуется во время выполнения:	Glibc, Ncurses, Readline, Udev и Zlib
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Libcap-NG, libeconf, libuser, libutempter, Linux-PAM, smartmontools и slang</i>

Vim

Установка зависит от:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses и Sed
Требуется во время выполнения:	Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses и Tcl
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	<i>Xorg, GTK+ 2, LessTif, Ruby и GPM</i>

wheel

Установка зависит от:	Python и Flit-core
Требуется во время выполнения:	Python
Набор тестов зависит от:	Набор тестов недоступен
Должен быть установлен до:	Нет
Необязательные зависимости:	Нет

XML::Parser

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Glibc, Make и Perl
Требуется во время выполнения:	Expat, Glibc и Perl
Набор тестов зависит от:	Perl
Должен быть установлен до:	Intltool
Необязательные зависимости:	Нет

Xz

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc и Make
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	File, GRUB, Kmod, Libelf, Man-DB и Udev
Необязательные зависимости:	Нет

Zlib

Установка зависит от:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make и Sed
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	File, Kmod, Libelf, Perl и Util-linux
Необязательные зависимости:	Нет

Zstd

Установка зависит от:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Make, Xz и Zlib
Требуется во время выполнения:	Glibc
Набор тестов зависит от:	Нет
Должен быть установлен до:	GCC, Libelf и Udev
Необязательные зависимости:	LZ4

Приложение D. Скрипты загрузки и настройки системы-20230728

Скрипты в приложении перечислены с указанием каталога, в котором они обычно находятся. Порядок такой: /etc/rc.d/init.d, /etc/sysconfig, /etc/sysconfig/network-devices, и /etc/sysconfig/network-devices/services. В каждом разделе файлы перечислены в том порядке, в котором они обычно вызываются.

D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

Скрипт rc это первый скрипт, вызываемый системой инициализации init и инициирующий процесс загрузки.

```
#!/bin/bash
#####
# Begin rc
#
# Description : Main Run Level Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates     : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 : Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Updates March 24th, 2022: new semantics of S/K files
#                 - Instead of testing that S scripts were K scripts in the
#                   previous runlevel, test that they were not S scripts
#                 - Instead of testing that K scripts were S scripts in the
#                   previous runlevel, test that they were not K scripts
#                 - S scripts in runlevel 0 or 6 are now run with
#                   "script start" (was "script stop" previously).
#####
. /lib/lsb/init-functions

print_error_msg()
{
    log_failure_msg
    # $i is set when called
    MSG="FAILURE:\n\nYou should not be reading this error message.\n\n"
    MSG="$MSG It means that an unforeseen error took place in\n"
    MSG="$MSG${i},\n"
    MSG="$MSG which exited with a return value of ${error_value}.\n"

    MSG="$MSG If you're able to track this error down to a bug in one of\n"
    MSG="$MSG the files provided by the ${DISTRO_MINI} book,\n"
    MSG="$MSG please be so kind to inform us at ${DISTRO_CONTACT}.\n"
    log_failure_msg "${MSG}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
}

check_script_status()
{
    # $i is set when called
    if [ ! -f ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not a valid symlink."
        SCRIPT_STAT="1"
    fi

    if [ ! -x ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not executable, skipping."
    fi
}
```

```

        SCRIPT_STAT="1"
    fi
}

run()
{
    if [ -z $interactive ]; then
        ${1} ${2}
        return $?
    fi

    while true; do
        read -p "Run ${1} ${2} (Yes/no/continue)? " -n 1 runit
        echo

        case ${runit} in
            c | C)
                interactive=""
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break;
                ;;

            n | N)
                return 0
                ;;

            y | Y)
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break
                ;;

        esac
    done

    return $ret
}

# Read any local settings/overrides
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && source /etc/sysconfig/rc.site

DISTRO=${DISTRO:-"Linux From Scratch"}
DISTRO_CONTACT=${DISTRO_CONTACT:-"lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org (Registration required)"}
DISTRO_MINI=${DISTRO_MINI:-"LFS"}
IPROMPT=${IPROMPT:-"no"}

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QUIT TSTP

[ "${1}" != "" ] && runlevel=${1}

if [ "${runlevel}" == "" ]; then
    echo "Usage: ${0} <runlevel>" >&2
    exit 1
fi

previous=${PREVLEVEL}
[ "${previous}" == "" ] && previous=N

if [ ! -d /etc/rc.d/rc${runlevel}.d ]; then
    log_info_msg "/etc/rc.d/rc${runlevel}.d does not exist.\n"
    exit 1
fi

if [ "$runlevel" == "6" -o "$runlevel" == "0" ]; then IPROMPT="no"; fi

# Note: In ${LOGLEVEL:-7}, it is ':' 'dash' '7', not minus 7

```

```

if [ "$runlevel" == "S" ]; then
[ -r /etc/sysconfig/console ] && source /etc/sysconfig/console
dmesg -n "${LOGLEVEL:-7}"
fi

if [ "${IPROMPT}" == "yes" -a "$runlevel" == "S" ]; then
# The total length of the distro welcome string, without escape codes
wlen=${wlen:-$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )}
welcome_message=${welcome_message:-"Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"}

# The total length of the interactive string, without escape codes
ilen=${ilen:-$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )}
i_message=${i_message:-"Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"}

# dcol and icol are spaces before the message to center the message
# on screen. itime is the amount of wait time for the user to press a key
wcol=$(( ( ${COLUMNS} - ${wlen} ) / 2 ))
icol=$(( ( ${COLUMNS} - ${ilen} ) / 2 ))
itime=${itime:-"3"}

echo -e "\n\n"
echo -e "\\033[${wcol}G${welcome_message}"
echo -e "\\033[${icol}G${i_message}${NORMAL}"
echo ""
read -t "${itime}" -n 1 interactive 2>&1 > /dev/null
fi

# Make lower case
[ "${interactive}" == "I" ] && interactive="i"
[ "${interactive}" != "i" ] && interactive=""

# Read the state file if it exists from runlevel S
[ -r /run/interactive ] && source /run/interactive

# Stop all services marked as K, except if marked as K in the previous
# runlevel: it is the responsibility of the script to not try to kill
# a non running service
if [ "${previous}" != "N" ]; then
for i in $(ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K* 2> /dev/null)
do
check_script_status
if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
SCRIPT_STAT="0"
continue
fi

suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K[0-9][0-9]}
[ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/K[0-9][0-9]$suffix ] && continue

run ${i} stop
error_value=${?}

if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done
fi

if [ "${previous}" == "N" ]; then export IN_BOOT=1; fi

if [ "$runlevel" == "6" -a -n "${FASTBOOT}" ]; then
touch /fastboot
fi

# Start all services marked as S in this runlevel, except if marked as
# S in the previous runlevel
# it is the responsibility of the script to not try to start an already running

```

```

# service
for i in $( ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S* 2> /dev/null )
do

    if [ "${previous}" != "N" ]; then
        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S[0-9][0-9]}
        [ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/S[0-9][0-9]$suffix ] && continue
    fi

    check_script_status
    if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
        SCRIPT_STAT="0"
        continue
    fi

    run ${i} start
    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done

# Store interactive variable on switch from runlevel S and remove if not
if [ "${runlevel}" == "S" -a "${interactive}" == "i" ]; then
    echo "interactive=\"i\"" > /run/interactive
else
    rm -f /run/interactive 2> /dev/null
fi

# Copy the boot log on initial boot only
if [ "${previous}" == "N" -a "${runlevel}" != "S" ]; then
    cat $BOOTLOG >> /var/log/boot.log

    # Mark the end of boot
    echo "-----" >> /var/log/boot.log

    # Remove the temporary file
    rm -f $BOOTLOG 2> /dev/null
fi

# End rc

```

D.2. /lib/lsb/init-functions

```

#!/bin/sh
#####
#
# Begin /lib/lsb/init-funtions
#
# Description : Run Level Control Functions
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : With code based on Matthias Benkmann's simpleinit-msb
#                 : http://winterdrache.de/linux/newboot/index.html
#
#                 : The file should be located in /lib/lsb
#
#####
## Environmental setup
# Setup default values for environment
umask 022

```

```

export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

## Set color commands, used via echo
# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

NORMAL="\033[0;39m"          # Standard console grey
SUCCESS="\033[1;32m"         # Success is green
WARNING="\033[1;33m"          # Warnings are yellow
FAILURE="\033[1;31m"          # Failures are red
INFO="\033[1;36m"            # Information is light cyan
BRACKET="\033[1;34m"          # Brackets are blue

# Use a colored prefix
BMPREFIX=" "
SUCCESS_PREFIX="${SUCCESS} * ${NORMAL} "
FAILURE_PREFIX="${FAILURE} *****${NORMAL} "
WARNING_PREFIX="${WARNING} *** ${NORMAL} "
SKIP_PREFIX="${INFO} S ${NORMAL} "

SUCCESS_SUFFIX="${BRACKET}[${SUCCESS} OK ${BRACKET}]${NORMAL}"
FAILURE_SUFFIX="${BRACKET}[${FAILURE} FAIL ${BRACKET}]${NORMAL}"
WARNING_SUFFIX="${BRACKET}[${WARNING} WARN ${BRACKET}]${NORMAL}"
SKIP_SUFFIX="${BRACKET}[${INFO} SKIP ${BRACKET}]${NORMAL}"

BOOTLOG=/run/bootlog
KILLDELAY=3
SCRIPT_STAT="0"

# Set any user specified environment variables e.g. HEADLESS
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && . /etc/sysconfig/rc.site

## Screen Dimensions
# Find current screen size
if [ -z "${COLUMNS}" ]; then
    COLUMNS=$(stty size)
    COLUMNS=${COLUMNS##* }
fi

# When using remote connections, such as a serial port, stty size returns 0
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then
    COLUMNS=80
fi

## Measurements for positioning result messages
COL=$(( ${COLUMNS} - 8 ))
WCOL=$(( ${COL} - 2 ))

## Set Cursor Position Commands, used via echo
SET_COL="\033[$COLG"      # at the $COL char
SET_WCOL="\033[$WCOLG"     # at the $WCOL char
CURS_UP="\033[1A\033[0G"   # Up one line, at the 0'th char
CURS_ZERO="\033[0G"

#####
# start_daemon()
# Usage: start_daemon [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args...]
#
# Purpose: This runs the specified program as a daemon
#
# Inputs: -f: (force) run the program even if it is already running.
#         -n nicelevel: specify a nice level. See 'man nice(1)'.
#

```

```

#      -p pidfile: use the specified file to determine PIDs.      #
#      pathname: the complete path to the specified program        #
#      args: additional arguments passed to the program (pathname)  #
#      #
# Return values (as defined by LSB exit codes):                  #
#      0 - program is running or service is OK                      #
#      1 - generic or unspecified error                            #
#      2 - invalid or excessive argument(s)                         #
#      5 - program is not installed                                #
#####
start_daemon()
{
    local force=""
    local nice="0"
    local pidfile=""
    local pidlist=""
    local retval=""

    # Process arguments
    while true
    do
        case "${1}" in
            -f)
                force="1"
                shift 1
                ;;
            -n)
                nice="${2}"
                shift 2
                ;;
            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;
            -*)
                return 2
                ;;
            *)
                program="${1}"
                break
                ;;
        esac
    done

    # Check for a valid program
    if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

    # Execute
    if [ -z "${force}" ]; then
        if [ -z "${pidfile}" ]; then
            # Determine the pid by discovery
            pidlist=`pidofproc "${1}"`'
            retval="${?}"
        else
            # The PID file contains the needed PIDs
            # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
            # however, it is not used by the current implementation or standard.
            pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`'
            retval="${?}"
        fi
    fi

    # Return a value ONLY

```

```

# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in
    0)
        # Program is already running correctly, this is a
        # successful start.
        return 0
        ;;

    1)
        # Program is not running, but an invalid pid file exists
        # remove the pid file and continue
        rm -f "${pidfile}"
        ;;

    3)
        # Program is not running and no pidfile exists
        # do nothing here, let start_deamon continue.
        ;;

    *)
        # Others as returned by status values shall not be interpreted
        # and returned as an unspecified error.
        return 1
        ;;

esac
fi

# Do the start!
nice -n "${nice}" "${@}"
}

#####
# killproc()
# Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal]
#
# Purpose: Send control signals to running processes
#
# Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile
#         pathname, pathname to the specified program
#         signal, send this signal to pathname
#
# Return values (as defined by LSB exit codes):
#     0 - program (pathname) has stopped/is already stopped or a
#         running program has been sent specified signal and stopped
#         successfully
#     1 - generic or unspecified error
#     2 - invalid or excessive argument(s)
#     5 - program is not installed
#     7 - program is not running and a signal was supplied
#####
killproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local progrname
    local signal="-TERM"
    local fallback="-KILL"
    local nosig
    local pidlist
    local retval
    local pid
    local delay="30"
    local piddead
    local dtime
}

```

```

# Process arguments
while true; do
    case "${1}" in
        -p)
            pidfile="${2}"
            shift 2
            ;;
        *)
            program="${1}"
            if [ -n "${2}" ]; then
                signal="${2}"
                fallback=""
            else
                nosig=1
            fi

            # Error on additional arguments
            if [ -n "${3}" ]; then
                return 2
            else
                break
            fi
            ;;
    esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

# Check for a valid signal
check_signal "${signal}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 2; fi

# Get a list of pids
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # determine the pid by discovery
    pidlist=`pidofproc "${1}"` \
    retval="${?}"
else
    # The PID file contains the needed PIDs
    # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
    # however, it is not used by the current implementation or standard.
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"` \
    retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in
    0)
        # Program is running correctly
        # Do nothing here, let killproc continue.
        ;;
    1)
        # Program is not running, but an invalid pid file exists
        # Remove the pid file.

        progname=${program##*/}

        if [[ -e "/run/${progname}.pid" ]]; then
            pidfile="/run/${progname}.pid"
            rm -f "${pidfile}"
        fi
    ;;
esac
done

```

```

    fi

    # This is only a success if no signal was passed.
    if [ -n "${nosig}" ]; then
        return 0
    else
        return 7
    fi
    ;;

3)
    # Program is not running and no pidfile exists
    # This is only a success if no signal was passed.
    if [ -n "${nosig}" ]; then
        return 0
    else
        return 7
    fi
    ;;

*)
    # Others as returned by status values shall not be interpreted
    # and returned as an unspecified error.
    return 1
;;
esac

# Perform different actions for exit signals and control signals
check_sig_type "${signal}"

if [ "${?}" -eq "0" ]; then # Signal is used to terminate the program

    # Account for empty pidlist (pid file still exists and no
    # signal was given)
    if [ "${pidlist}" != "" ]; then

        # Kill the list of pids
        for pid in ${pidlist}; do

            kill -0 "${pid}" 2> /dev/null

            if [ "${?}" -ne "0" ]; then
                # Process is dead, continue to next and assume all is well
                continue
            else
                kill "${signal}" "${pid}" 2> /dev/null

                # Wait up to ${delay}/10 seconds to for "${pid}" to
                # terminate in 10ths of a second

                while [ "${delay}" -ne "0" ]; do
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null || piddead="1"
                    if [ "${piddead}" = "1" ]; then break; fi
                    sleep 0.1
                    delay="${(( ${delay} - 1 ))}"
                done

                # If a fallback is set, and program is still running, then
                # use the fallback
                if [ -n "${fallback}" -a "${piddead}" != "1" ]; then
                    kill "${fallback}" "${pid}" 2> /dev/null
                    sleep 1
                    # Check again, and fail if still running
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null && return 1
                fi
            fi
        done
    fi
done

```

```

fi

# Check for and remove stale PID files.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Find the basename of $program
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^\/*]*$//'`
    progname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@" `

    if [ -e "/run/${progname}.pid" ]; then
        rm -f "/run/${progname}.pid" 2> /dev/null
    fi
else
    if [ -e "${pidfile}" ]; then rm -f "${pidfile}" 2> /dev/null; fi
fi

# For signals that do not expect a program to exit, simply
# let kill do its job, and evaluate kill's return for value

else # check_sig_type - signal is not used to terminate program
    for pid in ${pidlist}; do
        kill "${signal}" "${pid}"
        if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 1; fi
    done
fi
}

#####
# pidofproc()
# Usage: pidofproc [-p pidfile] pathname
#
# Purpose: This function returns one or more pid(s) for a particular daemon
#
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
#         pathname, path to the specified program
#
# Return values (as defined by LSB status codes):
#     0 - Success (PIDs to stdout)
#     1 - Program is dead, PID file still exists (remaining PIDs output)
#     3 - Program is not running (no output)
#####
pidofproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local progname
    local pidlist
    local lpids
    local exitstatus="0"

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in
            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;
            *)
                program="${1}"
                if [ -n "${2}" ]; then
                    # Too many arguments
                    # Since this is status, return unknown
                    return 4
                else
                    break
                fi
            esac
        done
    done
}

```

```

        fi
        ;;
    esac
done

# If a PID file is not specified, try and find one.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Get the program's basename
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^\/*]*/$//' `

    if [ -z "${prefix}" ]; then
        progname="${program}"
    else
        progname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@" `

    fi

    # If a PID file exists with that name, assume that is it.
    if [ -e "/run/${progname}.pid" ]; then
        pidfile="/run/${progname}.pid"
    fi
fi

# If a PID file is set and exists, use it.
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then

    # Use the value in the first line of the pidfile
    pidlist=`/bin/head -n1 "${pidfile}" `

    # This can optionally be written as 'sed 1q' to repalce 'head -n1'
    # should LFS move /bin/head to /usr/bin/head
else
    # Use pidof
    pidlist=`pidof "${program}" `

fi

# Figure out if all listed PIDs are running.
for pid in ${pidlist}; do
    kill -0 ${pid} 2> /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        lpids="${lpids}${pid} "
    else
        exitstatus="1"
    fi
done

if [ -z "${lpids}" -a ! -f "${pidfile}" ]; then
    return 3
else
    echo "${lpids}"
    return "${exitstatus}"
fi
}

#####
## statusproc()                                     #
## Usage: statusproc [-p pidfile] pathname          #
##                                                               #
## Purpose: This function prints the status of a particular daemon to stdout   #
##                                                               #
## Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof      #
##         pathname, path to the specified program      #
##                                                               #
## Return values:                                         #
##     0 - Status printed                                #
##     1 - Input error. The daemon to check was not specified.      #
#####

statusproc()

```

```
{
local pidfile
local pidlist

if [ "${#}" = "0" ]; then
    echo "Usage: statusproc [-p pidfile] {program}"
    exit 1
fi

# Process arguments
while true; do
    case "${1}" in
        -p)
            pidfile="${2}"
            shift 2
            ;;
        *)
            if [ -n "${2}" ]; then
                echo "Too many arguments"
                return 1
            else
                break
            fi
            ;;
        esac
    done

if [ -n "${pidfile}" ]; then
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" $@`#
else
    pidlist=`pidofproc $@`#
fi

# Trim trailing blanks
pidlist=`echo "${pidlist}" | sed -r 's/ +$//'`#
base="${1##*/}"#

if [ -n "${pidlist}" ]; then
    /bin/echo -e "${INFO}${base} is running with Process" \
        "ID(s) ${pidlist}.${NORMAL}"
else
    if [ -n "${base}" -a -e "/run/${base}.pid" ]; then
        /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running but" \
            "/run/${base}.pid exists.${NORMAL}"
    else
        if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
            /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running" \
                "but ${pidfile} exists.${NORMAL}"
        else
            /bin/echo -e "${INFO}${1} is not running.${NORMAL}"
        fi
    fi
fi
fi
}

#####
# timespec() ##
# Purpose: An internal utility function to format a timestamp ##
#          a boot log file. Sets the STAMP variable. ##
# Return value: Not used ##
#####
```

```
{
    STAMP=$(echo `date +"%b %d %T %:z"` `hostname` ) "
    return 0
}

#####
# log_success_msg()                                     #
# Usage: log_success_msg [ "message" ]                 #
#
# Purpose: Print a successful status message to the screen and      #
#           a boot log file.                                     #
#
# Inputs: $@ - Message                                     #
#
# Return values: Not used                                 #
#####
log_success_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\x033[^a-zA-Z]*./g' `

    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_success_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    echo " OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_failure_msg()                                     #
# Usage: log_failure_msg [ "message" ]                 #
#
# Purpose: Print a failure status message to the screen and      #
#           a boot log file.                                     #
#
# Inputs: $@ - Message                                     #
#
# Return values: Not used                                 #
#####
log_failure_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\x033[^a-zA-Z]*./g' `

    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_failure_msg2()
{
```

```

/bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
/bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

echo "FAIL" >> ${BOOTLOG}

return 0
}

#####
# log_warning_msg()                                 #
# Usage: log_warning_msg [ "message" ]             #
#                                                 #
# Purpose: Print a warning status message to the screen and      #
#           a boot log file.                                #
#                                                 #
# Return values: Not used                            #
#####

log_warning_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${WARNING_PREFIX}${SET_COL}${WARNING_SUFFIX}""

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\x033[^a-zA-Z]*./g'`^
    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} WARN" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_skip_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SKIP_PREFIX}${SET_COL}${SKIP_SUFFIX}""

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\x033[^a-zA-Z]*./g'`^
    /bin/echo "SKIP" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_info_msg()                                 #
# Usage: log_info_msg message                   #
#                                                 #
# Purpose: Print an information message to the screen and      #
#           a boot log file. Does not print a trailing newline character. #
#                                                 #
# Return values: Not used                            #
#####

log_info_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\x033[^a-zA-Z]*./g'`^
    timespec
    /bin/echo -n -e "${STAMP} ${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_info_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${@}"

```

```

# Strip non-printable characters from log file
logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\\\\\033[^a-zA-Z]*./g'` \
/bin/echo -n -e "${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

return 0
}

#####
# evaluate_retval()                                #
# Usage: Evaluate a return value and print success or failure as appropriate #
#                                                 #
# Purpose: Convenience function to terminate an info message                 #
#                                                 #
# Return values: Not used                                         #
#####

evaluate_retval()
{
    local error_value="${?}"

    if [ ${error_value} = 0 ]; then
        log_success_msg2
    else
        log_failure_msg2
    fi
}

#####
# check_signal()                                     #
# Usage: check_signal [ -{signal} ]                  #
#                                                 #
# Purpose: Check for a valid signal. This is not defined by any LSB draft,      #
# however, it is required to check the signals to determine if the               #
# signals chosen are invalid arguments to the other functions.                 #
#                                                 #
# Inputs: Accepts a single string value in the form of -{signal}                #
#                                                 #
# Return values:                                         #
#     0 - Success (signal is valid)                         #
#     1 - Signal is not valid                            #
#####

check_signal()
{
    local valsig

    # Add error handling for invalid signals
    valsig="-ALRM -HUP -INT -KILL -PIPE -POLL -PROF -TERM -USR1 -USR2"
    valsig="$valsig -VTALRM -STKFLT -PWR -WINCH -CHLD -URG -TSTP -TTIN"
    valsig="$valsig -TTOU -STOP -CONT -ABRT -FPE -ILL -QUIT -SEGV -TRAP"
    valsig="$valsig -SYS -EMT -BUS -XCPU -XFSZ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9"
    valsig="$valsig -11 -13 -14 -15"

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# check_sig_type()                                    #
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ]       #
#                                                 #
# Purpose: Check if signal is a program termination signal or a control signal #
# This is not defined by any LSB draft, however, it is required to             #
# check the signals to determine if they are intended to end a                 #

```

```

#           program or simply to control it.                      #
#           ##
# Inputs: Accepts a single string value in the form or -{signal} or {signal}   #
#           ##
# Return values:                                                 #
#           0 - Signal is used for program termination          #
#           1 - Signal is used for program control               #
#####
check_sig_type()
{
    local valsig

    # The list of termination signals (limited to generally used items)
    valsig=" -ALRM -INT -KILL -TERM -PWR -STOP -ABRT -QUIT -2 -3 -6 -9 -14 -15 "

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# wait_for_user()                                              #
#                                                               #
# Purpose: Wait for the user to respond if not a headless system      #
#                                                               #
#####
wait_for_user()
{
    # Wait for the user by default
    [ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
    return 0
}

#####
# is_true()                                                     #
#                                                               #
# Purpose: Utility to test if a variable is true | yes | 1      #
#                                                               #
#####
is_true()
{
    [ "$1" = "1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" = "true" ] || [ "$1" = "y" ] ||
    [ "$1" = "t" ]
}

# End /lib/lsb/init-functions

```

D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountvirtfs
#
# Description : Ensure proc, sysfs, run, and dev are mounted
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

```

```

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mountvirtfs
# Required-Start:    $first
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Mounts various special fs needed at start
# Description:       Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystems.
#                     Mounts /run (tmpfs) and /dev (devtmpfs).
#
#                     This is done only if they are not already mounted.
#                     with the kernel config proposed in the book, dev
#                     should be automatically mounted by the kernel.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    # Make sure /run is available before logging any messages
    if ! mountpoint /run >/dev/null; then
      mount /run || failed=1
    fi

    mkdir -p /run/lock
    chmod 1777 /run/lock

    log_info_msg "Mounting virtual file systems: ${INFO}/run"

    if ! mountpoint /proc >/dev/null; then
      log_info_msg2 " ${INFO}/proc"
      mount -o nosuid,noexec,nodev /proc || failed=1
    fi

    if ! mountpoint /sys >/dev/null; then
      log_info_msg2 " ${INFO}/sys"
      mount -o nosuid,noexec,nodev /sys || failed=1
    fi

    if ! mountpoint /dev >/dev/null; then
      log_info_msg2 " ${INFO}/dev"
      mount -o mode=0755,nosuid /dev || failed=1
    fi

    mkdir -p /dev/shm
    log_info_msg2 " ${INFO}/dev/shm"
    mount -o nosuid,nodev /dev/shm || failed=1

    mkdir -p /sys/fs/cgroup
    log_info_msg2 " ${INFO}/sys/fs/cgroup"
    mount -o nosuid,noexec,nodev /sys/fs/cgroup || failed=1

    (exit ${failed})
    evaluate_retval
    if [ "${failed}" = 1 ]; then
      exit 1
    fi

    log_info_msg "Create symlinks in /dev targeting /proc: ${INFO}/dev/stdin"
    ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin || failed=1

    log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stdout"
    ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout || failed=1
  ;;
esac

```

```

log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stderr"
ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr || failed=1

log_info_msg2 " ${INFO}/dev/fd"
ln -sf /proc/self/fd    /dev/fd      || failed=1

if [ -e /proc/kcore ]; then
    log_info_msg2 " ${INFO}/dev/core"
    ln -sf /proc/kcore  /dev/core   || failed=1
fi

(exit ${failed})
evaluate_retval
exit $failed
;;

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

# End mountvirtfs

```

D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

```

#!/bin/sh
#####
# Begin modules
#
# Description : Module auto-loading script
#
# Authors      : Zack Winkles
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          modules
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Loads required modules.
# Description:        Loads modules listed in /etc/sysconfig/modules.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

# Assure that the kernel has module support.
[ -e /proc/modules ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Exit if there's no modules file or there are no
        # valid entries
        [ -r /etc/sysconfig/modules ]           || exit 0
        grep -E -qv '^(#${|^})' /etc/sysconfig/modules || exit 0

        log_info_msg "Loading modules:"

```

```

# Only try to load modules if the user has actually given us
# some modules to load.

while read module args; do

    # Ignore comments and blank lines.
    case "$module" in
        ""|#"") continue ;;
    esac

    # Attempt to load the module, passing any arguments provided.
    modprobe ${module} ${args} >/dev/null

    # Print the module name if successful, otherwise take note.
    if [ $? -eq 0 ]; then
        log_info_msg2 " ${module}"
    else
        failedmod="${failedmod} ${module}"
    fi
done < /etc/sysconfig/modules

# Print a message about successfully loaded modules on the correct line.
log_success_msg2

# Print a failure message with a list of any modules that
# may have failed to load.
if [ -n "${failedmod}" ]; then
    log_failure_msg "Failed to load modules:${failedmod}"
    exit 1
fi
;;
*)

echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

exit 0

# End modules

```

D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev
#
# Description : Udev cold-plugging script
#
# Authors      : Zack Winkles, Alexander E. Patrakov
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          udev $time
# Required-Start:    localnet
# Should-Start:     modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:

```

```

# Short-Description: Populates /dev with device nodes.
# Description: Mounts a tmpfs on /dev and starts the udevd daemon.
#
# Device nodes are created as defined by udev.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Populating /dev with device nodes..."
        if ! grep -q '[:space:]sysfs' /proc/mounts; then
            log_failure_msg2
            msg="FAILURE:\n\nUnable to create "
            msg+="${msg}devices without a SysFS filesystem\n\n"
            msg+="${msg}After you press Enter, this system "
            msg+="${msg}will be halted and powered off.\n\n"
            log_info_msg "$msg"
            log_info_msg "Press Enter to continue..."
            wait_for_user
            /etc/rc.d/init.d/halt stop
        fi

        # Start the udev daemon to continually watch for, and act on,
        # uevents
        SYSTEMD_LOG_TARGET=kmsg /sbin/udevd --daemon

        # Now traverse /sys in order to "coldplug" devices that have
        # already been discovered
        /bin/udevadm trigger --action=add --type=subsystems
        /bin/udevadm trigger --action=add --type=devices
        /bin/udevadm trigger --action=change --type=devices

        # Now wait for udevd to process the uevents we triggered
        if ! is_true "$OMIT_UDEV_SETTLE"; then
            /bin/udevadm settle
        fi

        # If any LVM based partitions are on the system, ensure they
        # are activated so they can be used.
        if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -a y >/dev/null; fi

        log_success_msg2
        ;;

    *)
        echo "Usage ${0} {start}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End udev

```

D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

```

#!/bin/sh
#####
# Begin swap
#
# Description : Swap Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#

```

```

# Version      : LFS 7.0
#
#####
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          swap
# Required-Start:    udev
# Should-Start:     modules
# Required-Stop:    localnet
# Should-Stop:      $local_fs
# Default-Start:    S
# Default-Stop:     0 6
# Short-Description: Activates and deactivates swap partitions.
# Description:       Activates and deactivates swap partitions defined in
#                   /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Activating all swap files/partitions..."
    swapon -a
    evaluate_retval
    ;;

  stop)
    log_info_msg "Deactivating all swap files/partitions..."
    swapoff -a
    evaluate_retval
    ;;

  restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

  status)
    log_success_msg "Retrieving swap status."
    swapon -s
    ;;

  *)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End swap

```

D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

```

#!/bin/sh
#####
# Begin setclock
#
# Description : Setting Linux Clock
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0

```

```

#
#####
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:      $syslog
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Stores and restores time from the hardware clock
# Description:       On boot, system time is obtained from hwclock. The
#                     hardware clock can also be set on shutdown.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

[ -r /etc/sysconfig/clock ] && . /etc/sysconfig/clock

case "${UTC}" in
  yes|true|1)
    CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --utc"
    ;;
  no|false|0)
    CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --localtime"
    ;;
esac

case ${1} in
  start)
    hwclock --hctosys ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
    ;;
  stop)
    log_info_msg "Setting hardware clock..."
    hwclock --systohc ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
    evaluate_retval
    ;;
  *)
    echo "Usage: ${0} {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

```

D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin checkfs
#
# Description : File System Check
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 A. Luebke - luebke@users.sourceforge.net
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0

```

```

#
# Based on checkfs script from LFS-3.1 and earlier.
#
# From man fsck
# 0      - No errors
# 1      - File system errors corrected
# 2      - System should be rebooted
# 4      - File system errors left uncorrected
# 8      - Operational error
# 16     - Usage or syntax error
# 32     - Fsck canceled by user request
# 128    - Shared library error
#
#####
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          checkfs
# Required-Start:    udev swap
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Checks local filesystems before mounting.
# Description:       Checks local filesystems before mounting.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    if [ -f /fastboot ]; then
      msg="/fastboot found, will omit "
      msg="$msg file system checks as requested.\n"
      log_info_msg "$msg"
      exit 0
    fi

    log_info_msg "Mounting root file system in read-only mode... "
    mount -n -o remount,ro / >/dev/null

    if [ ${?} != 0 ]; then
      log_failure_msg2
      msg="\n\nCannot check root "
      msg="$msg filesystem because it could not be mounted "
      msg="$msg in read-only mode.\n\n"
      msg="$msg After you press Enter, this system will be "
      msg="$msg halted and powered off.\n\n"
      log_failure_msg "$msg"

      log_info_msg "Press Enter to continue..."
      wait_for_user
      /etc/rc.d/init.d/halt stop
    else
      log_success_msg2
    fi

    if [ -f /forcefsck ]; then
      msg="/forcefsck found, forcing file"
      msg="$msg system checks as requested."
      log_success_msg "$msg"
      options="-f"
    else
      options=""
    fi
  ;;
esac

```

```

log_info_msg "Checking file systems..."
# Note: -a option used to be -p; but this fails e.g. on fsck.minix
if is_true "$VERBOSE_FSCK"; then
    fsck ${options} -a -A -C -T
else
    fsck ${options} -a -A -C -T >/dev/null
fi

error_value=${?}

if [ "${error_value}" = 0 ]; then
    log_success_msg2
fi

if [ "${error_value}" = 1 ]; then
    msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
    msg="$msg>were found and have been corrected.\n"
    msg="$msg> You may want to double-check that "
    msg="$msg>everything was fixed properly."
    log_warning_msg "$msg"
fi

if [ "${error_value}" = 2 -o "${error_value}" = 3 ]; then
    msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
    msg="$msg>were found and have been "
    msg="$msg>corrected, but the nature of the "
    msg="$msg>errors require this system to be rebooted.\n\n"
    msg="$msg>After you press enter, "
    msg="$msg>this system will be rebooted\n\n"
    log_failure_msg "$msg"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    reboot -f
fi

if [ "${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -lt 16 ]; then
    msg="\nFAILURE:\n\nFile system errors "
    msg="$msg>were encountered that could not be "
    msg="$msg>fixed automatically.\nThis system "
    msg="$msg>cannot continue to boot and will "
    msg="$msg>therefore be halted until those "
    msg="$msg>errors are fixed manually by a "
    msg="$msg>System Administrator.\n\n"
    msg="$msg>After you press Enter, this system will be "
    msg="$msg>halted and powered off.\n\n"
    log_failure_msg "$msg"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    /etc/rc.d/init.d/halt stop
fi

if [ "${error_value}" -ge 16 ]; then
    msg="FAILURE:\n\nUnexpected failure "
    msg="$msg>running fsck. Exited with error "
    msg="$msg> code: ${error_value}.\n"
    log_info_msg $msg
    exit ${error_value}
fi

exit 0
;;
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;

```

```
esac
```

```
# End checkfs
```

D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

```
#!/bin/sh
#####
# Begin mountfs
#
# Description : File System Mount Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####
#### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $local_fs
# Required-Start:    udev checkfs
# Should-Start:     modules
# Required-Stop:    localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:     0 6
# Short-Description: Mounts/unmounts local filesystems defined in /etc/fstab.
# Description:       Remounts root filesystem read/write and mounts all
#                   remaining local filesystems defined in /etc/fstab on
#                   start. Remounts root filesystem read-only and unmounts
#                   remaining filesystems on stop.
# X-LFS-Provided-By: LFS
#### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Remounting root file system in read-write mode..."
    mount --options remount,rw / >/dev/null
    evaluate_retval

    # Remove fsck-related file system watermarks.
    rm -f /fastboot /forcefsck

    # Make sure /dev/pts exists
    mkdir -p /dev/pts

    # This will mount all filesystems that do not have _netdev in
    # their option list. _netdev denotes a network filesystem.

    log_info_msg "Mounting remaining file systems..."
    failed=0
    mount --all --test-opts no_netdev >/dev/null || failed=1
    evaluate_retval
    exit $failed
    ;;

  stop)
    # Don't unmount virtual file systems like /run
    log_info_msg "Unmounting all other currently mounted file systems..."
    # Ensure any loop devices are removed
    losetup -D
    umount --all --detach-loop --read-only \
            --types notmpfs,nosysfs,nodevtmpfs,noproc,nodevpts >/dev/null
```

```

evaluate_retval

# Make sure / is mounted read only (umount bug)
mount --options remount,ro /

# Make all LVM volume groups unavailable, if appropriate
# This fails if swap or / are on an LVM partition
#if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -an > /dev/null; fi
if [ -r /etc/mdadm.conf ]; then
    log_info_msg "Mark arrays as clean..."
    mdadm --wait-clean --scan
    evaluate_retval
fi
;;
*)

echo "Usage: ${0} {start|stop}"
exit 1
;;
esac

# End mountfs

```

D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev_retry
#
# Description : Udev cold-plugging script (retry)
#
# Authors      : Alexander E. Patrakov
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                  Bryan Kadzban -
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          udev_retry
# Required-Start:    udev
# Should-Start:     $local_fs cleanfs
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Replays failed uevents and creates additional devices.
# Description:        Replays any failed uevents that were skipped due to
#                     slow hardware initialization, and creates those needed
#                     device nodes
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Retrying failed uevents, if any..."

    rundir=/run/udev
    # From Debian: "copy the rules generated before / was mounted
    # read-write":

    for file in ${rundir}/tmp-rules--*; do
      dest=${file##*tmp-rules--}

```

```

[ "$dest" = '*' ] && break
cat $file >> /etc/udev/rules.d/$dest
rm -f $file
done

# Re-trigger the uevents that may have failed,
# in hope they will succeed now
/bin/sed -e 's/#.*$/ /' /etc/sysconfig/udev_retry | /bin/grep -v '^$' | \
while read line ; do
    for subsystem in $line ; do
        /bin/udevadm trigger --subsystem-match=$subsystem --action=add
    done
done

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE"; then
    /bin/udevadm settle
fi

evaluate_retval
;;

*)
    echo "Usage ${0} {start}"
    exit 1
;;
esac

exit 0

# End udev_retry

```

D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin cleanfs
#
# Description : Clean file system
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          cleanfs
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Cleans temporary directories early in the boot process.
# Description:       Cleans temporary directories /run, /var/lock, and
#                   optionally, /tmp.  cleanfs also creates /run/utmp
#                   and any files defined in /etc/sysconfig/createfiles.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Function to create files/directory on boot.
create_files()

```

```
{
# Input to file descriptor 9 and output to stdin (redirection)
exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createtfiles

while read name type perm grp dtype maj min junk
do
    # Ignore comments and blank lines.
    case "${name}" in
        ""|#\*) continue ;;
    esac

    # Ignore existing files.
    if [ ! -e "${name}" ]; then
        # Create stuff based on its type.
        case "${type}" in
            dir)
                mkdir "${name}"
                ;;
            file)
                :> "${name}"
                ;;
            dev)
                case "${dtype}" in
                    char)
                        mknod "${name}" c ${maj} ${min}
                        ;;
                    block)
                        mknod "${name}" b ${maj} ${min}
                        ;;
                    pipe)
                        mknod "${name}" p
                        ;;
                    *)
                        log_warning_msg "\nUnknown device type: ${dtype}"
                        ;;
                esac
                ;;
            *)
                log_warning_msg "\nUnknown type: ${type}"
                continue
                ;;
        esac
        ;;
    *)
        log_warning_msg "\nUnknown type: ${type}"
        done
        ;;
    esac

    # Set up the permissions, too.
    chown ${usr}:${grp} "${name}"
    chmod ${perm} "${name}"
fi
done

# Close file descriptor 9 (end redirection)
exec 0>&9 9>&-
return 0
}

case "${1}" in
start)
    log_info_msg "Cleaning file systems:"

    if [ "${SKIPTMPCLEAN}" = "" ]; then
        log_info_msg2 " /tmp"
        cd /tmp &&
        find . -xdev -mindepth 1 ! -name lost+found -delete || failed=1
    fi

    > /run/utmp

    if grep -q '^utmp:' /etc/group ; then

```

```

    chmod 664 /run/utmp
    chgrp utmp /run/utmp
fi

(exit ${failed})
evaluate_retval

if grep -E -qv '^(\#|$)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
    log_info_msg "Creating files and directories... "
    create_files      # Always returns 0
    evaluate_retval
fi

exit $failed
;;
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

# End cleanfs

```

D.12. /etc/rc.d/init.d/console

```

#!/bin/sh
#####
# Begin console
#
# Description : Sets keymap and screen font
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                  Alexander E. Patrakov
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          console
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:     udev_retry
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Sets up a localised console.
# Description:       Sets up fonts and language settings for the user's
#                   local as defined by /etc/sysconfig/console.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at all
[ -r /etc/sysconfig/console ] && . /etc/sysconfig/console

failed=0

case "${1}" in
start)
    # See if we need to do anything
    if [ -z "${KEYMAP}" ] && [ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] &&
       [ -z "${FONT}" ] && [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] &&
       ! is_true "${UNICODE}"; then

```

```

    exit 0
fi

# There should be no bogus failures below this line!
log_info_msg "Setting up Linux console..."

# Figure out if a framebuffer console is used
[ -d /sys/class/graphics/fb0 ] && use_fb=1 || use_fb=0

# Figure out the command to set the console into the
# desired mode
is_true "${UNICODE}" &&
    MODE_COMMAND="echo -en '\033%G' && kbd_mode -u" ||
    MODE_COMMAND="echo -en '\033%@033(K' && kbd_mode -a"

# On framebuffer consoles, font has to be set for each vt in
# UTF-8 mode. This doesn't hurt in non-UTF-8 mode also.

! is_true "${use_fb}" || [ -z "${FONT}" ] ||
    MODE_COMMAND="${MODE_COMMAND} && setfont ${FONT}"

# Apply that command to all consoles mentioned in
# /etc/inittab. Important: in the UTF-8 mode this should
# happen before setfont, otherwise a kernel bug will
# show up and the unicode map of the font will not be
# used.

for TTY in `grep '^#[^#].*respawn:/sbin/agetty' /etc/inittab |
    grep -o '\btty[[:digit:]]*\b'` do
    openvt -f -w -c ${TTY#tty} -- \
        /bin/sh -c "${MODE_COMMAND}" || failed=1
done

# Set the font (if not already set above) and the keymap
[ "${use_fb}" == "1" ] || [ -z "${FONT}" ] || setfont $FONT || failed=1

[ -z "${KEYMAP}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

[ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP_CORRECTIONS} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8
[ -z "$LEGACY_CHARSET" ] ||
    dumpkeys -c "$LEGACY_CHARSET" | loadkeys -u >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# If any of the commands above failed, the trap at the
# top would set $failed to 1
( exit $failed )
evaluate_retval

exit $failed
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;
esac

# End console

```

D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

```
#!/bin/sh
#####
# Begin localnet
#
# Description : Loopback device
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          localnet
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:     modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:     0 6
# Short-Description: Starts the local network.
# Description:       Sets the hostname of the machine and starts the
#                   loopback interface.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions
[ -r /etc/sysconfig/network ] && . /etc/sysconfig/network
[ -r /etc/hostname ] && HOSTNAME=`cat /etc/hostname`


case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Bringing up the loopback interface..."
    ip addr add 127.0.0.1/8 label lo dev lo
    ip link set lo up
    evaluate_retval

    log_info_msg "Setting hostname to ${HOSTNAME}..."
    hostname ${HOSTNAME}
    evaluate_retval
    ;;

  stop)
    log_info_msg "Bringing down the loopback interface..."
    ip link set lo down
    evaluate_retval
    ;;

  restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

  status)
    echo "Hostname is: $(hostname)"
    ip link show lo
    ;;

  *)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
```

```

esac

exit 0

# End localnet

```

D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysctl
#
# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtime
#                 parameters
#
# Authors      : Nathan Coulson (nathan@linuxfromscratch.org)
#                  Matthew Burgess (matthew@linuxfromscratch.org)
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sysctl
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:     console
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:
# Short-Description: Makes changes to the proc filesystem
# Description:       Makes changes to the proc filesystem as defined in
#                   /etc/sysctl.conf. See 'man sysctl(8)'.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
      log_info_msg "Setting kernel runtime parameters..."
      sysctl -q -p
      evaluate_retval
    fi
    ;;

  status)
    sysctl -a
    ;;

  *)
    echo "Usage: ${0} {start|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End sysctl

```

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

```

#!/bin/sh

```

```
#####
# Begin sysklogd
#
# Description : Sysklogd loader
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $syslog
# Required-Start:    $first localnet
# Should-Start:
# Required-Stop:     $local_fs
# Should-Stop:       sendsignals
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# Short-Description: Starts kernel and system log daemons.
# Description:       Starts kernel and system log daemons.
#                    /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Starting system log daemon..."
    parms=${SYSLOGD_PARMS-'-m 0'}
    start_daemon /sbin/syslogd $parms
    evaluate_retval

    log_info_msg "Starting kernel log daemon..."
    start_daemon /sbin/klogd
    evaluate_retval
    ;;

  stop)
    log_info_msg "Stopping kernel log daemon..."
    killproc /sbin/klogd
    evaluate_retval

    log_info_msg "Stopping system log daemon..."
    killproc /sbin/syslogd
    evaluate_retval
    ;;

  reload)
    log_info_msg "Reloading system log daemon config file..."
    pid=`pidofproc syslogd`
    kill -HUP "${pid}"
    evaluate_retval
    ;;

  restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

  status)
    statusproc /sbin/syslogd
    statusproc klogd
```

```

;;
*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|reload|restart|status}"
exit 1
;;
esac

exit 0

# End sysklogd

```

D.16. /etc/rc.d/init.d/network

```

#!/bin/sh
#####
# Begin network
#
# Description : Network Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#                 Kevin P. Fleming - kpfelemin@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $network
# Required-Start:    $local_fs localnet swap
# Should-Start:     $syslog firewalld iptables nftables
# Required-Stop:    $local_fs localnet swap
# Should-Stop:     $syslog firewalld iptables nftables
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:    0 1 6
# Short-Description: Starts and configures network interfaces.
# Description:      Starts and configures network interfaces.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
  start)
    # if the default route exists, network is already configured
    if ip route | grep -q "^default"; then return 0; fi
    # Start all network interfaces
    for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
    do
      interface=${file##*/ifconfig.}

      # Skip if $file is * (because nothing was found)
      if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

      /sbin/ifup ${interface}
    done
    ;;
  stop)
    # Unmount any network mounted file systems
    umount --all --force --types nfs,cifs,nfs4

    # Reverse list
    net_files=""
    for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
    do

```

```

    net_files="${file} ${net_files}"
done

# Stop all network interfaces
for file in ${net_files}
do
    interface=${file##*/ifconfig.}

    # Skip if $file is * (because nothing was found)
    if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

    # See if interface exists
    if [ ! -e /sys/class/net/$interface ]; then continue; fi

    # Is interface UP?
    ip link show $interface 2>/dev/null | grep -q "state UP"
    if [ $? -ne 0 ]; then continue; fi

    /sbin/ifdown ${interface}
done
;;

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start
;;
*)

echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac

exit 0

# End network

```

D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sendsignals
#
# Description : Sendsignals Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:           sendsignals
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:      $local_fs swap localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Attempts to kill remaining processes.
# Description:        Attempts to kill remaining processes.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

```

```
.
./lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
stop)
    omit=$(pidof mdmon)
    [ -n "$omit" ] && omit="-o $omit"

    log_info_msg "Sending all processes the TERM signal..."
    killall5 -15 $omit
    error_value=${?}

    sleep ${KILLDELAY}

    if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
        log_success_msg
    else
        log_failure_msg
    fi

    log_info_msg "Sending all processes the KILL signal..."
    killall5 -9 $omit
    error_value=${?}

    sleep ${KILLDELAY}

    if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
        log_success_msg
    else
        log_failure_msg
    fi
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {stop}"
    exit 1
    ;;

esac

exit 0

# End sendsignals
```

D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

```
#!/bin/sh
#####
# Begin reboot
#
# Description : Reboot Scripts
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates     : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes       : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#                 Add the $last facility to Required-start
#
#####
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          reboot
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
```

```

# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:      6
# Default-Stop:
# Short-Description: Reboots the system.
# Description:        Reboots the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Restarting system..."
        reboot -d -f -i
        ;;
    *)
        echo "Usage: ${0} {start}"
        exit 1
        ;;
esac

# End reboot

```

D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

```

#!/bin/sh
#####
# Begin halt
#
# Description : Halt Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#                 Add the $last facility to Required-start
#
#####
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          halt
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     0
# Default-Stop:
# Short-Description: Halts the system.
# Description:       Halts the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    start)
        halt -d -f -i -p
        ;;
    *)
        echo "Usage: {start}"
        exit 1
        ;;

```

```
; ;
esac

# End halt
```

D.20. /etc/rc.d/init.d/template

```
#!/bin/sh
#####
# Begin scriptname
#
# Description :
#
# Authors      :
#
# Version      : LFS x.x
#
# Notes       :
#
#####
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:           template
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description:
# Description:
# X-LFS-Provided-By:
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting..."
        # if it is possible to use start_daemon
        start_daemon fully_qualified_path
        # if it is not possible to use start_daemon
        # (command to start the daemon is not simple enough)
        if ! pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_start_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Stopping..."
        # if it is possible to use killproc
        killproc fully_qualified_path
        # if it is not possible to use killproc
        # (the daemon shouldn't be stopped by killing it)
        if pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_stop_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;
```

```

*) echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac

exit 0

# End scriptname

```

D.21. /etc/sysconfig/modules

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/modules
#
# Description : Module auto-loading configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                  <module> [<arg1> <arg2> ...]
#
# Each module should be on its own line, and any options that you want
# passed to the module should follow it. The line delimiter is either
# a space or a tab.
#####
# End /etc/sysconfig/modules

```

D.22. /etc/sysconfig/createfiles

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/createfiles
#
# Description : Createfiles script config file
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                  if type is equal to "file" or "dir"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group>
#                  if type is equal to "dev"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group> <devtype>
#                      <major> <minor>
#
#                      <filename> is the name of the file which is to be created
#                      <type> is either file, dir, or dev.
#                          file creates a new file
#                          dir creates a new directory
#                          dev creates a new device
#                      <devtype> is either block, char or pipe
#                          block creates a block device
#                          char creates a character device
#                          pipe creates a pipe, this will ignore the <major> and
#                          <minor> fields
#                          <major> and <minor> are the major and minor numbers used for
#                          the device.
#####
# End /etc/sysconfig/createfiles

```

D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

```
#####
# Begin /etc/sysconfig/udev_retry
#
# Description : udev_retry script configuration
#
# Authors      :
#
# Version     : 00.00
#
# Notes       : Each subsystem that may need to be re-triggered after mountfs
#                 runs should be listed in this file. Probable subsystems to be
#                 listed here are rtc (due to /var/lib/hwclock/adjtime) and sound
#                 (due to both /var/lib/alsa/asound.state and /usr/sbin/alsactl).
#                 Entries are whitespace-separated.
#####
# rtc
#
# End /etc/sysconfig/udev_retry
```

D.24. /sbin/ifup

```
#!/bin/sh
#####
# Begin /sbin/ifup
#
# Description : Interface Up
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#                 Kevin P. Fleming - kpfelemin@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                 DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
#
# Version     : LFS 7.7
#
# Notes       : The IFCONFIG variable is passed to the SERVICE script
#                 in the /lib/services directory, to indicate what file the
#                 service should source to get interface specifications.
#
#####
up()
{
    log_info_msg "Bringing up the ${1} interface..."

    if ip link show $1 > /dev/null 2>&1; then
        link_status=`ip link show $1`

        if [ -n "${link_status}" ]; then
            if ! echo "${link_status}" | grep -q UP; then
                ip link set $1 up
            fi
        fi

    else
        log_failure_msg "Interface ${IFACE} doesn't exist."
        exit 1
    fi

    evaluate_retval
}

RELEASE="7.7"
```

```

USAGE="Usage: $0 [ -hv ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifup, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;
        --version | -V)  echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;
        -*)              echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                        echo "${USAGE}" >& 2
                        exit 2 ;;
        *)               break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifup is used to bring up a network interface. The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.
HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%""~""}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. $file

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# Do not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
    exit 0
fi

# Bring up the interface
if [ "$VIRTINT" != "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

for S in ${SERVICE}; do
    if [ ! -x "/lib/services/${S}" ]; then
        MSG="\nUnable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE '${S}' was not present "
        MSG="${MSG}or cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
done

```

```

    fi
done

if [ "${SERVICE}" = "wpa" ]; then log_success_msg; fi

# Create/configure the interface
for S in ${SERVICE}; do
    IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} up
done

# Set link up virtual interfaces
if [ "${VIRTINT}" == "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

# Bring up any additional interface components
for I in $INTERFACE_COMPONENTS; do up $I; done

# Set MTU if requested. Check if MTU has a "good" value.
if test -n "${MTU}"; then
    if [[ ${MTU} =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $MTU -ge 68 ]]; then
        for I in ${IFACE} ${INTERFACE_COMPONENTS}; do
            ip link set dev $I mtu $MTU;
        done
    else
        log_info_msg2 "Invalid MTU $MTU"
    fi
fi

# Set the route default gateway if requested
if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    if ip route | grep -q default; then
        log_warning_msg "Gateway already setup; skipping."
    else
        log_info_msg "Adding default gateway ${GATEWAY} to the ${IFACE} interface..."
        ip route add default via ${GATEWAY} dev ${IFACE}
        evaluate_retval
    fi
fi

# End /sbin/ifup

```

D.25. /sbin/ifdown

```

#!/bin/bash
#####
# Begin /sbin/ifdown
#
# Description : Interface Down
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#                 Kevin P. Fleming - kpfelemin@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : the IFCONFIG variable is passed to the scripts found
#                 in the /lib/services directory, to indicate what file the
#                 service should source to get interface specifications.
#
#####
RELEASE="7.0"

USAGE="Usage: $0 [ -hv ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifdown, version ${RELEASE}"

```

```

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;
        --version | -V)  echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;
        -*)              echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                        echo "${USAGE}" >& 2
                        exit 2 ;;

        *)              break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifdown is used to bring down a network interface. The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%""~""}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_warning_msg "${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. ${file}

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# We only need to first service to bring down the interface
S=`echo ${SERVICE} | cut -f1 -d" "`

if ip link show ${IFACE} > /dev/null 2>&1; then
    if [ -n "$S" -a -x "/lib/services/${S}" ]; then
        IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} down
    else
        MSG="Unable to process ${file}. Either "
        MSG+="the SERVICE variable was not set "
        MSG+="or the specified service cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
else
    log_warning_msg "Interface ${1} doesn't exist."
fi

# Leave the interface up if there are additional interfaces in the device
link_status=`ip link show ${IFACE} 2>/dev/null` 

if [ -n "$link_status" ]; then

```

```

if [ "$(echo "${link_status}" | grep UP)" != "" ]; then
    if [ "$(ip addr show ${IFACE} | grep 'inet ')" == "" ]; then
        log_info_msg "Bringing down the ${IFACE} interface..."
        ip link set ${IFACE} down
        evaluate_retval
    fi
fi
fi

# End /sbin/ifdown

```

D.26. /lib/services/ipv4-static

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static
#
# Description : IPV4 Static Boot Script
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#                 Kevin P. Fleming - kpfelemin@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

if [ -z "${IP}" ]; then
    log_failure_msg "\nIP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
    log_warning_msg "\nPREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, assuming 24."
    PREFIX=24
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"

elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
    log_failure_msg "\nPREFIX and PEER both specified in ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1

elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"

elif [ -n "${PEER}" ]; then
    args="${args} ${IP} peer ${PEER}"
fi

if [ -n "${LABEL}" ]; then
    args="${args} label ${LABEL}"
fi

if [ -n "${BROADCAST}" ]; then
    args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in
    up)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" = "" ]; then
            log_info_msg "Adding IPv4 address ${IP} to the ${1} interface..."
            ip addr add ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        else
            log_warning_msg "Cannot add IPv4 address ${IP} to ${1}. Already present."
        fi
    ;;
esac

```

```

    fi
    ;;

down)
    if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP})" != "" ]; then
        log_info_msg "Removing IPv4 address ${IP} from the ${1} interface..."
        ip addr del ${args} dev ${1}
        evaluate_retval
    fi

    if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
        # Only remove the gateway if there are no remaining ipv4 addresses
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep 'inet')" != "" ]; then
            log_info_msg "Removing default gateway..."
            ip route del default
            evaluate_retval
        fi
    fi
;;
*)

echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1
;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static

```

D.27. /lib/services/ipv4-static-route

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static-route
#
# Description : IPV4 Static Route Script
#
# Authors      : Kevin P. Fleming - kpfelemin@linuxfromscratch.org
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

case "${TYPE}" in
    ("" | "network")
        need_ip=1
        need_gateway=1
    ;;
    ("default")
        need_gateway=1
        args="${args} default"
        desc="default"
    ;;
    ("host")
        need_ip=1
    ;;
    ("unreachable")
        need_ip=1
        args="${args} unreachable"
        desc="unreachable"
    ;;
esac

```

```

;;
(*)
log_failure_msg "Unknown route type (${TYPE}) in ${IFCONFIG}, cannot continue."
exit 1
;;
esac

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
MSG="The GATEWAY variable cannot be set in ${IFCONFIG} for static routes.\n"
log_failure_msg "$MSG Use STATIC_GATEWAY only, cannot continue"
exit 1
fi

if [ -n "${need_ip}" ]; then
if [ -z "${IP}" ]; then
log_failure_msg "IP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
exit 1
fi

if [ -z "${PREFIX}" ]; then
log_failure_msg "PREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
exit 1
fi

args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
desc="${desc}${IP}/${PREFIX}"
fi

if [ -n "${need_gateway}" ]; then
if [ -z "${STATIC_GATEWAY}" ]; then
log_failure_msg "STATIC_GATEWAY variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
exit 1
fi
args="${args} via ${STATIC_GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
args="${args} src ${SOURCE}"
fi

case "${2}" in
up)
log_info_msg "Adding '${desc}' route to the ${1} interface..."
ip route add ${args} dev ${1}
evaluate_retval
;;
down)
log_info_msg "Removing '${desc}' route from the ${1} interface..."
ip route del ${args} dev ${1}
evaluate_retval
;;
*)
echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1
;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static-route

```

Приложение Е. Правила настройки Udev

Правила в этом приложении перечислены для удобства. Установка обычно выполняются с помощью инструкций приведенных в Раздел 8.74, «Udev из Systemd-254».

E.1. 55-lfs.rules

```
# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the system clock to be set as soon as /dev/rtc becomes available.
SUBSYSTEM=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
```

Приложение F. Лицензии LFS

Настоящая книга распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License.

Инструкции, предназначенные для использования на компьютере, могут использоваться отдельно от книги на условиях лицензии MIT.

F.1. Лицензия Creative Commons

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0

Важно

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "Collective Work" means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
- b. "Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.
- c. "Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
- d. "Original Author" means the individual or entity who created the Work.
- e. "Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.
- f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.

- g. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
- 2. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
- 3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
 - b. to create and reproduce Derivative Works;
 - c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and publicly digitally perform by means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;
 - d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and publicly digitally perform by means of a digital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

- 4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.
 - b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder, and You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use

of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.

- c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
- d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such credit will appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as such other comparable authorship credit.
- e. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition:
 - i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
 - ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any phonorecord You create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
 - iii. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
- f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR

OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.



Важно

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.

F.2. Лицензия MIT

Copyright © 1999-2023 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Предметный указатель

Пакеты

Acl: 132
Attr: 131
Autoconf: 170
Automake: 172
Bash: 156
 tools: 60
Bash: 156
 tools: 60
Bc: 117
Binutils: 124
 tools, pass 1: 45
 tools, pass 2: 73
Binutils: 124
 tools, pass 1: 45
 tools, pass 2: 73
Binutils: 124
 tools, pass 1: 45
 tools, pass 2: 73
Bison: 154
 tools: 83
Bison: 154
 tools: 83
Bootscripts: 241
 usage: 251
Bootscripts: 241
 usage: 251
Bzip2: 108
Check: 192
Coreutils: 187
 tools: 61
Coreutils: 187
 tools: 61
DejaGNU: 123
Diffutils: 193
 tools: 62
Diffutils: 193
 tools: 62
E2fsprogs: 232
Expat: 161
Expect: 121
File: 113
 tools: 63
File: 113
 tools: 63
Findutils: 195
 tools: 64
Findutils: 195
 tools: 64
Flex: 118
Flit-core: 183
Gawk: 194
 tools: 65
Gawk: 194
 tools: 65
GCC: 140
 tools, libstdc++ Проход 1: 54
 tools, pass 1: 47
 tools, pass 2: 74
GCC: 140
 tools, libstdc++ Проход 1: 54
 tools, pass 1: 47
 tools, pass 2: 74
GCC: 140
 tools, libstdc++ Проход 1: 54
 tools, pass 1: 47
 tools, pass 2: 74
GCC: 140
 tools, libstdc++ Проход 1: 54
 tools, pass 1: 47
 tools, pass 2: 74
GDBM: 159
Gettext: 152
 tools: 82
Gettext: 152
 tools: 82
Glibc: 100
 tools: 51
Glibc: 100
 tools: 51
GMP: 127
Gperf: 160
Grep: 155
 tools: 66
Grep: 155
 tools: 66
Groff: 196
GRUB: 199
Gzip: 202
 tools: 67
Gzip: 202
 tools: 67
Iana-Etc: 99
Inetutils: 162
Intltool: 169
IPRoute2: 203
Jinja2: 217

Kbd: 205
 Kmod: 175
 Less: 164
 Libcap: 133
 Libelf: 177
 libffi: 178
 Libpipeline: 207
 Libtool: 158
 Libxcrypt: 134
 Linux: 266
 tools, API headers: 50
 Linux: 266
 tools, API headers: 50
 M4: 116
 tools: 57
 M4: 116
 tools: 57
 Make: 208
 tools: 68
 Make: 208
 tools: 68
 Man-DB: 221
 Man-pages: 98
 MarkupSafe: 216
 Meson: 186
 MPC: 130
 MPFR: 129
 Ncurses: 147
 tools: 58
 Ncurses: 147
 tools: 58
 Ninja: 185
 OpenSSL: 173
 Patch: 209
 tools: 69
 Patch: 209
 tools: 69
 Perl: 165
 tools: 84
 Perl: 165
 tools: 84
 Pkgconf: 146
 Procps-ng: 224
 Psmisc: 151
 Python: 180
 temporary: 85
 Python: 180
 temporary: 85
 rc.site: 258
 Readline: 114

Sed: 150
 tools: 70
 Sed: 150
 tools: 70
 Shadow: 136
 configuring: 137
 Shadow: 136
 configuring: 137
 Sysklogd: 235
 configuring: 235
 Sysklogd: 235
 configuring: 235
 Sysvinit: 236
 configuring: 252
 Sysvinit: 236
 configuring: 252
 Tar: 210
 tools: 71
 Tar: 210
 tools: 71
 Tcl: 119
 Texinfo: 211
 temporary: 86
 Texinfo: 211
 temporary: 86
 Udev: 218
 configuring: 219
 usage: 243
 Udev: 218
 configuring: 219
 usage: 243
 Udev: 218
 configuring: 219
 usage: 243
 Util-linux: 226
 tools: 87
 Util-linux: 226
 tools: 87
 Vim: 213
 wheel: 184
 XML::Parser: 168
 Xz: 110
 tools: 72
 Xz: 110
 tools: 72
 Zlib: 107
 zstd: 112

Программы

[: 187, 188]

2to3: 180
 accessdb: 221, 222
 aclocal: 172, 172
 aclocal-1.16: 172, 172
 addftinfo: 196, 196
 addpart: 226, 227
 addr2line: 124, 125
 afmtodit: 196, 196
 agetty: 226, 227
 apropos: 221, 223
 ar: 124, 125
 as: 124, 125
 attr: 131, 131
 autoconf: 170, 170
 autoheader: 170, 170
 autom4te: 170, 170
 automake: 172, 172
 automake-1.16: 172, 172
 autopoint: 152, 152
 autoreconf: 170, 170
 autoscan: 170, 171
 autoupdate: 170, 171
 awk: 194, 194
 b2sum: 187, 188
 badblocks: 232, 233
 base64: 187, 188, 187, 188
 base64: 187, 188, 187, 188
 basename: 187, 188
 basenc: 187, 188
 bash: 156, 157
 bashbug: 156, 157
 bc: 117, 117
 bison: 154, 154
 blkdiscard: 226, 227
 blkid: 226, 227
 blkzone: 226, 227
 blockdev: 226, 227
 bomtool: 146, 146
 bootlogd: 236, 236
 bridge: 203, 203
 bunzip2: 108, 109
 bzcat: 108, 109
 bzcmp: 108, 109
 bzdiff: 108, 109
 bzegrep: 108, 109
 bzfgrep: 108, 109
 bzgrep: 108, 109
 bzip2: 108, 109
 bzip2recover: 108, 109
 bzless: 108, 109
 bzmore: 108, 109
 c++: 140, 144
 c++filt: 124, 125
 cal: 226, 227
 capsh: 133, 133
 captoinfo: 147, 148
 cat: 187, 188
 catman: 221, 223
 cc: 140, 144
 cfdisk: 226, 227
 chacl: 132, 132
 chage: 136, 138
 chattr: 232, 233
 chcon: 187, 188
 chcpu: 226, 227
 checkmk: 192, 192
 chem: 196, 196
 chfn: 136, 138
 chgpasswd: 136, 138
 chgrp: 187, 188
 chmem: 226, 227
 chmod: 187, 188
 choom: 226, 227
 chown: 187, 188
 chpasswd: 136, 138
 chroot: 187, 188
 chrt: 226, 227
 chsh: 136, 138
 chvt: 205, 206
 cksum: 187, 188
 clear: 147, 148
 cmp: 193, 193
 col: 226, 227
 colcrt: 226, 227
 colrm: 226, 227
 column: 226, 227
 comm: 187, 189
 compile_et: 232, 233
 corelist: 165, 166
 cp: 187, 189
 cpan: 165, 166
 cpp: 140, 144
 csplit: 187, 189
 ctrlaltdel: 226, 227
 ctstat: 203, 203
 cut: 187, 189
 c_rehash: 173, 174
 date: 187, 189
 dc: 117, 117
 dd: 187, 189

deallocvt: 205, 206
 debugfs: 232, 233
 dejagnu: 123, 123
 delpart: 226, 228
 depmod: 175, 175
 df: 187, 189
 diff: 193, 193
 diff3: 193, 193
 dir: 187, 189
 dircolors: 187, 189
 dirname: 187, 189
 dmesg: 226, 228
 dnsdomainname: 162, 163
 du: 187, 189
 dumpe2fs: 232, 233
 dumpkeys: 205, 206
 e2freefrag: 232, 233
 e2fsck: 232, 233
 e2image: 232, 233
 e2label: 232, 233
 e2mmpstatus: 232, 233
 e2scrub: 232, 233
 e2scrub_all: 232, 233
 e2undo: 232, 233
 e4crypt: 232, 233
 e4defrag: 232, 233
 echo: 187, 189
 egrep: 155, 155
 eject: 226, 228
 elfedit: 124, 125
 enc2xs: 165, 166
 encguess: 165, 166
 env: 187, 189
 envsubst: 152, 152
 eqn: 196, 196
 eqn2graph: 196, 196
 ex: 213, 215
 expand: 187, 189
 expect: 121, 122
 expiry: 136, 138
 expr: 187, 189
 factor: 187, 189
 faillog: 136, 138
 fallocate: 226, 228
 false: 187, 189
 fdisk: 226, 228
 fgconsole: 205, 206
 fgrep: 155, 155
 file: 113, 113
 filefrag: 232, 234
 fincore: 226, 228
 find: 195, 195
 findfs: 226, 228
 findmnt: 226, 228
 flex: 118, 118
 flex++: 118, 118
 flock: 226, 228
 fmt: 187, 189
 fold: 187, 189
 free: 224, 224
 fsck: 226, 228
 fsck.cramfs: 226, 228
 fsck.ext2: 232, 234
 fsck.ext3: 232, 234
 fsck.ext4: 232, 234
 fsck.minix: 226, 228
 fsfreeze: 226, 228
 fstab-decode: 236, 236
 fstrim: 226, 228
 ftp: 162, 163
 fuser: 151, 151
 g++: 140, 144
 gawk: 194, 194
 gawk-5.2.2: 194, 194
 gcc: 140, 144
 gc-ar: 140, 144
 gc-nm: 140, 144
 gc-ranlib: 140, 144
 gcov: 140, 144
 gcov-dump: 140, 144
 gcov-tool: 140, 144
 gdbmtool: 159, 159
 gdbm_dump: 159, 159
 gdbm_load: 159, 159
 gdiffmk: 196, 196
 gencat: 100, 105
 genl: 203, 203
 getcap: 133, 133
 getconf: 100, 105
 getent: 100, 105
 getfacl: 132, 132
 getfattr: 131, 131
 getkeycodes: 205, 206
 getopt: 226, 228
 getpcaps: 133, 133
 getsubids: 136, 138
 gettext: 152, 152
 gettext.sh: 152, 152
 gettextize: 152, 152
 glilypond: 196, 196

gpasswd: 136, 138
 gperf: 160, 160
 gperl: 196, 196
 gpinyin: 196, 196
 gprof: 124, 125
 gprofng: 124, 125
 grap2graph: 196, 197
 grep: 155, 155
 grn: 196, 197
 grodvi: 196, 197
 groff: 196, 197
 groffer: 196, 197
 grog: 196, 197
 grolbp: 196, 197
 grolj4: 196, 197
 gropdf: 196, 197
 grops: 196, 197
 grotty: 196, 197
 groupadd: 136, 138
 groupdel: 136, 138
 groupmems: 136, 138
 groupmod: 136, 138
 groups: 187, 189
 grpck: 136, 138
 grpconv: 136, 138
 grpunconv: 136, 139
 grub-bios-setup: 199, 200
 grub-editenv: 199, 200
 grub-file: 199, 200
 grub-fstest: 199, 200
 grub-glue-efi: 199, 200
 grub-install: 199, 200
 grub-kbdcomp: 199, 200
 grub-macbless: 199, 200
 grub-menulst2cfg: 199, 200
 grub-mkconfig: 199, 200
 grub-mkimage: 199, 200
 grub-mklayout: 199, 200
 grub-mknetdir: 199, 200
 grub-mkpasswd-pbkdf2: 199, 200
 grub-mkrelop: 199, 200
 grub-mkrescue: 199, 200
 grub-mkstandalone: 199, 200
 grub-ofpathname: 199, 200
 grub-probe: 199, 200
 grub-reboot: 199, 200
 grub-render-label: 199, 200
 grub-script-check: 199, 200
 grub-set-default: 199, 200
 grub-setup: 199, 200
 grub-syslinux2cfg: 199, 201
 gunzip: 202, 202
 gzexe: 202, 202
 gzip: 202, 202
 h2ph: 165, 166
 h2xs: 165, 166
 halt: 236, 236
 hardlink: 226, 228
 head: 187, 189
 hexdump: 226, 228
 hostid: 187, 189
 hostname: 162, 163
 hpftodit: 196, 197
 hwclock: 226, 228
 i386: 226, 228
 iconv: 100, 105
 iconvconfig: 100, 105
 id: 187, 189
 idle3: 180
 ifconfig: 162, 163
 ifnames: 170, 171
 ifstat: 203, 203
 idxbib: 196, 197
 info: 211, 211
 infocmp: 147, 148
 infotocap: 147, 148
 init: 236, 236
 insmod: 175, 175
 install: 187, 189
 install-info: 211, 212
 instmodsh: 165, 166
 intltool-extract: 169, 169
 intltool-merge: 169, 169
 intltool-prepare: 169, 169
 intltool-update: 169, 169
 intltoolize: 169, 169
 ionice: 226, 228
 ip: 203, 203
 ipcmk: 226, 228
 ipcrm: 226, 228
 ipcs: 226, 228
 irqtop: 226, 228
 isosize: 226, 228
 join: 187, 189
 json_pp: 165, 166
 kbdinfo: 205, 206
 kbdrate: 205, 206
 kbd_mode: 205, 206
 kill: 226, 228
 killall: 151, 151

killall5: 236, 236
 klogd: 235, 235
 kmmod: 175, 176
 last: 226, 228
 lastb: 226, 228
 lastlog: 136, 139
 ld: 124, 125
 ld.bfd: 124, 125
 ld.gold: 124, 125
 ldattach: 226, 228
 ldconfig: 100, 105
 ldd: 100, 105
 lddlibc4: 100, 105
 less: 164, 164
 lessecho: 164, 164
 lesskey: 164, 164
 lex: 118, 118
 lexgrog: 221, 223
 lfskernel-6.4.12: 266, 271
 libasan: 140, 144
 libatomic: 140, 144
 libcc1: 140, 144
 libnetcfg: 165, 166
 libtool: 158, 158
 libtoolize: 158, 158
 link: 187, 189
 linux32: 226, 228
 linux64: 226, 228
 lkbib: 196, 197
 ln: 187, 189
 linstat: 203, 204
 loadkeys: 205, 206
 loadunimap: 205, 206
 locale: 100, 105
 localedef: 100, 105
 locate: 195, 195
 logger: 226, 228
 login: 136, 139
 logname: 187, 189
 logoutd: 136, 139
 logsave: 232, 234
 look: 226, 229
 lookbib: 196, 197
 losetup: 226, 229
 ls: 187, 189
 lsattr: 232, 234
 lsblk: 226, 229
 lscpu: 226, 229
 lsfd: 226, 229
 lsipc: 226, 229
 lsirq: 226, 229
 lslocks: 226, 229
 lslogins: 226, 229
 lsmem: 226, 229
 lsmod: 175, 176
 lsns: 226, 229
 lto-dump: 140, 144
 lzcat: 110, 110
 lzcmp: 110, 110
 lzdiff: 110, 110
 lzegrep: 110, 110
 lzfgrep: 110, 110
 lzgrep: 110, 110
 lzless: 110, 110
 lzma: 110, 110
 lzmadec: 110, 110
 lzmainfo: 110, 111
 lzmore: 110, 111
 m4: 116, 116
 make: 208, 208
 makedb: 100, 105
 makeinfo: 211, 212
 man: 221, 223
 man-recode: 221, 223
 mandb: 221, 223
 manpath: 221, 223
 mapscrn: 205, 206
 mcookie: 226, 229
 md5sum: 187, 189
 mesg: 226, 229
 meson: 186, 186
 mkdir: 187, 190
 mke2fs: 232, 234
 mkfifo: 187, 190
 mkfs: 226, 229
 mkfs.bfs: 226, 229
 mkfs.cramfs: 226, 229
 mkfs.ext2: 232, 234
 mkfs.ext3: 232, 234
 mkfs.ext4: 232, 234
 mkfs.minix: 226, 229
 mklost+found: 232, 234
 mknod: 187, 190
 mkswap: 226, 229
 mktemp: 187, 190
 mk_cmds: 232, 234
 mmroff: 196, 197
 modinfo: 175, 176
 modprobe: 175, 176
 more: 226, 229

mount: 226, 229
 mountpoint: 226, 229
 msgattrib: 152, 152
 msgcat: 152, 152
 msgcmp: 152, 153
 msgcomm: 152, 153
 msgconv: 152, 153
 msgen: 152, 153
 msgexec: 152, 153
 msgfilter: 152, 153
 msgfmt: 152, 153
 msggrep: 152, 153
 msginit: 152, 153
 msgmerge: 152, 153
 msgunfmt: 152, 153
 msguniq: 152, 153
 mtrace: 100, 105
 mv: 187, 190
 namei: 226, 229
 ncursesw6-config: 147, 148
 neqn: 196, 197
 newgidmap: 136, 139
 newgrp: 136, 139
 newuidmap: 136, 139
 newusers: 136, 139
 ngettext: 152, 153
 nice: 187, 190
 ninja: 185, 185
 nl: 187, 190
 nm: 124, 125
 nohup: 187, 190
 nologin: 136, 139
 nproc: 187, 190
 nroff: 196, 197
 nscd: 100, 105
 nsenter: 226, 229
 nstat: 203, 204
 numfmt: 187, 190
 objcopy: 124, 125
 objdump: 124, 126
 od: 187, 190
 openssl: 173, 174
 openvt: 205, 206
 partx: 226, 229
 passwd: 136, 139
 paste: 187, 190
 patch: 209, 209
 pathchk: 187, 190
 pccprofileddump: 100, 105
 pdfmom: 196, 197

pdfroff: 196, 197
 pdftexi2dvi: 211, 212
 peekfd: 151, 151
 perl: 165, 166
 perl5.38.0: 165, 166
 perlbug: 165, 166
 perldoc: 165, 166
 perlivp: 165, 166
 perlthanks: 165, 166
 pfbtops: 196, 197
 pgrep: 224, 224
 pic: 196, 197
 pic2graph: 196, 197
 piconv: 165, 166
 pidof: 224, 224
 ping: 162, 163
 ping6: 162, 163
 pinky: 187, 190
 pip3: 180
 pivot_root: 226, 229
 pkgconf: 146, 146
 pkill: 224, 224
 pl2pm: 165, 166
 pldd: 100, 105
 pmap: 224, 224
 pod2html: 165, 167
 pod2man: 165, 167
 pod2texi: 211, 212
 pod2text: 165, 167
 pod2usage: 165, 167
 podchecker: 165, 167
 podselect: 165, 167
 post-grohtml: 196, 197
 poweroff: 236, 236
 pr: 187, 190
 pre-grohtml: 196, 197
 preconv: 196, 197
 printenv: 187, 190
 printf: 187, 190
 prlimit: 226, 229
 prove: 165, 167
 prtstat: 151, 151
 ps: 224, 224
 psfaddtable: 205, 206
 psfgettable: 205, 206
 psfstriptable: 205, 206
 psfxtable: 205, 206
 pslog: 151, 151
 pstree: 151, 151
 pstree.x11: 151, 151

ptar: 165, 167
 ptardiff: 165, 167
 ptargrep: 165, 167
 ptx: 187, 190
 pwck: 136, 139
 pwconv: 136, 139
 pwd: 187, 190
 pwndx: 224, 224
 pwunconv: 136, 139
 pydoc3: 180
 python3: 180
 ranlib: 124, 126
 readelf: 124, 126
 readlink: 187, 190
 readprofile: 226, 229
 realpath: 187, 190
 reboot: 236, 236
 recode-sr-latin: 152, 153
 refer: 196, 197
 rename: 226, 229
 renice: 226, 229
 reset: 147, 148
 resize2fs: 232, 234
 resizepart: 226, 229
 rev: 226, 229
 rfkill: 226, 229
 rm: 187, 190
 rmdir: 187, 190
 rmmod: 175, 176
 roff2dvi: 196, 198
 roff2html: 196, 198
 roff2pdf: 196, 198
 roff2ps: 196, 198
 roff2text: 196, 198
 roff2x: 196, 198
 routel: 203, 204
 rtacct: 203, 204
 rtcwake: 226, 230
 rtmon: 203, 204
 rtpr: 203, 204
 rtstat: 203, 204
 runcon: 187, 190
 runlevel: 236, 236
 runtest: 123, 123
 rview: 213, 215
 rvim: 213, 215
 script: 226, 230
 scriptlive: 226, 230
 scriptreplay: 226, 230
 sdiff: 193, 193
 sed: 150, 150
 seq: 187, 190
 setarch: 226, 230
 setcap: 133, 133
 setfacl: 132, 132
 setfattr: 131, 131
 setfont: 205, 206
 setkeycodes: 205, 206
 setleds: 205, 206
 setmetamode: 205, 206
 setsid: 226, 230
 setterm: 226, 230
 setvtrgb: 205, 206
 sdfdisk: 226, 230
 sg: 136, 139
 sh: 156, 157
 sha1sum: 187, 190
 sha224sum: 187, 190
 sha256sum: 187, 190
 sha384sum: 187, 190
 sha512sum: 187, 190
 shasum: 165, 167
 showconsolefont: 205, 206
 showkey: 205, 206
 shred: 187, 191
 shuf: 187, 191
 shutdown: 236, 236
 size: 124, 126
 slabtop: 224, 224
 sleep: 187, 191
 sln: 100, 105
 soelim: 196, 198
 sort: 187, 191
 sotruss: 100, 105
 splain: 165, 167
 split: 187, 191
 sprof: 100, 105
 ss: 203, 204
 stat: 187, 191
 stdbuf: 187, 191
 strings: 124, 126
 strip: 124, 126
 stty: 187, 191
 su: 136, 139
 sulogin: 226, 230
 sum: 187, 191
 swaplabel: 226, 230
 swapoff: 226, 230
 swapon: 226, 230
 switch_root: 226, 230

sync: 187, 191
 sysctl: 224, 224
 syslogd: 235, 235
 tabs: 147, 149
 tac: 187, 191
 tail: 187, 191
 talk: 162, 163
 tar: 210, 210
 taskset: 226, 230
 tbl: 196, 198
 tc: 203, 204
 tclsh: 119, 120
 tclsh8.6: 119, 120
 tee: 187, 191
 telinit: 236, 236
 telnet: 162, 163
 test: 187, 191
 texi2dvi: 211, 212
 texi2pdf: 211, 212
 texi2any: 211, 212
 texindex: 211, 212
 tfmtodit: 196, 198
 tftp: 162, 163
 tic: 147, 149
 timeout: 187, 191
 tload: 224, 225
 toe: 147, 149
 top: 224, 225
 touch: 187, 191
 tput: 147, 149
 tr: 187, 191
 traceroute: 162, 163
 troff: 196, 198
 true: 187, 191
 truncate: 187, 191
 tset: 147, 149
 tsort: 187, 191
 tty: 187, 191
 tune2fs: 232, 234
 tzselect: 100, 105
 uclampset: 226, 230
 udev-hwdb: 218, 219
 udevadm: 218, 219
 udevd: 218, 219
 ul: 226, 230
 umount: 226, 230
 uname: 187, 191
 uname26: 226, 230
 uncompress: 202, 202
 unexpand: 187, 191
 unicode_start: 205, 206
 unicode_stop: 205, 206
 uniq: 187, 191
 unlink: 187, 191
 unlzma: 110, 111
 unshare: 226, 230
 unxz: 110, 111
 updatedb: 195, 195
 uptime: 224, 225
 useradd: 136, 139
 userdel: 136, 139
 usermod: 136, 139
 users: 187, 191
 utmpdump: 226, 230
 uuidd: 226, 230
 uuidgen: 226, 230
 uuidparse: 226, 230
 vdir: 187, 191
 vi: 213, 215
 view: 213, 215
 vigr: 136, 139
 vim: 213, 215
 vimdiff: 213, 215
 vimtutor: 213, 215
 vipw: 136, 139
 vmstat: 224, 225
 w: 224, 225
 wall: 226, 230
 watch: 224, 225
 wc: 187, 191
 wdctl: 226, 230
 whatis: 221, 223
 wheel: 184
 whereis: 226, 230
 who: 187, 191
 whoami: 187, 191
 wipefs: 226, 230
 x86_64: 226, 230
 xargs: 195, 195
 xgettext: 152, 153
 xmlwf: 161, 161
 xsubpp: 165, 167
 xtrace: 100, 105
 xxd: 213, 215
 xz: 110, 111
 xzcat: 110, 111
 xzcmp: 110, 111
 xzdec: 110, 111
 xzdiff: 110, 111
 xzegrep: 110, 111

xzgrep: 110, 111
 xzgrep: 110, 111
 xzless: 110, 111
 xzmore: 110, 111
 yacc: 154, 154
 yes: 187, 191
 zcat: 202, 202
 zcmp: 202, 202
 zdiff: 202, 202
 zdump: 100, 105
 zegrep: 202, 202
 zfgrep: 202, 202
 zforce: 202, 202
 zgrep: 202, 202
 zic: 100, 105
 zipdetails: 165, 167
 zless: 202, 202
 zmore: 202, 202
 znew: 202, 202
 zramctl: 226, 230
 zstd: 112, 112
 zstdgrep: 112, 112
 zstdless: 112, 112

Библиотеки

Expat: 168, 168
 ld-2.38.so: 100, 105
 libacl: 132, 132
 libanl: 100, 105
 libasprintf: 152, 153
 libattr: 131, 131
 libbfd: 124, 126
 libblkid: 226, 231
 libBrokenLocale: 100, 105
 libbz2: 108, 109
 libc: 100, 105
 libcap: 133, 133
 libcheck: 192, 192
 libcom_err: 232, 234
 libcrypt: 134, 135
 libcrypto.so: 173, 174
 libctf: 124, 126
 libctf-nobfd: 124, 126
 libcursesw: 147, 149
 libc_malloc_debug: 100, 105
 libdl: 100, 105
 libe2p: 232, 234
 libelf: 177, 177
 libexpat: 161, 161
 libexpect-5.45.4: 121, 122

libext2fs: 232, 234
 libfdisk: 226, 231
 libffi: 178
 libfl: 118, 118
 libformw: 147, 149
 libg: 100, 106
 libgcc: 140, 144
 libgcov: 140, 144
 libgdbm: 159, 159
 libgdbm_compat: 159, 159
 libgettextlib: 152, 153
 libgettextpo: 152, 153
 libgettextsrc: 152, 153
 libgmp: 127, 128
 libgmpxx: 127, 128
 libgomp: 140, 144
 libgprofng: 124, 126
 libhistory: 114, 114
 libhwasan: 140, 144
 libitm: 140, 144
 libkmod: 175
 liblsan: 140, 144
 libltdl: 158, 158
 liblto_plugin: 140, 144
 liblzma: 110, 111
 libm: 100, 106
 libmagic: 113, 113
 libman: 221, 223
 libmandb: 221, 223
 libmcheck: 100, 106
 libmemusage: 100, 106
 libmenuw: 147, 149
 libmount: 226, 231
 libmpc: 130, 130
 libmpfr: 129, 129
 libmvec: 100, 106
 libncurses++w: 147, 149
 libncursesw: 147, 149
 libnsl: 100, 106
 libnss_*: 100, 106
 libopcodes: 124, 126
 libpanelw: 147, 149
 libpcprofile: 100, 106
 libpipeline: 207
 libpkgconf: 146, 146
 libproc-2: 224, 225
 libpsx: 133, 133
 libpthread: 100, 106
 libquadmath: 140, 144
 libreadline: 114, 115

libresolv: 100, 106
 libert: 100, 106
 libsfsm: 124, 126
 libsmartcols: 226, 231
 libss: 232, 234
 libssl.so: 173, 174
 libssp: 140, 144
 libstdbuf: 187, 191
 libstdc++: 140, 144
 libstdc++exp: 140, 144
 libstdc++fs: 140, 144
 libsubid: 136, 139
 libsupc++: 140, 145
 libtcl8.6.so: 119, 120
 libtclstub8.6.a: 119, 120
 libtextstyle: 152, 153
 libthread_db: 100, 106
 libtsan: 140, 145
 libubsan: 140, 145
 libudev: 218, 219
 libutil: 100, 106
 libuuid: 226, 231
 liby: 154, 154
 libz: 107, 107
 libzstd: 112, 112
 preloadable_libintl: 152, 153

network: 241, 241
 /etc/hosts: 251
 configuring: 249
 network: 241, 241
 /etc/hosts: 251
 configuring: 249
 network: 241, 241
 /etc/hosts: 251
 configuring: 249
 rc: 241, 241
 reboot: 241, 242
 sendsignals: 241, 242
 setclock: 241, 242
 configuring: 254
 setclock: 241, 242
 configuring: 254
 swap: 241, 242
 sysctl: 241, 242
 sysklogd: 241, 242
 configuring: 257
 sysklogd: 241, 242
 configuring: 257
 template: 241, 242
 udev: 241, 242
 udev_retry: 241, 242
 dwp: 124, 125

Скрипты

checkfs: 241, 241
 cleanfs: 241, 241
 console: 241, 241
 configuring: 255
 console: 241, 241
 configuring: 255
 File creation at boot
 configuring: 257
 functions: 241, 241
 halt: 241, 241
 hostname
 configuring: 250
 ifdown: 241, 241
 ifup: 241, 241
 ipv4-static: 241, 242
 localnet: 241, 241
 /etc/hosts: 251
 localnet: 241, 241
 /etc/hosts: 251
 modules: 241, 241
 mountfs: 241, 241
 mountvirtfs: 241, 241

Разное

/boot/config-6.4.12: 266, 271
 /boot/System.map-6.4.12: 266, 271
 /dev/*: 76
 /etc/fstab: 264
 /etc/group: 79
 /etc/hosts: 251
 /etc/inittab: 252
 /etc/inputrc: 262
 /etc/ld.so.conf: 104
 /etc/lfs-release: 275
 /etc/localtime: 103
 /etc/lsb-release: 275
 /etc/mke2fs.conf: 233
 /etc/modprobe.d/usb.conf: 270
 /etc/nsswitch.conf: 103
 /etc/os-release: 275
 /etc/passwd: 79
 /etc/profile: 260
 /etc/protocols: 99
 /etc/resolv.conf: 250
 /etc/services: 99
 /etc/syslog.conf: 235

/etc/udev: 218, 220
/etc/udev/hwdb.bin: 219
/etc/vimrc: 214
/run/utmp: 79
/usr/include/asm-generic/*.h: 50, 50
/usr/include/asm/*.h: 50, 50
/usr/include/drm/*.h: 50, 50
/usr/include/linux/*.h: 50, 50
/usr/include/misc/*.h: 50, 50
/usr/include/mtd/*.h: 50, 50
/usr/include/rdma/*.h: 50, 50
/usr/include/scsi/*.h: 50, 50
/usr/include/sound/*.h: 50, 50
/usr/include/video/*.h: 50, 50
/usr/include/xen/*.h: 50, 50
/var/log/btmp: 79
/var/log/lastlog: 79
/var/log/wtmp: 79
/etc/shells: 263
man pages: 98, 98